Hunter

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

RIEGO RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL | Built on Innovation



INNOVAMOS MÁS PARA QUE USTED PUEDA SEGUIR CONSUMIENDO MENOS.

Creemos que el buen mantenimiento


paisajístico no está reñido con el ahorro del agua. Combinando nuestros conocimientos de ingeniería con nuestra filosofía de minimización del impacto medioambiental, podemos alcanzar nuestro objetivo de reducir el consumo de los recursos naturales. Esto es algo que no solo beneficia al planeta, sino que resulta muy práctico para su empresa.

Incorporando a su proyecto productos innovadores como Eco-Mat, MP Rotator o Solar Sync, podrá obtener los bellos resultados que exigen sus clientes y disfrutar, al mismo tiempo, de las ventajas que comporta un uso eficiente del agua. Aquí puede observar en funcionamiento algunos de los vanguardistas ejemplos de nuestra innovación ecológica.

ecoinnovation







FXLuminaire.

Infinitas posibilidades, LA EFICACIA LED DEFINITIVA

Crear el ambiente perfecto para la noche perfecta es un arte que requiere precisión y experiencia. FX Luminaire ofrece a los profesionales de la iluminación una combinación de ingeniería avanzada, tecnología LED y una asistencia técnica única para que puedan hacer realidad cualquier proyecto.

Desde el novísimo programador LuxorZD, con todas las capacidades de distribución por zonas y regulación de la intensidad, hasta nuestra avanzada gama de dispositivos de fijación, diseñados para soportar los entornos más adversos, la marca FX está preparada para liderar la marcha hacia un futuro mejor en la iluminación de paisajes.

¿QUÉ NOVEDADES INCLUYE?

MP ROTATOR

75

MP3500

El MP3500 de Hunter ofrece un innovador sistema de riego con un alcance de hasta 10,7 metros; utiliza una tecnología de chorro y trayectoria múltiples para aplicar el agua en la ubicación exacta, con lo que la eficacia del sistema aumenta drásticamente.

PROGRAMADORES

98

PRO-C/FX

Ahora el PRO-C ofrece la posibilidad de controlar los programas de riego

e iluminación desde un solo programador con una sencilla actualización externa.



ROAM XL

PROGRAMADORES

106

Podrá acceder de forma remota a cualquier programador Hunter SmartPort desde una distancia de hasta 3,2 km. Perfecto para instalaciones comerciales y municipales de gran tamaño.



ASPERSORES

- 12 Características Avanzadas
- **13** PGJ
- **14** SRM
- **15** PGP®
- 18 PGP Ultra
- **21** I-20
- **24** 1-25
- **27** I-40
- **30** I-60
- **32** I-90
- **34** Sistema ST

ASPERSORES DE GOLF TTS

- **41** Características Avanzadas
- **43** Serie G900
- **45** Serie G800

DIFUSORES EMERGENTES

- **52** Características Avanzadas
- **53** PS Ultra
- **56** Pro-Spray®
- **57** PRS30
- **58** PRS40

TOBERAS

- 60 Toberas Ajustables Pro
- **64** Toberas de Sector Fijo Pro
- **67** Toberas
- **70** Inundadores

MP ROTATOR

- **73** Eco Rotator
- 75 MP Rotator®

VÁLVULAS

- Características Avanzadas
- **82** SRV
- **83** PGV
- 84 PGV de Tapa Roscada
- **85** ICV
- **86** IBV
- **87** Accu-SyncTM
- **88** Acoples Rápidos

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PROGRAMADORES

Panel solar para programadores Node y XC Hybrid

La nueva opción de panel solar de los programadores Node y XC Hybrid, es una solución muy innovadora para el control de las zonas de riego, aprovecha la energía solar para promover un entorno más sano.

RIEGO

ECO-MAT Eco-Mat combina la línea de goteo para paisajismo profesional de Hunter con una manta de polypropileno que garantiza 🤇 la eficacia y la uniformidad del riego del subsuelo. 129

IEGO

129

PLD-ESD

La PLD-ESD (línea de goteo mejorada) incorpora el recubrimiento de polypropileno a las tuberías con goteros integrados tradicionales para mejorar a la uniformidad del movimiento del agua en el del subsuelo.

PROGRAMADORES

93	Características Avanzadas
95	Eco Logic

96 X-Core

PCC 97

98 Pro-C

99 I-Core

100 Dual

101 ACC

102 ACC-99D

103 ICD-HP

104 Relé de Arrangue de Bomba

105 Roam

106 Roam XL

107 XC Hybrid

108 Node

109 WVP&WVC

CENTRAL

Características Avanzadas

113 IMMS

SENSORES

Solar Sync™

120 Sistema ET

Rain-Clik™ 121

122 Mini-Clik®

123 Mini Estación Meteorológica

123 Wind-Clik™

Flow-Clik™

125 Flow-Sync™

126 Freeze-Clik®

RIEGO LOCALIZADO

129 Eco-Mat 16 MM

131 PLD-16 MM

132 PLD-17 MM

133 Micro Difusores

134 Kits de Control de Zona de Goteo

136 Sistema Riego Zona Radicular

ACCESORIOS

139 Accesorios

141 Herramientas

TÉCNICO

145 Guía de Sustitución

149 Pluviometrías

150 Equivalente Pendiente/Riego

151 Altura del Chorro

153 Tablas PLD

154 Tablas del Kit de Control de Zona de Goteo

155 Factores de Conversión

156 Tablas de Pérdida por Rozamiento

164 Datos del Cable

165 Tamaño del Cable

166 Información Adicional

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Proyecto de

SISTEMA DE RIEGO EFICAZ

Un sistema de riego adecuadamente diseñado, gestionado y mantenido es una herramienta esencial para un jardín en óptimas condiciones. Los productos Hunter que se presentan en este documento aumentarán la efectividad del agua usada.



PGP® Ultra e I-20

Las turbinas Hunter son la mejor opción para el riego de céspedes o zonas ajardinadas grandes. Nuestras toberas están diseñadas para conseguir una distribución excelente con pluviometrías bajas para que el jardín conserve su mejor aspecto, al tiempo que se hace un uso eficiente del agua.



E

Riego por goteo/microrriego

El riego por goteo es una opción eficiente para determinadas situaciones paisajísticas. Aplica agua directamente en la zona de la raíz de las plantas, lo cual contribuye a limitar el exceso de riego.

Los de microdifusores pueden utilizarse para cubrir parterres de plantas de forma eficaz.



Pro-Spray y toberas

Para regar adecuadamente áreas pequeñas se necesitan difusores. Los difusores Hunter ofrecen la opción de regular la presión para garantizar la máxima precisión en el riego de cualquier área ajardinada. Las toberas difusoras de Hunter se han diseñado y probado con mucho cuidado. para que proporcionen un riego homogéneo y eficaz.





Pro-C/I-Core

Para satisfacer las exigencias de cualquier área verde, factores como el carácter imprevisible del tiempo o los requisitos municipales de riego, es esencial utilizar el programador adecuado para el trabajo. El primer paso para conseguir un sistema que haga un uso eficiente del agua es adquirir un programador personalizable que sea compatible con el sensor.





MP Rotator®

Este difusor de gran eficacia para pluviometrías bajas, constituye la solución definitiva para áreas de tamaño pequeño y mediano, ofrece un rendimiento único y un ahorro de agua de hasta el 30% frente a los aerosoles.





Flow-Clik/Flow-Sync™

Los sensores de caudal impiden que los sistemas funcionen cuando hay una fuga o un componente roto. Flow-Clik, que funciona con la mayoría de programadores de Hunter, corta el riego, y Flow-Sync es compatible con programadores específicos de Hunter para controlar el exceso de caudal y facilitar los datos de caudal total con el fin de mejorar la gestión.





PGV, ICV y kits de control del goteo

La sólida línea de válvulas de Hunter garantiza la fiabilidad y la precisión del sistema. El regulador Accu-Sync puede utilizarse en sistemas con un exceso de presión para aumentar la vida útil de los componentes del sistema y proporcionar la presión de funcionamiento adecuada para los difusores. Los kits de goteo están dotados de reguladores de presión y filtros para proporcionar a los componentes del sistema de riego por goteo y microriego la presión adecuada y agua sin contaminantes.




Solar Sync™


Solar Sync supervisa el tiempo y ajusta el sistema de riego, en combinación con el programador, a las condiciones meteorológicass cambiantes para que no se malgaste el agua.











ASPERSORES

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Retorno Automático Del Sector


Esta función vuelve al sector original independientemente de donde haya girado la torreta. Asegura una protección contra el vandalismo en cualquier ambiente.



PGP Ultra, I-20, I-25, I-40

Identificación De Agua Reciclada


Las tapas violeta indican que se utiliza agua no potable.





Vástago De Acero Inoxidable

En suelos en malas condiciones, climas impredecibles o con un tráfico peatonal elevado, el acero inoxidable es la mejor elección.





Mecanismo No Desmontable

El mecanismo no desmontable a prueba de vandalismo, con patente en trámite, permite que la torreta gire sin causarle ningún daño.

PGP Ultra, I-20, I-25, I-40



Control FloStop™

FloStop cierra el caudal de agua individualmente de cada cabezal de aspersor mientras el sistema está en funcionamiento. Es ideal para cambiar las toberas o para cerrar cabezales específicos por mantenimiento o construcción.



I-20

Círculo Total O Parcial En Un Mismo Modelo

360, en una dirección, patentado para un círculo total o parcial en un mismo modelo, de 50 a 360 grados.







Tornillo Retenedor Plano O Con Cabeza

Utilice un destornillador plano o la llave Hunter para realizar los ajustes de la forma más sencilla cuando sea necesario.

PGJ, PGP Ultra, I-20



Toberas Con Códigos De Colores

Toberas fáciles de diferenciar sobre el terreno permitiendo una instalación simple y una rápida organización.

I-25, I-40, I-60, I-90



Válvula Anti-Drenaje

Puesto que el aire en las instalaciones puede causar daños a largo plazo alas turbinas y tuberías, la válvula antidrenaje no permite el drenaje de las instalaciones cuando el sistema está cerrado. Con lo que se ahorra agua, se reducen los problemas y aumenta la vida del sistema.

PGJ, PGP Ultra, I-20, I-25, I-40, I-60, I-90



Modelo De Toberas Opuestas 360°

El diseño de toberas opuestas ofrece una distribución excelente del agua. Con una tobera principal y otra secundaria colocadas a ambos lados de la torre, el arco sale en direcciones opuestas mientras el aspersor gira permitiendo una cobertura excelente a media distancia.







Aplicación: Residencial

Radio: 4.3 m a 11.6 m (15' a 37')

Caudal: 0.13 a 1.23 m³/h

Conexión: 1/2" NPT

Tohera

CARACTERÍSTICAS

- Modelos: Aéreo, 10, 15 y 30 cm
- Configuración del sector: de 40 a 360 grados
- Tipos de tobera: 8
- Rango de toberas: de 0,75 a 5,0
- Tobera estándar de fábrica: 2,0
- Cubierta de goma instalada de fábrica
 Válvula antidrenaje
- Ajuste del sector por la parte superior
- Mecanismo verificación rápida del sector

- · Engranaje lubricado por agua
- Período de garantía: 2 años
- Tornillo retenedor plano o con cabeza
- Tapa de identificación de agua reciclada
- (hasta 2 m de desnivel)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: de 4,3 a 11,6 m
- Caudal: de 0,13 a 1,23 m3/h; de 2,2 a 20,5 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 3,8 bar; de 170 a 380 kPa
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 1,4 a 6,9 bar; de 140 a 690 kPa
- Pluviometrías: 15 mm/h aprox.
- Trayectoria tobera: 14 grados aprox.
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 12



PGJ agua reciclada

Disponible como opción instalada de fábrica en todos los modelos.

PGJ-00

Altura total: 18 cm Diámetro expuesto: 3 cm Conexión: ½" hembra NPT



PGJ-06

Altura total: 23 cm Altura de emergencia: 15 cm Diámetro expuesto: 3 cm Conexión: 1/2" hembra NPT



PGJ-04

Altura total: 18 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 3 cm Conexión: 1/2" hembra NPT



Altura total: 41 cm Altura de emergencia: 60 cm Diámetro expuesto: 3 cm Conexión: 1/2" hembra NPT

PGJ - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3

1 Modelos	2	Características Estándar	3	Características Opcionales		
PGJ-00 = Aéreo		ctor ajustable, 8	(en blanco) = No opción			
PGJ-04 = Emergencia de 10 cm (4")	to	beras estándar	V =	= Válvula anti-drenaje		
PGJ-06 = Emergencia de 15 cm (6")				= Válvula anti-drenaje e de agua reciclada		
PGJ-12 = Emergencia de 30 cm (12")			(sć	olo para modelos con nergencia)		

Eiemplos:

PGJ-04 = Emergencia de 10 cm (4"), arco ajustable

PGJ-06 - V = Emergencia de 15 cm (6"), arco ajustable, válvula anti-drenaje

PGJ-12 - R = Emergencia de 30 cm (12"), arco ajustable, válvula anti-drenaje, ID de agua reciclada

TOBERAS PGJ DATOS DE RENDIMIENTO

Radio

Caudal

Pluv mm/hr

Presión

Tobera	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. mm/hr		
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min			
	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17	
,75 •	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16	
Rojo	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15	
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15	
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17	
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15	
	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15	
1,0 •	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15	
Rojo	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16	
-	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16	
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17	
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16	
	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17	
1,5 •	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16	
Rojo	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18	
,	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18	
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20	
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19	
	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16	
2,0	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16	
Rojo	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18	
,	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19	
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21	
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20	
	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17	
2,5	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17	
Rojo	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18	
,	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19	
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20	
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19	
	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15	
3,0	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15	
Rojo	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18	
,	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19	
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20	
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20	
	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19	
4,0	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19	
Rojo	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20	
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20	
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21	
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20	
	1,7	170	10,7	1,02	17,0	18	21	
5,0	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20	
Rojo	2,5	250	11,0	1,11	18,5	18	21	
,	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21	
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22	
	3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21	

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas esta indicado en negrita.





Aplicación: Residencial



SRM

CARACTERÍSTICAS

- · Modelo: 10 cm
- Configuración del sector: de 40 a 360 grados
- Tipos de tobera: 6
- Rango de toberas: de 0,50 a 3,0
- Tobera estándar de fábrica: 3,0
- Ajuste sector por la parte superior
- · Mecanismo verificación rápida del sector
- · Engranaje lubricado por agua
- Período de garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: de 4,0 a 9,4 m
- Caudal: de 0,08 a 0,82 m³/h
- Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 3,8 bar; de 170 a 380 kPa
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 1,4 a 7 bar; de 140 a 700 kPa
- Pluviometrías: 11 m/h aprox.
- Trayectoria tobera: 18 grados aprox.

SRM	
Modelos	Características Estándar
SRM-04	Emergencia de 10 cm (4"), Sector ajustable, 6 toberas estándar



TOREDAS SOM DATOS DE DENDIMIENTO

SRM-04Altura total: 18 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 3 cm Conexión: ½" hembra NPT

TOBERAS SRM DATOS DE RENDIMIENTO										
Tobera	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr			
	Bar	kPa	m	m³/hr	I/min					
	1,7	170	4,0	0,08	1,4	11	12			
,50•	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10	12			
Verde asc.	2,5	250	4,3	0,11	1,8	12	14			
	3,0	300	4,6	0,12	2,0	12	13			
	3,5	350	4,6	0,13	2,2	13	15			
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14			
75.	1,7	170	4,9	0,13	2,2	11	13			
,75 ●	2,0	200	5,2	0,14	2,4	11	12			
Verde asc.	2,5	250	5,2	0,16	2,7	12	14			
	3,0	300	5,5	0,18	3,0	12	14			
	3,5	350	5,5	0,19	3,2	13	15			
	3,8	380	5,8	0,20	3,4	12	14			
1,0 •	1,7	170	5,8	0,18	2,9	11	12			
*	2,0	200	6,1	0,19	3,2	10	12			
Verde asc.	2,5	250	6,1	0,21	3,5	11	13			
	3,0	300	6,4	0,24	3,9	12	13			
	3,5	350	6,4	0,25	4,2	12	14			
	3,8	380	6,7	0,26	4,4	12	14			
1,5 •	1,7 2,0	170 200	6,7	0,27	4,5	12 12	14 14			
Verde asc.	2,0 2,5	250 250	7,0 7,0	0,29 0,32	4,8 5,4	13	15			
verue asc.	3,0	300	7,0 7,3	0,32	6,0	13	16			
	3,5	350	7,3	0,30	6,5	15	17			
	3,8	380	7,6	0,40	6,7	14	16			
	1,7	170	7,3	0,35	5,8	13	15			
2,0	2,0	200	7,9	0,38	6,3	12	14			
Verde asc.	2,5	250	7,9	0,43	7,1	14	16			
	3,0	300	8,2	0,48	8,0	14	16			
	3,5	350	8,2	0,53	8,8	16	18			
	3,8	380	8,5	0,55	9,2	15	17			
	1,7	170	8,2	0,51	8,5	15	17			
3,0	2,0	200	8,5	0,56	9,3	15	18			
Verde asc.	2,5	250	8,5	0,64	10,6	17	20			
	3,0	300	9,1	0,72	12,0	17	20			
	3,5	350	9,1	0,78	13,1	19	22			
	3,8	380	9,4	0,82	13,7	18	21			

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas está



Aplicación: Residencial

Radio: 6.4 a 15.8 m (22' a 52')

Caudal: 0.10 a 3.22 m3/h

Conexión: 3/4" NPT

CARACTERÍSTICAS

Modelo: 10 cm

ASPERSORES

- Configuración del sector: de 40 a 360 grados
- Cubierta de goma instalada de fábrica
- Ajuste del sector por la parte superior
- Mecanismo verificación rápida del sector
- Engranaje lubricado por agua
- Tipos de tobera: 27 total
- Conjuntos de tobera: de #1 a #12 roja, de 1,5 a 8,0 azul, de #4 LA a #10 LA gris
- Período de garantía: 2 años



PGP-ADJ

Altura total: 19 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 4 cm

Conexión de entrada: ¾" hembra NPT

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: de 6,4 a 15,8 m
- Caudal: de 0,10 a 3,22 m³/h; de 1,7 a 53,7 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 4,5 bar; de 170 a 450 kPa
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 1,4 a 7 bar; de 140 a 700 kPa
- Pluviometrías: 10 mm/h aprox.
- Trayectoria tobera: Est. = 25 grados, ángulo bajo = 13 grados



PGP-ATR

Reemplazo para aspersor de impacto



PGP-ADJ Fácil ajuste de radio y sector

PGP-ADJ - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3



PGP-ADJ-B = Emergencia de 10 cm (4")

PGP-ADJ = Emergencia de 10

PGP-ATR = Reemplazo para aspersor de impacto

Características Estándar

Sector ajustable con toberas AZUL

Sector Ajustable con toberas ROJAS

Sector Ajustable con toberas ROJAS

Opciones De Tobera

(en blanco) = No opción

de 1,5 a 4,0 = Número de tobera instalado de fábrica

#5 a #8 = Número de tobera instalado de fábrica

#7 = Número de tobera instalado de fábrica

Eiemplos:

PGP-ADJ = Emergencia de 10 cm (4"), sector ajustable con tobera ROJA

PGP-ADJ-B - 3.0 = Emergencia de 10 cm (4"), sector ajustable con tobera AZUL 3.0

PGP-ADJ - 07 = Emergencia de 10 cm (4"), sector ajustable y tobera ROJA #7

Toberas Estándar Azules PGP



TOBERAS ESTÁNDAR AZULES PGP TOBERAS GRISES DE ÁNGULO BAJO PGP **DATOS DE RENDIMIENTO DATOS DE RENDIMIENTO** Tobera Presión Radio Caudal Pluv. mm/hr Tobera Presión Radio Caudal Pluv. mm/hr Bar kPa m m³/h 1/min Bar kPa m m³/h I/min 1,7 170 8.8 0.27 4.5 7 8 170 6.4 0.30 4.9 14 1,5 • 4 2,0 200 9,1 0,29 7 8 2,0 200 0,32 5,3 14 4.8 6.7 LA 2,5 250 9,4 0,32 5,4 8 2,5 250 7,0 0,35 5,9 14 Azul osc 3,0 300 7 9 3,0 300 6,5 15 9,8 0,35 5,9 7,3 0,39 3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9 3,5 350 7,9 0,42 7,0 13 4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10 4,0 400 8,5 0,45 7,5 12 7,9 4.5 450 9.4 0.43 7,2 10 11 4.5 450 8,5 0,47 13 1,7 170 10,1 0.32 5,4 6 7 1,7 170 7,3 0,33 5,6 12 5 2,0 2,0 200 10,1 0,35 7 8 2,0 7,6 0,36 6,0 12 5.8 200 LA 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9 2,5 250 7,9 0,40 6,7 13 Azul osc 3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9 3,0 300 8,2 0,45 7,4 13 3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10 0,48 8,0 13 3,5 350 8,5 4,0 400 10,4 0,50 8,3 9 11 4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 45 450 10,4 0.53 8.8 10 11 45 450 91 0.55 91 13 11 1,7 170 10,1 0.39 6,6 8 9 1,7 170 8,8 0.44 7,3 6 2,5 2,0 200 10,4 7,1 8 9 2,0 200 9,1 0,47 7,9 11 0.43 LA 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10 2,5 250 9,4 0,53 8,8 12 Azul osc 3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 11 3,0 300 9,8 0,59 9,8 12 350 10,7 12 3,5 10,1 10,6 13 3,5 0,58 9,7 10 350 0,64 4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13 4,0 400 10,7 0,68 11,3 12 4.5 450 10,7 0,66 11,1 12 13 4.5 450 10,7 0,72 12.0 13 1,7 170 9 10 1,7 170 9.7 10,7 0,50 8,4 8,5 0,58 16 7 3,0 2,0 200 9,1 10 11 2,0 10,3 10.7 0.54 200 8.8 0.62 16 LA 2,5 250 11,0 0,61 10,2 10 12 2,5 250 9,4 0,68 11,4 15 Azul osc 3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12 3,0 300 10,1 0,75 12.5 15 10,7 350 0,74 12 0,80 3,5 11,9 12,3 10 3,5 350 13,3 14 4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13 4,0 400 11,3 0,85 14,1 13 4.5 450 11.9 0.84 14.0 14 4.5 450 14 11,3 0,89 14.8 11 12 17 1,7 170 11.3 0,68 11,3 1,7 170 9,1 11,8 0,71 8 4.0 2,0 200 11.6 0,73 12.2 11 13 2,0 200 9.4 0.76 12.7 17 LA 2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13 2,5 250 9,8 0,84 14,1 18 Azul osc 17 3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14 3,0 300 10,4 0,93 15,5 350 12,2 15 3,5 0,97 16,2 13 3,5 350 11,3 1,00 16,6 16 4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15 4,0 400 11,6 1,06 17,6 16 4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16 4,5 450 11,6 1,12 18,6 17 1,7 1,7 11,3 0,84 14.0 15 170 9,8 0,89 14,9 19 5,0 9 2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16 2,0 10,1 0,96 16,0 19 LA 2,5 250 11,9 17,1 15 17 2,5 250 10,7 1,07 17,9 1,02 19 Azul osc 3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16 3,0 300 11,3 1,19 19,8 19 3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17 3,5 350 12,2 1,28 21,3 17 4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19 4,0 400 12,8 1,37 22,8 17 4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20 4,5 450 12,8 1,45 24,1 18 1,01 15 17 23 1,7 11.6 16.8 1,7 10,1 1,17 19.5 10 6,0 2,0 200 18 22 11,9 1,09 18,2 15 2,0 200 10,7 1,26 21,0 LA 2.5 250 1.22 20.4 19 2.5 250 22 12.2 16 11.3 1.40 23.4 Azul osc 3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18 3,0 300 11,6 1,55 25,9 23 350 24,5 17 20 22 3,5 13,1 1,47 3,5 350 12,2 1,67 27,8 4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20 4,0 400 12,8 1,78 29,7 22 4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21 4,5 450 12,8 1,89 31,4 23 1,7 11.3 1.35 22.5 21 25 Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita 8,0 2,0 200 11.9 24.3 21 24 1,46 27.2 2.5 250 12.5 21 24 Azul osc 1.63 Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. 3.0 300 13.4 1.81 30,2 20 23

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita

13,7

14,0

14.0

1,95

2,09

2.22

32,6

34,8

36.9

21

21

23

24

25

26

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2 El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita

TOBERAS PGP



Ref. 665300

 Δ

17

16

17

17

15

14

15

14

14

15

15

15

15

15

13

13

14

14

15

14

15

18

18

18

17

16

15

16

20

20

20

20

18

18

19

22

22

22

20

19

20

27

26

25

27

26

25

27



Gris Ref. 233200

Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

3,5

4,0

4.5

350

400

450

Tobera

8

Rojo

9

10

11

Rojo

12

Rojo

Presión

kPa

170

200

250

300

350

400

450

170

200

250

300

350

400

450

200

250

300

350

400

450

500

200

250

300

350

400

450

500

200

250

300

350

400

450

500

Bar

1,7

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1,7

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Radio

m

11.0

11,3

11,6

11,9

12,5

12,5

12,8

11,3

11,6

11,6

12,5

13,4

13,4

13,7

12,2

12,8

13,4

14,0

14,3

14,3

14,6

12,8

13,7

14,0

14,6

14,9

15,2

15,5

12,8

13,4

14,3

14,6

14,9

15,2

15,8

Caudal

I/min

11,0

11,8

13,2

14,5

15,6

16,6

17,6

12,2

13,4

15,4

17,5

19,2

20,9

22,4

19,0

21,4

24,0

26,1

28,0

29,9

31,7

25,9

28,7

31,7

34,1

36,3

38,4

40,4

33,8

37,7

41,8

45,0

48,1

50,9

53,7

m³/h

0,66

0,71

0,79

0,87

0,94

1,00

1,05

0,73

0,80

0,92

1,05

1,15

1,25

1,35

1,14

1,29

1,44

1,56

1,68

1,79

1,90

1,55

1,73

1.90

2,05

2,18

2,30

2,42

2,03

2,26

2,51

2,70

2,88

3,06

3,22

Pluv. mm/hr

11

11

12

12

12

13

13

11

12

14

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

18

19

18

19

19

20

20

20

25

25

24

25

26

26

 \blacksquare

13

13

14

14

14 15

15

13

14

16

16

15

16

17

18

18

18

18

19

20

21

22

21

22

22

23

23

23

29

29

28

29

30

30

30

TOBERAS ROJAS PGP DATOS DE RENDIMIENTO Tobera Presión Radio Caudal Pluv. mm/hr Bar kPa m m³/h I/min 0,10 3 1,7 170 8 2 3 1.7 1 2,0 200 8,5 0,11 1,8 3 3 2,5 250 8,5 0,13 2,1 4 4 Rojo 3,0 8,8 2,4 4 300 0,15 4 3,5 350 8,8 0,16 2,7 4 5 4,0 400 9,1 0,18 2,9 4 5 4,5 450 9,1 0,19 3,2 5 5 1,7 170 8,5 0,14 2,4 5 4 2 2,0 200 0,16 2,6 4 5 8.8 2,5 250 8,8 0,17 2,9 4 5 Rojo 3,0 300 3,2 5 5 9,1 0,19 3,5 350 9,1 0,21 3,5 5 6 4,0 400 9,4 0,22 3,7 5 6 4,5 450 9,4 5 0,23 3,9 6 5 1,7 170 8,8 0,18 3,0 5 3 2,0 200 9,1 0,20 3,3 5 5 2,5 250 9,1 0,22 3,7 5 6 Rojo Rojo 3,0 300 0,25 4,1 6 9,4 6 3,5 350 9,4 0,27 4,5 6 7 4,0 400 9,8 0,29 4,8 6 7 4,5 5,1 450 9,8 0,31 6 1,7 5 170 9,4 0.24 4,1 6 4 2,0 200 9,8 0,27 4,4 6 6 2,5 250 9,8 0,30 5,0 7 6 Rojo 3,0 300 10,1 0,34 5,6 7 8 3,5 350 10,1 0,37 6,2 7 8 7 4,0 400 10,4 0,40 6,6 9 4,5 8 9 450 10,4 0,43 7,1 1,7 170 10,1 0,33 5.5 7 8 5 2,0 200 10,4 0,36 7 8 5,9 2,5 250 10,4 0,39 6,5 7 8 Rojo 3,0 300 11,0 0,43 7,2 7 8 3,5 7 8 350 11,6 0,46 7,7 4,0 400 11,6 0,49 8,1 7 8 4,5 450 11,6 0,51 8,6 8 9 1,7 170 10,1 0,42 6,9 8 10 6 7,5 2,0 10,4 200 0,45 8 10 2,5 10,7 8,5 9 250 0.51 10 Rojo 3,0 300 11,0 0,57 9,4 9 11 3,5 9 350 11,6 0,61 10,2 11 4,0 400 11,6 0,66 10,9 10 11 4,5 450 11,9 0,70 11,6 10 11 1,7 170 10,1 0,54 9,0 11 12 7 2,0 200 10,4 0,58 9,7 12 11 2,5 250 11,0 0.65 10.8 11 12 Rojo 3,0 300 11,6 0,72 12,0 11 12 3,5 350 12,2 0,78 12,9 10 12 400 12,2 11 13 4,0 0,83 13,8 4,5 450 12,2 0,88 14,6 12 14

PGP®

TOBERAS PGP



Rojo Ref. 130900



Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita

PGP ULTRA

CARACTERÍSTICAS

- · Modelos: Aéreo, 10 cm, 30cm
- Configuración del sector: de 50 a 360 grados
- Cubierta de goma instalada de fábrica
- · Ajuste del sector por la parte superior
- · Mecanismo verificación rápida sector
- Engranaje lubricado por agua
- Tipos de tobera: 22
- Modelos de tobera: de 1,5 a 8,0 azul, de 2,0 LA a 4,5 LA gris, de 0,50 a 3,0 negra, de 6,0 a 13,0 verde
- · Período de garantía: 5 años
- ► Retorno automático del sector
- ► Accionamiento no desmontable
- Círculo total o parcial en un mismo modelo
- Tornillo retenedor plano o con cabeza
- ► Identificación de agua reciclada
- ► Válvula antidrenaje (hasta 3 m de desnivel)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: de 4,9 a 14,0 m
- Caudal: de 0,07 a 3,23 m3/h; de 1,2 a 53,8 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 4,5 bar; de 170 a 450 kPa
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 1,4 a 7 bar; de 140 a 700 kPa
- Pluviometrías: 10 mm/h aprox.
- Trayectoria tobera: Est. = 25 grados, ángulo bajo = 13 grados
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 12



PGP Ultra agua reciclada

Disponible como opción instalada de fábrica en todos los modelos.



PGP Ultra

Fácil ajuste de radio y sector



PGP-00

Altura total: 19 cm Diámetro expuesto: 4.5 cm Conexión de entrada: ¾" hembra NPT



PGP-04

Altura total: 19 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 4.5 cm Conexión de entrada: ¾" hembra NPT



PGP-12

Altura total: 43 cm Altura de emergencia: 30 cm Diámetro expuesto: 4.5 cm Conexión de entrada: 3/4" hembra NPT

PGP-ULTRA - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

Modelos

Características Estándar

Características Opcionales

Opciones De Toberas

PGP-00 = Aéreo

PGP-04 = Emergencia de 10 cm (4")

PGP-12 = Emergencia de 30 cm (12")

Arco ajustable, vástago de plástico, 8 toberas estándar y 4 toberas de ángulo bajo

(en blanco) = No opción CV = Válvula anti-drenaje

CV-R = Válvula anti-drenaje e ID de agua reciclada

de 1.5 a 4.0 = Número de tobera instalado de fábrica

Ejemplos:

PGP-04 = Emergencia de 10 cm (4"), arco ajustable

PGP-04 - 2.5 = Emergencia de 10 cm (4"), arco ajustable y tobera de 2,5

PGP-12 - CV-R - 4.0 = Emergencia de 30 cm (12"), arco ajustable, con válvula anti-drenaje, ID de agua reciclada y tobera de 4,0

TOBERAS ESTÁNDAR AZULES PGP ULTRA DATOS DE RENDIMIENTO Tobera Presión Radio Caudal Pluv. mm/hr Bar kPa m³/h I/min \blacksquare m 170 8.8 0,27 4.5 7 8 1.7 1,5 2,0 200 9,1 0,29 4,8 8 7 2,5 250 9,4 0,32 5,4 8 Azul osc. 300 9,8 5,9 9 3,0 0,35 3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9 4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10 7,2 10 11 4.5 450 9.4 0.43 7 1,7 170 10.1 0.32 5.4 6 2,0 2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8 9 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 Azul osc. 3,0 300 10,4 0,43 7,2 9 3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10 4,0 400 10,4 0,5 8,3 9 11 4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 11 9 8 1,7 170 10.1 0.39 6.6 2,5 9 2,0 200 10,4 0,43 8 7,1 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10 Azul osc. 3,0 300 9 11 10,7 0,54 8,9 3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12 4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13 4,5 450 10,7 0,66 11,1 12 13 10 1,7 170 10,7 0,50 9 8,4 3,0 2,0 0,54 11 200 10,7 9,1 10 2,5 250 11.0 0,61 10,2 10 12 Azul osc. 12 3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 3,5 350 11,9 0,74 12,3 10 12 4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13 4,5 450 11,9 0,84 14,0 12 14 12 170 11,3 0,68 11,3 11 1,7 4,0 2,0 11,6 13 200 0,73 12,2 11 2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13 Azul osc. 3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14 3,5 350 12,2 0,97 13 15 16,2 4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15 16 4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 1,7 11,3 0,84 15 14,0 13 5,0 2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16 2.5 250 11.9 17.1 17 1.02 15 Azul osc. 3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16 3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17 4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19 20 4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 170 11,6 1,01 16,8 15 17 1.7 6,0 2,0 18 200 11,9 1,09 18,2 15 2.5 250 12.2 1.22 20.4 16 19 Azul osc. 3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18 24,5 17 20 3,5 350 13,1 1,47 4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20 4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21 1,7 170 11,3 1,35 22,5 21 25 8,0 2,0 24 200 11,9 1,46 24.3 27.2 2.5 250 12.5 1,63 21 24 Azul osc. 1,81 3.0 300 13,4 30,2 20 23 3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24 25 4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

TOBERAS DE ÁNGULO BAJO PGP ULTRA DATOS DE RENDIMIENTO

Tobera	Presión Radio Ca		Cau	udal	nm/hr		
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min		
0.0	1,7	170	7,3	0,33	5,6	12	14
2,0	2,0	200	7,6	0,36	6,0	12	14
LA	2,5	250	7,9	0,40	6,7	13	15
Gris	3,0	300	8,2	0,45	7,4	13	15
	3,5	350	8,5	0,48	8,0	13	15
	4,0	400	8,8	0,52	8,6	13	15
	4,5	450	9,1	0,55	9,1	13	15
2,5	1,7	170	7,9	0,44	7,3	14	16
LA	2,0	200	8,2	0,47	7,9	14	16
LA	2,5	250	8,8	0,53	8,8	14	16
Gris	3,0	300	9,4	0,59	9,8	13	15
	3,5	350	10,1	0,64	10,6	13	15
	4,0	400	10,4	0,68	11,3	13	15
	4,5	450	10,7	0,72	12,0	13	15
2 5	1,7	170	8,5	0,58	9,7	16	18
3,5	2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
LA	2,5	250	9,1	0,68	11,4	16	19
Gris	3,0	300	10,1	0,75	12,5	15	17
	3,5	350	10,7	0,8	13,3	14	16
	4,0	400	11,0	0,85	14,1	14	16
	4,5	450	11,3	0,89	14,8	14	16
4,0	1,7	170	8,2	0,71	11,8	21	24
LA	2,0	200	8,8	0,76	12,7	19	23
	2,5	250	9,1	0,84	14,1	20	23
Gris	3,0	300	10,1	0,93	15,5	18	21
	3,5	350	10,7	1,00	16,6	18	20
	4,0	400	11,0	1,06	17,6	18	20
	4,5	450	11,3	1,12	18,6	18	20

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.





Estándar Azules / Ángulo Bajo Ref. 782900





Tobera

,50

SR

Negro

1,0

SR

Negro

2,0

SR

Negro

,75

SR

Negro

TOBERAS PGP ULTRA



Toheras de Alto Caudal Ref. 444800



Toberas Negras de Radio Corto Ref. 466100

TOBERAS DE ALTO CAUDAL PGP ULTRA DATOS DE RENDIMIENTO

Tobera	Pre	sión	Radio	Cai	udal	Pluv. r	nm/hr
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min		
	1,7	170	10,7	1,48	24,6	26	30
10	2,0	200	11,9	1,60	26,7	23	26
	2,5	250	12,5	1,80	30,0	23	27
Verde osc.	3,0	300	12,8	2,01	33,5	25	28
	3,5	350	13,1	2,18	36,3	25	29
	4,0	400	13,7	2,34	39,0	25	29
	4,5	450	14,0	2,49	41,5	25	29
40	1,7	170	11,0	1,91	31,9	32	37
13	2,0	200	12,2	2,08	34,6	28	32
Verde osc.	2,5	250	12,8	2,34	38,9	29	33
	3,0	300	13,1	2,61	43,4	30	35
	3,5	350	13,4	2,83	47,1	31	36
	4,0	400	13,7	3,03	50,5	32	37
	4,5	450	14,0	3,23	53,8	33	38
60	1,7	170	9,1	0,86	14,3	21	24
6,0	2,0	200	9,4	0,94	15,6	21	24
LA	2,5	250	10,1	1,07	17,8	21	24
Verde osc.	3,0	300	10,7	1,20	20,0	21	24
	3,5	350	11,3	1,31	21,9	21	24
	4,0	400	11,6	1,42	23,6	21	24
	4,5	450	11,9	1,52	25,3	21	25
8,0	1,7	170	10,1	1,17	19,5	23	27
LA	2,0	200	10,7	1,28	21,3	22	26
	2,5	250	11,3	1,44	24,0	23	26
Verde osc.	3,0	300	11,6	1,61	26,9	24	28
	3,5	350	11,9	1,76	29,3	25	29
	4,0	400	12,5	1,89	31,5	24	28
	4,5	450	12,5	2,01	33,6	26	30

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

PGP Ultra



4,0 400 7,6 0,19 3,1 6 7 7 8 4,5 450 7,6 0,20 3,3 10 12 1,7 170 6,7 0,23 3,8 1,5 2,0 200 0,25 10 12 7,0 4,1 SR 2,5 250 7,0 0,28 4,6 11 13 Negro 3,0 300 7,3 0,31 5,2 12 13 350 0,34 12 13 3,5 7,6 5,6 4,0 400 7,6 0,36 6,0 12 14 15 4,5 450 7,6 0,39 6,4 13 170 24 27 1,7 6,7 0,53 8,9 3,0 2,0 200 7,0 0,56 9,3 23 26 SR 2.5 250 7.0 28 0.60 10.0 24 Negro 3,0 300 0,64 10,7 24 28 7,3 3,5 350 7,6 0,67 11,2 23 27 4,0 400 0,70 11,7 24 28 7,6 4,5 450 7,6 0,73 12,1 25 29

TOBERAS NEGRAS DE RADIO CORTO (5.5 M / 7.6 M)

Caudal

I/min

1,2

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,7

2,9

3,2

3,6

3,8

4,1

4,3

4.7

5,2

6,0

6,9

7,6

8,2

8,9

2,0

2,2

2,4

2,7

2,9

m³/h

0,07

0,08

0,09

0,10

0,12

0,13

0,14

0,16

0,17

0,19

0,21

0,23

0,25

0,26

0.28

0,31

0,36

0,41

0,45

0,49

0,53

0,12

0,13

0,15

0,16

0,17

Pluv. mm/hr

 \blacksquare

7

7

8

9

9 10

10

16

15

17

18

18

19

20

27

27

31

35

35

38

41

6

6

7

7

7

6

6

7

8

8

8

9

14

13

14

16

15

16

17

24

23

27

31

30

33

35

5

5

6

6

6

Radio

m

4,9

5,2

5,2

5,2

5,5

5,5

5,5

4.9

5,2

5,2

5,2

5,5

5,5

5,5

4.9

5,2

5,2

5,2

5,5

5,5

5,5

6,7

7,0

7,0

7,3

7,6

PGP ULTRA DATOS DE RENDIMIENTO

kPa

170

200

250

300

350

400

450

170

200

250

300

350

400

450

170

200

250

300

350

400

450

170

200

250

300

350

Presión

Bar

1,7

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4.5

1,7

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1,7

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1,7

2,0

2,5

3,0

3,5

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

I-20

Aplicación: Residencial/Comercial Radio: 4.9 a 14.0 m (17' a 46')

Caudal: 0.07 a 3.23 m³/h

Conexión: 3/4" NPT

CARACTERÍSTICAS

- Modelos: Aéreo, 10, 15 y 30 cm
- Modelos con vástago inoxidable: 10 y 15 cm
- Configuración del sector: de 50 a 360 grados
- Cubierta de goma instalada de fábrica
- Ajuste del sector por la parte superior
- · Mecanismo verificación rápida sector
- Engranaje lubricado por agua
- Período de garantía: 5 años
- Tipos de tobera: 22
- Modelos de tobera: de 1,5 a 8,0 azul, de 2,0 LA a 4,5 LA gris, de 0,50 a 3,0 negra, de 6,0 a 13,0 verde

- Retorno automático de sector
- Accionamiento no desmontable
- Círculo total o parcial en un mismo modelo
- Tornillo retenedor plano o con cabeza
- ▶ Control FloStop®
- ► Identificación de agua reciclada
- Vástago de acero inoxidable
- Válvula antidrenaje (hasta 3 m de desnivel)



I-20-00 Altura total: 20 cm Diámetro expuesto: 4.5 cm

Conexión de entrada: ¾" female NPT



I-20-04 Altura total: 19 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 4.5 cm Conexión de entrada: ¾" hembra NPT



ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO • Radio: de 4,9 a 14,0 m

- Caudal: de 0,07 a 3,23 m3/h de 1,2 a 53,8 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 4,5 bar; de 170 a 450 kPa
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 1,4 a 7 bar; de 140 a 700 kPa
- Pluviometrías: 10 mm/h aprox.
- Trayectoria tobera: Est. = 25 grados, ángulo bajo = 13 grados
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 12



I-20 Agua Reciclada

Disponible como opción instalada de fábrica en todos los modelos. I-20 (PLÁSTICO) - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 Características Características Modelos Estándar Opcionales

I-20-00 = Aéreo Arco ajustable, vástago de plástico, válvula **I-20-04** = Emergencia de 10 cm (4") I-20-06 = Emergencia de 15 cm (6")

anti-drenaje, 8 toberas estándar y 4 toberas de ángulo bajo

NCV = Sin válvula antidrenaje (solo disponible para el modelo 04)

(en blanco) = No opción

R = Identificador de agua reciclada

Opciones De Tobera

 $de\,1.5\,a\,4.0=$ Número de tobera instalado de fábrica

Opciones De

Tobera

Número de tobera

instalado de fábrica

de 1.5 a 4.0 =



I-20-12 Altura total: 43 cm

1-20-06 Altura total: 25 cm

Altura de emergencia: 15 cm Diámetro expuesto: 4.5 cm

Conexión de entrada: 34" hembra NPT

Altura de emergencia: 30 cm Diámetro expuesto: 4.5 cm Conexión de entrada: 3/4" hembra NPT

I-20 (ACERO INOXIDABLE) - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

1	Modelos	2	Características Estándar
	20-04-SS = Emergende 10 cm (4")	de	co ajustable, vásta plástico, válvula ti-drenaje, 8 tobera
	.0-06-SS = Emergen- de 15 cm (6")		tándar y 4 toberas gulo bajo

I-20-12 = Emergencia de

30 cm (12")

ar le, vástago válvula 8 toberas toberas de

(en blanco) = No opción

Características

Opcionales

NCV = Sin válvula antidrenaje (solo disponible para el modelo 04)

R = Identificador de agua reciclada

Examples:

I-20-04 = Emergencia de 10 cm (4"), arco ajustable

I-20-12 - R - 4.0 = Emergencia de 30 cm (12"), arco ajustable, sin válvula de comprobación, con identificador de agua reciclada y tobera de 4,0

I-20-06-SS - R - 3.0 = Emergencia de 15 cm (6"), arco ajustable, acero inoxidable, identificador de agua reciclada y tobera de 3,0

22

TOBERAS ESTÁNDAR AZULES I-20 DATOS DE RENDIMIENTO Tobera Presión Radio Caudal Pluv. mm/hr Bar kPa m m³/h I/min \mathbf{A} 1.7 170 8.8 0.27 4.5 7 8 1,5 2,0 200 9,1 0,29 4,8 8 250 8 2,5 9,4 0,32 5,4 Azul osc 3,0 300 9,8 0,35 5,9 9 3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9 9 10 4,0 400 9,8 0,41 6,8 7,2 4.5 450 9,4 0,43 10 11 7 1,7 170 10,1 0,32 5,4 6 2,0 • 2,0 200 0,35 5,8 7 8 10.1 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9 Azul osc 3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9 9 3,5 350 10,4 0,47 7,8 10 9 4,0 400 10,4 0,5 8,3 11 45 450 10.4 0.53 8,8 10 11 8 9 1,7 170 10,1 0,39 6,6 2,5 2,0 200 10,4 0,43 7,1 8 9 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10 Azul osc. 300 0,54 9 11 3,0 10,7 8,9 3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12 4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13 0,66 4.5 450 10,7 11,1 12 13 1,7 170 10,7 0,50 9 10 8,4 3,0 • 2,0 200 10,7 0,54 10 11 9.1 2,5 250 11,0 0,61 10,2 10 12 Azul osc 3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12 350 11,9 0,74 12,3 10 12 3,5 4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13 4.5 450 11,9 0.84 14.0 12 14 12 1,7 170 11,3 0,68 11,3 11 4,0 2,0 200 11.6 0,73 12.2 11 13 2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13 Azul osc. 12 14 3,0 300 12,2 0,90 15,0 350 12,2 0,97 16,2 13 15 3,5 4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15 4,5 1,10 16 450 12,5 18,3 14 1,7 170 11,3 0,84 14,0 13 15 5,0 2,0 200 11.6 0.91 15.2 14 16 250 11,9 1,02 17,1 15 17 2,5 Azul osc 3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16 3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17 4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19 4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20 1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17 6,0 2,0 200 15 18 11.9 1,09 18.2 2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19 Azul osc. 3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18 350 13,1 1,47 24,5 17 20 3,5 4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20 4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21 1,7 170 11,3 1,35 22,5 21 25 8,0 2,0 200 11,9 1,46 24.3 21 24 27.2 250 12.5 1.63 21 24 Azul osc 2.5 3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23 350 1,95 32,6 21 24 3,5 13,7 4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25

TOBERAS DE ÁNGULO BAJO 1-20 DATOS DE RENDIMIENTO

	DATOS D	ERE	IMIDI					
-	Tobera	Pre	sión	Radio	Caı	udal	Pluv. n	nm/hr
		Bar	kPa	m	m³/h	l/min		
	2.0	1,7	170	7,3	0,33	5,6	12	14
	2,0	2,0	200	7,6	0,36	6,0	12	14
	LA	2,5	250	7,9	0,40	6,7	13	15
	Gris	3,0	300	8,2	0,45	7,4	13	15
		3,5	350	8,5	0,48	8,0	13	15
		4,0	400	8,8	0,52	8,6	13	15
		4,5	450	9,1	0,55	9,1	13	15
	2,5	1,7	170	7,9	0,44	7,3	14	16
	LA	2,0	200	8,2	0,47	7,9	14	16
	LA	2,5	250	8,8	0,53	8,8	14	16
	Gris	3,0	300	9,4	0,59	9,8	13	15
		3,5	350	10,1	0,64	10,6	13	15
		4,0	400	10,4	0,68	11,3	13	15
		4,5	450	10,7	0,72	12,0	13	15
	2 5	1,7	170	8,5	0,58	9,7	16	18
	3,5	2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
	LA	2,5	250	9,1	0,68	11,4	16	19
	Gris	3,0	300	10,1	0,75	12,5	15	17
		3,5	350	10,7	0,80	13,3	14	16
		4,0	400	11,0	0,85	14,1	14	16
		4,5	450	11,3	0,89	14,8	14	16
	4,0	1,7	170	8,2	0,71	11,8	21	24
	LA	2,0	200	8,8	0,76	12,7	19	23
	LA	2,5	250	9,1	0,84	14,1	20	23
	Gris	3,0	300	10,1	0,93	15,5	18	21
		3,5	350	10,7	1,00	16,6	18	20
		4,0	400	11,0	1,06	17,6	18	20

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

11,3

450

4,5

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

1,12

18

18,6

20

Toberas de Ángulo Bajo I-20



Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

2,22

36,9

23

26

14,0

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita. **TOBERAS I-20**



Estándar Azules / Ángulo Bajo Ref. 782900



4.5

450

TOBERAS DE ALTO CAUDAL I-20 DATOS DE RENDIMIENTO

Tobera Presión Radio Caudal Pluv. mm/hr Bar kPa m m³/h I/min \mathbf{A} 1,7 170 10.7 1.48 24,6 26 30 10 26,7 23 2,0 200 11,9 1,60 26 2,5 250 12,5 1,80 30,0 23 27 3,0 300 12,8 2,01 33,5 25 28 25 3,5 350 13,1 2,18 36,3 29 4,0 400 39,0 25 13,7 2,34 29 4,5 450 25 29 14,0 2.49 41,5 1,7 170 11,0 1,91 31,9 32 37 13 2,0 200 12,2 2,08 34,6 28 32 2,5 250 12,8 2,34 38,9 29 33 Verde osc. 3,0 300 13,1 2,61 43,4 30 35 31 36 3,5 350 13,4 2,83 47,1 37 4,0 400 3,03 50,5 32 13,7 33 38 45 450 14.0 3 23 53,8 170 0,86 14,3 21 24 1,7 9,1 6,0 2,0 200 9,4 0,94 15,6 21 24 LA 2,5 250 10,1 1,07 17,8 21 24 Verde osc 3,0 300 10,7 1,20 20,0 21 24 3,5 350 11,3 1,31 21,9 21 24 400 21 4,0 11,6 1,42 23,6 24 4,5 450 1,52 25,3 21 25 11,9 1,7 27 170 10,1 1,17 19,5 23 8,0 2,0 200 10,7 1,28 21,3 22 26 LA 2,5 250 11,3 1,44 24,0 23 26 Verde osc. 3,0 300 1,61 26,9 24 28 11,6 3,5 350 11,9 1,76 29,3 25 29 4,0 400 12,5 1,89 31,5 24 28 4,5 450 12,5 2,01 26 30 33,6

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

I-20



TOBERAS DE RADIO CORTO 5.5 M I-20 DATOS DE RENDIMIENTO

DATOS DE RENDIMIENTO									
Tobera	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr		
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min				
FO -	1,7	170	4,9	0,07	1,2	6	7		
,50 ●	2,0	200	5,2	0,08	1,3	6	7		
SR	2,5	250	5,2	0,09	1,5	7	8		
Negro	3,0	300	5,2	0,10	1,7	8	9		
	3,5	350	5,5	0,12	1,9	8	9		
	4,0	400	5,5	0,13	2,1	8	10		
	4,5	450	5,5	0,14	2,3	9	10		
1,0	1,7	170	4,9	0,16	2,7	14	16		
	2,0	200	5,2	0,17	2,9	13	15		
SR	2,5	250	5,2	0,19	3,2	14	17		
Negro	3,0	300	5,2	0,21	3,6	16	18		
	3,5	350	5,5	0,23	3,8	15	18		
	4,0	400	5,5	0,25	4,1	16	19		
	4,5	450	5,5	0,26	4,3	17	20		
20 -	1,7	170	4,9	0,28	4,7	24	27		
2,0 •	2,0	200	5,2	0,31	5,2	23	27		
SR	2,5	250	5,2	0,36	6,0	27	31		
Negro	3,0	300	5,2	0,41	6,9	31	35		
	3,5	350	5,5	0,45	7,6	30	35		
	4,0	400	5,5	0,49	8,2	33	38		
	4,5	450	5,5	0,53	8,9	35	41		
,75	1,7	170	6,7	0,12	2,0	5	6		
SR	2,0	200	7,0	0,13	2,2	5	6		
	2,5	250	7,0	0,15	2,4	6	7		
Negro	3,0	300	7,3	0,16	2,7	6	7		
	3,5	350	7,6	0,17	2,9	6	7		
	4,0	400	7,6	0,19	3,1	6	7		
	4,5	450	7,6	0,20	3,3	7	8		
1,5 ●	1,7	170	6,7	0,23	3,8	10	12		
SR	2,0	200	7,0	0,25	4,1	10	12		
	2,5	250	7,0	0,28	4,6	11	13		
Negro	3,0	300	7,3	0,31	5,2	12	13		
	3,5	350	7,6	0,34	5,6	12	13		
	4,0	400	7,6	0,36	6,0	12	14		
	4,5	450	7,6	0,39	6,4	13	15		
3,0	1,7	170	6,7	0,53	8,9	24	27		
SR	2,0	200	7,0	0,56	9,3	23	26		
	2,5	250	7,0	0,60	10,0	24	28		
Negro	3,0	300	7,3	0,64	10,7	24	28		

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

7,6

7,6

7,6

0,67

0,70

0,73

11,2

11,7

12,1

23

24

25

27

28

29

Nota:

3,5

4,0

4,5

350

400

450

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

I-20 NOZZLES



Toberas de Alto Caudal Ref. 782900



Toberas Negras de Radio Corto Ref. 782900

I-25

Aplicación: Comercial/Municipal Radio: 14.0 a 21.6 m (37' a 71') Caudal: 0.82 a 7.24 m3/h

Conexión: 1" BSP

CARACTERÍSTICAS

- Modelos: 10 y 15 cm
- Modelos con vástago inoxidable: 10 y 15 cm ▶ Accionamiento no desmontable
- Configuración del sector: de 50 a 360 grados
- Tapa de goma instalada de fábrica
- Ajuste sector por la parte superior
- · Mecanismo verificación rápida sector
- · Engranaje lubricado por agua
- Tipos de tobera: 12
- Modelos de tobera: de #4 a #28
- Período de garantía: 5 años

- Retorno automático de sector
- ► Círculo total o parcial en un mismo modelo
- ► Toberas con codificación por colores
- ▶ Identificación de agua reciclada
- Vástago de acero inoxidable
- Válvula antidrenaje (hasta 3 m de desnivel)



I-25-04 Altura total: 20 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 5 cm Conexión de entrada: 1" BSP



I-25-06 Altura total: 26 cm Altura de emergencia: 15 cm Diámetro expuesto: 5 cm

Conexión de entrada: 1" BSP

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: de 11,9 a 21,6 m
- Caudal: de 0,82 a 7,24 m3/h; de 13,6 a 120,7 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 2,5 a 7,0 bar; de 250 a 700 kPa
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 2,5 a 7,0 bares; de 250 a 700 kPa
- Pluviometrías: 15 mm/h aprox.
- Trayectoria tobera: 25 grados
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 12



I-25 Agua Reciclada

Disponible como opción instalada de fábrica en todos los modelos.

I-25 (PLÁSTICO) - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4									
1 Modelos	2 Características Estándar	3 Características Opcionales	4 Opciones de Toberas						
I-25-04 = Emergencia de 10 cm (4")	Arco ajustable, vástago de	(en blanco) = No opción	de #4 a #28 = Número de						
I-25-06 = Emergencia de 15 cm (6")	plástico, válvula antidrenaje, y 5 toberas	R = Identificador de agua reciclada	tobera instalado de fábrica						
		B = Roscas de entrada BSP							

I-25 (ACERO INOXIDABLE) - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 Modelos Caracteristicas Estándar Características Opcionales Opciones de Toberas **I-25-04-SS** = Emergencia de 10 cm (4") Arco ajustable, vástago de acero (en blanco) = No opción de #4 a #28 = Número de tobera instalado de fábrica inoxidable, válvula antidrenaje, **I-25-06-SS** = Emergencia de 15 cm (6") R = Identificador de agua reciclada y 5 toberas **HS** = Alta velocidad HS-R = Alta velocidad e identificador de agua reciclada B = Roscas de entrada BSP

Ejemplos:

I-25-04 - B = Emergencia de 10 cm (4"), arco ajustable, roscas de entrada BSP

I-25-04-SS - R - B- 18 = Emergencia de 10 cm (4"), arco ajustable, vástago de acero inoxidable, roscas de entrada BSP, identificador de agua reciclada y 18 toberas I-25-06-SS - B = Emergencia de 15 cm (6"), arco ajustable, vástago de acero inoxidable, alta velocidad, identificador de agua reciclada y roscas de entrada BSP

TOBERAS I-25 DATOS DE RENDIMIENTO

TOBERAS I-25

Tobera	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. mm/hr		Tobera
	Bar	kPa	m	m³/h	I/min			
_	2,5	250	11,9	0,82	13,6	12	13	10
4	3,0	300	12,2	0,91	15,2	12	14	18 •
Amarillo	3,5	350	12,5	0,98	16,4	13	15	Rojo
	4,0	400	12,5	1,05	17,5	13	16	,
	4,5	450	12,8	1,11	18,6	14	16	
	5,0	500	13,1	1,18	19,6	14	16	
-	2,5	250	12,8	0,95	15,9	12	13	20 •
5 0	3,0	300	13,1	1,04	17,3	12	14	20 •
Blanco	3,5	350	13,4	1,11	18,5	12	14	Marrón
	4,0	400	13,4	1,17	19,6	13	15	osc.*
	4,5	450	13,7	1,24	20,6	13	15	
	5,0	500	14,0	1,29	21,5	13	15	
7	2,5	250	13,4	1,44	24,0	16	19	23 •
7	3,0	300	14,0	1,54	25,6	16	18	25
Naranja*	3,5	350	14,3	1,61	26,9	16	18	Verde osc.
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19	
	4,5	450	14,6	1,75	29,1	16	19	
	5,0	500	14,9	1,81	30,1	16	19	
0	2,5	250	14,0	1,65	27,5	17	19	25 •
8	3,0	300	14,3	1,81	30,1	18	20	25
Marrón	3,5	350	14,9	1,94	32,3	17	20	Azul osc.*
claro	4,0	400	15,2	2,05	34,2	18	20	
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	19	22	
	5,0	500	15,5	2,27	37,8	19	22	
10 •	3,0	300	15,2	2,15	35,8	18	21	28 •
	3,5	350	15,5	2,32	38,6	19	22	
Verde	4,0	400	15,8	2,48	41,3	20	23	Negro
claro*	4,5	450	16,2	2,63	43,9	20	23	
	5,0	500	16,2	2,78	46,3	21	25	
	5,5	550	16,5	2,94	48,9	22	25	
13	3,0	300	15,8	2,38	39,6	19	22	* 5 Toberas
	3,5	350	16,2	2,57	42,8	20	23	
Azul claro	4,0	400	16,5	2,75	45,7	20	23	Nota:
	4,5	450	16,5	2,91	48,5	21	25	Todas las pl Para la pluv
	5,0	500	16,8	3,07	51,2	22	25	Consulte el
	5,5	550	16,8	3,24	54,0	23	27	y 28 en la li
10	3,0	300	16,8	2,86	47,7	20	24	

OP	(•]•	OÞ	0
0	_	OÞ.	_
O Þ	O Þ	O P	Q.

Rendimiento

Presióne

kPa

300

350

400

450

500

550

400

450

500

550

600

650

400

450

500

550

600

650

400

450

500

550

600

650

450

500

550

600

650

700

Bar

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

Radio

m

17,4

17,7

18,0

18,3

18,9

19,2

18,6

18,9

19,2

19,5

19,8

20,1

19,2

19,5

19,8

20,1

20,1

20,4

19,8

20,1

20,4

21,0

21,0

21,3

20,1

20,7

21,3

21,3

21,6

21,6

Caudal

I/min

51,4

55,2

58,7

62,0

65,2

68,5

66,2

70,1

73,7

77,7

81,0

84,2

81,3

86,3

91,1

96,3

100,6

104,8

87,1

93,1

98,7

104,9

110,0

115,1

98,8

103,5

108,6

112,8

116,9

120,7

m³/h

3,08

3,31

3,52

3,72

3,91

4,11

3,97

4,20

4,42

4,66

4,86

5,05

4,88

5,18

5,47

5,78

6,04

6,29

5,23

5,58

5,92

6,29

6,60

6,90

5,93

6,21

6,52

6,77

7,01

7,24

Pluv. mm/hr

 \blacksquare

24

24

25

26

25

26 27

27

28

28

29

29

31

31

32

33

34

35

31

32

33

33

34

35

34

33

33

34

35

36

20

21

22

22

22

22

23

24

24

25

26

27

28

29

30

27

28

28

28

30

30

29

30

30

31

21

21

22

23

24

24

25

26

27

27

odas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. ara la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. onsulte el número de referencia de las toberas n.º 4, 5, 8, 13, 18, 23, 28 en la lista de precios de repuestos.

Toberas I-25

15

Gris*

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

350

400

450

500

550

17,1

17,4

17,4

17,4

17,7

3,05

3,22

3,38

3,53

3,69

50,8

53,7

56,3

58,8

61,5



⁵ Toberas standard incluidas con cada aspersor

TOBERAS DE ALTA VELOCIDAD I-25 DATOS DE RENDIMIENTO

TOBERAS I-25

OD OD OD

OD OD OD OD

OD OD OD OD

Alta Velocidad

Tobera	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr	Tobera	Presión		n Radio Caudal		Pluv. mm/hr		
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min				Bar	kPa	m	m³/h	I/min		
	2,5	250	11,0	0,81	13,6	14	16	10	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
4	3,0	300	11,3	0,91	15,1	14	16	18 🌘	3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
Amarillo	3,5	350	11,6	0,99	16,4	15	17	Rojo	4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18	,	4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
	4,5	450	11,6	1,13	18,8	17	19		5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,0	500	11,9	1,19	19,9	17	19		5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31
	2,5	250	11,3	0,93	15,5	15	17	20 -	4,0	400	16,2	3,97	66,2	30	35
5 0	3,0	300	11,6	1,04	17,3	16	18	20 •	4,5	450	16,5	4,2	70,1	31	36
Blanco	3,5	350	11,9	1,13	18,9	16	18	Marrón	5,0	500	17,1	4,42	73,7	30	35
	4,0	400	12,2	1,22	20,3	16	19	osc.*	5,5	550	17,7	4,66	77,7	30	34
	4,5	450	12,2	1,30	21,6	17	20		6,0	600	17,7	4,86	81,0	31	36
	5,0	500	12,5	1,38	22,9	18	20		6,5	650	18,0	5,05	84,2	31	36
	2,5	250	11,9	1,32	22,0	19	22	23 •	4,0	400	17,1	4,88	81,3	33	39
7	3,0	300	12,2	1,46	24,3	20	23	25	4,5	450	17,4	5,18	86,3	34	40
Naranja*	3,5	350	12,5	1,57	26,2	20	23	Verde osc.	5,0	500	17,7	5,47	91,1	35	40
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	20	24		5,5	550	18,3	5,78	96,3	35	40
	4,5	450	13,1	1,78	29,6	21	24		6,0	600	18,3	6,04	100,6	36	42
	5,0	500	13,4	1,87	31,1	21	24		6,5	650	18,6	6,29	104,8	36	42
0	2,5	250	12,5	1,54	25,7	20	23	25 •	4,0	400	17,7	5,23	87,1	33	39
8	3,0	300	12,8	1,72	28,6	21	24	23	4,5	450	18,3	5,58	93,1	33	39
Marrón	3,5	350	13,1	1,86	31,0	22	25	Azul osc.*	5,0	500	18,9	5,92	98,7	33	38
claro	4,0	400	13,4	2,00	33,3	22	26		5,5	550	19,5	6,29	104,9	33	38
	4,5	450	13,4	2,13	35,4	24	27		6,0	600	19,8	6,60	110,0	34	39
	5,0	500	13,7	2,25	37,5	24	28		6,5	650	20,1	6,90	115,1	34	39
10	3,0	300	13,7	2,15	35,8	23	26	28 •	4,5	450	18,0	5,93	98,8	37	42
10	3,5	350	14,0	2,32	38,6	24	27	20 •	5,0	500	18,3	6,21	103,5	37	43
Verde	4,0	400	14,3	2,48	41,3	24	28	Negro	5,5	550	18,9	6,52	108,6	36	42
claro*	4,5	450	14,6	2,63	43,9	25	28		6,0	600	19,5	6,77	112,8	36	41
	5,0	500	14,9	2,78	46,3	25	29		6,5	650	19,8	7,01	116,9	36	41
	5,5	550	15,2	2,94	48,9	25	29		7,0	700	20,4	7,24	120,7	35	40
13	3,0	300	14,3	2,38	39,6	23	27	* 5 Toberas	ctand	ard in al	iidae een		norcor		
13	3,5	350	14,6	2,57	42,8	24	28		Staria	aı U II ICII	uiuds con	raua as	heizoi		
Azul claro	4,0	400	14,9	2,75	45,7	25	28	Nota:			.,				
	4 =	450	1 - 0	0.01	40 =	0.5	20	Todac lac ni	linion	otriac o	ctán calc	ulladac o	n iin arco	1 A A 1 2 A A	aradac

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. Consulte el número de referencia de las toberas n.º 4, 5, 8, 13, 18, 23, y 28 en la lista de precios de repuestos.

I-25

15

Gris*



450

500

550

300

350

400

450

500

550

4,5

5,0

5,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

15,2

15,5

15,5

14,6

14,9

15,2

15,5

16,2

16,5

2,91

3,07

3,24

2,86

3,05

3,22

3,38

3,53

3,69

48,5

51,2

54,0

47,7

50,8

53,7

56,3

58,8

61,5

25

25

27

27

27

28

28

27

27

29

29

31

31

32

32

32

31

31

I-40

Aplicación: Comercial/Municipal

Radio: 13.1 a 23.2 m

Caudal: 1.63 a 6.84 m³/h; 27.2 a 114.1 l/min

Conexión: 1" BSP

CARACTERÍSTICAS

- Modelos con vástago inoxidable: de 10 a 15 cm
- Configuración del sector: de 50 a 360 grados
- Cubierta de goma instalada de fábrica
- Tipos de tobera: 12
- Tipos de tobera I-40: de #8 to #25
- Tipos de tobera I-40-0N: de #15 a #28
- Ajuste del sector por la parte superior
- Mecanismo verificación rápida arco
- Engranaje lubricado por agua
- · Período de garantía: 5 años

- ► Modelo de toberas opuestas 360°
- Retorno automático de sector
- Accionamiento no desmontable
- Círculo total o parcial en un mismo modelo
- ► Toberas con codificación por colores
- ▶ Identificación de agua reciclada
- Vástago de acero inoxidable
- Válvula antidrenaje (hasta 4.5 m de desnivel)



I-40-04

Altura total: 20 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 5 cm Conexión de entrada: 1" BSP



I-40-06

Altura total: 26 cm Altura de emergencia: 15 cm Diámetro expuesto: 5 cm Conexión de entrada: 1" BSP

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radios I-40: de 13,4 a 23,2 m
- Radios I-40-ON de 13,4 a 23,2 m
- Caudal I-40: de 1,52 a 7,76 m3/h; de 25,4 a 229,4 l/min
- Caudal I-40-ON: de 1,52 a 7,76 m3/h; de 25,4 a 229,4 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 2,5 a 7,0 bar; de 250 a 700 kPa
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 2,5 a 7,0 bar; de 250 a 700 kPa
- Pluviometrías: 15 mm/h aprox.
- · Trayectoria tobera: 25 grados
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 12



I-40 Agua Reciclada

Disponible como opción instalada de fábrica en todos los modelos.

I-40 - ESPECIFICACIONES:	ORDEN1 + 2 + 3 + 4				
1 Modelos	2 Características Estándar	3 Características Opcionales	4 Opciones De Tobera		
I-40-04-SS = Emergencia de	Arco ajustable, vástago	(en blanco) = No opción	#8 a #25 = Número		
10 cm (4")	de acero inoxidable, válvula antidrenaje, y 6	HS = Alta velocidad	de tobera instalado de		
I-40-06-SS = Emergencia de	toberas	HS-R = Alta velocidad e identificación de agua reciclada	fábrica		
15 cm (6")		B = Roscas de entrada BSP			
		R = Identificación de agua reciclada			

I-40-ON - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 Características Modelos de Opciones De Características Opcionales **Toberas Opuestas** Estándar Tobera I-40-04-SS-ON = Circulo completo, tobera (en blanco) = No opción **#15 a #28** = Número de tobera instalado Emergencia de 10 cm (4") opuesta, vástago de **ON** = Toberas opuestas de círculo completo de fábrica acero inoxidable, válvula antidrenaje, y 6 toberas ON-R = Toberas opuestas de círculo completo e identificación de agua reciclada I-40-06-SS-ON = Emergencia de 15 cm (6") B = Roscas de entrada BSP R = Identificación de agua reciclada

Ejemplos:

I-40-04-SS - B = Emergencia de 10 cm (4"), arco ajustable, roscas de entrada BSP

I-40-04-SS - ON-R - B - 23 = Emergencia de 10 cm (4"), arco ajustable, toberas opuestas de círculo completo, identificación de agua reciclada, roscas de entrada BSP y tobera de 23

I-40-06-SS - 15 - B = Emergencia de 15 cm (6"), arco ajustable, roscas de entrada BSP y tobera de 15

TOBERAS I-40

Rendimiento / Alta Velocidad

TOBERAS I-40 DATOS DE RENDIMIENTO						TOBERAS DATOS DE				AD I-40)					
Tobera	Pre	sión	Radio	Cai	udal	Pluv. r	nm/hr	Tobera	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr	
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min				Bar	kPa	m	m³/h	I/min			
	2,5	250	13,1	1,63	27,2	19	22		2,5	250	12,2	1,63	27,2	22	25	
8	3,0	300	13,4	1,80	30,0	20	23	8	3,0	300	12,5	1,80	30,0	23	27	
(40)	3,5	350	13,7	1,94	32,3	21	24	(40)	3,5	350	12,8	1,94	32,3	24	27	
Marrón	4,0	400	14,0	2,06	34,4	21	24	Marrón	4,0	400	12,8	2,06	34,4	25	29	
claro	4,5	450	14,0	2,18	36,3	22	26	claro	4,5	450	13,1	2,18	36,3	25	29	
	5,0	500	14,3	2,29	38,2	22	26		3,0	300	13,4	2,20	36,6	24	28	
10	3,0	300	14,6	2,20	36,6	21	24	10	3,5	350	13,7	2,37	39,4	25	29	
10 • (41)	3,5	350	14,9	2,37	39,4	21	24	10 • (41)	4,0	400	14,0	2,52	42,0	26	30	
(41)	4,0	400	15,2	2,52	42,0	22	25	(41)	4,5	450	14,0	2,67	44,5	27	31	
Verde	4,5	450	15,5	2,67	44,5	22	25	Verde	5,0	500	14,3	2,81	46,8	27	32	
claro	5,0	500	15,5	2,81	46,8	23	27	claro	5,5	550	14,6	2,96	49,3	28	32	
	5,5	550	15,8	2,96	49,3	24	27		3,0	300	13,7	2,36	39,4	25	29	_
13 •	3,0	300	14,9	2,36	39,4	21	24	13 •	3,5	350	14,0	2,55	42,6	26	30	
(42)	3,5	350	15,2	2,55	42,6	22	25	(42)	4,0	400	14,3	2,73	45,5	27	31	
	4,0	400	15,5	2,73	45,5	23	26		4,5	450	14,3	2,90	48,3	28	33	
Azul claro	4,5	450	15,5	2,90	48,3	24	28	Azul claro	5,0	500	14,6	3,06	51,0	29	33	
	5,0	500	15,8	3,06	51,0	24	28		5,5	550	14,9	3,23	53,9	29	33	
	5,5	550	16,2	3,23	53,9	25	29		3,0	300	15,2	2,93	48,8	25	29	
15 •	3,0	300	16,2	2,93	48,8	22	26	15 •	3,5	350	15,5	3,19	53,2	26	30	
(43)	3,5	350	16,5	3,19	53,2	24	27	(43)	4,0	400	15,8	3,44	57,3	27	32	
	4,0	400	16,8	3,44	57,3	24	28		4,5	450	15,8	3,67	61,2	29	34	
Gris	4,5	450	17,1	3,67	61,2	25	29	Gris	5,0	500	16,2	3,89	64,9	30	34	
	5,0	500	17,4	3,89	64,9	26	30		5,5	550	16,5	4,14	68,9	31	35	
	5,5	550	18,0	4,14	68,9	26	30		4,0	400	17,4	4,76	79,4	32	36	
23 •	4,0	400	18,9	4,76	79,4	27	31	23 •	4,5	450	17,7	5,03	83,9	32	37	
(44)	4,5 5,0	450	19,2	5,03 5,29	83,9	27 28	32 32	(44)	5,0 5,5	500	17,7	5,29	88,1 92,7	34 34	39	
\/avala aaa	,	500 550	19,5		88,1	28 28	33	Vardaga	,	550 600	18,0	5,56		35	40 40	
Verde osc.	5,5	600	19,8	5,56	92,7	29	33	Verde osc.	6,0	650	18,3	5,79	96,5	35	40	
	6,0 6,5	650	20,1 20.1	5,79	96,5 100.2	30	33 34		6,5	400	18,6 18.0	6,01	100,2 88,7	33	38	
		400	20,1	6,01 5,33	88,7	26	30		4,0	450	18,3	5,33 5,65	94,2	34	39	
25 •	4,0 4,5	450	20,1	5,65	94,2	27	31	25 •	4,5 5,0	500	18,6	5,96	94,2	34	39 40	
(45)	5,0	500	,		,	28	32	(45)	5,5	550	,	6,29		35	41	
Azul osc.	5,5	550	20,7 21,0	5,96 6,29	99,3 104,9	28 28	33	Azul osc.	5,5 6,0	600	18,9 19,2	6,57	104,9 109,6	36	41	
AZUI USC.	5,5 6,0	600	21,0	6,29	104,9	30	33 34	AZUI USC.	6,5	650	19,2	6,84	114.1	36	41	
	6,5	650	21,0	6,84	114,1	30	34 35		6,5	650	20,4	6,29	104,8	30	35	
	0,5	030	۷۱,۵	0,04	114,1	50	20		0,5	050	20,4	0,29	104,0	30	20	

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2.

TOBERA OPUESTA DUAL I-40 DATOS DE RENDIMIENTO

DATOS DE RENDIMIENTO									
Tobera	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr		
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min				
45 .	3,0	300	15,2	2,75	45,8	12	14		
15 •	3,5	350	15,8	2,91	48,5	12	13		
Gris	4,0	400	16,2	3,06	51,0	12	14		
	4,5	450	16,8	3,20	53,3	11	13		
	5,0	500	17,1	3,32	55,4	11	13		
	5,5	550	17,4	3,46	57,7	11	13		
18 •	3,0	300	17,4	2,90	48,3	10	11		
10	3,5	350	17,7	3,15	52,5	10	12		
Rojo	4,0	400	18,0	3,38	56,4	10	12		
	4,5	450	18,0	3,61	60,1	11	13		
	5,0	500	18,3	3,82	63,7	11	13		
	5,5	550	18,9	4,05	67,5	11	13		
20 •	4,0	400	18,9	4,26	71,1	12	14		
20	4,5	450	19,2	4,54	75,6	12	14		
Marrón	5,0	500	19,5	4,80	80,0	13	15		
OSC.	5,5	550	20,1	5,08	84,7	13	15		
	6,0	600	19,8	5,32	88,7	14	16		
	6,5	650	20,1	5,55	92,5	14	16		
23 •	4,0	400	19,5	4,55	75,8	12	14		
	4,5	450	19,8	4,85	80,8	12	14		
Verde osc.	5,0	500	20,1	5,14	85,6	13	15		
	5,5	550	20,4	5,45	90,8	13	15		
	6,0	600	20,7	5,71	95,1	13	15		
	6,5	650	20,7	5,96	99,4	14	16		
25 •	4,0	400	20,1	4,92	82,1	12	14		
_	4,5	450	20,4	5,23	87,2	13	14		
Azul osc.	5,0	500	20,7	5,52	92,0	13	15 15		
	5,5	550	21,0	5,84	97,3	13	15 1E		
	6,0	600	21,3	6,10	101,7	13 14	15 16		
	6,5	650 450	21,3	6,36	106,0	14	16 17		
28 ●	4,5 5,0	500	21,0	6,38 6,68	111,3	15			
_			21,3 21,9			15	17 17		
Negro	5,5	550	,	7,00	116,7	15	17 17		
	6,0	600	22,3	7,27	121,1		17		
	6,5	650	22,6	7,52	125,3	15	17		

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 360 grados...

7,76

129,4

14

17

23,2

Modelo 360° Toberas Opuestas

7,0 700



TOBERAS I-40



Opuesta Dual

I-60

Aplicación: Comercial

Radio: 14.9 a 20.4 m (50' a 67')

Caudal: 1.41 a 4.87 m³/h

Conexión: 1" BSP

CARACTERÍSTICAS

- Modelo de acero inoxidable: 10 cm
- Precision Distribution Control™ exclusivo
- Tobera estándar de fábrica: #13
- Configuración del sector en I-60-ADS: 40-360 grados
- Configuración del sector en I-60-36S: sólo círculo completo
- · Tipos de tobera: 6
- Modelos de tobera: de #7 a #20
- Cubierta de goma instalada de fábrica
- Ajuste sector por la parte superior
- · Mecanismo verificación rápida sector
- · Engranaje lubricado por agua
- Período de garantía: 5 años
- ► Toberas con codificación por colores
- ► Identificación de agua reciclada
- ► Vástago de acero inoxidable
- ► Válvula antidrenaje (hasta 3 m de desnivel)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: de 14,9 a 20,4 m
- Caudal: de 1,41 a 4,87 m3/h; de 23,5 a 81,2 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 2,5 a 4,5 bar; de 250 a 450 kPa
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 2,5 a 7,0 bares; de 250 a 700 kPa
- Pluviometrías: 10 mm/h aprox.
- Trayectoria tobera: 25 grados
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 12



I-60 Altura total: ADS/36S: 21 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 5 cm Conexión de entrada: 1" BSP



Ejemplos

I-60 - ADS - B = Emergencia de 10 cm (4"), arco ajustable, roscas de entrada BSP

I-60 - 36S - B - 10 = Emergencia de 10 cm (4"), círculo completo, roscas de entrada BSP y tobera de 10

TOBERAS I-60 ADS DATOS DE RENDIMIENTO TOBERAS I-60 36S DATOS DE RENDIMIENTO I-60 NOZZLES Tobera Presión Radio Caudal Pluv. mm/hr Tobera Presión Radio Caudal Pluv. mm/hr On On On Bar kPa m m³/h I/min \blacksquare Bar kPa m m³/h I/min On On 2,5 250 14,9 1,41 23.5 13 15 2,5 250 15,2 1,41 23,5 6 7 7 7 7 3,0 300 15,5 1,53 25,6 13 15 3,0 300 15,8 1,56 26,1 6 ADS 350 28,1 6 7 Naranja 3,5 350 15,8 1,63 27,2 13 15 3,5 16,5 1,69 Naranja 4,0 400 16,5 28,7 13 15 4,0 400 16,8 1,80 30,1 6 7 1,72 7 4,5 450 16,5 1,80 30,1 13 15 4,5 450 17,4 1,91 31,9 6 2,5 7 8 2,5 250 15,8 1,85 30,8 15 17 250 15,8 1,85 30,8 10 • 10 • 17 7 9 3,0 300 16,5 2,02 33,7 15 3,0 300 16,5 2,02 33.7 Verdes 17,1 2,16 17 Verdes 7 9 3,5 350 36,0 15 3,5 350 17,1 2,16 36,0 36S 4,0 400 17,7 2,29 38,2 15 17 4,0 400 17,4 2,29 38,2 8 9 ciaro ciaro 4,5 450 17,7 2,41 40,2 15 18 4,5 18,0 2,41 9 450 40.2 2,5 250 16,8 2,27 37,8 16 19 2,5 250 16,8 2,29 38,1 8 9 13 13 3,0 300 17,4 2,53 42,1 17 19 3,0 300 17,1 2,55 42,4 9 10 20 45,9 9 10 Azul 3,5 350 17,7 2,73 45,5 17 Azul 3,5 350 17,7 2,76 4,0 400 2,93 48,8 17 20 4,0 400 18,0 2.95 49.2 9 11 cirao* 18,3 cirao* 9 4,5 450 19 450 18,6 10 18,3 3,11 51,8 21 4,5 3,14 52,3 2,71 2,5 250 17,4 2,70 45,1 18 21 2,5 250 17,4 45,2 9 10 15 15 • 3,0 300 18,0 2,97 49,5 18 21 3,0 300 17,7 2,98 49,6 10 11 Gris 3,5 350 18,3 3,18 53,0 19 22 3,5 350 18,3 3,19 53,2 10 11 4,0 400 18,6 3,38 56,3 20 23 4,0 400 18,6 3,39 56,5 10 11 4,5 59,5 4,5 450 18,9 3,56 59,4 20 23 450 18,9 3,57 10 12 2,5 3,40 2,5 3,39 56,5 250 17,7 56,7 22 25 250 17,7 11 13 18 • 18 • 3,0 3,0 300 3,71 26 300 18,0 12 13 18,3 61,9 22 3,73 62,2 Rojo 26 3,5 350 18,9 4,00 11 13 3,5 350 18,9 3,96 66,0 22 66.7 Rojo 4,0 400 19,5 4,19 69,8 22 25 4,0 400 19,5 4,26 70,9 11 13 4,5 450 19,8 4,40 73,4 22 26 4,5 450 19,8 4,49 74,9 11 2,5 250 63,7 22 2,5 250 3,79 18,6 3,82 26 18,6 63,2 11 13 20 • 20 • 3,0 300 19,2 4,12 68,7 22 26 3,0 300 18,9 4,13 68,8 12 13 3,5 350 4,36 72,7 23 26 3,5 350 19,5 4,40 73,3 12 13 Marrón 19,5 Marrón 4,0 400 23 400 77,4 12 14 4,0 19,8 4,58 76,3 27 19,8 4,64 4,5 450 20,1 4,78 79,7 24 27 4,5 450 20,4 4,87 81,2 12 13

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, hay que dividir la cifra entre 2.

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados.

^{*} Tobera instalada de fábrica

^{*} Tobera instalada de fábrica

I-90

Aplicación: Gran alcance Comercial/Municipal

Radius: 18.9 a 30.8 m (63' a 101')

Caudal: **4.97 a 18.58 m³/h**

Conexión: 11/2" BSP

CARACTERÍSTICAS

- · Modelo: 9 cm
- Configuración del sector: de 40 a 360 grados
- Tipos de tobera: 8
- Modelos de tobera: de #25 a #73
- · Ajuste sector por la parte superior
- · Mecanismo verificación rápida sector
- Engranaje lubricado por agua
- Tobera estándar de fábrica: #53
- Capuchón de goma instalado de fábrica
- Período de garantía: 5 años
- ► Modelo de toberas opuestas 360°
- ► Toberas con codificación por colores
- ► Identificación de agua reciclada
- ► Válvula antidrenaje (hasta 2 m de desnivel)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: de 18,9 a 30,8 m
- Caudal: de 4,97 a 18,58 m3/h; de 82,8 a 309,6 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 4,0 a 7,5 bar; de 400 a 700 kPa
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 3,5 a 8 bar; de 350 a 800 kPa
- Pluviometrías: 19 mm/h aprox.
- Trayectoria tobera: 22,5 grados



I-90 Altura total: ADV/36V: 28 cm Altura de emergencia: 8 cm Diámetro expuesto: 9 cm Conexión de entrada: 1½" hembra BSP



Tapa con Césped Ref. 467955



Cubierta de Goma 190-ADV: Ref. 234200 190-36V: Ref. 234201

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Tapón con Césped
 - I90 todos: Ref. 467955
- · Cubierta de Goma
 - I90-ADV: Ref. 234200 (todos)
 - 190-36V: Ref. 234200 (códigos de fecha 0711 y posteriores)
 - I90-36V: Ref. 234201 (códigos de fecha 0611 y anteriores únicamente)
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 12



I-90 Agua Reciclada

Disponible como opción instalada de fábrica en todos los modelos.

I-90 - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4									
1 Modelos	2 Características Estándar	3 Características Opcionales	4 Opciones De Tobera						
I-90 = Emergencia	Vástago de plástico, válvula	ADV = Arco ajustable	#25 a #73 = Número de tobera instalado de fábrica						
de 8 cm (3")	antidrenaje, y 8 toberas	ARV = Arco ajustable e identificación de agua reciclada							
		36V = Círculo completo, toberas opuestas							
		3RV = Círculo completo, toberas opuestas e identificación de agua reciclada							
		B = Roscas do entrada BSP							

Ejemplos:

I-90 - ADV - B = Emergencia de 8 cm (3"), arco ajustable, roscas de entrada BSP

I-90 - 36V - B - 43 = Emergencia de 8 cm (3"), toberas opuestas, roscas de entrada BSP y tobera #43

I-90 - 3RV - B - 63 = Emergencia de 8 cm (3"), círculo completo, toberas opuestas, identificación de agua reclicada, roscas de entrada BSP y tobera #63

TOBERAS I-90 ADV DATOS DE RENDIMIENTO					TOBERAS I-60 36S DATOS DE RENDIMIENTO										
Toberas	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr	Toberas	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min				Bar	kPa	m	m³/h	I/min		A
25 • Azul claro	4,0 4,5 5,0 5,5 6,0	400 450 500 550 600	18,9 19,2 19,5 19,8 20,1	4,97 5,34 5,70 6,10 6,43	82,8 89,0 95,0 101,6 107,2	28 29 30 31 32	32 33 35 36 37	25 • Azul claro	4,0 4,5 5,0 5,5 6,0	400 448 496 552 600	20,7 21,0 21,6 22,3 22,6	5,70 6,06 6,42 6,80 7,12	94,9 101,1 106,9 113,3 118,7	13 14 14 14 14	15 16 16 16
	6,5	650 700	20,4	6,76	112,7	32 33	37 38		6,5	648 696	22,9	7,43	123,9	14 14	16 16
33 • Gris	7,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0	400 450 500 550 600	20,7 20,1 20,4 20,4 20,7 20,7	7,08 6,84 7,25 7,64 8,06 8,42	117,9 114,1 120,9 127,4 134,4 140,3	34 35 37 38 39	39 40 42 43 45	33 • Gris	7,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0	400 448 496 552 600	23,5 21,3 21,9 22,6 23,2 23,5	7,73 6,65 7,05 7,43 7,84 8,18	128,9 110,8 117,4 123,7 130,6 136,3	15 15 15 15 15	17 17 17 17 17
	6,5	650	21,0	8,75	145,9	40	46		6,5	648	23,8	8,51	141,8	15	17
38 • Rojo	7,0 4,0 4,5 5,0	700 400 450 500	21,3 20,7 21,0 21,3	9,08 7,61 8,07 8,51	151,3 126,8 134,5 141,9	40 35 37 37	46 41 42 43	38 • Rojo	7,0 4,0 4,5 5,0	696 400 448 496	24,4 22,3 22,9 23,8	8,83 7,45 7,89 8,29	147,1 124,2 131,4 138,2	15 15 15 15	17 17 17 17
Nojo	5,5 6,0 6,5	550 600 650	21,9 22,3 22,6	8,99 9,39 9,77	149,8 156,5 162,9	37 38 38	43 44 44	Nojo	5,5 6,0 6,5	552 600 648	24,1 24,1 24,4	8,74 9,10 9,46	145,6 151,7 157,6	15 16 16	17 18 18
	7,0	700	22,9	10,14	169,0	39	45		7,0	696	25,0	9,80	163,3	16	18
43 ● Marrón osc.	4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5	400 450 500 550 600 650	21,0 21,3 21,6 21,9 21,9 22,3	8,72 9,18 9,62 10,08 10,47 10,84	145,4 153,0 160,2 168,0 174,5 180,7	39 40 41 42 43 44	46 47 47 48 50 51	43 ● Marrón osc.	4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5	400 448 496 552 600 648	23,2 23,8 24,1 25,0 25,0 25,3	8,51 8,99 9,45 9,94 10,35 10,74	141,9 149,9 157,4 165,6 172,4 178,9	16 16 16 16 17 17	18 18 19 18 19
	7,0	700	22,3	11,20	186,6	45	52		7,0	696	25,6	11,11	185,2	17	20
48 • Verde osc.	5,0 5,5 6,0 6,5 7,0	500 550 600 650 700	22,9 23,5 23,8 24,1 24,7	10,83 11,41 11,89 12,35 12,79	180,4 190,1 198,1 205,8 213,2	41 41 42 43 42	48 48 49 49	48 • Verde osc.	5,0 5,5 6,0 6,5 7,0	496 552 600 648 696	25,0 26,2 26,8 27,1 27,4	10,69 11,24 11,69 12,13 12,55	178,1 187,2 194,9 202,1 209,2	17 16 16 16 17	20 19 19 19 19
53 • Azul osc.*	5,0 5,5 6,0 6,5 7,0	500 550 600 650 700	24,1 24,7 25,6 26,2 26,2	11,29 12,00 12,59 13,17 13,72	188,2 200,0 209,9 219,4 228,7	39 39 38 38 40	45 45 44 44 46	53 • Azul osc.	5,0 5,5 6,0 6,5 7,0	496 552 600 648 696	25,9 26,8 27,1 27,7 28,0	11,62 12,21 12,71 13,19 13,64	193,6 203,6 211,8 219,7 227,4	17 17 17 17 17	20 20 20 20 20 20
63 ● Negro	5,0 5,5 6,0 6,5 7,0	500 550 600 650 700	25,6 26,2 26,5 26,8 27,4	13,95 14,52 14,98 15,43 15,85	232,5 241,9 249,7 257,1 264,2	43 42 43 43 43	49 49 49 50 49	63 ● Negro	5,0 5,5 6,0 6,5 7,0	496 552 600 648 696	27,4 28,0 28,3 28,7 29,3	13,85 14,41 14,87 15,31 15,73	230,8 240,2 247,9 255,2 262,2	18 18 19 19	21 21 21 21 22 21
73 • Naranja	5,5 6,0 6,5 7,0 7,5	550 600 650 700 750	27,4 27,7 28,3 29,0 29,9	15,22 15,69 16,13 16,55 17,01	253,7 261,4 268,8 275,8 283,5	40 41 40 39 38	47 47 46 46 44	73 • Naranja	5,5 6,0 6,5 7,0 7,5	550 600 650 700 750	29,0 29,3 29,6 30,2 30,8	16,51 17,05 17,56 18,05 18,58	275,2 284,1 292,6 300,7 309,6	20 20 20 20 20 20	23 23 23 23 23 23

^{*} Tobera instalada de fábrica

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2.



TOBERAS I-90

0000

ADV & 36V

SISTEMA ST

Aplicación: Campos de deportes con césped artificial

Radio: 31.4 a 50.3 m (103' a 160')

Caudal: 16.9 a 74.2 m³/h; 282.0 a 1,237 l/min

Conexión: 11/2" BSP, 11/2" ACME & 2" BSP

CARACTERÍSTICAS

- Modelos
 - ST-90: tapa roscada de 8 cm
 - STG-900: Mantenimiento por arriba de 8 cm
 - ST-1600B: Mantenimiento por arriba de 13 cm
 - ST-1600BR: Montaje sobre vástago (aéreo)
- · Tipos de tobera
 - ST-90, STG-900: 2
 - ST-1600B, ST-1600BR: 6
- Rangos de tobera:
 - ST-90, STG-900: de 73 a 83
 - ST-1600B, ST-1600BR: de 16 a 26
- · Tobera instalada estándar
 - ST-90, STG-900: #73
 - ST-1600B, ST-1600BR: #20
- · Ajuste de sector
 - ST-90, STG-900: por la parte superior
 - ST-1600B, ST-1600BR: Topes móviles
- Configuración del arco: de 40 a 360 grados (todos los modelos)
- Mecanismo de verificación rápida del sector (todos los modelos)
- Engranaje
 - ST-90, STG-900: lubricado con agua
 - ST-1600B, ST-1600BR: Lubricación por engrasado aislado
- Torreta de tobera de carraca: ST-1600B, ST-1600BR
- Barrera de protección de relleno telescópica: ST-1600B
- Velocidad de rotación ajustable: ST-1600B, ST-1600BR (de 0 a 80 segundos, 180 grados a 8 bares)
- Tapa de goma instalado de fábrica (todos los modelos emergentes)
- Trayectoria tobera: 22,5 grados (todos los modelos emergentes)
- Garantía de las piezas de 5 años (todos los modelos)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: de 31.4 a 50.3 m
- Caudal: de 16,9 a 74,2 m³/h; de 282,0 a 1.237 l/min
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 6,9 a 8,3 bares; de 690 a 830 kPa
- Pluviometría: de 29,4 a 71,8 mm/h aprox. (180 grados)

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Kit de cubierta de goma ST-90: Ref 234200
- Kit de cubierta de goma STG-900: Ref 473900



ST-90* Altura total: 29 cm Altura emergente: 8 cm Diámetro: 14 cm Conexión de entrada: 11/2" **BSP**

* no se puede utilizar con la araueta ST



STG-900* Altura total: 36 cm Altura emergente: 8 cm Diámetro: 20 cm Conexión de entrada: 11/2" * para la arqueta ST173026B



ST-1600B* Altura total: 57 cm Altura emergente: 13 cm Diámetro: 36 cm Conexión de entrada: 2" **BSP**

* para uso con la arqueta ST243642B



ST-1600BR*

Altura total: 22 cm Diámetro: 21 cm Conexión de entrada: 2" * modelo de montaje sobre vástago

MODELOS DE TURBINA ST							
Modelo	Descripción						
ST-90-B-73	Emergente 8 cm, tapa roscada, sector ajustable, vástago de plástico, conexión de entrada BSP y tobera de 73						
STG-900-73	Emergente 8 cm, mantenimiento por arriba, sector ajustable, vástago de plástico, conexión de entrada ACME y tobera de 73						
ST-1600-B	Emergente 13 cm, mantenimiento por arriba, sector ajustable, vástago de acero inoxidable, conexión de entrada BSP y paquete de 6 toberas						
ST-1600-BR	Montaje de vástago, sector ajustable, conexión de entrada BSP y paquete de 6 toberas						

ACCESORIOS PARA EL SISTEMA ST

CODOS ARTICULADOS ST

Multieje para 21,7 bares; los codos articulados de PVC de alineación vertical resistentes a 2,172 kPA con siete puntos de pivote de junta tórica permiten colocar la turbina en la posición perfecta dentro de la abertura de las arquetas ST



ST2008VA - 50 mm (2") para ST-90, STG-900

Conexión: Tuerca deslizante hembra de 50 mm (2")* Salida: Acme hembra de 1½"

* Utilice el adaptador ref 241400 para roscas BSP macho

JUEGOS DE VÁLVULAS ST

Válvulas de control de alto rendimiento para turbinas y arquetas ST



STVBVFK - para STG-900 en kit de STK-2

Válvula: ICV NPT de 40 mm (1½") Válvula de bola: Con resistencia a 21,7 bares (2.170 kPa)

Conexión: Acme de 1½" Salida: Acme de 1½"

Diseño para baja pérdida de presión baja: 0,7 bares; 70 kPa a 22,7 m³/h; 378 l/min desde la entrada del codo articulado hasta la turbina

Incluye: Racores de conexión de 40 mm (1½")



ST3010VA - 80 mm (3") para ST-1600B

Conexión: Tuerca deslizante hembra de 80 mm (3")* Salida: Acme hembra de 3"

* Utilice el adaptador ref 477800 para roscas BSP macho



STVBVFK - para STG-1600B en kit de STK-6

Válvula: BSP de 80 mm (3") Velocidad de apertura: lenta

Pérdida de presión: ultrabaja (0,15 bares; 15 kPa a 65,0 m³/h; 1.082 l/min desde la entrada del codo articulado hasta la turbina)

Control manual: Selector automático de encendido-apagado remoto y solenoide (no se muestra)

ARQUETAS ST

Diseño de fibra de vidrio cónico de alto rendimiento y hormigón polímero con orificios de cubierta externa para turbina y válvula de acoplador rápido



ST173026B - para STG-900 incluye un juego de cubiertas de PC de 51 mm de grosor

Cubierta principal: 43 cm x 76 cm Altura total: 66 cm Peso del cuerpo: 47 kg Peso total: 73 kg Almohadilla de la base: 68 cm x 104 cm Un puerto de acceso rápido



 Acoplador rápido

Todas las cámaras ST incluyen prácticos puertos de acceso rápido. Los acopladores rápidos proporcionan una fuente de agua muy accesible y facilitan las tareas de limpieza. El diseño integrado del interior de cámara elimina la necesidad de arquetas para acoples rápidos adicionales.



ST243642B - para ST-1600 incluye un juego de cubiertas de PC de 76 mm de grosor

Cubierta principal: 61 cm x 91 cm Altura total: 107 cm Peso del cuerpo: 77 kg Peso total: 145 kg

Almohadilla de la base: 112 cm x 127 cm Dos puertos de acceso rápido



② Selector de encendido-apagado automático

El kit de válvula ST-V30K incluye un selector automático de encendido-apagado de ubicación remota y un montaje de colector de solenoide. Gracias a estas prácticas características, las funciones de control manual de válvula y las conexiones de empalme de solenoide quedan más cerca de la superficie para facilitar el acceso.

SISTEMA ST

KITS ST

COMPONENTES STK-1B/STK-2B		
Descripción de los kits de ST Para facilitar las especificaciones y asegurarse de que se instala el producto correcto, el sistema ST está disponible en dos tipos de kit.	STK-1B Sistema de bloque STG-900 (válvula situada a distancia)	STK-2B Sistema VAH STG-900 (válvula adyacente al cabezal)
Turbina ST: Turbina para césped sintético sin kit de cubierta de goma	STG-900	STG-900
Arqueta ST : Arqueta con cubierta de hormigón polímero de 3 piezas	ST-173026B	ST-173026B
Codo articulado ST: Codo articulado "VA" de 50 mm (2") de PVC con 7 puntos de pivote	ST-2008VA	ST-2008VA
Válvula ST y kit de sujeción: Válvula ICV-151, válvula de bola con resistencia a altas presiones y kit de sujeción	_	ST-VBVFK
Racor curvo de adaptador ST*	239800	239800
Racor de adaptador de turbina ST	239300	_
Kit de cubierta de goma: Kit de cubierta de goma STG-900	473900	473900
Válvula de acole rápido : Conexión de 25 mm (1") con salida de 32 mm (1¼") para la llave	HQ5RC	HQ5RC
Adaptador de entrada BSP: Convierte el codo articulado en roscas BSP macho de 50 mm	241400	241400

Notas:

^{**}El racor de adaptador de turbina ST conecta el racor curvo del adaptador 239800 con la entrada Acme de la turbina STG-900 (STK-1B)

COMPONENTES STK-5B/STK-6B		
Descripción de los kits de STK Para facilitar las especificaciones y asegurarse de que se instala el producto correcto, el sistema ST está disponible en configuraciones de kit.	STK-5B Sistema de bloque ST-1600 (válvula situada a distancia)	STK-6B Sistema VAH ST-1600 (válvula adyacente al cabezal)
Turbina ST: Turbina para césped sintético	ST-1600B	ST-1600B
Arqueta ST: Arqueta con juego de cubiertas de hormigón polímero de 4 piezas	ST-243642B	ST-243642B
Codo articulado ST: Codo articulado de 80 mm (3") de PVC con 7 puntos de pivote	ST-3010VA	ST-3010VA
Juegos de válvulas ST: Juego de válvulas de 80 mm (3") con colector selector automático de encendido-apagado remoto	_	ST-V30K
Juegos de sujeción ST:	ST-F30K	ST-F30K
Válvula de acople rápido: Conexión de 25 mm (1") con salida de 32 mm (1¼") para la llave	HQ5RC	HQ5RC
Adaptador de entrada BSP: Convierte el codo articulado en roscas BSP macho de 80 mm	477800	477800

^{*}El racor curvo de adaptador ST conecta el codo articulado ST-2008VA con el racor de adaptador de turbina (STK-1B); también conecta el ST-VBVFK con la turbina STG-900 (STK-2B)

DATOS DE RENDIMIENTO DE TOBERAS ST-1600												
Toberas	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr					
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min							
16 •	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8					
10	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9					
Negro	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1					
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9					
	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9					
18 •	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6					
10	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8					
Negro	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2					
	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2					
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5					
20 ●	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7					
20 •	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5					
Negro	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1					
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6					
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9					
22 •	4,0	400	36,0	38,9	649	60,1	69,4					
ZZ •	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5					
Negro	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9					
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9					
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3					
24 ●	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4					
24 U	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2					
Negro	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1					
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2					
	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3					
26*●	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9					
20 •	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5					
Negro	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4					
	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7					
	8,0	800	50,3	74,2	1237	58,7	67,8					

Toberas Presión Radio Caudal Pluv. mm/hr Bar kPa m m³/h l/min


	Bar	kPa	m	m³/h	l/min		
73	6,9	689	31,4	16,9	282	34,3	39,6
/5	7,6	758	33,2	17,5	291	31,7	36,6
Naranja	8,3	827	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 0	6,9	689	34,1	19,1	319	32,8	37,9
83 🔾	7,6	758	35,4	20,0	333	32,0	37,0
Bronceado	8,3	827	36,6	20,9	348	31,2	36,1

Nota:

Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2.

* Datos preliminares

DETALLES DE INSTALACIÓN





Especificación sencilla, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO FÁCILES

El sistema ST Hunter constituye la primera —y única— solución integrada rentable que se ha diseñado para ir más allá de los requisitos exclusivos del mercado de riego de césped artificial. El sistema ST de Hunter se basa en nuestras turbinas de largo alcance impulsadas por engranajes. Además cuenta con codos articulados multieje especiales, válvulas con baja pérdida de presión y robustas arquetas con multitud de utilidades. La combinación de estas características ofrece lo último en flexibilidad de

instalación y acceso total a largo plazo a todos los componentes de riego, incluido el codo articulado de la conexión Este acceso completo es imprescindible si la superficie sintética circundante no se puede excavar y devolver fácilmente a su estado original sin incurrir en un enorme gasto, y sin utilizar un equipo y procedimientos especializados. Si busca la solución de riego de césped artificial más completa y de mayor calidad, la respuesta definitiva es el sistema ST de Hunter.

Interior del sistema ST

Acceso abierto a todos los componentes para facilitar el mantenimiento continuo



Vista desde arriba

Superficie suave y segura con puertos de acceso rápido




Vista desde arriba

Se funde a la perfección con la superficie sintética circundante









TURBINAS CON MANTENIMIENTO TOTAL DESDE LA PARTE SUPERIOR (TTS): CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Podrá acceder a todos los componentes desde la parte superior

Tanto los golfistas como los greenkeepers y la dirección aprecian la solución sin excavación.

Conexiones del solenoide por la parte superior

Mantiene los empalmes de los cables protegidos en condiciones similares a una arqueta con un mantenimiento del solenoide sencillo

Anillo de retención superior con junta de limpieza integrada

Protege la junta de vástago de la turbina frente a los agentes externos, como la arena.

Unidad de prevención de congelación de válvula piloto

La tecnología patentada FST previene los daños por congelación—otra exclusiva TTS.

Práctico diseño con reborde circular

Permite realizar la siega entorno a la turbina mecánicamente.

Marcadores de distancia amplios y flexibles

Zona rebajada para placas de marcado; zona elevada opcional para marcas grabadas y pintadas.

Conjunto de válvula de entrada normalizado

Extracción sencilla en un solo paso del filtro de gravilla, el asiento de la válvula y el conjunto de la válvula.

Regulador de presión ajustable oculto

Almacenado dentro del compartimento del reborde, evita ajustes accidentales.

Válvula piloto con asiento de acero inoxidable

Duradera y resistente a la corrosión, ayuda a evitar las fugas lentas y el goteo en la turbina.

Filtrado en dos etapas del circuito de la válvula

Los filtros antipartículas en la válvula piloto y la válvula de entrada protegen los tubos de control del sistema de válvula incorporada.

Mantenimiento por la parte superior del selector de conexión-desconexión-automático

Sustitución sencilla y económica, en caso de que se produzcan daños.

Hecho en EE. UU.

Hunter es la única empresa líder del sector de riego que fabrica turbinas de golf en EE. UU.

ASPERSORES DE GOLF TTS

DECODIFICADOR INCORPORADO (DIH):

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Los decodificadores se integran en las turbinas

Un paquete que sirve de complemento perfecto a los sistemas de control de decodificadores.

Acceda a los decodificadores por la parte superior sin necesidad de excavar

Con las turbinas TTS con sistema DIH (Decodificador Incorporado) el mantenimiento es sencillo y no hay ningún problema.

Conexión integral sin empalmes entre el decodificador y el solenoide

La ausencia de conectores mantiene la continuidad eléctrica sin interrupciones y garantiza la tranquilidad.

Programe los decodificadores desde la superficie sin desmontar

Programación simple, rápida y sencilla antes o después de la instalación.

Durabilidad, eficacia y fiabilidad alojadas en la única turbina TTS con sistema DIH del sector

 $Tranquilidad\ gracias\ al\ fabricante\ n\'umero\ uno\ mundial\ de\ turbinas.$

Las turbinas con sistema DIH incluyen todas las características y ventajas exclusivas de las turbinas TTS

Tanto los golfistas como los greenkeepers y la dirección aprecian la solución sin excavación de Hunter.

Los decodificadores se alojan en el exclusivo compartimento DIH de la tapa de la turbina

Mejora la capacidad de juego y elimina cientos de antiestéticas arquetas de decodificador por todo el campo.

Nouvelle option 2-Station pour arroseur avec décodeur pré installé

Solution idéale avec cout maitrisé pour arroseur de tour de greens back-to-back.

Protección contra sobretensión puntera

Con el protector contra sobretensión DSG se puede añadir con facilidad la puesta a tierra.

Componentes de solenoide y decodificador individuales dentro del compartimento del reborde

la configuración aislada minimiza los costes de mantenimiento año tras año de cara al futuro.

Fabricado con solidez en los Estados Unidos de América

De los tres fabricantes principales del sector del riego, Hunter es el único que fabrica turbinas de golf en EE. UU.



SERIE G900

Modelo: G990 y G995

Aplicación: áreas de césped grandes y golf

Radio: de 22,3 a 31,7 m

Caudal: de 6,7 a 19,04 m³/h; de 111,7 a 317,2 l/min

CARACTERÍSTICAS

- Modelos
 - G900: círculo completo
 - G995: Sectorial (de 40° a 360°)
- · Mecanismo de verificación rápida de sector
- Toberas de doble trayectoria
 - Trayectoria estándar 8 (22,5°)
 - Trayectoria de ángulo bajo 8 (15°)
- Rango de toberas: de #25 a #73
- Tecnología de tobera exclusiva PressurePort™
- · Opción de utilizar tobera trasera
- · Engranaje lubricado por agua
- Con opción de decodificador incorporado (DIH)
- ► Todas las funciones TTS avanzadas
- Todas las avanzadas funciones de los DIH

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO*

- - Caudal: de 6,93 a 18,92 m³/h, de 115,5 a 315,3 l/min
 - Radio: de 22,3 a 31,4 m
 - Intervalo de presión: de 5,5 a 8,3 bares; de 551 a 827 kPa
- - de 111,7 a 317,2 l/min

 - Intervalo de presión: de 5,5 a 8,3

- Radio: de 22,9 a 31,7 m
- bares; de 551 a 827 kPa

- Caudal: de 6,7 a 19,04 m $^3/h$,



G990C

Altura de emergencia: 8 cm Altura total: 34 cm Diámetro de la tapa: 19 cm Conexión hembra de: 1½" (3,8 cm) ACME



G995E

Altura de emergencia: 8 cm Altura total: 34 cm Diámetro de la tapa: 19 cm Conexión hembra de: 1½" (3.8 cm) ACME

OPCIONES

- C Check-O-Matic soporta hasta 8 m de desnivel y convierte fácilmente a sistemas hidráulicos normalmente abiertos mediante conexiones por la parte superior
- D Decodificador incorporado con todas las especificaciones "E" siguientes
- DD 2-Station decodificador incorprado con todas las especificaciones "E"
- E Electroválvula incorporada con regulación de presión ajustable, selector de encendido, apagado y automático, solenoide de entrada de 190 mA (370 mA en arranque) con émbolo y purga descendente interna
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en las páginas 41 y 42
- * Todas las turbinas TTS certificadas para presiones de 10 bares; 1.000 kPa

G900 - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Regulación* Modelo Opciones de válvula Tobera Opciones **G990** = Giro completo C = Check-O-Matic* De 25 a 73 = Tobera G990 instalada* **P8** = 80 PSI **S** = SSU * **D** = Decodificador y válvula incorporada** **P1** = 100 PSI **DD** = 2-Station decodificador y válvula incorporada** P2 = 120 PSI **E** = Electroválvula incorporada** C = Check-O-Matic* De 25 a 73 = Tobera G995 instalada* **P8** = 80 PSI **S** = SSU * **G995** = Sectorial de 40 a 360° **D** = Decodificador y válvula incorporada** P1 = 100 PSI **DD** = 2-Station decodificador y válvula incorporada** **P2** = 120 PSI **E** = Electroválvula incorporada * Se convierte en Válvula hidráulica incorporada * SSU = N° 25 o n° 53 * SSU = P8 * Unidad de ** SSU Solo configuración almacenamiento estándar

G990E - 53 - P8 - S = Electroválvula incorporada de giro completo G990, tobera n.º 53 instalada, regulación de 80 PSI, modelo de unidad de almacenamiento estándar

DATOS DE RENDIMIENTO DE TOBERAS G990* DATOS DE RENDIMIENTO DE TOBERAS G995* Pluv. mm/h Tobera Presión Radio** Caudal Pluv. mm/h Tobera Presión Radio** Caudal Bar kPa m³/h I/min \mathbf{A} Bar kPa m³/h I/min \blacksquare 55 551 223 14 0 16.2 5 5 551 12,8 14,8 6.93 115 2 229 6.70 111 7 25 25 22,9 14,1 16,3 119,2 13,3 15,4 6.2 620 7.36 122.6 6.2 620 23.2 7.16 6,9 689 23,2 7,79 129,8 14,5 16,8 6,9 689 23,5 7,54 125,7 13,7 15,8 Azul claro Azul claro 7,6 758 23,8 8,29 138.2 14,7 16.9 7,6 758 23.8 8.09 134.8 14,3 16.5 8,3 827 24,1 8,72 145,4 15,0 17,4 8,3 24,1 8,52 142,0 14,7 17,0 5,5 551 23,5 8,25 137,4 15,0 17,3 5,5 551 23,5 8,22 137,0 14,9 17,2 33 • 33 • 6,2 620 23,8 8,72 145,4 15,4 17,8 6,2 620 23,8 8,68 144,6 15,4 17,7 6,9 24.4 9,22 153.7 15,5 17.9 6,9 24.1 152,9 15,8 18,3 689 689 9,18 758 9,70 7,6 27.4 9.68 161,3 7,6 24,7 161,6 15,9 18,4 758 15,9 18,3 8,3 827 25,0 10,20 170,0 16,3 18,9 8,3 827 25,0 10,18 169,6 18,8 16,3 5,5 551 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9 5,5 551 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9 38 38 25,0 18,0 25,0 162,8 6,2 620 9,75 162,4 15,6 6,2 620 9,77 15,6 18,1 6,9 689 25,3 10,29 171,4 16,1 18,6 6,9 689 25,6 10,31 171,9 15,7 18,2 Rojo 7,6 758 25,9 10,84 180,6 16,1 18,6 7,6 758 25,9 10,81 180,2 16,1 18,6 11,40 8,3 827 26.2 190,0 16,6 19,2 8,3 827 26,2 11,36 189,3 16,5 19,1 174,5 18,9 10,47 5,5 551 25,3 10,49 174,9 16,4 5,5 551 25,6 16,0 18.4 43 • 43 • 6,2 620 19,4 6,2 25,9 183,6 16,4 25.6 11.04 184.0 16.8 620 11.02 19.0 6,9 689 25,9 11,56 192,7 17,2 19,9 6,9 689 25,9 11,52 191,9 17,2 19,8 Marrón Marrón 758 20,4 7,6 202,1 17,7 20,4 7,6 26,2 12,13 202,1 17,7 758 26,2 12,13 8,3 827 26,5 12,70 211,6 18,1 20,8 8,3 827 26,5 12,65 210,8 18,0 20,8 5,5 551 26,2 11,27 187,8 16,4 18,9 5,5 551 26,8 11,40 190,0 15,8 18,3 48 • 48 • 6.2 27,1 18,7 6,2 27,1 18,7 620 11,93 198,7 16,2 620 11.95 199,1 16,2 6,9 6,9 689 27,4 12,45 207,4 16,5 19,1 Verde osc. 689 27,4 12.52 208,6 16,6 19,2 7,6 758 27,7 13.02 216,9 16.9 19.5 7,6 758 28.0 13.06 217,7 16.6 19.2 8,3 827 28,0 13,52 225,2 17,2 19,8 8,3 827 28,0 13,74 229,0 17,5 20,2

* Cumple la norma ASAE. Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 360°. Todas los marcos triangulares son equiláteros. Rendimiento preliminar.

en un arco de 360°. Todas los marcos triangulares son equiláteros. Rendimiento preliminar. ** Para trabajar con toberas de ángulo bajo, reduzca el radio en un 12%



Nueva opción de tobera trasera

5,5 551

6,2 620

6,9 689

7,6 758

8.3 827

5,5 551

6,2 620

6,9 689

7,6 758

8,3 827

5,5 551

6,2 620

6.9 689

53 •

Azulosc

63 •

73 •

Naranja

27,7

27,7

28,0

28,3

28,0

28.3

28,7

29,0

29,3

29,9

29,3

29,9

30.5

12,47

12,99

13,52

14,11

14,63

14.15

14,88

15,67

16,33

16,97

16,51

17,13

17.74

207,8

216,5

225,2

235,1

243,8

235,8

247,9

261,2

272,2

282,8

275,2

285,4

295.6

16,2

16,9

17,2

17,6

18,6

17,6

18,1

18,7

19,1

19,0

19,3

19,2

19.1

18.7

19,5

19,8

20,3

21,5

20.3

20,9

21,6

22,0

22,0

22,3

22,2

22.0

Elija cualquier tobera entre las toberas del PGP, I-40 y G70, o bien entre las toberas G900 de corto y medio alcance.



G990 y G995

5.5 551

6,2 620

6,9 689

7,6

8,3 827

5.5

6,2 620

6,9 689

7,6 758

8,3 827

5,5 551

6,2

6.9 689

7,6

8,3 827

758

551

620

758

53 •

Azuloso

63 •

Negro

73

Naranja

27,1

27,4

28,0

28,3

28,7

28.0

28,7

29,3

29,6

29,9

29,3

29,9

30.2

31,1

31,4

12,31

12,88

13,45

14,02

14.58

14.36

14,97

15,76

16,36

17,01

16,38

17,04

17.67

18,29

18,92

205,2

214,6

224,1

233,6

243,0

23,92

249,5

265,7

272,5

283,5

272,9

283,9

297.5

304,7

315,3

16,7

17,1

17,1

17,4

17,8

18.3

18,2

18,4

18,7

19,1

19,1

19,1

19.4

18,9

19,2

19,3

19,8

19,7

20,1

20,5

21.1

21,1

21,3

21,6

22,0

22,1

22,0

22.4

21,8

22,2

^{**} Para trabajar con toberas de ángulo bajo, reduzca el radio en un 12%

^{7,6 758 31,1 18,38 306,2 19,0 22,0 8,3 827 31,7 19,04 317,2 18,9 21,9 *}Cumple la norma ASAE. Todas las pluviometrías están calculadas

SERIE G800

Modelo: G880

Aplicación: áreas de césped grandes y golf

Radio: de 20,4 a 26,8 m

Caudal: de 5,11 a 13,15 m³/h; de 85,2 a 219,2 l/min

CARACTERÍSTICAS

- Modelos
- G880: círculo completo
- Tipos de tobera: Trayectoria estándar 6 (25°)
- Rango de toberas: de #25 a #53
- Tecnología de tobera exclusiva PressurePort™
- Engranaje lubricado por agua
- Todas las funciones TTS avanzadas
- Todas las avanzadas funciones de los DIH

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO*

- Caudal: de 5,11 a 13,15 m³/h, de 85,2 a 219,2 l/min
- Radio: de 20,4 a 26,8 m
- Intervalo de presión: de 4,5 a 6,9 bares; de 450 a 689 kPa

OPCIONES

- C Check-O-Matic soporta hasta 8 m de desnivel y convierte fácilmente a sistemas hidráulicos normalmente abiertos mediante conexiones por la parte superior
- D Decodificador incorporado con todas las especificaciones "E" siguientes
- DD 2-Station decodificador incorprado con todas las especificaciones "E"
- E Electroválvula incorporada con regulación de presión ajustable, selector de encendido, apagado y automático, solenoide de entrada de 190 mA (370 mA en arranque) con émbolo y purga descendente interna





G880C

Altura de emergencia: 8 cm Altura total: 30 cm Diámetro de la tapa: 18 cm Conexión hembra de: 1½" (3,8 cm) ACME



G880E

Altura de emergencia: 8 cm Altura total: 30 cm Diámetro de la tapa: 18 cm Conexión hembra de: 1½" (3,8 cm) ACME

G880 - ESPECIFICAC	CIONES: ORDEN1 + 2 + 3 + 4 + 5			
Modelo	2 Opciones de válvula	3 Tobera	4 Regulación*	5 Opciones
G880 = Giro completo	C = Check-O-Matic*	De 25 a 53 = Tobera G880	P6 = 65 PSI	S = SSU *
	D = Decodificador y válvula incorporada**	instalada*	P8 = 80 PSI	
	DD = 2-Station decodificador y válvula incorporada**			
	E = Electroválvula incorporada**			
	* Se convierte en Válvula hidráulica incorporada ** SSU Solo configuración	* SSU = N° 25 o n° 48	SSU = P8	* Unidad de almacenamiento estándai

G880E - 48 - P8 - S = Electroválvula incorporada de giro completo G880, tobera n.º 48 instalada, regulación de 80 PSI, modelo de unidad de almacenamiento estándar

DATOS DE RENDIMIENTO DE TOBERAS G880*

Tobera	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv.	uv. mm/h	
	Bar	kPa	m	m³/h	I/min			
	4,5	450	20,4	5,11	85,2	12,3	14,1	
25 •	4,8	482	21,0	5,43	90,5	12,3	14,2	
Azul claro	5,5	551	21,6	5,91	98,4	12,6	14,6	
	6,2	620	21,9	6,34	105,6	13,2	15,2	
	6,9	689	22,3	6,77	112,8	13,7	15,8	
22 -	4,5	450	22,3	7,04	117,3	14,2	16,4	
33 •	4,8	482	22,6	7,31	121,9	14,4	16,6	
Gris	5,5	551	23,2	7,88	131,4	14,7	17,0	
	6,2	620	23,5	8,40	140,1	15,3	17,6	
	6,9	689	23,8	8,81	146,9	15,6	18,0	
20.	4,5	450	23,2	7,97	132,9	14,9	17,2	
38 •	4,8	482	23,5	8,25	137,4	15,0	17,3	
Rojo	5,5	551	24,1	8,75	145,7	15,1	17,4	
	6,2	620	24,4	9,20	153,3	15,5	17,9	
	6,9	689	24,7	9,75	162,4	16,0	18,5	
42.0	4,5	450	23,8	8,90	148,4	15,8	18,2	
43 •	4,8	482	24,1	9,27	154,4	16,0	18,5	
Marrón	5,5	551	25,0	9,93	165,4	15,9	18,3	
OSC.	6,2	620	25,3	10,56	176,0	16,5	19,1	
	6,9	689	26,5	11,09	184,7	16,9	19,5	
40.	4,5	450	25,0	9,95	165,8	15,9	18,4	
48 •	4,8	482	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0	
Verde osc.	5,5	551	25,9	11,13	185,5	16,6	19,1	
	6,2	620	26,2	11,79	196,5	17,2	19,8	
	6,9	689	26,5	12,36	205,9	17,6	20,3	
F2 •	4,5	450	25,3	10,65	177,5	16,6	19,2	
53 •	4,8	482	25,6	11,15	185,9	17,0	19,6	
Azul osc.	5,5	551	26,5	11,95	199,1	17,0	19,6	
	6,2	620	26,8	12,45	207,4	17,3	20,0	
	6,9	689	26,8	13,15	219,2	18,3	21,1	

* Cumple la norma ASAE. Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 360°. Todas los marcos triangulares son equiláteros.



TOBERAS G880







TTS es sinónimo de práctico y versátil

Con el sistema TTS se puede acceder a cualquier componente de la turbina que requiera mantenimiento siempre que se desee y sin ningún tipo de complicación.

SERIE G800

Modelo: G870 y G875

Aplicación: áreas de césped grandes y golf

Radio: de 14,3 a 22,9 m

Caudal: de 1,75 a 7,77 m³/h; de 29,1 a 127,6 l/min

CARACTERÍSTICAS


- Modelos
 - G870: círculo completo
 - G875: Giro completo/giro parcial (de 50° a 360°)
- Mecanismo de arco QuickSet 360 (G875)
- Tipos de tobera
 - G870: Trayectoria estándar 6 (25°)
 - G875: Trayectoria estándar 9 (25°)
- · Rango de toberas
 - Del n.º 15 al 28 (G870)
 - Del n.º 8 al 28 (G875)
- Tecnología de tobera exclusiva PressurePort™
- · Engranaje lubricado por agua
- ► Todas las funciones TTS avanzadas
- Todas las avanzadas funciones de los DIH

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO*

- G870
 - Caudal: de 2,95 a 7,66 m³/h, de 49,2 a 127,6 Í/min
 - Radio: de 16,2 a 22,9 m
 - Intervalo de presión: de 3,4 a 6,9 bares; de 344 a 689 kPa
- - 29,1 a 122,3 l/min
 - Radio: de 14,3 a 21,6 m

• G875





- Intervalo de presión: de 2,8 a 6,9 bares: de 344 a 689 kPa

G870C

Altura de emergencia: 8 cm Altura total: 30 cm Diámetro de la tapa: 18 cm Conexión hembra de: 11/2" (3,8 cm) ACME



G875E

Altura de emergencia: 8 cm Altura total: 30 cm Diámetro de la tapa: 18 cm Conexión hembra de: 1½" (3,8 cm) ACME

OPCIONES

- C Check-O-Matic soporta hasta 8 m de desnivel y convierte fácilmente a sistemas hidráulicos normalmente abiertos mediante conexiones por la parte superior
- D Decodificador incorporado con todas las especificaciones "E" siguientes
- DD 2-Station decodificador incorprado con todas las especificaciones "E"
- E Electroválvula incorporada con regulación de presión ajustable, selector de encendido, apagado y automático, solenoide de entrada de 190 mA (370 mA en arranque) con émbolo y purga descendente interna
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en las páginas 41 y 42
- * Todas las turbinas TTS certificadas para presiones de 10 bares; 1.000 kPa

G870 Y G875. ESPECI	FICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 + 5			
1 Modelo	2 Opciones de válvula	3 Tobera	4 Regulación*	5 Opciones
G870 = Giro completo	C = Check-O-Matic*	De 15 a 28 = Tobera G870 instalada*	P6 = 65 PSI	S = SSU *
	D = Decodificador y válvula incorporada		P8 = 80 PSI	
	DD = 2-Station decodificador y válvula incorporada**			
	E = Electroválvula incorporada**			
G875 = Giro completo/	C = Check-O-Matic*	De 8 a 28 = Tobera G875 instalada*	P6 = 65 PSI	S = SSU *
parcial de 50 a 360°	D = Decodificador y válvula incorporada		P8 = 80 PSI	
	DD = 2-Station decodificador y válvula incorporada**			
	E = Electroválvula incorporada**			
	* Se convierte en Válvula hidráulica incorporada ** SSU Solo configuraciónv	* SSU = N° 23 o n° 25	* SSU = P6/n.° 23; SSU = P8/n.° 25	* Unidad de almacenamiento estándar

G870E - 25 - P8 - S = Electroválvula incorporada de giro completo G870, tobera n.º 25 instalada, regulación de 80 PSI, modelo de unidad de almacenamiento estándar

Tobera	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv.	mm/h	Tobera	Pre	sión	Radio	Cau	udal	Pluv.	mm/h
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min				Bar	kPa	m	m³/h	l/min		
	3,4	344	16,2	2,95	49,2	11,3	13,1	•	2,8	275	14,3	1,75	29,1	8,5	9,8
5 •	4,1	413	16,5	3,20	53,4	11,8	13,7	8	3,4	344	14,9	1,89	31,4	8,5	9,8
ris	4,5	450	16,8	3,36	56,0	12,0	13,8	Marrón	4,1	413	15,2	2,09	34,8	9,0	10,
	4,8	482	17,1	3,52	58,7	12,1	14,0	claro	4,5	450	15,2	2,16	36,0	9,3	10,
	5,5	551	17,7	3,70	61,7	11,8	13,7		4,8	482	15,5	2,25	37,5	9,3	10,
0 •	3,4	344	17,7	3,23	53,8	10,3	11,9	10	3,4	344	16,2	2,48	41,3	9,5	11,0
8 •	4,1	413	18,0	3,61	60,2	11,2	12,9	10 •	4,1	413	16,5	2,73	45,4	10,1	11,
ojo	4,5	450	18,3	3,70	61,7	11,1	12,8	Verde	4,5	450	16,5	2,84	47,3	10,5	12,
	4,8	482	18,3	3,84	64,0	11,5	13,3	claro	4,8	482	16,8	2,98	49,6	10,6	12,
	5,5	551	18,6	4,04	67,4	11,7	13,5		5,5	551	17,1	3,25	54,1	11,1	12,
00.0	3,4	413	18,6	4,27	71,2	12,4	14,3	12	3,4	344	16,8	2,54	42,4	9,1	10,
20 •	4,1	450	18,9	4,45	74,2	12,5	14,4	13 •	4,1	413	17,1	2,79	46,6	9,6	11,
1arrón	4,5	482	19,2	4,66	77,6	12,6	14,6	Azul claro	4,5	450	17,1	2,91	48,5	10,0	11,5
SC.	4,8	551	19,5	5,00	83,3	13,1	15,2		4,8	482	17,4	3,02	50,3	10,0	11,6
	5,5	620	19,5	5,32	88,6	14,0	16,1		5,5	551	17,4	3,25	54,1	10,8	12,
23 •	3,4	413	19,2	4,57	76,1	12,4	14,3	15 •	3,4	344	17,4	3,04	50,7	10,1	11,6
.5	4,1	450	19,8	4,77	79,5	12,2	14,0	15	4,1	413	17,7	3,25	54,1	10,4	12,
erde osc.	4,5	482	19,8	4,97	82,9	12,7	14,6	Gris	4,5	450	18,0	3,36	56,0	10,4	12,
	4,8	551	20,1	5,32	88,6	13,1	15,2		4,8	482	18,0	3,48	57,9	10,7	12,
	5,5	620	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7		5,5	551	18,3	3,73	62,1	11,2	12,
.5 •	3,4	413	19,8	4,95	82,5	12,6	14,6	18 •	3,4	344	18,3	3,29	54,9	9,8	11,4
	4,1	450	20,4	5,11	85,2	12,3	14,1		4,1	413	18,6	3,57	59,4	10,3	11,9
zul osc.	4,5	482	20,4	5,36	89,3	12,9	14,8	Rojo	4,5	450	18,6	3,70	61,7	10,7	12,
	4,8	551	21,0	5,75	95,8	13,0	15,0		4,8	482	18,9	3,84	64,0	10,7	12,
	5,5	620	21,6	6,11	101,8	13,0	15,1		5,5	551	19,2	4,13	68,9	11,2	12,9
8 •	4,8	482	21,6	6,38	106,4	13,6	15,7	20 •	4,1	413	18,9	4,04	67,4	11,3	13,
	5,5	551	21,6	6,79	113,2	14,5	16,7		4,5	450	18,9	4,13	68,9	11,6	13,
egro	6,2	620	22,3	7,22	120,4	14,6	16,8	Marrón	4,8	482	19,2	4,36	72,7	11,8	13,
	6,9	689	22,9	7,66	127,6	14,6	16,9	OSC.	5,5	551	19,5	4,66	77,6	12,2	14,
Cumple la	norma	ASAF	Todas las	nluvion	netrías est	tán calcu	ıladas en		6,2	620	19,8	4,95	82,5	12,6	14,0
un arco de								23 •	4,1	413	19,5	4,97	82,9	13,1	15,
									4,5	450	19,8	4,86	81,0	12,4	14,
								Verde osc.	4,8	482	19,8	5,36	89,3	13,7	15,
									5,5	551	20,1	5,82	96,9	14,4	16,
									6,2	620 413	20,4	6,13	102,2	14,7	17,0
								25 •	4,1	413 450	19,8	5,34	89,0	13,6	15,
									4,5		19,8	5,63	93,9	14,4	16,
								Azul osc.	4,8	482	20,4	5,82	96,9	13,9	16,
									5,5	551	21,0	6,20	103,3	14,0	16,
									6,2	620	21,6	6,59	109,8	14,1	16,
								28 ●	4,8	482	20,1	6,11	101,8	15,1	17,
								Negro	5,5 6,2	551 620	20,7 21,3	6,56 6,95	109,4 115,8	15,3 15,3	17, 17,
								MEGIO	n/	0/()	/13	0 45	IID X		

^{*} Cumple la norma ASAE. Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 360°. Todas los marcos triangulares son equiláteros.

7,34

21,6

6,9 689





QuickSet 360

Con el mecanismo de arco de comprobación rápida de Hunter y la función patentada de giro completo no reversible QuickSet 360, los ajustes se realizan rápida y fácilmente y con mayor flexibilidad que nunca. Ahora disponible en las turbinas de las series 35 y 75.




TOBERAS G870

G870



G875

122,3 15,7 18,1







DIFUSORES EMERGENTES

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Junta De Limpieza Co-Moldeada

Esta junta de limpieza del Pro-Spray®, tiene varias funciones y se activa por presión está diseñada para reducir el caudal sobrante. El sellado sin pérdidas funciona a bajas presiones y permite utilizar más cabezales de difusor en una misma zona. La junta de limpieza está diseñada para proteger el vástago durante el funcionamiento y mantener limpio el sellado cuando se retrae, evitando que el vástago sobresalga.

Válvula De Retención Pro-Spray

Las válvulas de retención, opcionales, evitan las fugas de agua y formación de charcos reduciendo la erosión en las zonas mas bajas de la instalación. Puede elegir que vayan instaladas de fabrica o instalarlas en el terreno.



Muelle Resistente

El muelle de retracción más resistente para una óptima retracción en cualquier situación.



Presión Regulada a 2,1/2,8 Bares

Los difusores emergentes de presión regulada Hunter han sido calibrados para las necesidades de cada instalación. El PRS30 con tapón marrón optimiza el funcionamiento de sus difusores tradicionales a 2,1 bares (30 PSI). El PRS40 con tapón gris ha sido diseñado para la turbina MP Rotator y es el único difusor emergente regulado a 2,8 bares (40 PSI) presente actualmente en el mercado.





La Tapa Del Cuerpo No Tiene Pérdidas Con Altas Presiones

La línea Pro-Spray incorpora un cuerpo estriado resistente y una tapa duradera diseñada para soportar los entornos más duros, incluyendo los rigores del tráfico peatonal y el paso de maquinaria pesada. Además, el diseño de contrafuertes de rosca múltiple ofrece un refuerzo superior de la capacidad de agarre de la tapa al cuerpo, ayudando al cabezal a soportar las altas sobrepresiones de entrada.





Competencia

Pro-Spray

PS ULTRA

Aplicación: Residencial

Modelos: 5 cm, 10 cm, 15 cm (2", 4", 6")

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación: Residencial
- Modelos: 5, 10 y 15 cm (de emergencia)
- · Tipos de tobera: 5
- Caudal: de 0,04 a 1,22 m3/h
- Tipos de tobera: franja lateral de 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m 1,5 X 9,1 m (la trayectoria de la franja lateral sólo está disponible en los modelos de 5 y 10 cm)
- Período de garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal: de 0,63 a 20,4 l/h
- Radio: de 2,5 a 9,1 m
- Intervalo de presión recomendado: de 1,4 a 4,8 bar; de 140 a 480 kPa
- Pluviometrías: 43 mm/h aprox.

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Toberas: Franja lateral de 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m 1,5 X 9,1 m
- Tapón de descarga (Filtro grande no incluido)

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

• Válvula antidrenaje: modelos de 10 y 15 cm (hasta 2 m de desnivel; ref. 462237)

PS ULTRA - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2

• Filtro grande (repuesto ref.162900)



PSU02

Altura total: 12,7 cm Altura de emergencia: 5 cm Diámetro expuesto: 3 cm Conexión: ½" hembra NPT



PSU04

Altura total: 18,4 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 3 cm Conexión: 1/2" hembra NPT



PSU06

Altura total: 24,1 cm Altura de emergencia: 15 cm Diámetro expuesto: 3 cm Conexión: 1/2" hembra NPT



Eiemplos:

PSU-04 - 15A = Emergencia de 10 cm (4"), con tobera ajustable de 4.6 m (15') **PSU-02 - 5SS** = Emergencia de 5 cm (2"), con franja lateral de 1.5 m x 9.0 m (5' X 30') PSU-06 - 10A = Emergencia de 15 cm (6"), con tobera ajustable de 3.0 m (10')PSU-04 = Emergencia de 10 cm (4"), tapón de descarga (filtro grande no incluido)



DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS ESTÁNDAR PS ULTRA

Tobera 10A Rojo 3.0 m radio Ajustable de 0° a 360° Trayectoria: 15°

Tobera 12A Verde 3.7 m radio Ajustable de 0° a 360° Trayectoria: 28°

	Trayectoria. 15							Trayectoria: 28				
Arco	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min			m	m³/h	l/min		
450	1,0	100	2,1	0,04	0,63	68	79	2,7	0,05	0,81	53	61
45°	1,5	150	2,4	0,05	0,79	66	76	3,2	0,06	1,01	47	55
	2,0	200	3,0	0,06	0,92	49	57	3,7	0,07	1,18	42	48
	2,1	210	3,3	0,06	0,95	42	48	4,0	0,07	1,22	36	42
	2,5	250	3,5	0,06	1,04	41	47	4,2	0,08	1,34	36	42
000	1,0	100	2,1	0,08	1,26	68	79	2,7	0,10	1,62	53	61
90°	1,5	150	2,4	0,09	1,57	66	76	3,2	0,12	2,02	47	55
	2,0	200	3,0	0,11	1,84	49	57	3,7	0,14	2,37	42	48
	2,1	210	3,3	0,11	1,89	42	48	4,0	0,15	2,43	36	42
	2,5	250	3,5	0,12	2,08	41	47	4,2	0,16	2,68	36	42
120°	1,0	100	2,1	0,10	1,68	68	79	2,7	0,13	2,16	53	61
120	1,5	150	2,4	0,13	2,10	66	76	3,2	0,16	2,70	47	55
	2,0	200	3,0	0,15	2,46	49	57	3,7	0,19	3,16	42	48
•	2,1	210	3,3	0,15	2,52	42	48	4,0	0,19	3,24	36	42
	2,5	250	3,5	0,17	2,78	41	47	4,2	0,21	3,57	36	42
180°	1,0	100	2,1	0,15	2,52	68	79	2,7	0,19	3,23	53	61
100	1,5	150	2,4	0,19	3,14	66	76	3,2	0,24	4,04	47	55
	2,0	200	3,0	0,22	3,68	49	57	3,7	0,28	4,74	42	48
	2,1	210	3,3	0,23	3,78	42	48	4,0	0,29	4,86	36	42
	2,5	250	3,5	0,25	4,16	41	47	4,2	0,32	5,35	36	42
240°	1,0	100	2,1	0,20	3,35	68	79	2,7	0,26	4,31	53	61
_ 10	1,5	150	2,4	0,25	4,19	66	76	3,2	0,32	5,39	47	55
	2,0	200	3,0	0,29	4,91	49	57	3,7	0,38	6,31	42	48
	2,1	210	3,3	0,30	5,04	42	48	4,0	0,39	6,49	36	42
	2,5	250	3,5	0,33	5,55	41	47	4,2	0,43	7,14	36	42
270°	1,0	100	2,1	0,23	3,77	68	79 76	2,7	0,29	4,85	53 47	61 55
	1,5	150 200	2,4	0,28	4,72	66 49	76 57	3,2	0,36	6,06	47 42	33 48
4	2,0	210	3,0	0,33 0,34	5,52	49 42	4 8	3,7	0,43	7,10	36	48 42
	2,1 2,5	250	3,3 3,5	0,34	5,68 6,25	42	48 47	4,0 4,2	0,44 0,48	7,30 8,03	36	42
	1,0	100	2,1	0,37	5,03	68	79	2,7	0,48	6,47	53	61
360°	1,0	150	2,1	0,30	6,29	66	79 76	3,2	0,39	8,09	47	55
	2,0	200	3,0	0,38	7,37	49	57	3, 2	0,49 0,57	9,47	42	48
	2,1	210	3,3	0,44	7,57 7,57	42	48	4,0	0,57	9,73	36	42
	2,5	250	3,5	0,50	8,33	41	47	4,0	0,64	10,71	36	42
	2,0	230		0,50	0,55		-17	1,2	О,ОТ	10,71	50	-12

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS ESTÁNDAR PS ULTRA

• Tobera 15A Negro 4.6 m radio Ajustable de 0° a 360° Trayectoria: 28°

Tobera 17A Gris 5.2 m radio Ajustable de 0° a 360° Trayectoria: 28°

Arco	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr	Radio	Caı	udal	Pluv. r	nm/hr
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min			m	m³/h	l/min		
4=0	1,0	100	3,4	0,07	1,19	50	57	4,7	0,09	1,54	33	39
45°	1,5	150	3,9	0,09	1,49	47	54	4,9	0,12	1,93	38	44
	2,0	200	4,6	0,10	1,75	40	46	5,2	0,14	2,26	40	46
	2,1	210	4,9	0,11	1,80	36	41	5,5	0,14	2,32	37	42
	2,5	250	5,2	0,12	1,98	35	40	5,7	0,15	2,55	38	43
000	1,0	100	3,4	0,14	2,39	50	57	4,7	0,18	3,08	33	39
90°	1,5	150	3,9	0,18	2,98	47	54	4,9	0,23	3,85	38	44
	2,0	200	4,6	0,21	3,50	40	46	5,2	0,27	4,51	40	46
	2,1	210	4,9	0,22	3,59	36	41	5,5	0,28	4,63	37	42
	2,5	250	5,2	0,24	3,95	35	40	5,7	0,31	5,10	38	43
120°	1,0	100	3,4	0,19	3,18	50	57	4,7	0,25	4,11	33	39
120	1,5	150	3,9	0,24	3,98	47	54	4,9	0,31	5,13	38	44
	2,0	200	4,6	0,28	4,66	40	46	5,2	0,36	6,01	40	46
•	2,1	210	4,9	0,29	4,79	36	41	5,5	0,37	6,18	37	42
	2,5	250	5,2	0,32	5,27	35	40	5,7	0,41	6,8	38	43
180°	1,0	100	3,4	0,29	4,77	50	57	4,7	0,37	6,16	33	39
100	1,5	150	3,9	0,36	5,97	47	54	4,9	0,46	7,70	38	44
	2,0	200	4,6	0,42	6,99	40	46	5,2	0,54	9,02	40	46
	2,1	210	4,9	0,43	7,18	36	41	5,5	0,56	9,27	37	42
	2,5	250	5,2	0,47	7,90	35	40	5,7	0,61	10,20	38	43
240°	1,0	100	3,4	0,38	6,37	50	57	4,7	0,49	8,21	33	39
2-10	1,5	150	3,9	0,48	7,96	47	54	4,9	0,62	10,27	38	44
	2,0	200	4,6	0,56	9,32	40	46	5,2	0,72	12,03	40	46
	2,1	210	4,9	0,57	9,57	36	41	5,5	0,74	12,35	37	42
	2,5	250	5,2	0,63	10,54	35	40	5,7	0,82	13,60	38	43
270°	1,0	100	3,4	0,43	7,16	50	57	4,7	0,55	9,24	33	39
_, _	1,5	150	3,9	0,54	8,95	47	54	4,9	0,69	11,55	38	44
	2,0	200	4,6	0,63	10,49	40	46	5,2	0,81	13,53	40	46
	2,1	210	4,9	0,65	10,77	36	41	5,5	0,83	13,90	37	42
	2,5	250	5,2	0,71	11,86	35	40 57	5,7	0,92	15,30	38	43 39
360°	1,0 1,5	100 150	3,4	0,57 0,72	9,55	50 47	57	4,7	0,74	12,32	33 38	39 44
		200	3,9	0,72 0,84	11,94 13,98	47	46	4,9 5,2	0,92 1,08	15,40	38 40	44 46
	2,0	210	4,6	0,84	14,36	36	46			18,04	40 37	46 42
	2,1 2,5	250	4,9 5,2	0,86		35	40	5,5 5.7	1,11 1,22	18,53	38	42
	2,5	250	5,2	0,95	15,81	33	40	5,7	1,22	20,40	38	43

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

DATOS DE	REDIMIENTO	DE LAS T	OBERA	S DE
TRAYECTO	RIA POR FRA	ANJAS		

Modelo de	Pre	sión	Ancho x largo	Cau	ıdal
tobera	Bar	kPa	m	m³/h	l/min
	1,0	100	2,2 x 8,5	0,21	3,5
SS-530	1,5	150	2,4 x 8,5	0,25	4,2
55 550	2,0	200	1,5 x 9,0	0,29	4,9
	2,1	210	1,5 × 9,0	0,30	5,0
	2,5	250	1,5 x 9,0	0,33	5,5

Nota = La presión óptima está indicada en negrita.

PRO-SPRAY®

Aplicación: Residencial/Comercial

Modelos: Aéreo, 5 cm, 7.5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm

(2", 3", 4", 6", 12")

CARACTERÍSTICAS

- · Aplicación: Residencial/comercial
- Modelos: aéreo (00), 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- · Compatible con todas las toberas roscadas hembra
- Innovador diseño direccional del tapón de descarga
- Versión sin entrada lateral (NSI) disponible en 15 y 30 cm
- · Período de garantía: 5 años
- ▶ Junta de limpieza co-moldeada
- ▶ La tapa del cuerpo no sufre fugas bajo altas presiones
- ► Muelle Resistente

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

• Intervalo de presión recomendado: de 1,0 a 5 bar; de 250 a 500 kPa

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- · Válvula anti-drenaje (hasta 3 m de desnivel)
- Válvula anti-drenaje disponible en los modelos 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Tapa identificadora de agua reciclada

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Válvula antidrenaje (hasta 3 m de desnivel; ref. 437400)
- Tapa identificadora de agua reciclada (ref. 458520)
- Cubierta acoplable de agua reciclada (ref. PROSRCCAP)
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 52



Pro-Spray Agua Reciclada

Los modelos Pro-Spray se suministran con un tapón opcional de agua reciclada violeta instalado de fábrica.



Funciona Mejor Con

Pro-Spray funciona mejor con MP Rotator, Toberas de angulo fijo Pro-Spray y toberas ajustables Pro.

PRO-SPRAY® - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2



Modelos

PROS-00 = Aspersor aéreo

PROS-02 = Emergencia de 5 cm (2")

PROS-03 = Emergencia de 7.5 cm (3")

PROS-04 = Emergencia de 10 cm (4")

PROS-06 = Emergencia de 15 cm (6")

PROS-06-NSI = Emergencia de 15 cm (6") (sin entrada lateral)

PROS-12 = Emergencia de 30 cm (12")

PROS-12-NSI = Emergencia de 30 cm (12") (sin entrada lateral)

Opciones

(en blanco) = No opción

CV = Válvula de retención instalada de fábrica (sólo para modelos con emergencia, los modelos de 15 y 30 cm pedidos como CV se entregarán sin entrada lateral)

CV-R = Tapa identificadora de agua reciclada instalada de fábrica (difusor aéreo moldeado en color violeta)



PROS-00

Altura total: 4 cm Conexión: 1/2" hembra NPT



PROS-02

Altura total: 10 cm Altura de emergencia: 5 cm Diámetro expuesto: 5,7 cm Conexión: ½" hembra NPT



PROS-03

Altura total: 12,5 cm Altura de emergencia: 8 cm Diámetro expuesto: 5,7 cm Conexión: ½" hembra NPT



Altura total: 15,5 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 5,7 cm Conexión: 1/2" hembra NPT



Al PROS-06 B] PROS-06-NSI

Altura total: 22,5 cm Altura de emergencia: 15 cm Diámetro expuesto: 5,7 cm Conexión: ½" hembra NPT



A] **PROS-12** B] PROS-12-NSI

Altura total: 41 cm Altura de emergencia: 30 cm Diámetro expuesto: 5.7 cm Conexión: 1/2" hembra NPT

PROS-04 - 10A = Emergencia de 10 cm (4"), y tobera ajustable 10A

PROS-06 - CV - 12H = Emergencia de 15 cm (6"), válvula anti-drenaje, y tobera de 3.7 m (12') de

PROS-12 - CV-R - RCS-515 = Emergencia de 30 cm (12"), válvula anti-drenaje, tapa identificadora de agua reciclada, y tobera de franja esquina derecha



Aplicación: Residencial/Comercial

Modelos: Aéreo, 10 cm, 15 cm, 30 cm (4", 6", 12")

Presión Regulada a: 2.1 bar

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación:Residencial/comercial
- Modelos: Aéreo, 10, 15 y 30 cm
- · Innovador diseño direccional del tapón de descarga
- Versión sin entrada lateral (NSI) disponible en 15 y 30 cm
- Período de garantía: 5 años
- Junta de limpieza co-moldeada
- ► La tapa del cuerpo no sufre fugas bajo altas presiones
- ► Muelle resistente

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

• Intervalo de presión recomendado: de 1,0 a 7,0 bar; de 100 a 700 kPa

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Válvula antidrenaje (hasta 4,3 m de desnivel)
- Válvula anti-drenaje disponible en los modelos 10 cm, 15 cm, 30 cm
- · Tapa identificadora de agua reciclada

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Tapón antivandálico (ref. PROS-PRS30-VPC)
- Válvula antidrenaje (hasta 4,3 m de desnivel; ref. 457400)
- Tapa identificadora de agua reciclada (ref. 458560)
- Cubierta acoplable de agua reciclada (ref. PROSRCCAP)
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 52



Los modelos PRS30 se suministran con un tapón opcional de agua reciclada violeta instalado de fábrica.



Funciona Mejor Con

PRS30 funciona mejor con Pro-Spray Fixed Arc Nozzles y Pro Adjustable Nozzles

PRS30 - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2



PROS-00-PRS30 = Difusor aéreo regulado a 2.1 Bares

PROS-04-PRS30 = Emergencia 10 cm (4") regulada a 2.1 Bares

PROS-06-PRS30 = Emergencia 15 cm (6") regulada a 2,1

PROS-06-NSI-PRS30 = Emergencia de 15 cm (6") regulada a 2.1 Bares (sin entrada lateral)

PROS-12-PRS30 = Emergencia 30 cm (12") regulada a 2.1

PROS-12-NSI-PRS30 = Emergencia de 30 cm (12") regulada a 2.1 Bares (sin entrada lateral)

Opciones

(en blanco) = No opción

CV = Válvula de retención instalada de fábrica (sólo para modelos con emergencia, los modelos de 15 y 30 cm pedidos como CV serán entregados sin entrada lateral)

CV-R = Válvula anti-drenaje y tapa identificadora de agua reciclada instalada de fábrica. (difusor aéreo moldeado en color violeta)



PROS-00-PRS30:

Altura total: 11 cm Conexión de entrada: ½" hembra NPT



PROS-04-PRS30:

Altura total: 15,5 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 5,7 cm Conexión de entrada: 1/2" hembra NPT



A] PROS-06-PRS30 B] PROS-06-NSI-PRS30

Altura total: 22.5 cm Altura de emergencia: 15 cm Diámetro expuesto: 5,7 cm Conexión de entrada: ½" hembra NPT



A] PROS-12-PRS30 B] PROS-12-NSI-PRS30

Altura total: 41 cm Altura de emergencia: 30 cm Diámetro expuesto: 5,7 cm Conexión de entrada: ½" hembra NPT

Eiemplos:

PROS-04-PRS30 = Emergencia de 10 cm (4") regulada a 2.1 Bares

PROS-06-PRS30 - CV - 12H = Emergencia de 15 cm (6") regulada a 2.1 Bares, válvula antidrenaje y tobera de 3.7 m (12') de medio círculo

PROS-12-PRS30 - CV - R - 10A = Emergencia de 30 cm (12") regulada a 2.1 Bares, válvula antidrenaje, tapa identificadora de agua reciclada y tobera ajustable 3.0 m (10')



PS ULTRA

Aplicación: Residential/Commercial Models: Aéreo, 10 cm, 15 cm, 30 cm Presión Regulada a: 2.8 bar

CARACTERÍSTICAS

- · Aplicación: Residencial/comercial
- Modelos: aéreo, 10, 15 y 30 cm de emergencia
- Tapa identificadora gris para facilitar visualización sobre el terreno.
- Innovador diseño direccional del tapón de descarga
- Los modelos de 15 y 30 cm se entregan de serie sin entrada lateral y se garantiza una instalación adecuada con la válvula de retención.
- · Válvula antidrenaje instalada con hasta 4,3 m de desnivel
- Período de garantía: 5 años
- ▶ Junta de limpieza co-moldeada
- ► La tapa del cuerpo no sufre fugas bajo altas presiones
- ► Muelle resistente

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

• Intervalo de presión recomendado: de 1,0 a 6,9 bar; de 100 a 690 kPa

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

· Tapa identificadora de agua reciclada

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Tapa identificadora de agua reciclada (ref. 458562)
- Cubierta acoplable de agua reciclada (ref. PROSRCCAP)
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 52



PRS40 Agua Reciclada

Los modelos PRS40 se suministran con un tapón opcional de agua reciclada violeta instalado de fábrica.



Funciona con: MP Rotator

PRS 40 diseñado específicamente para

PRS40 - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2



PROS-00-PRS40 = Aspersor aéreo regulado a 2.8 bares PROS-04-PRS40-CV = Emergencia 10 cm (4") regulada a 2.8 bares

PROS-06-PRS40-CV = Emergencia 15 cm (6") regulada a 2.8 bares

PROS-12-PRS40-CV = Emergencia 30 cm (12") regulada a 2.8 bares

Opciones

(en blanco) = Sin opción

CV-R = Tapa identificadora de agua reciclada instalada de fábrica (difusor aéreo moldeado en color

(Los modelos de 15 y 30 cm pedidos serán entregados sin entrada lateral

Ejemplos:

PROS-04-PRS40 = Emergencia de 10 cm (4") regulada a 2.8 bares

PROS-06-PRS40 - CV = Emergencia de 15 cm (6") regulada a 2.8 bares y válvula anti-drenaje PROS-12-PRS40 - CV - R = Emergencia de 30 cm (12") regulada a 2.8 bares, válvula anti-drenaje y tapa identificadora de agua reciclada

PROS-06-PRS40 - CV - MP200090 = Emergencia de 15 cm (6") regulada a 2.8 bares, válvula antidrenaje, con MP 2000 90-210°



PROS-00-PRS40:

Altura total: 11 cm Conexión de entrada: 1/3" hembra NPT



PROS-04-PRS40-CV:

Altura total: 15.5 cm Altura de emergencia: 10 cm Diámetro expuesto: 5,7 cm Conexión de entrada: ½" hembra NPT



PROS-06-PRS40-CV:

Altura total: 22,5 cm Altura de emergencia: 15 cm Diámetro expuesto: 5,7 cm Conexión de entrada: ½" hembra NPT



PROS-12-PRS40-CV:

Altura total: 41 cm Altura de emergencia: 30 cm Diámetro expuesto: 5,7 cm Conexión de entrada: ½" hembra NPT



60

TOBERAS AJUSTABLES PRO

TOBERAS DE SECTOR FIJO PRO

CARACTERÍSTICAS

- Bordes nítidos y bien definidos
- Pluviometría ajustada de 2,4 a 5,2 m
- Parte superior de fácil agarre para facilitar el ajuste
- Diseñada con grandes gotas de agua para resistir los vientos suaves
- Distribución uniforme que produce una trayectoria estética
- Las nuevas toberas ajustables Pro de 1,2 y 1,8 m ofrecen una mayor flexibilidad
- · Codificado en colores para facilitar la identificación in situ
- Ajustable de 0° a 360°

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Presión de funcionamiento recomendada: 2,1 bares; 210 kPa
- Especifique el nuevo Pro-Spray® PRS30 emergente para una regulación precisa de la presión a 2,1 bares; 210 kPa



Tobera 4A Radio: 1,2 m



Tobera 6A Radio: 1,8 m



Tobera 8A Radio: 2.4 m



Tobera 10A Radio: 3 m



Tobera 12A Radio: 3,6 m



Tobera 15A Radio: 4,5 m



Tobera 17A Radio: 5.2 m

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS AJUSTABLES PRO

Tobera 4A Verde Claro Tobera 6A Azul Claro 1,2 m radio 1,8 m radio Ajustable de 0° a 360° Trayectoria: 0° Ajustable de 0° a 360° Trayectoria: 0°

Tobera 8A Marrón 2,4 m radio Ajustable de 0° a 360° Trayectoria: 0°

Arco	Pre Bar	sión kPa	Radio m	Cau m³/h	ı dal I/min	Pluv. r	nm/hr	Radio m	Cau m³/h	ı dal I/min	Pluv. r	nm/hr ▲	Radio m	Cau m³/h	u dal I/min	Pluv. ı	mm/hr
450	1,0	100	0,9	0,02	0,27	162	187	1,5	0,02	0,37	79	91	1,7	0,02	0,37	62	72
45°	1,5	150	0,9	0,02	0,34	202	234	1,5	0,03	0,46	98	113	2,1	0,03	0,47	51	59
	2,0	200	1,2	0,02	0,40	133	154	1,8	0,03	0,54	80	92	2,4	0,03	0,55	46	53
	2,1	210	1,2	0,02	0,41	137	158	1,8	0,03	0,55	82	95	2,7	0,03	0,56	37	43
	2,5	250	1,2	0,03	0,45	151	174	1,8	0,04	0,61	90	104	2,8	0,04	0,62	38	44
90°	1,0	100	0,9	0,03	0,55	162	187	1,5	0,04	0,74	79	91	1,7	0,04	0,75	62	72
90	1,5	150	0,9	0,04	0,68	202	234	1,5	0,06	0,92	98	113	2,1	0,06	0,93	51	59
	2,0	200	1,2	0,05	0,80	133	154	1,8	0,06	1,08	80	92	2,4	0,07	1,09	46	53
	2,1	210	1,2	0,05	0,82	137	158	1,8	0,07	1,11	82	95	2,7	0,07	1,12	37	43
	2,5	250	1,2	0,05	0,9	151	174	1,8	0,07	1,22	90	104	2,8	0,07	1,24	38	44
120°	1,0	100	0,9	0,04	0,73	162	187	1,5	0,06	0,98	79	91	1,7	0,06	1,00	62	72
120	1,5	150	0,9	0,05	0,91	202	234	1,5	0,07	1,23	98	113	2,1	0,07	1,24	51	59
	2,0	200	1,2	0,06	1,07	133	154	1,8	0,09	1,44	80	92	2,4	0,09	1,46	46	53
•	2,1	210	1,2	0,07	1,10	137	158	1,8	0,09	1,48	82	95	2,7	0,09	1,50	37	43
	2,5	250	1,2	0,07	1,21	151	174	1,8	0,10	1,62	90	104	2,8	0,10	1,65	38	44
180°	1,0	100	0,9	0,07	1,09	162	187	1,5	0,09	1,47	79	91	1,7	0,09	1,49	62	72
100	1,5	150	0,9	0,08	1,37	202	234	1,5	0,11	1,84	98	113	2,1	0,11	1,87	51	59
	2,0	200	1,2	0,10	1,60	133	154	1,8	0,13	2,16	80	92	2,4	0,13	2,19	46	53
	2,1	210	1,2	0,10	1,64	137	158	1,8	0,13	2,21	82	95	2,7	0,13	2,25	37	43
	2,5	250	1,2	0,11	1,81	151	174	1,8	0,15	2,44	90	104	2,8	0,15	2,47	38	44
240°	1,0	100	0,9	0,09	1,46	162	187	1,5	0,12	1,96	79	91	1,7	0,12	1,99	62	72
270	1,5	150	0,9	0,11	1,82	202	234	1,5	0,15	2,45	98	113	2,1	0,15	2,49	51	59
	2,0	200	1,2	0,13	2,13	133	154	1,8	0,17	2,87	80	92	2,4	0,17	2,92	46	53
	2,1	210	1,2	0,13	2,19	137	158	1,8	0,18	2,95	82	95	2,7	0,18	2,99	37	43
	2,5	250	1,2	0,14	2,41	151	174	1,8	0,19	3,25	90	104	2,8	0,20	3,30	38	44
270°	1,0	100	0,9	0,10	1,64	162	187	1,2	0,13	2,21	123	142	1,7	0,13	2,24	62	72
2/0	1,5	150	0,9	0,12	2,05	202	234	1,5	0,17	2,76	98	113	2,1	0,17	2,8	51	59
_	2,0	200	1,2	0,14	2,40	133	154	1,8	0,19	3,23	80	92	2,4	0,20	3,28	46	53
	2,1	210	1,2	0,15	2,47	137	158	1,8	0,2	3,32	82	95	2,7	0,20	3,37	37	43
	2,5	250	1,2	0,16	2,71	151	174	1,8	0,22	3,66	90	104	2,8	0,22	3,71	38	44
360°	1,0	100	0,9	0,13	2,19	162	187	1,2	0,18	2,94	123	142	1,7	0,18	2,99	62	72
300	1,5	150	0,9	0,16	2,73	202	234	1,5	0,22	3,68	98	113	2,1	0,22	3,73	51	59
	2,0	200	1,2	0,19	3,20	133	154	1,8	0,26	4,31	80	92	2,4	0,26	4,37	46	53
	2,1	210	1,2	0,20	3,29	137	158	1,8	0,27	4,43	82	95	2,7	0,27	4,49	37	43
	2,5	250	1,2	0,22	3,62	151	174	1,8	0,29	4,87	90	104	2,8	0,30	4,94	38	44

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Tobera 12A Verde

• Tobera 15A Negro

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS AJUSTABLES I

Tobera 10A Rojo

			3,0 m r Ajustal	adio ole de 0°	a 360°			3,7 m r Ajustal	adio ole de 0°	a 360°			4,6 m r Ajustal	adio ole de 0°	a 360°		
			Trayec	toria: 15°				Trayec ⁻	toria: 28'				Trayect	toria: 28°			
Arco	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min		A	m	m³/h	l/min		A	m	m³/h	l/min		A
4=0	1,0	100	2,1	0,04	0,63	68	79	2,7	0,05	0,81	53	61	3,4	0,07	1,19	50	57
45°	1,5	150	2,4	0,05	0,79	66	76	3,2	0,06	1,01	47	55	3,9	0,09	1,49	47	54
	2,0	200	3,0	0,06	0,92	49	57	3,7	0,07	1,18	42	48	4,6	0,10	1,75	40	46
,	2,1	210	3,3	0,06	0,95	42	48	4,0	0,07	1,22	36	42	4,9	0,11	1,80	36	41
	2,5	250	3,5	0,06	1,04	41	47	4,2	0,08	1,34	36	42	5,2	0,12	1,98	35	40
000	1,0	100	2,1	0,08	1,26	68	79	2,7	0,10	1,62	53	61	3,4	0,14	2,39	50	57
90°	1,5	150	2,4	0,09	1,57	66	76	3,2	0,12	2,02	47	55	3,9	0,18	2,98	47	54
	2,0	200	3,0	0,11	1,84	49	57	3,7	0,14	2,37	42	48	4,6	0,21	3,50	40	46
	2,1	210	3,3	0,11	1,89	42	48	4,0	0,15	2,43	36	42	4,9	0,22	3,59	36	41
	2,5	250	3,5	0,12	2,08	41	47	4,2	0,16	2,68	36	42	5,2	0,24	3,95	35	40
120°	1,0	100	2,1	0,10	1,68	68	79	2,7	0,13	2,16	53	61	3,4	0,19	3,18	50	57
120	1,5	150	2,4	0,13	2,10	66	76	3,2	0,16	2,70	47	55	3,9	0,24	3,98	47	54
	2,0	200	3,0	0,15	2,46	49	57	3,7	0,19	3,16	42	48	4,6	0,28	4,66	40	46
•	2,1	210	3,3	0,15	2,52	42	48	4,0	0,19	3,24	36	42	4,9	0,29	4,79	36	41
	2,5	250	3,5	0,17	2,78	41	47	4,2	0,21	3,57	36	42	5,2	0,32	5,27	35	40
180°	1,0	100	2,1	0,15	2,52	68	79	2,7	0,19	3,23	53	61	3,4	0,29	4,77	50	57
100	1,5	150	2,4	0,19	3,14	66	76	3,2	0,24	4,04	47	55	3,9	0,36	5,97	47	54
	2,0	200	3,0	0,22	3,68	49	57	3,7	0,28	4,74	42	48	4,6	0,42	6,99	40	46
	2,1	210	3,3	0,23	3,78	42	48	4,0	0,29	4,86	36	42	4,9	0,43	7,18	36	41
	2,5	250	3,5	0,25	4,16	41	47	4,2	0,32	5,35	36	42	5,2	0,47	7,90	35	40
240°	1,0	100	2,1	0,20	3,35	68	79	2,7	0,26	4,31	53	61	3,4	0,38	6,37	50	57
240	1,5	150	2,4	0,25	4,19	66	76	3,2	0,32	5,39	47	55	3,9	0,48	7,96	47	54
	2,0	200	3,0	0,29	4,91	49	57	3,7	0,38	6,31	42	48	4,6	0,56	9,32	40	46
	2,1	210	3,3	0,30	5,04	42	48	4,0	0,39	6,49	36	42	4,9	0,57	9,57	36	41
	2,5	250	3,5	0,33	5,55	41	47	4,2	0,43	7,14	36	42	5,2	0,63	10,54	35	40
270°	1,0	100	2,1	0,23	3,77	68	79	2,7	0,29	4,85	53	61	3,4	0,43	7,16	50	57
	1,5	150	2,4	0,28	4,72	66	76	3,2	0,36	6,06	47	55	3,9	0,54	8,95	47	54
_	2,0	200	3,0	0,33	5,52	49	57	3,7	0,43	7,10	42	48	4,6	0,63	10,49	40	46
	2,1	210	3,3	0,34	5,68	42	48	4,0	0,44	7,30	36	42	4,9	0,65	10,77	36	41
	2,5	250	3,5	0,37	6,25	41	47	4,2	0,48	8,03	36	42	5,2	0,71	11,86	35	40 57
360°	1,0	100	2,1	0,30	5,03	68	79 76	2,7	0,39	6,47	53	61	3,4	0,57	9,55	50	
	1,5	150	2,4	0,38	6,29	66	76	3,2	0,49	8,09	47	55	3,9	0,72	11,94	47	54
	2,0	200	3,0	0,44	7,37	49	57	3,7	0,57	9,47	42	48	4,6	0,84	13,98	40	46
	2,1 2.5	210 250	3,3 3.5	0,45 0,50	7,57 8,33	42 41	48 47	4,0 4.2	0,58 0,64	9,73 10,71	36 36	42 42	4,9 5.2	0,86 0,95	14,36 15,81	36 35	41 40
	2,5	250	5,5	0,50	0,55	41	47	4,∠	0,04	10,71	50	42	5,2	0,93	13,01	22	40

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS AJUSTABLES PRO

Tobera 17A Gris

5,2 m radio Ajustable de 0° a 360° Trayectoria: 28°

Arco	Pre: Bar	sión kPa	Radio m	Cau m³/h	u dal l/min	Pluv. n	nm/hr
450	1,0	100	4,7	0,09	1,54	33	39
45°	1,5	150	4,9	0,12	1,93	38	44
	2,0	200	5,2	0,14	2,26	40	46
	2,1	210	5,5	0,14	2,32	37	42
	2,5	250	5,7	0,15	2,55	38	43
90°	1,0	100	4,7	0,18	3,08	33	39
90	1,5	150	4,9	0,23	3,85	38	44
	2,0	200	5,2	0,27	4,51	40	46
	2,1	210	5,5	0,28	4,63	37	42
	2,5	250	5,7	0,31	5,10	38	43
120°	1,0	100	4,7	0,25	4,11	33	39
120	1,5	150	4,9	0,31	5,13	38	44
	2,0	200	5,2	0,36	6,01	40	46
•	2,1	210	5,5	0,37	6,18	37	42
	2,5	250	5,7	0,41	6,80	38	43
180°	1,0	100	4,7	0,37	6,16	33	39
100	1,5	150	4,9	0,46	7,70	38	44
	2,0	200	5,2	0,54	9,02	40	46
	2,1	210	5,5	0,56	9,27	37	42
	2,5	250	5,7	0,61	10,20	38	43
240°	1,0	100	4,7	0,49	8,21	33	39
_ 10	1,5	150	4,9	0,62	10,27	38	44
	2,0	200	5,2	0,72	12,03	40	46
	2,1	210	5,5	0,74	12,35	37	42
	2,5	250	5,7	0,82	13,6	38	43
270°	1,0	100	4,7	0,55	9,24	33	39
	1,5	150	4,9	0,69	11,55	38	44
1	2,0	200	5,2	0,81	13,53	40	46
	2,1	210	5,5	0,83	13,90	37	42
	2,5	250	5,7	0,92	15,30	38	43
360°	1,0	100	4,7	0,74	12,32	33	39
	1,5	150	4,9 5,2	0,92	15,40 18,04	38 40	44 46
	2,0	200		1,08	•	40 37	46 42
	2,1 2,5	210 250	5,5 5,7	1,11 1,22	18,53 20,4	38	42
	2,5	230	5,7	1,∠∠	20,4	30	43

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Toberas Ajustables Pro



TOBERAS DE SECTOR FIJO PRO

CARACTERÍSTICAS

- Codificado en colores para facilitar la identificación in situ
- El tamaño de gota óptimo minimiza la evaporación a la vez que maximiza la uniformidad

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Presión de funcionamiento recomendada: 2,1 bares; 210 kPa
- Especifique el nuevo difusor emergente Pro-Spray® PRS30 para una regulación de la presión precisa a 2,1 bares; 210 kPa



■ Visit hunterindustries.info 64

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS DE SECTOR FIJO PR

				1,5 m ra Fija: 1⁄4,	era 5 A: adio ½, comp toria: 0°				2,4 m ra	⅓, ½, coi				3,0 m r Fija: ¼,	era 10 F adio ⅓, ½, coi toria: 15°	•		
Arco	Patrón	Pre Bar	sión kPa	Radio m	Cau m³/h	ıdal I/min	Pluv. r	mm/hr	Radio m	Cau m³/h	ı dal I/min	Pluv. r	nm/hr	Radio m	Cau m³/h	ıdal I/min	Pluv. n	nm/hr
		1,0	100	1,1	0,02	0,30	60	69	1,7	0,04	0,62	51	59	2,4	0,07	1,08	45	52
90°	Q	1,5	150	1,3	0,02	0,38	54	62	2,1	0,05	0,84	46	53	2,7	0,08	1,33	44	50
	4	2,0	200	1,5	0,03	0,45	48	55	2,4	0,06	1,00	42	48	3,0	0,09	1,53	41	47
_		2,1	210	1,5	0,03	0,46	49	57	2,4	0,06	1,03	43	49	3,0	0,09	1,57	42	48
		2,5	250	1,7	0,03	0,51	42	49	2,7	0,07	1,13	37	43	3,3	0,10	1,71	38	44
		1,0	100						1,7	0,05	0,83	51	59	2,4	0,09	1,44	45	52
120°	T	1,5	150						2,1	0,07	1,12	46	53	2,7	0,11	1,77	44	50
		2,0	200		Use Hu	nter Tob	era 4A		2,4	0,08	1,33	42	48	3,0	0,12	2,04	41	47
		2,1	210						2,4	0,08	1,37	43	49	3,0	0,13	2,09	42	48
		2,5	250						2,7	0,09	1,51	37	43	3,3	0,14	2,28	38	44
1000		1,0	100	1,1	0,04	0,60	60	69	1,7	0,08	1,33	55	64	2,4	0,13	2,17	45	52
180°	Н	1,5	150	1,3	0,05	0,76	54	62	2,1	0,10	1,69	46	53	2,7	0,16	2,65	44	50
		2,0	200	1,5	0,05	0,90	48	55	2,4	0,12	1,99	42	48	3,0	0,18	3,06	41	47
		2,1	210	1,5	0,06	0,92	49	57	2,4	0,12	2,05	43	49	3,0	0,19	3,14	42	48
		2,5	250 100	1,7	0,06	1,02	42	49	2,7	0,14	2,27	37	43	3,3	0,21	3,43	38	44
240°	TT	1,0 1,5	150															
240	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2,0	200		Heo Hu	nter Tob	ora 4A			Heo Hu	nter Tob	ora 8 A			Heo Huu	nter Tob	ora 10 A	
		2,0 2,1	210		OSE III	iitei iot	Jei a HA			OSE I IU	iitei iot	iei a oA			OSE Hui	iitei iob	era IOA	
		2,5	250															
		1,0	100															
270°	TO	1,5	150															
		2,0	200		Use Hu	nter Tob	era 4A			Use Hu	nter Tob	era 8A			Use Hui	nter Tob	era 10A	
		2,1	210															
		2,5	250															
		1,0	100	1,1	0,07	1,2	60	69	1,7	0,16	2,67	55	64	2,4	0,26	4,33	45	52
360°	F	1,5	150	1,3	0,09	1,52	54	62	2,1	0,20	3,37	46	53	2,7	0,32	5,31	44	50
		2,0	200	1,5	0,11	1,79	48	55	2,4	0,24	3,99	42	48	3,0	0,37	6,13	41	47
		2,1	210	1,5	0,11	1,85	49	57	2,4	0,25	4,10	43	49	3,0	0,38	6,28	42	48
		2,5	250	1,7	0,12	2,04	42	49	2,7	0,27	4,54	37	43	3,3	0,41	6,85	38	44

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS DE ARCO FIJO PRO

				3,7 m r Fija: ¼,		, ¾, comp	oleta		4,6 m r Fija: ¼,		Negro , ¾, comp	oleta		5,2 m r Fija: ¼,				
Arco	Patrón	Pre	sión	Radio	Cau	ıdal	Pluv.	mm/hr	Radio	Car	udal	Pluv. r	nm/hr	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr
		Bar	kPa	m	m³/h	l/min			m	m³/h	l/min			m	m³/h	l/min		
		1,0	100	3,0	0,10	1,58	42	49	3,9	0,15	2,50	39	46	4,7	0,19	3,17	34	40
90°	Q	1,5	150	3,4	0,12	2,00	42	48	4,2	0,18	3,06	42	48	4,9	0,23	3,88	39	45
		2,0	200	3,7	0,14	2,37	41	48	4,6	0,21	3,54	40	46	5,2	0,27	4,48	40	46
_		2,1	210	3,7	0,15	2,43	43	49	4,6	0,22	3,62	41	47	5,2	0,28	4,59	41	47
		2,5	250	4,0	0,16	2,69	40	47	4,9	0,24	3,95	40	46	5,5	0,30	5,01	40	46
	_	1,0	100	3,0	0,13	2,11	42	49	3,9	0,20	3,33	39	46					
120°	Т	1,5	150	3,4	0,16	2,67	42	48	4,2	0,24	4,08	42	48					
		2,0	200	3,7	0,19	3,16	41	48	4,6	0,28	4,71	40	46		Use Hu	nter Tob	era 17A	
		2,1	210	3,7	0,19	3,25	43	49	4,6	0,29	4,83	41	47					
		2,5	250	4,0	0,22	3,59	40	47	4,9	0,32	5,27	40	46					
4000		1,0	100	3,0	0,19	3,17	42	49	3,9	0,30	5,00	39	46	4,7	0,38	6,33	34	40
180°	Н	1,5	150	3,4	0,24	4,01	42	48	4,2	0,37	6,12	42	48	4,9	0,47	7,76	39	45
		2,0	200	3,7	0,28	4,73	41	48	4,6	0,42	7,07	40	46	5,2	0,54	8,96	40	46
		2,1	210	3,7	0,29	4,87	43	49	4,6	0,43	7,25	41	47	5,2	0,55	9,18	41	47
		2,5	250	4,0	0,32	5,39	40	47	4,9	0,47	7,91	40	46	5,5	0,60	10,01	40	46
0.400		1,0	100	3	0,25	4,22	42	49	3,9	0,40	6,67	39	46					
240°	Y TT	1,5	150	3,4	0,32	5,34	42	48	4,2	0,49	8,16	42	48					
		2,0	200	3,7	0,38	6,31	41	48	4,6	0,57	9,43	40	46		Use Hu	nter Tob	era 17A	
		2,1	210	3,7	0,39	6,49	43	49	4,6	0,58	9,66	41	47					
		2,5	250	4,0	0,43	7,18	40	47	4,9	0,63	10,54	40	46	_				
2700		1,0	100	3	0,29	4,75	42	49	3,9	0,45	7,50	39	46					
270°	TQ	1,5	150	3,4	0,36	6,01	42	48	4,2	0,55	9,19	42	48					
		2,0	200	3,7	0,43	7,1	41	48	4,6	0,64	10,61	40	46		Use Hu	nter Tob	era 17A	
		2,1	210	3,7	0,44	7,3	43	49	4,6	0,65	10,87	41	47					
		2,5	250	4	0,48	8,08	40	47	4,9	0,71	11,86	40	46					
2609		1,0	100	3	0,38	6,33	42	49	3,9	0,60	10,00	39	46					
360°	' F	1,5	150	3,4	0,48	8,01	42	48	4,2	0,73	12,25	42	48					
		2,0	200	3,7	0,57	9,47	41	48	4,6	0,85	14,14	40	46		Use Hu	nter Tob	era 17A	
		2,1	210	3,7	0,58	9,74	43	49	4,6	0,87	14,49	41	47					
		2,5	250	4	0,65	10,78	40	47	4,9	0,95	15,81	40	46					

Nota = El rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

TOBERAS

CARACTERÍSTICAS

- Cobertura de riego precisa en áreas pequeñas
- Disponibles una gran variedad de modelos diseñados específicamente para regar ángulos
- Construido para durar en condiciones adversas





2Q







4Q



4H





6Q

6H

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS DE RADIO CORTO

				To	obera M	larrón cla	aro	
Arco	Pre	sión	Tobera	Radio	Cau	ıdal	Pluv. r	nm/hr
	Bar	kPa		m	m³/h	l/min		
	1,0	100		0,6	0,01	0,23	153	177
90°	1,5	150	2Q	0,6	0,02	0,28	188	217
	2,0	200		0,6	0,02	0,33	217	250
	2,1	210		0,6	0,02	0,33	222	257
	2,5	250		0,6	0,02	0,36	242	280
	1,0	100		0,6	0,03	0,46	153	177
180°	1,5	150	2H	0,6	0,03	0,56	188	217
	2,0	200		0,6	0,04	0,65	217	250
	2,1	210		0,6	0,04	0,67	222	257
	2,5	250		0,6	0,04	0,73	242	280

Arco	Pre	sión	Tobera	Radio	Cau	ıdal	Pluv. ı	nm/hr
	Bar	kPa		m	m³/h	l/min		
	1,0	100		1,2	0,04	0,69	115	133
90°	1,5	150	4Q	1,2	0,05	0,77	128	147
	2,0	200		1,2	0,05	0,82	137	158
	2,1	210		1,2	0,05	0,84	139	160
	2,5	250		1,2	0,05	0,87	145	168
	1,0	100		1,2	0,08	1,39	115	133

	2,1	210		1,2	0,05	0,84	139	160	
	2,5	250		1,2	0,05	0,87	145	168	
	1,0	100		1,2	0,08	1,39	115	133	
180°	1,5	150	4H	1,2	0,09	1,54	128	147	
	2,0	200		1,2	0,10	1,65	137	158	
	2,1	210		1,2	0,10	1,67	139	160	
	2,5	250		1,2	0,10	1,74	145	168	

Tobera Mar	rón	claro
------------	-----	-------

Tobera Verde claro

Arco	Pre	sión	Tobera	Radio	Cau	ıdal	Pluv. 1	nm/hr
	Bar	kPa		m	m³/h	l/min		
	1,0	100		1,8	0,11	1,84	136	157
90°	1,5	150	6Q	1,8	0,11	1,93	143	165
	2,0	200		1,8	0,12	2,00	148	171
	2,1	210		1,8	0,12	2,01	149	172
	2,5	250		1,8	0,22	2,06	152	176
	1,0	100		1,8	0,22	3,67	136	157
180°	1,5	150	6H	1,8	0,22	3,86	143	165
	2,0	200		1,8	0,22	4,00	148	171
	2,1	210		1,8	0,22	4,03	149	172
	2,5	250		1,8	0,23	4,12	152	176

TOBERAS

CARACTERÍSTICAS

- Riego de precisión para áreas pequeñas
- Disponible en tres versiones con alcances diferentes para asegurar una cobertura total

DATOS DE R TRAYECTOR			LAS TOBERAS AS	DE	
Arco	Pre	sión	Ancho x largo	Cau	ıdal
	Bar	kPa	m	m³/h	l/min
	1,0	100	1,2 x 4,2	0,10	1,7
LCS-515	1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 x 4,5	0,15	2,4
_	2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
	2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7
	1,0	100	1,2 x 4,2	0,10	1,7
RCS-515	1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 x 4,5	0,15	2,4
	2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
	2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7
	1,0	100	2,2 x 8,5	0,21	3,5
SS-530	1,5	150	2,4 x 8,5	0,25	4,2
	2,0	200	2,4 x 8,5	0,29	4,9
	2,1	210	1,5 x 9,0	0,30	5
	2,5	250	1,5 x 9,0	0,33	5,5
	1,0	100	1,1 x 4,2	0,10	1,7
ES-515	1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 x 4,5	0,15	2,4
	2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
	2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7
	1,0	100	2,2x 8,5	0,21	3,5
CS-530	1,5	150	2,4x 8,5	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 x 9,0	0,29	4,9 5
•	2,1	210 250	1,5 x 9,0	0,30	5,5
	2,5 1,0	100	1,5 x 9,0 2,4 x 5,2	0,33	4,5
66 010	1,0	150	2,4 x 5,2 2,7 x 5,5	0,27	4,5 5,5
SS-918	2,0	200	2,7 x 5,5	0,33	6,4
	2,0	210	2,7 x 5,5 2,7 x 5,5	0,30	6,5
	2,1	250	2,7 x 5,5	0,39	7,1
	۷,٥	230	2,1 \ 3,3	0,-3	7,1

Nota = La presión óptima está indicada en negrita.



Franja Esquina Izquierda Rectángulo: 1,5 m x 4,5 m



Franja Esquina Derecha Rectángulo: 1,5 m x 4,5 m



Franja Lateral Rectángulo: 1,5 m x 9,0 m



Franja Lateral Rectángulo: 2,7 m x 5,5 m



Franja Central Rectángulo: 1,5 m x 9,0 m



Franja Final Rectángulo: 1,5 m x 4,5 m

TOBERAS

CARACTERÍSTICAS

- Estos modelos de sector variable permiten ajustar la difusión de chorros con facilidad.
- Con difusores que a una presión de 2,1 bar; 210 kPa alcanzan una distancia de 2,4 m o 4,8 m, convirtiéndolos en la mejor elección para las instalaciones con pendientes, cubiertas vegetales y arbustos. applications



S-8A 2,1 m a 2,7 m



S-16A 4,6 m a 5,5 m

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS DE CHORRO MODELO S-8A Arco Presión Radio Caudal Pluv. mm/hr S-8A Bar kPa m³/h I/min m 2,1 0,06 2,28 1,0 100 0,9 2,63 90° 1,5 2,22 150 2,4 0,07 1,2 1,93 2,0 200 2,4 0,08 1,3 2,11 2,43 2,1 0,08 2,64 210 2,4 1,4 2,29 2,5 2,7 0,09 2,25 250 1,5 1,95 1,0 100 2,1 0,11 1,9 2,12 2,45 180° 1,5 2,4 0,14 1,71 1,98 * 2,0 200 0,16 2,08 2,1 210 2,4 0,16 2,7 1,89 2,19 2,5 250 0,18 2,7 1,57 1,81 3,8 2,12 100 0,23 1,0 2.1 2,45 360 1,5 150 0,28 4,6 1,67 1,93 2,4 2,0 200 0,32 5,3 1,73 2,00 2.4 2,05 2,1 210 2,4 0,33 5,5 1,77 2,5 250 2,7 0,36 1,67

Nota = La presión óptima está indicada en negrita.

DATOS D DE CHOR				AS TOB	ERAS		
Arco S-16A Azu		sión kPa	Radio m	Cau m³/h	ı dal I/min	Pluv. r	nm/hr
90° ⊭	1,0 1,5 2,0 2,1	100 150 200 210	4,6 4,9 4,9 5,2	0,09 0,10 0,11 0,11	1,3 1,6 1,8 1,9	0,68 0,69 0,75 0,72	0,79 0,80 0,87 0,83
180°	2,5 1,0 1,5 2,0 2,1 2,5	250 100 150 200 210 250	5,5 4,6 4,9 4,9 5,2 5,5	0,12 0,16 0,19 0,22 0,23 0,25	2,1 2,6 3,2 3,7 3,8 4,1	0,68 0,57 0,60 0,66 0,65 0,62	0,78 0,66 0,69 0,76 0,75 0,71
360 ₩	1,0 1,5 2,0 2,1 2,5	100 150 200 210 250	4,6 4,9 4,9 5,2 5,5	0,31 0,38 0,44 0,45 0,49	5,2 6,4 7,3 7,5 8,2	0,51 0,55 0,62 0,61 0,59	0,59 0,63 0,72 0,70 0,68

Nota = La presión óptima está indicada en negrita.





INUNDADORES

CARACTERÍSTICAS

- Los inundadores Hunter mantienen una emisión de agua constante independientemente de la presión para obtener una aplicación sencilla y precisa.
- Las toberas de los modelos MSBN y PCN se pueden usar con difusores
- Todas las plantas, arbustos y árboles reciben la cantidad correcta de agua sin escorrentías o fugas.

TOBERAS DE SECTOR FIJO PRO

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS INUNDADORAS MULTICHORRO

Arco	Modelo	Caudal		Radio
		m³/h	l/min	m
· ·	MSBN-25Q	0,06	0,9	1,0
•	MSBN-50Q	0,11	1,9	1,5
VI. •	MSBN-50H	0,11	1,9	1,0
-82	MSBN-10H	0,23	3,8	1,5
W.	MSBN-10F	0,23	3,8	1,0
16 •	MSBN-20F	0,45	7,6	1,5

Espaciado típico de 0.6 a 1.2 m. Caudales indicados para presiones de entre 1 y 4.7 Bares.

Toberas Inundadoras Multichorro



Toberas Inundadoras Multichorro



Presión: 0,06 m³/h; 0,9 I/min



Presión: 0,23 m³/h; 3,8 I/min



Q/H Presión: 0,11 m³/h; 1,9 I/min



Presión: 0,45 m³/h; 7,6 l/min

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS 5-CST-B

Modelo	Caudal		Tipo de
	m³/h	I/min	patrón
25	0,06	0,09	Hilo
50	0,11	1,90	Hilo
10	0,23	3,80	Paraguas
20	0,45	7,60	Paraguas

Nota:

Espaciado típico de 0.3 to 0.9 m. Caudales indicados para presiones de entre 1 y 4.8 Bares.

Toberas Inundadoras PCN



Toberas Inundadoras PCN



Presión: 0,06 m³/h; 0,9 I/min



Presión: 0.11 m³/h; 1.9 I/min



Presión: 0,23 m³/h; 3,8 I/min



Presión: 0,46 m³/h; 7,6 I/min

70

INUNDADORES

CARACTERÍSTICAS

- Los inundadores Hunter mantienen una emisión de agua constante independientemente de la presión para obtener una aplicación sencilla y precisa.
- ½" hembra
- Todas las plantas, arbustos y árboles reciben la cantidad correcta de agua sin escorrentías o fugas.

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS INUNDADORAS PCB

Modelo	Caudal		Tipo de
	m³/h	I/min	patrón
25	0,06	0,09	Hilo
50	0,11	1,90	Hilo
10	0,23	3,80	Paraguas
20	0,45	7,60	Paraguas

PCB



Toberas Inundadoras PCB





PCB

indicados para presiones de entre 1 y 4.8 Bares.

Espaciado típico de 0.3 to 0.9 m. Caudales

DATOS	DE KENDIMI	ENTO DE LAS	
TOBER	AS INUNDAD	ORAS AFB	
	Modelo	Caudal	Tipo de

		m³/h	l/min	patrón
0	AFB	< 0,45	< 0,76	Hilo/ Paragua

AFB



Toberas Inundadoras AFB



AFB

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS 5-CST-B

	Presión		Radio	Caudal	
	Bar	kPa	m	m³/hr	I/min
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
-0-	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

5-CST-B



Toberas Inundadoras de Chorro Dual



5-CST-B



ECO ROTATOR

Aplicación: Residencial/Comercial

Radio: 2.5 m a 9.1 m

CARACTERÍSTICAS

- · Aplicación: residencial/pequeñas aréas verdes
- Modelo (vástago de plástico): 10 cm
- Tipos de tobera: 6
- Caudal: de 0,61 a 16,07 l/min
- Tipos de tobera: MP100090, MP200090, MP300090, MP1000360, MP2000360 y MP3000360
- Válvula anti-drenaje (hasta 2 m de desnivel)
- El sector y el radio ajustables permiten un riego preciso y adecuado
- Carraca de dos piezas
- Cierre del caudal mediante la junta de limpieza
- · Sistema de doble activación patentado
- Período de garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal: de 0,61 a 16,07 l/min
- Radio: de 2,5 a 9,1 m
- Intervalo de presión recomendado: de 1,75 a 3,75 bar; de 175 a 375 kPa
- Pluviometrías: 10 mm/h aprox.

OPCIÓN INSTALADA DE FÁBRICA

- MP 1000 90-210 grados, 360°
- MP 2000 90-210 grados, 360°
- MP 3000 90-210 grados, 360°

OPCIÓN INSTALADA POR EL USUARIO

• Válvula antidrenaje: modelo de 10 cm (hasta 2 m de desnivel; ref. 462237)

ECO ROTATOR	
Modelo	Descripción
ECO-04 - 1090	10 cm (4") emergente MP1000 2.5 a 4.5 m. radio, ajustable de 90° a 120°
ECO-04 - 10360	10 cm (4") emergente MP1000 2.5 a 4.5 m. radio, 360°
ECO-04 - 2090	10 cm (4") emergente MP2000 4 a 6.4 m. radio, ajustable de 90° a 120°
ECO-04 - 20360	$10~\text{cm}$ (4") emergente MP2000 4 a 6.4 m. radio, 360°
ECO-04 - 3090	10 cm (4") emergente MP3000 6.7 a 9.1 m. radio, ajustable de 90° a 120°
ECO-04 - 30360	10 cm (4") emergente MP3000 6.7 a 9.1 m. radio, 360°



Eco Rotator

Altura total: 19 cm Diámetro expuesto: 3 cm Conexión de entrada: ½" hembra

DATOS DE RENDIMIENTO DE ECO ROTATOR

ECO-04 MP1000

Radio: 2,5 a 4,6 m Sector ajustable

• Granate: 90° to 210°

• Aceituna: 360°

ECO-04 MP2000

Radio: 4 a 6,4 m

Sector ajustable

● Negro: 90° to 210°

• Rojo: 360°

ECO-04 MP3000

Radio: 6,7 a 9,1 m

Sector ajustable

Azul: 90° to 210° • Gris: 360°

$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		Aceituria: 300				▼ R0J0: 360			GIIS: 300									
90° 1,75 175		Pre	sión	Radio	Caudal	Caudal	Pluvo.	mm/hr	Radio	Caudal	Caudal	Pluvo.	mm/hr	Radio	Caudal	Caudal	Pluvo. ı	nm/hr
100 2,00 2,00 3,7 36 0,61 11 12 5,5 74 1,23 10 11 8,2 166 2,77 10 11 12 2,55 2,56 80 1,33 10 12 8,4 175 2,92 10 12 2,55 2,50 250 4,0 41 0,68 10 12 5,8 86 1,43 10 12 8,5 185 3,08 10 12 2,75 2,75 2,75 4,1 42 0,70 10 11 6,1 91 1,52 10 11 9,1 195 3,25 9 11 3,00 3,00 4,3 44 0,73 10 11 6,4 94 1,57 9 11 9,1 195 3,25 9 11 3,50 350 4,4 47 0,78 10 11 6,7 106 1,77 9 11 9,1 220 3,67 11 12 3,53 10 12 3,75 3,75 3,75 4,6 49 0,81 9 11 6,7 106 1,77 9 11 12 7,6 320 5,48 11 13 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,6 49 4,140 10 11 6,2 13 4,9 133 2,22 11 12 4,56 3,75 3,75 3,75 4,6 4,140 10 11 6,2 13 4,9 10 12 8,5 3,93 6,55 11 12 2,75 3,75		Bar	kPa	m	l/h	l/min		A	m	I/h	I/min			m	l/h	l/min		
2,05 225 225 235 3,8 38 0,63 10 12 5,6 80 1,33 10 12 8,5 185 3,08 10 12 2,75 2,75 4,1 42 0,70 10 11 6,1 9,1 1,52 10 11 9,1 195 3,25 9 11 3,25 325 325 4,3 45 0,75 10 11 6,6 97 1,62 9 10 9,1 220 3,68 10 12 3,53 10 12 3,53 3,50 3,50 3,50 3,50 4,4 47 0,78 10 11 6,7 101 1,68 9 10 9,1 220 3,67 11 12 3,53 10 12 3,53 3,50 3,50 3,50 3,60 3,7 72 1,20 11 12 5,3 150 2,50 11 12 8,5 3,30 5,88 11 13 8,4 373 6,22 11 12 8,5 3,50 3,50 3,50 4,0 81 1,35 10 12 5,5 160 2,67 11 12 8,5 3,50 3,50 3,50 3,50 4,4 47 7,5 1,50 11 5,1 10 11 6,4 1,74 2,90 10 11 9,1 449 7,48 11 13 3,25 3,25 3,25 3,36 3,65 11 12 3,25 3,25 3,36 3,65 11 12 3,25 3,36 3,65 11 12 3,25 3,36 3,65 11 12 3,25 3,36 3,65	000	1,75	175						5,2	71	1,18	11	12	7,6	158	2,63	11	13
2,50 250 4,0 41 0,68 10 12 5,8 86 1,43 10 12 8,5 185 3,08 10 12 2,75 4,1 42 0,70 10 11 6,1 91 1,52 10 11 9,1 195 3,25 9 11 3,25 325 4,3 4,3 45 0,75 10 11 6,4 94 1,57 9 11 9,1 203 3,38 10 11 3,25 3,50 350 4,4 47 0,78 10 11 6,7 101 1,68 9 10 9,1 220 3,67 11 12 3,50 350 4,4 47 0,78 10 11 6,7 101 1,68 9 10 9,1 220 3,67 11 13 3,75 375 4,6 49 0,81 9 11 6,7 106 1,77 9 11 9,1 223 3,53 10 12 2,25 225 3,8 76 1,27 10 12 5,2 141 2,35 11 12 8,2 353 5,88 10 11 3 12 2,25 225 3,8 76 1,27 10 12 5,3 150 2,50 11 13 8,4 373 6,22 11 12 2,75 2,75 2,75 4,1 84 1,40 10 11 5,8 168 2,80 10 12 9,1 431 6,88 10 11 3,30 3,00 300 4,3 88 1,46 10 11 6,2 182 3,50 3,50 3,50 3,7 8 9 1,51 10 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 449 7,48 11 12 3,50 3,50 3,50 4,4 9,4 1,56 10 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 449 7,48 11 12 2,25 2,5 2,5 2,5 3,8 8 9 1,48 10 12 5,5 185 3,03 9 11 9,1 449 7,48 11 13 3,50 3,75 3,75 3,75 4,6 9,7 1,62 9 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 449 7,48 11 12 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 10 12 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3	90°	2,00	200	3,7	36	0,61	11	12	5,5	74	1,23	10	11	8,2	166	2,77	10	11
2,75 275 4,1 42 0,70 10 11 6,1 91 1,52 10 11 9,1 195 3,25 9 11 3,00 300 4,3 44 0,73 10 11 6,4 94 1,57 9 11 9,1 203 3,38 10 11 3,55 3,50 350 4,4 47 0,78 10 11 6,6 97 1,62 9 10 9,1 212 3,53 10 12 3,53 10 12 3,55 350 4,4 47 0,78 10 11 6,7 101 1,68 9 10 9,1 212 3,53 10 12 3,53 10 12 3,57 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75		2,25	225	3,8	38	0,63	10	12	5,6	80	1,33	10	12	8,4	175	2,92	10	12
3,00 300 4,3 44 0,73 10 11 6,4 94 1,57 9 11 9,1 203 3,38 10 11 3,25 325 4,3 45 0,75 10 11 6,6 97 1,62 9 10 9,1 212 3,53 10 12 3,53 350 350 4,4 47 0,78 10 11 6,7 101 1,68 9 10 9,1 222 3,67 11 12 2,375 375 4,6 49 0,81 9 11 6,7 106 1,77 9 11 9,1 228 3,80 11 13 180° 1,75 175 5,5 160 2,67 11 12 8,5 393 6,55 11 12 2,25 225 3,8 76 1,27 10 12 5,3 150 2,50 11 13 8,4 373 6,22 11 12 2,575 2,75 4,1 84 1,40 10 11 5,8 168 2,80 10 12 9,1 413 6,88 10 11 3,3,5 3,75 3,75 4,6 97 1,62 9 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 443 7,48 11 12 3,5 3,5 3,75 3,75 4,6 97 1,62 9 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 449 7,48 11 12 3,5 3,75 3,75 3,75 4,6 97 1,62 9 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 445 8,02 12 13 3,5 3,75 3,75 4,6 13 1,41 11 13 5,2 165 2,55 185 3,08 10 12 8,5 49 7,65 11 13 8,4 436 7,77 11 13 3,5 3,00 300 4,3 88 1,48 10 12 5,3 175 2,58 11 12 7,6 384 6,40 11 13 3,5 3,75 3,75 3,75 4,6 13 1,41 11 13 5,2 165 2,75 11 13 8,4 436 7,77 11 13 3,5 3,00 300 4,3 88 1,48 10 12 5,3 175 2,58 11 12 7,6 384 6,40 11 13 3,5 3,75 3,75 4,6 13 1,41 11 13 5,2 165 2,75 11 13 8,4 436 7,77 11 13 3,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,		2,50	250	4,0	41	0,68	10	12	5,8	86	1,43	10	12	8,5	185	3,08	10	12
3,25 325 4,3 45 0,75 10 11 6,6 97 1,62 9 10 9,1 212 3,53 10 12 3,50 350 4,4 47 0,78 10 11 6,7 101 1,68 9 10 9,1 220 3,67 11 12 3,53 375 4,6 49 0,81 9 11 12 5,2 141 2,35 11 12 7,6 320 5,48 11 13 13 2,25 225 225 4,1 84 1,40 10 11 5,8 168 2,80 10 12 9,1 413 6,88 10 11 2,2,75 275 4,1 84 1,40 10 11 6,1 174 2,90 10 11 9,1 413 6,88 10 11 3,30 3,25 325 4,3 91 1,51 10 11 6,2 182 3,03 9 11 9,1 449 7,48 11 12 3,55 375 3,75 3,75 4,6 97 1,62 9 11 6,4 189 3,15 9 10 9,1 449 7,48 11 12 3,55 175 175 175 175 175 175 175 175 175 1		2,75	275	4,1	42	0,70	10	11	6,1	91	1,52	10	11	9,1	195	3,25	9	11
180° 3,50 350 4,4 47 0,78 10 11 6,7 101 1,68 9 10 9,1 220 3,67 11 12 3,75 375 4,6 49 0,81 9 11 6,7 106 1,77 9 11 9,1 228 3,80 11 13 13 14 15 17 17 17 17 17 17 18 10 12 17 18 17 18 10 12 18 18 18 18 19 18 18 18		3,00	300	4,3	44	0,73	10	11	6,4	94	1,57	9	11	9,1	203	3,38	10	11
180° 1,75 175		3,25	325	4,3	45	0,75	10	11	6,6	97	1,62	9	10	9,1	212	3,53	10	12
180° 1,75 175		3,50	350	4,4	47	0,78	10	11	6,7	101	1,68	9	10	9,1	220	3,67	11	12
200 200 3,7 72 1,20 11 12 5,2 141 2,35 11 12 8,2 353 5,88 10 12 2,25 225 3,8 76 1,27 10 12 5,5 160 2,50 11 13 8,4 373 6,22 11 12 2,55 275 275 4,1 84 1,40 10 11 5,8 168 2,80 10 12 9,1 413 6,88 10 11 3,30 300 4,3 88 1,46 10 11 6,1 174 2,90 10 11 9,1 431 7,18 10 12 3,55 375 375 4,6 97 1,62 9 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 449 7,48 11 12 3,50 3,75 375 4,6 97 1,62 9 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 451 8,02 12 13 2,25 225 3,8 89 1,48 10 12 5,3 175 2,92 11 13 8,4 436 7,27 11 12 2,55 165 2,75 11 13 8,4 436 7,27 11 12 2,55 2,58 11 12 7,6 384 6,40 11 13 3,75 375 4,6 97 1,62 9 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 449 7,48 11 12 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,5		3,75	375	4,6	49	0,81	9	11	6,7	106	1,77	9	11	9,1	228	3,80	11	13
2,00	1000	1,75	175						4,9	133	2,22	11	12	7,6	320	5,48	11	13
2,50 250 4,0 81 1,35 10 12 5,5 160 2,67 11 12 8,5 393 6,55 11 12 2,75 275 4,1 84 1,40 10 11 5,8 168 2,80 10 12 9,1 413 6,88 10 11 3,00 300 4,3 88 1,46 10 11 6,1 174 2,90 10 11 9,1 431 7,18 10 12 3,25 325 4,3 91 1,51 10 11 6,2 182 3,03 9 11 9,1 449 7,48 11 12 3,50 350 4,4 94 1,56 10 11 6,4 189 3,15 9 10 9,1 466 7,77 11 13 3,75 375 4,6 97 1,62 9 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 451 8,02 12 13 13 1,75 175 175 175 175 175 175 175 175 175 1	100	2,00	200	3,7	72	1,20	11	12	5,2	141	2,35	11	12	8,2	353	5,88	10	12
2,75		2,25	225	3,8	76	1,27	10	12	5,3	150	2,50	11	13	8,4	373	6,22	11	12
3,00 300 4,3 88 1,46 10 11 6,1 174 2,90 10 11 9,1 431 7,18 10 12 3,25 325 4,3 91 1,51 10 11 6,4 189 3,15 9 10 9,1 449 7,48 11 12 3,50 350 4,4 94 1,56 10 11 6,4 189 3,15 9 10 9,1 466 7,77 11 13 3,75 375 4,6 97 1,62 9 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 451 8,02 12 13 12 2,00 200 3,7 85 1,41 11 13 13 5,2 165 2,75 11 13 8,4 436 7,27 11 12 2,55 2,58 11 12 2,55 3,25 4,3 106 1,76 10 11 5,8 195 3,25 10 12 9,1 481 8,02 10 11 3,00 3,75 375 4,6 113 1,89 9 11 6,4 222 3,70 9 10 9,1 542 9,03 11 13 3,75 375 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 13 3,75 375 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 12 7,6 659 10,98 11 13 8,2 40 10 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,25 2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 4,9 265 4,42 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,25 2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 4,9 265 4,42 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,25 2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 14 5,2 283 4,72 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,25 2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 14 5,2 283 4,72 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,25 2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 14 5,2 283 4,72 11 13 8,4 745 12,42 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,55 2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 5,5 317 5,28 10 12 8,5 786 13,10 11 12 2,55 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 7,6 659 10,98 11 13 3,75 2,57 2,57 2,5 2,5 2,5 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,55 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 153 2,55 11 13 5,3 330 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,4 374 6,25 9 10 10 9,1 9,1 9,1 15,52 11 13		2,50	250	4,0	81	1,35	10	12	5,5	160	2,67	11	12	8,5	393	6,55	11	12
3,25 325 4,3 91 1,51 10 11 6,2 182 3,03 9 11 9,1 449 7,48 11 12 3,50 350 4,4 94 1,56 10 11 6,4 189 3,15 9 10 9,1 466 7,77 11 13 3,75 375 4,6 97 1,62 9 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 451 8,02 12 13 12 2,00 200 3,7 85 1,41 11 13 5,2 165 2,58 11 12 7,6 384 46,60 11 13 2,25 225 3,8 89 1,48 10 12 5,5 185 3,08 10 12 8,5 459 7,65 11 12 2,75 2,75 2,75 4,1 98 1,63 10 11 6,1 205 3,42 10 11 9,1 502 8,37 10 12 3,25 325 4,3 106 1,76 10 11 6,4 222 3,70 9 10 9,1 542 9,03 11 13 3,75 3,75 3,75 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 12 7,6 659 10,98 11 13 3,00 3,00 4,3 152 14 2,40 12 14 5,2 283 4,72 11 12 7,6 659 10,98 11 13 3,00 3,00 4,3 177 2,94 10 11 6,2 3,6 3,03 9 10 12 8,5 786 13,10 11 12 3,00 3,00 4,3 177 2,94 10 11 6,2 3,6 3,03 9 10 9,1 825 13,75 10 11 2,1 3,00 3,00 4,3 177 2,94 10 11 6,2 3,6 3,03 9 10 12 8,5 786 13,10 11 12 3,00 3,00 4,3 177 2,94 10 11 6,2 3,6 3,03 9 10 12 9,1 862 14,95 11 12 3,25 3,50 350 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,6 3,8 3,03 9 11 9,1 825 13,75 10 11 2,2 3,5 3,5 3,5 3,5 4,6 13,3 177 2,94 10 11 6,2 3,6 3,03 9 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 3,5 3,5 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,6 3,03 9 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 3,5 3,5 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,6 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,5 3,5 3,5 3,5 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,6 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,5 3,5 3,5 3,5 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,6 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,6 3,6 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,6 3,6 3,0 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,6 3,6 3,0 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,6 3,6 3,0 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,6 3,6 3,0 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5		2,75	275	4,1	84	1,40	10	11	5,8	168	2,80	10	12	9,1	413	6,88	10	11
3,50 350 4,4 94 1,56 10 11 6,4 189 3,15 9 10 9,1 466 7,77 11 13 3,75 375 4,6 97 1,62 9 11 6,4 193 3,22 9 11 9,1 451 8,02 12 13 12 10° 1,75 175 4,9 155 2,58 11 12 7,6 384 6,40 11 13 3,22 2,25 225 3,8 89 1,48 10 12 5,3 175 2,92 11 13 8,4 436 7,27 11 12 2,50 250 4,0 95 1,58 10 12 5,5 185 3,08 10 12 8,5 459 7,65 11 12 2,75 2,75 2,75 2,75 4,1 98 1,63 10 11 5,8 195 3,25 10 12 9,1 481 8,02 10 11 3,00 3,00 4,3 102 1,71 10 11 6,1 205 3,42 10 11 9,1 502 8,37 10 12 3,25 325 4,3 106 1,76 10 11 6,2 214 3,57 9 11 9,1 502 8,37 10 12 3,50 3,50 3,50 4,4 109 1,82 10 11 6,4 222 3,70 9 10 9,1 542 9,03 11 13 3,75 3,75 3,75 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 13 3,75 3,75 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 13 1,89 10 12 14 5,2 283 4,72 11 13 8,2 703 11,72 10 12 2,55 2,55 3,75 2,5 2,5 2,5 3,8 10 12 2,55 3,5 3,5 3,5 4,6 113 1,89 10 11 6,4 228 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 13 1,89 10 12 14 5,2 283 4,72 11 13 8,2 703 11,72 10 12 2,75 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 10 12 9,1 825 13,75 10 12 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2		3,00	300	4,3	88	1,46	10	11	6,1	174	2,90	10	11	9,1	431	7,18	10	12
210° 1,75 175 4,9 155 2,58 11 12 7,6 384 6,40 11 13 2,25 2,55 2,5 2,5 2,5 3,8 89 1,48 10 12 5,3 175 2,92 11 13 8,4 436 7,27 11 12 2,56 2,55 185 3,08 10 12 8,5 459 7,65 11 12 2,75 2,75 2,75 4,1 98 1,63 10 11 6,4 2,25 3,42 10 11 9,1 502 8,37 10 12 3,55 3,55 3,55 4,6 113 1,89 9 11 6,4 2,28 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 13 1,89 9 11 6,4 2,28 3,80 10 11 12 7,6 6,65 10,98 11 13 13 13 1,89 1 14 2,40 12 14 5,2 2,83 4,72 11 13 8,2 7,6 6,59 10,98 11 12 2,55 2,55 2,55 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 153 2,55 11 13 5,3 3,00 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,55 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 153 2,55 11 13 5,3 3,00 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,55 3,50 3,00 3,00 4,3 102 1,71 10 11 6,4 2,28 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 13 13 14 2,40 12 14 5,2 2,83 4,72 11 13 8,2 7,6 6,59 10,98 11 13 3,10 11 12 2,55 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 153 2,55 11 13 5,3 3,00 5,00 11 13 8,4 7,45 12,42 11 12 2,55 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 153 2,55 11 13 5,3 3,00 5,00 11 13 8,4 7,45 12,42 11 12 2,55 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 153 2,55 11 13 5,3 3,00 5,00 11 13 8,4 7,45 12,42 11 12 2,75 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,1 169 2,81 10 12 5,5 3,17 5,28 10 12 9,1 8,25 13,75 10 11 2,3,50 3,50 3,50 4,4 190 3,17 10 11 6,1 3,48 5,80 10 11 9,1 8,2 14,37 10 12 3,55 3,50 3,50 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,62 3,03 9 11 9,1 8,92 14,95 11 12 3,55 3,50 3,50 4,4 190 3,17 10 11 6,2 3,62 3,03 9 11 9,1 9,1 8,92 14,95 11 12 3,55 3,50 3,50 4,4 190 3,17 10 11 6,4 3,74 6,25 9 10 9,1 9,1 9,1 15,52 11 13		3,25	325	4,3	91	1,51	10	11	6,2	182	3,03	9	11	9,1	449	7,48	11	12
210° 1,75 175		3,50	350	4,4	94	1,56	10	11	6,4	189	3,15	9	10	9,1	466	7,77	11	13
2,00 200 3,7 85 1,41 11 13 5,2 165 2,75 11 13 8,2 411 6,85 10 12 2,25 225 3,8 89 1,48 10 12 5,3 175 2,92 11 13 8,4 436 7,27 11 12 2,50 250 250 4,0 95 1,58 10 12 5,5 185 3,08 10 12 8,5 459 7,65 11 12 2,75 275 4,1 98 1,63 10 11 5,8 195 3,25 10 12 9,1 481 8,02 10 11 3,00 300 4,3 102 1,71 10 11 6,1 205 3,42 10 11 9,1 502 8,37 10 12 3,25 325 4,3 106 1,76 10 11 6,4 222 3,70 9 10 9,1 542 9,03 11 13 3,75 375 4,6 113 1,89 9 11 6,4 222 3,70 9 10 9,1 542 9,03 11 13 3,75 375 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 1,75 175 4,9 265 4,42 11 12 7,6 659 10,98 11 13 3,75 2,25 225 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,5 5 317 5,28 10 12 9,1 825 13,75 10 11 2,2 7,5 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,300 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 9,1 931 15,52 11 13		3,75	375	4,6	97	1,62	9	11	6,4	193	3,22	9	11	9,1	451	8,02	12	13
2,00 200 3,7 83 1,41 11 13 5,3 175 2,92 11 13 8,4 436 7,27 11 12 2,50 250 4,0 95 1,58 10 12 5,5 185 3,08 10 12 8,5 459 7,65 11 12 2,75 275 4,1 98 1,63 10 11 5,8 195 3,25 10 12 9,1 481 8,02 10 11 3,00 300 4,3 102 1,71 10 11 6,1 205 3,42 10 11 9,1 502 8,37 10 12 3,55 325 4,3 106 1,76 10 11 6,4 222 3,70 9 10 9,1 542 9,03 11 13 3,75 375 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 1,89 11 13 2,25 225 225 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,55 375 2,5 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 12 3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,2 362 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,50 350 350 4,4 190 3,17 10 11 6,2 362 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,50 350 350 4,4 190 3,17 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 9,1 931 15,52 11 13	2100									155		11	12		384	,	11	
2,50 250 4,0 95 1,58 10 12 5,5 185 3,08 10 12 8,5 459 7,65 11 12 2,75 275 4,1 98 1,63 10 11 5,8 195 3,25 10 12 9,1 481 8,02 10 11 3,00 300 4,3 102 1,71 10 11 6,1 205 3,42 10 11 9,1 502 8,37 10 12 3,25 325 4,3 106 1,76 10 11 6,2 214 3,57 9 11 9,1 523 8,72 11 12 3,50 350 4,4 109 1,82 10 11 6,4 222 3,70 9 10 9,1 542 9,03 11 13 3,75 375 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 1,75 175 4,9 265 4,42 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,25 225 225 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,55 317 5,28 10 12 8,5 786 13,10 11 12 2,75 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,300 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13	210			3,7	85	1,41	11			165		11	13	8,2	411	6,85	10	
2,75				3,8	89	1,48	10	12		175		11	13	1 1	436	,	11	
3,00 300 4,3 102 1,71 10 11 6,1 205 3,42 10 11 9,1 502 8,37 10 12 3,25 325 4,3 106 1,76 10 11 6,2 214 3,57 9 11 9,1 523 8,72 11 12 3,50 350 4,4 109 1,82 10 11 6,4 222 3,70 9 10 9,1 542 9,03 11 13 3,75 375 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 13 1,75 175 4,9 265 4,42 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,25 225 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 5,5 317 5,28 10 12 8,5 786 13,10 11 12 2,75 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13				4,0	95	1,58	10	12				10	12					
3,25 325 4,3 106 1,76 10 11 6,2 214 3,57 9 11 9,1 523 8,72 11 12 3,50 350 4,4 109 1,82 10 11 6,4 222 3,70 9 10 9,1 542 9,03 11 13 3,75 375 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,00 200 3,5 144 2,40 12 14 5,2 283 4,72 11 13 8,2 703 11,72 10 12 2,25 225 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,75 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13					98	1,63	10	11		195		10			481			
3,50 350 4,4 109 1,82 10 11 6,4 222 3,70 9 10 9,1 542 9,03 11 13 3,75 375 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 12 7,6 659 10,98 11 13 13 1,75 175 4,9 265 4,42 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,25 225 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 5,5 317 5,28 10 12 8,5 786 13,10 11 12 2,75 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13					102	1,71	10	11		205		10		9,1			10	
3,75 375 4,6 113 1,89 9 11 6,4 228 3,80 10 11 9,1 562 9,37 12 13 360° 1,75 175 4,9 265 4,42 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,00 200 3,5 144 2,40 12 14 5,2 283 4,72 11 13 8,2 703 11,72 10 12 2,25 225 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 5,5 317 5,28 10 12 8,5 786 13,10 11 12 2,75 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,2 362 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,50 350 4,4 190 3,17 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13			325	4,3	106	· ·	10	11		214		9	11	1	523		11	
360° 1,75 175 4,9 265 4,42 11 12 7,6 659 10,98 11 13 2,25 225 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,75 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,2 362 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,50 350 350 4,4 190 3,17 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13																		
2,00 200 3,5 144 2,40 12 14 5,2 283 4,72 11 13 8,2 703 11,72 10 12 2,25 225 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 5,5 317 5,28 10 12 8,5 786 13,10 11 12 2,75 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,2 362 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,50 350 350 4,4 190 3,17 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13				4,6	113	1,89	9	11				10						
2,25 225 3,8 153 2,55 11 13 5,3 300 5,00 11 13 8,4 745 12,42 11 12 2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 5,5 317 5,28 10 12 8,5 786 13,10 11 12 2,75 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,2 362 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,50 350 4,4 190 3,17 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13	360°																	
2,50 250 4,0 161 2,69 10 12 5,5 317 5,28 10 12 8,5 786 13,10 11 12 2,75 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,2 362 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,50 350 4,4 190 3,17 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13	300			_ ′		,	12									,		
2,75 275 4,1 169 2,81 10 12 5,8 333 5,55 10 12 9,1 825 13,75 10 11 3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,2 362 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,50 350 4,4 190 3,17 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13																		
3,00 300 4,3 177 2,94 10 11 6,1 348 5,80 10 11 9,1 862 14,37 10 12 3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,2 362 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,50 350 4,4 190 3,17 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13																		
3,25 325 4,3 183 3,05 10 11 6,2 362 3,03 9 11 9,1 892 14,95 11 12 3,50 350 4,4 190 3,17 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13				· 1					· '							,		
3,50 350 4,4 190 3,17 10 11 6,4 374 6,25 9 10 9,1 931 15,52 11 13																		
				_ ′					· '					_ ′				
3,75 375 4,5 195 3,25 10 11 6,4 384 6,40 9 10 9,1 964 16,07 12 13																		
		3,75	375	4,5	195	3,25	10	11	6,4	384	6,40	9	10	9,1	964	16,07	12	13

MP ROTATOR®

Application: Residencial/Comercial

Radius: 2,5 m a 9,1 m

CARACTERÍSTICAS

- Pluviometría ajustada con cualquier configuración de radio o sector
- El radio se puede reducir hasta el 25% en todos los modelos
- · Codificado en colores para facilitar la identificación
- La doble filtración no permite la entrada de suciedad y residuos en la tobera
- El filtro extraíble evita que los objetos grandes obstruyan la tobera.
- · Baja pluviometría
- · Tecnología multichorro resistente al viento
- Sector y radio ajustables

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

• Presión de funcionamiento recomendada: 2,8 bares; 280 kPa

OPCIONES

- Utilícelo junto con el Pro-Spray PRS40 para conseguir una regulación de la presión en el cabezal de 2,8 bares; 280 kPa
- Si añade "HT" especificará toberas con rosca macho

MP1000-2.5 a 4.5 m radio







MP100090 90° a 210°

MP1000210 210° a 270°

MP1000360 360°

MP2000-4 a 6.4 m radio







MP200090 90° a 210°

MP2000210 210° a 270°

MP2000360 360°

MP ROTATOR - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2

MP1000-90 = de 2,5 a 4,5 m de radio, ajustable de 90° a 210° MP1000-210 = de 2,5 a 4,5 m de radio, ajustable de 210° a 270° MP1000-360 = de 2,5 a 4,5 m de radio, 360° MP2000-90 = de 4 a 6,7 m de radio, ajustable de 90° a 210° MP2000-210 = de 4 a 6,7 m de radio, ajustable de 210° a 270° MP2000-360 = de 4 a 6,7 m de radio, 360° MP3000-90 = de 6,7 a 9,1 m de radio, 360° MP3000-90 = de 6,7 a 9,1 m de radio, ajustable de 210° a 270° MP3000-360 = de 6,7 a 9,1 m de radio, ajustable de 210° a 270° MP3000-360 = de 6,7 a 9,1 m de radio, 360° MP3500-90 = de 10 a 11 m de radio, 360° MP3500-90 = de 10 a 11 m de radio, ajustable de 90° a 210° MPCCS515 = Franja de la esquina izquierda de 1,5 a 4,6 m MPSS530 = Franja lateral de 1,5 a 9,1 m MPCORNER = de 2,5 a 4,5 m de radio, ajustable de 45° a 105°

2 Opciones

(en blanco) = Sin opción

HT = Versión con rosca macho (*No disponible en MP3500*)

Funciona Mejor Con PRS40



Ver página 58

Ejemplos

MP1000-210 = de 2,5 a 4,5 m de radio, ajustable de 210° a 270° PROS-06 - PRS40-CV - MP2000-90 = Emergencia de 15 cm (6") regulada a 2,8 bares, válvula anti-drenaje, con MP 2000 90-210°

DATOS DE RENDIMIENTO MP ROTATOR

MP Corner

Radio: 2 to 4,6 m Arco ajustable Código de color: Turquesa

	Pres	sión	Radio	Caudal	Caudal
	Bar	kPa	m	l/h	l/min
450	1,75	175			
45°	2,00	200	3,5	36	0,61
	2,25	225	3,8	38	0,63
	2,50	250	4,0	41	0,68
	2,75	275	4,1	42	0,70
	3,00	300	4,3	44	0,73
	3,25	325	4,3	45	0,75
	3,50	350	4,4	47	0,78
	3,75	375	4,5	49	0,81
90°	1,75	175	3,2	69	1,15
90	2,00	200	3,5	76	1,27
	2,25	225	3,8	79	1,31
	2,50	250	4,0	84	1,40
	2,75	275	4,1	86	1,44
	3,00	300	4,3	94	1,57
	3,25	325	4,3	98	1,63
	3,50	350	4,4	100	1,67
	3,75	375	4,5	104	1,73
105°	1,75	175	3,2	80	1,34
103	2,00	200	3,5	89	1,48
	2,25	225	3,8	91	1,53
	2,50	250	4,0	98	1,63
	2,75	275	4,1	102	1,70
	3,00	300	4,3	110	1,83
	3,25	325	4,3	113	1,88
	3,50	350	4,4	117	1,94
	3,75	375	4,5	120	2,00

DATOS DE RENDIMIENTO MP ROTATOR

- MPLCS515: Marfil, MP Franja Izquierda
- MPRCS515: Cobre, MP Franja Derecha
- MPSS530: Marrón, MP Franja Latera

	Pre Bar	sión kPa	Radio m	Caudal I/h	Caudal I/min
140	2,1	210	1,2 x 4,3	43,2	0,72
MP FRANJA	2,4	240	1,5 x 4,6	48,0	0,80
IZQUI-	2,8	280	1,5 x 4,6	49,8	0,83
ERDA	3,1	310	1,5 x 4,6	52,2	0,87
	3,4	340	1,8 x 4,9	57,0	0,95
	3,8	380	1,8 x 4,9	58,8	0,98
MP	2,1	210	1,2 x 4,3	43,2	0,72
FRANJA	2,4	240	1,5 x 4,6	48,0	0,80
DERE-	2,8	280	1,5 x 4,6	49,8	0,83
CHA	3,1	310	1,5 x 4,6	52,2	0,87
	3,4	340	1,8 x 4,9	57,0	0,95
	3,8	380	1,8 x 4,9	58,8	0,98
MD	2,1	210	1,2 x 8,5	86,4	1,44
MP FRANJA	2,4	240	1,5 x 9,1	93,0	1,55
LAT-	2,8	280	1,5 x 9,1	99,6	1,66
ERAL	3,1	310	1,5 x 9,1	106,8	1,78
	3,4	340	1,8 x 9,8	111,0	1,85
	3,8	380	1,8 x 9,8	115,8	1,93

Nota:

El radio del sector de las franjas puede ajustarse en un 25%. El MP Rotator ha sido diseñado para mantener la pluviometría correcta después del ajuste del radio.

MP3000-6.7 a 9.1 m radio







MP300090 90° a 210°

MP3000210 210° a 270°

MP3000360 360°

MP3500-9.1 a 10.7 m radio



MP3500 90° a 210°

Franjas MP







MPRCS515 Esquina derecha 1,5 x 4,6 m



MPSS50 Franja lateral 1,5 x 9,1 m

Rosca Macho



MPCORNER Esquina 2.4 a 4.5 m



MP-HTDisponible en versión con rosca macho

Accesorios MP



MP ToolCon esta herramienta los ajustes a las turbinas MP Rotators son fáciles.



MP Stick EI MP Stick se adapta a un tubo de PVC 1" de cualquier longitud para ajustar fácilmente las turbinas MP Rotator, sin tener que agacharse.

DATOS DE RENDIMIENTO DE MP ROTATOR

MP1000

Radio: 2,5 a 4,6 m

Sectorial y Círculo Completo

- Granate: 90° a 210°Azul claro: 210° a 270°

MP2000

Radio: 4 a 6,4 m

Sectorial y Círculo Completo

- Negro: 90° a 210°Verde: 210° a 270°

MP3000

Radio: 6,7 a 9,1 m

Sectorial y Círculo Completo

- Azul: 90° a 210°Amarillo: 210° a 270°

	Azul claro: 210° a 270°Aceituna: 360°					VerdRojo	de: 210° a o: 360°	270°			AmarGris:	illo: 210° a 360°	a 270°				
	Pres	sión	Radio	Caudal	Caudal	Pluvo.	mm/hr	Radio	Caudal	Caudal	Pluvo. ı	mm/hr	Radio	Caudal	Caudal	Pluvo.	mm/hr
	Bar	kPa	m	I/h	I/min			m	l/h	l/min			m	l/h	l/min		
90°	1,75	175						5,2	71	1,18	11	12	7,6	158	2,63	11	13
90	2,00	200	3,7	36	0,61	11	12	5,5	74	1,23	10	11	8,2	166	2,77	10	11
	2,25	225	3,8	38	0,63	10	12	5,6	80	1,33	10	12	8,4	175	2,92	10	12
	2,50	250	4,0	41	0,68	10	12	5,8	86	1,43	10	12	8,5	185	3,08	10	12
	2,75	275	4,1	42	0,70	10	11	6,1	91	1,52	10	11	9,1	195	3,25	9	11
	3,00	300	4,3	44	0,73	10	11	6,4	94	1,57	9	11	9,1	203	3,38	10	11
	3,25	325	4,3	45	0,75	10	11	6,6	97	1,62	9	10	9,1	212	3,53	10	12
	3,50	350	4,4	47	0,78	10	11	6,7	101	1,68	9	10	9,1	220	3,67	11	12
	3,75	375	4,6	49	0,81	9	11	6,7	106	1,77	9	11	9,1	228	3,80	11	13
180°	1,75	175	2.7	 70	1 20		10	4,9	133	2,22	11	12	7,6	320	5,48	11 10	13 12
	2,00 2,25	200 225	3,7 3,8	72 76	1,20 1,27	11 10	12 12	5,2 5,3	141 150	2,35 2,50	11 11	12 13	8,2 8,4	353 373	5,88 6,22	11	12
	2,50	250	40	81	1,35	10	12	5,5	160		11	12	8,5	393	6,55	11	12
	2,50	275	4,1	84	1,40	10	12	5,8	168	2,67 2,80	10	12	9,1	393 413	6,88	10	11
	3,00	300	4,1	88	1,46	10	11	6,1	174	2,90	10	11	9,1	431	7,18	10	12
	3,25	325	4,3	91	1,51	10	11	6,2	182	3,03	9	11	9,1	449	7,18	11	12
	3,50	350	4,4	94	1,56	10	11	6,4	189	3,15	9	10	9,1	466	7,48	11	13
	3,75	375	4,6	97	1,62	9	11	6,4	193	3,22	9	11	9,1	451	8,02	12	13
	1,75	175						4,9	155	2,58	11	12	7,6	384	6,40	11	13
210°	2,00	200	3,7	85	1,41	11	13	5,2	165	2,75	11	13	8,2	411	6,85	10	12
	2,25	225	3,8	89	1,48	10	12	5,3	175	2,92	11	13	8,4	436	7,27	11	12
	2,50	250	4,0	95	1,58	10	12	5,5	185	3,08	10	12	8,5	459	7,65	11	12
_	2,75	275	4,1	98	1,63	10	11	5,8	195	3,25	10	12	9,1	481	8,02	10	11
	3,00	300	4,3	102	1,71	10	11	6,1	205	3,42	10	11	9,1	502	8,37	10	12
	3,25	325	4,3	106	1,76	10	11	6,2	214	3,57	9	11	9,1	523	8,72	11	12
	3,50	350	4,4	109	1,82	10	11	6,4	222	3,70	9	10	9,1	542	9,03	11	13
	3,75	375	4,6	113	1,89	9	11	6,4	228	3,80	10	11	9,1	562	9,37	12	13
2700	1,75	175						4,9	199	3,32	11	12	7,6	501	8,35	12	13
270°	2,00	200	3,7	108	1,80	11	13	5,2	212	3,53	11	13	8,2	530	8,83	10	12
	2,25	225	3,8	114	1,90	10	12	5,3	225	3,75	11	13	8,4	560	9,33	11	12
	2,50	250	4,0	123	2,05	10	12	5,5	238	3,97	10	12	8,5	589	9,82	11	12
	2,75	275	4,1	126	2,10	10	11	5,8	249	4,15	10	12	9,1	619	10,32	10	11
	3,00	300	4,3	132	2,20	10	11	6,1	26	4,35	10	11	9,1	646	10,77	10	12
	3,25	325	4,3	135	2,25	10	11	6,2	272	4,53	9	11	9,1	673	11,22	11	12
	3,50	350	4,4	141	2,35	10	11	6,4	282	4,70	9	10	9,1	701	11,68	11	13
	3,75	375	4,6	147	2,45	9	11	6,4	293	4,88	9	11	9,1	727	12,12	12	13
360°	1,75	175						4,9	265	4,42	11	12	7,6	659	10,98	11	13
300	2,00	200	3,5	144	2,40	12	14	5,2	283	4,72	11	13	8,2	703	11,72	10	12
	2,25	225	3,8	153	2,55	11	13	5,3	300	5,00	11	13	8,4	745	12,42	11	12
	2,50	250	4,0	161	2,69	10	12	5,5	317	5,28	10	12	8,5	786	13,10	11	12
	2,75	275	4,1	169	2,81	10	12	5,8	333	5,55	10	12	9,1	825	13,75	10	11
	3,00	300	4,3	177	2,94	10	11	6,1	348	5,80	10	11	9,1	862	14,37	10	12
	3,25	325	4,3	183	3,05	10	11	6,2	362	3,03	9	11	9,1	892	14,95	11	12
	3,50	350	4,4	190	3,17	10	11	6,4	374	6,25	9	10	9,1	931	15,52	11	13
	3,75	375	4,5	195	3,25	10	11	6,4	384	6,40	9	10	9,1	964	16,07	12	13

78

DATOS DE RENDIMIENTO MP ROTATOR


MP3500


Radio: 10 m a 11 m

Arco ajustable

Marrón claro: 90° a 210°

			U IVIAI	TOTT CIATO.	.90 a21	J	
		sión	Radio		Caudal	Pluvo.	mm/hr
	Bar	kPa	m	l/h	l/min		
000	1,75	175	10,1	236	3,94	9	11
90°	2,00	200	10,4	257	4,28	10	11
	2,50	250	10,4	275	4,58	10	12
	2,75	275	10,7	291	4,84	10	12
	3,00	300	10,7	313	5,22	11	13
	3,50	350	10,7	325	5,41	11	13
	3,75	375	10,7	341	5,68	12	14
1000	1,75	175	10,1	502	8,36	10	11
180°	2,00	200	10,4	509	8,48	9	11
	2,50	250	10,4	602	10,03	11	13
	2,75	275	10,7	650	10,83	11	13
	3,00	300	10,7	704	11,73	12	14
	3,50	350	10,7	729	12,15	13	15
	3,75	375	10,7	745	12,41	13	15
2100	1,75	175	10,1	588	9,80	10	12
210°	2,00	200	10,4	645	10,75	10	12
	2,50	250	10,4	700	11,66	11	13
	2,75	275	10,7	747	12,45	11	13
	3,00	300	10,7	804	13,40	12	14
	3,50	350	10,7	854	14,23	13	15
	3,75	375	10,7	895	14,91	13	16







CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Regulador De Caudal

Maximizan la eficiencia y alargan la vida de un sistemas ajustando el caudal y la presión para cada zona.

PGV, PGV-JT, ICV, IBV



Maneta De Identificación De Agua Reciclada

Las etiquetas y las manetas violeta son una opción para identificar de forma simple, rápida y clara el uso de agua no potable.

PGV, PGV-JT, ICV, IBV (tag)



Filter Sentry™

El Filter Sentry limpia el filtro con un limpiador que se desliza hacia arriba y cubre todo el tamiz cuando se abre la válvula. Además, sigue limpiando la parte superior del filtro durante el funcionamiento de la válvula. El Filter Sentry también puede añadirse una vez se ha instalado la válvula.

ICV, IBV



Compatible Con Accu-Sync™

Evite la sobre presión del aspersor y ahorre agua de manera significativa con el nuevo regulador de presión Accu-Sync de Hunter.

SRV, PGV, PGV-JT, ICV, IBV





Aplicación: Residencial Conexión: 2,5 cm (1" BSP) Caudal: 0.25 a 7.0 m3/h

CARACTERÍSTICAS

- · Aplicación: Residencial
- Conexión: Rosca hembra 1" (25 mm)
- Diseño de junta de diafragma con doble reborde para un rendimiento superior sin pérdidas
- Compatible con los solenoides tipo "latch" CC de Hunter para uso con programadores alimentados por pilas
- Los tornillos cautivos de la tapa permiten un mantenimiento de la válvula sin problemas
- La posibilidad de caudal bajo permite utilizar los productos de microrriego de
- Solenoide encapsulado de 24 V CA con émbolo cautivo para un mantenimiento sin problemas
- Temperatura: 66 °C
- Período de garantía: 2 años
- ► Compatible con Accu-Sync[™]



SRV-100G Conexión: 1" 13 cm (altura) x 11 cm (longitud) x 6 cm (anchura)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal: de 0,25 a 7 m3/h; de 4 a 115 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,5 a 10 bar; de 150 a 1000 kPa
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 81

SRV, PÉRDIDA DE PRESIÓN EN BARES							
m³/h	25 mm en línea						
0,3	0,08						
1,0	0,10						
2,5	0,13						
3,5	0,13						
4,5	0,21						
5,5	0,30						
7.0	0.46						

Las tablas kPa son localizadas a en la página 90

SRV - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3									
1 Modelo	2 Entrada/Salida	3 Opciones (instaladas por el usuario)							
SRV-100G (sin regulador de	(en blanco) = NPT hembra	(en blanco) = sin opción							
caudal)	S = liso x liso	DC = Solenoide tipo "latch" CC							
	B = Liso x liso	CC = Tapa de conductos del solenoide							
		AS-ADJ = Regulador de presión adjustable Accu-Sync							
		AS-xx* = Accu-Sync Regulador de presión xx* Indicar el modelo de Accu-Sync elegido: 20 = 1.4 bar, 30 = 2.1 bar, 40 = 2.8 bar, 50 = 3.5 bar, 70 = 4.8 bar							

SRV-100G - DC = Válvula en línea de 25 mm (1" BSP) sin regulador de caudal

SRV-100G-S = Válvula en línea de 25 mm (1" BSP), sin regulador de caudal, con solenoide tipo "latch" DC

Aplicación: Residenciales y Pequeñas Areas Verdes Conexión: 1" (25 mm), 1.5" (40 mm.) , 2" (50 mm)

Caudal: 0.05 a 34 m³/h; 0.7 a 570 l/min

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación (PGV100): Residencial
- Aplicación (PGV101, 151, 201): Residencial/pequeñas areas comerciales
- conexión rosca: 1" (25 mm),
 1.5" (40 mm) y 2" (50 mm)
- La purga manual interna y externa permite una activación rápida y sencilla a "nivel de la válvula"
- Diseño durable con tornillos para una máxima resistencia
- Diseño de junta de diafragma con doble reborde para un rendimiento superior sin pérdidas
- Los solenoides tipo "latch" CC admiten los programadores Hunter con pilas

- Los tornillos cautivos de la tapa permiten un mantenimiento de la válvula sin problemas
- La posibilidad de caudal bajo permite utilizar los productos de microrriego de Hunter
- Solenoide encapsulado de 24 V CA con émbolo cautivo para un mantenimiento sin problemas
- Temperatura máxima: 66 °C
- Período de garantía: 2 años
- ► Regulador de caudal
- Maneta de identificación de agua reciclada
- ► Compatible con Accu-Sync™



PGV-100G Conexión: 1" 13 cm (altura) x 11 cm (longitud) x 6 cm (anchura)



PGV-201 Conexión: 2" 20 cm (altura) x 17 cm (longitud) x 13 cm (anchura)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal
 - PGV-100: de 0,05 a 34 m³/h de 0,7 a 570 l/min
 - PGV-101: de 0,05 a 34 m³/h de 0,7 a 570 l/min
 - PGV-151: de 0,05 a 34 m³/h de 0,7 a 570 l/min
 - PGV-201: de 0.05 a 34 m³/h de 0.7 a 570 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,5 a 10 bar; de 150 a 1.000 kPa

ESPECIFICACIONES DEL SOLENOIDE

- Solenoide de 24 VAC
 - 350 mA en arranque, 190 mA en mantenimiento, 60 Hz
 - 370 mA en arranque, 190 mA en mantenimiento, 50 Hz
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 81

PGV, PÉRDIDA DE PRESIÓN EN BARES

m³/h	25 mm en línea	25 mm en ángulo	40 mm en línea	40 mm en ángulo	50 mm en línea	50 mm en ángulo
0,25	0,10	0,07				
1,00	0,10	0,07				
2,50	0,12	0,08				
3,50	0,16	0,09				
4,50	0,22	0,12	0,21	0,22	0,08	0,08
7,00	0,44	0,22	0,22	0,21	0,08	0,08
9,00			0,24	0,21	0,09	0,09
11,00			0,26	0,23	0,11	0,09
13,50			0,31	0,26	0,14	0,10
18,00			0,44	0,37	0,21	0,14
22,50			0,62	0,53	0,31	0,22
27,00			0,84	0,75	0,44	0,33
30,50					0,56	0,45
34,00					0,70	0,59

Las tablas kPa son localizadas a en la página 90

PGV - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 Opciones Opciones Modelo Entrada/Salida (Instalado De Fábrica) (Instalado Por El Usuario) (en blanco) = Sin opción PGV-100G = Válvula en línea de 25 mm (en blanco) = NPT**(en blanco)** = Sin opción (1" BSP) sin regulador de caudal PGV-101G = Válvula en línea de 25 mm **S** = liso x liso DC = Solenoide tipo "latch" R = Maneta de identificación de (excepto PGV-151 (1" BSP) con regulador de caudal agua reciclada (excepto PGV-100) y PGV-201) PGV-100A = Válvula en ángulo de LS = Válvula sin solenoide DC = Solenoide tipo "latch" DC 25 mm (1" BSP) sin regulador de caudal B = Roscas BSP CC = Tapa de conductos del solenoide PGV-101A = Válvula en ángulo de 25 mm (1" BSP) con regulador de caudal AS-ADJ = Regulador de presión Eiemplos: ajustable Accu-Sync PGV-151 = Válvula en línea/ángulo de PGV-101G - B - DC = Válvula en línea de 25 mm (1" BSP) 40 mm (11/2" BSP) con regulador de **AS-xx*** = Accu-Sync Regulador de con control de caudal y presión **PGV-201** = Válvula en línea/ángulo solenoide tipo "latch" DC xx* Indicar el modelo de Accude 50 mm (2" BSP) con regulador de PGV-151 - B - AS-ADJ = Válvula Sync elegido: $20 = 1.4 \, bar$, 30 = 2.1en línea/ángulo de 40 mm **PGV-100** = Válvula en línea de 25 mm MM = Macho xbar, 40 = 2.8 bar, 50 = 3.5 bar, (11/2" BSP) con control de macho (NPT) (1" BSP) sin regulador de caudal $70 = 4.8 \, bar$ caudal, roscas BSP x 1" barb, PGV-101 = Válvula en línea de 25 mm MMB = Male xy regulador de presión male (BSP) (1" BSP) con regulador de caudal ajustable Accu-Sync™

PGV DE TAPA ROSCADA

CARACTERÍSTICAS

- · Aplicación: Residencial Conexión: 1" (25 mm)
- · La purga manual interna y externa permite una activación rápida y sencilla a "nivel de la válvula"
- El anillo de la tapa de nylon roscado reforzado con vidrio duradero permite un acceso fácil sin herramientas
- · Diseño de junta de diafragma con doble reborde para un rendimiento superior sin pérdidas
- Los solenoides tipo "latch" CC admiten los programadores Hunter con pilas
- La posibilidad de caudal bajo permite utilizar los productos de microrriego
- Solenoide encapsulado de 24 V CA con émbolo cautivo para un mantenimiento sin problemas
- Temperatura: 66 °C
- · Período de garantía: 2 años
- ▶ Regulador de caudal
- Maneta de identificación de agua reciclada
- ► Compatible con Accu-Sync[™]



PGV-100JT - G Conexión: 1" 14 cm (altura) x 11 cm (longitud) x 8 cm (anchura)



PGV-101JT - G Conexión: 1" 14 cm (altura) x 11 cm (longitud) x 8 cm (anchura)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal: de 0,05 7 m3/h; de 0,7 a 115 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,5 a 10 bar; de 150 a 1.000 kPa

ESPECIFICACIONES DEL SOLENOIDE

- · Solenoide de 24 VAC
 - 350 mA en arranque, 190 mA en mantenimiento, 60 Hz
 - 370 mA en arranque, 190 mA en mantenimiento, 50 Hz
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 81

PGV DE TAPA ROSCADA, PÉRDIDA DE PRESIÓN EN BARES

m³/h	25 mm en línea
0,25	0,08
1,00	0,10
2,50	0,13
3,50	0,13
4,50	0,21
5,50	0,30
6,50	0,46

Las tablas kPa son localizadas a en la

PGV JAR-TOP - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

PGV-100JT = Válvula de tapa roscada en línea de 25 mm (1" BSP) sin control de caudal

Modelo

PGV-101JT = Válvula de tapa roscada en línea de 25 mm (1" BSP) con control de caudal

Entrada/Salida

G = NPT hembra GS = liso x liso

GB = Roscas BSP

MM = Macho x macho (NPT) MMB = Macho x macho (BSP)

(Instalado De Fábrica)

Opciones

(en blanco) = Sin opción

LS = Sin Solenoide (solo disponible en modelos 101JT-G, 100JT-G, 101JT-GB, 100JT-GB)

DC = DC latching solenoid

Opciones

(Instalado Por El Usuario)

(en blanco) = Sin opción

R = Maneta de identificación de agua reciclada (Excepto modelos PGV100JT)

CC = Tapa de conductos del solenoide

DC = Solenoide tipo "latch" DC

AS-ADJ = Regulador de presión ajustable Accu-Sync

AS-xx* = Accu-Sync Regulador de presión xx* Indicar el modelo de Accu-Sync elegido: 20 = 1.4 ba $30 = 2.1 \, \text{bar}$, $40 = 2.8 \, \text{bar}$, $50 = 3.5 \, \text{bar}$, $70 = 4.8 \, \text{bar}$

Eiemplos:

PGV-100JT-GB = Válvula de tapa roscada en línea de 25 mm (1" BSP) con control de caudal y hembra BSP PGV-100JT-MMB = Válvula de tapa roscada en línea de 25 mm (1" BSP) sin control de caudal y roscas macho BSP



Aplicación: Comercial/Municipal

Conexión: 25 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm Caudal: 0.06 a 68 m³/h; 0.4 a 1135 l/min

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación: Comercial/municipal
- Conexión de 1", 1.5", 2", y 3"
- · La purga manual interna y externa permite una activación rápida y sencilla a "nivel de la válvula"
- La fabricación en nylon reforzado con vidrio permite la mayor presión
- Diseño de junta de diafragma con doble reborde para un rendimiento superior sin pérdidas
- El diafragma EPDM de tela reforzada y el asiento EPDM aseguran un funcionamiento superior en cualquier situación
- Los solenoides tipo "latch" CC admiten los programadores Hunter

- Los tornillos cautivos de la tapa permiten un mantenimiento de la válvula sin problemas
- La posibilidad de caudal bajo permite utilizar los productos de microrriego
- Solenoide encapsulado de 24 V CA con émbolo cautivo para un mantenimiento sin problemas
- Temperatura: 66 °C
- Período de garantía: 5 años
- Regulador de caudal
- Filter Sentry™
- Maneta de identificación de agua reciclada
- ▶ Compatible con Accu-Sync™



ICV-101G 14 cm (altura) x 12 cm (longitud) x 10,2 cm (anchura)



ICV-201G 18 cm (altura) x 17,5 cm (longitud) x 14 cm (anchura)



ICV-151G 18 cm (altura) x 17,5 cm (longitud) x



ICV-301 27,3 cm (altura) x 23,5 cm (longitud) x 18,7 cm (anchura)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal
 - ICV-101G: de 0,06 a 9 m³/h; de 0,4 a 150 l/min
 - ICV-151G: de 17 a 31 m³/h; de 75 a 510 l/min

 - ICV-201G: de 9 a 34 m³/h; de 150 a 560 l/min - ICV-301G: de 34 a 68 m³/h; de 560 a 1.135 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,5 a 15,0 bar; de 150 a 1.500 kPa

ESPECIFICACIONES DEL SOLENOIDE

- Solenoide de 24 VAC
 - 350 mA en arranque, 190 mA en mantenimiento, 60 Hz
 - 370 mA en arranque, 190 mA en mantenimiento, 50 Hz

▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 81

ICV - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4											
1 Model	2 Entrada/ Salida	Opciones (Instalado De Fábrica)	4 Opciones (Instalado Por El Usuario)								
ICV-101G = Válvula	(en blanco) =	(en blanco) = Sin opción	(en blanco) = Sin opción								
en línea de 25 mm (1" BSP)	Roscas NPT	FS = Filter Sentry	R = Maneta de identificación de agua reciclada								
CV-151G = 40 mm (1½" BSP) válvula	B = Roscas BSP	DC = Solenoide tipo "latch" DC	CC = Tapa de conductos del solenoide								
en linea			DC = Solenoide tipo "latch" DC								
CV-201G = 50 mm 2" BSP) válvula en inea			AS-ADJ = Regulador de presión ajustable Accu-Sync								
CV-301 = 80 mm (3" BSP) Válvula en inea/Ángulo			AS-xx* = Accu-Sync Regulador de presión xx* Indicar el modelo de Accu- Sync elegido: 20 = 1.4 bar, 30 = 2.1 bar, 40 = 2.8 bar, 50 = 3.5 bar, 70 = 4.8 bar								

ICV-101G = Válvula en línea de 25 mm (1" BSP) y roscas NPT

ICV-151G - FS - R = Válvula en línea de 40 mm (1 1/2" BSP), roscas NPT, Filter Sentry y etiqueta de identificación de agua reciclada

ICV-301B = Válvula en línea/ángulo de 80mm (3" BSP) y roscas BSP

ICV, PÉRDIDA DE PRESIÓN EN BARES

m³/h	25 mm	40 mm	50 mm		mm en ángulo
0,05	0,14			CITIIIICU	ciruiigaio
0,10	0,14				
0,25	0,14				
1,00	0,17				
2,50	0,19				
3,50	0,21				
4,50	0,24	0,10			
7,00	0,33	0,11			
9,00	0,45	0,12	0,05		
11,00		0,15	0,07		
13,50		0,20	0,10		
17,00		0,29	0,15		
20,50		0,42	0,22		
23,00		0,52	0,28		
27,00		0,72	0,39		
30,50		0,93	0,50		
34,00		1,20	0,63	0,15	0,13
40,00			0,88	0,20	0,16
45,50			1,20	0,26	0,23
51,00				0,34	0,30
57,00				0,43	0,38
62,50				0,53	0,48
68,00				0,64	0,59

Las tablas kPa son localizadas a en la página 90

CARACTERÍSTICAS

- La purga manual interna y externa permite una activación rápida y sencilla a "nivel de la válvula"
- Diseño de junta de diafragma con doble reborde para un rendimiento superior sin pérdidas
- El diafragma EPDM de tela reforzada y el asiento EPDM aseguran un funcionamiento superior en cualquier situación
- Compatible con los solenoides tipo "latch" CC de Hunter para uso con programadores alimentados por pilas
- Los tornillos cautivos de la tapa permiten un mantenimiento de la válvula sin problemas
- · La posibilidad de caudal bajo permite utilizar los productos de microrriego
- Solenoide encapsulado de 24 V CA con émbolo cautivo para un mantenimiento sin problemas
- Temperatura: 66 °C
- Período de garantía: 5 años
- ► Regulador de caudal
- ▶ Filter Sentry™
- ► Compatible con Accu-Sync™



Aplicación: Comercial/Municipal

Conexión: 25 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm

IBV-101G 11,4 cm (altura) x 9,3 cm (longitud) x 13,1 cm (anchura)





IBV-201G 15,4 cm (altura) x 13,2 cm (longitud) x 17,6 cm (anchura)



IBV-301G 23,6 cm (altura) x 18,3 cm (longitud) x 23 cm (anchura)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal
 - ICV-101G: de 0,06 a $9 \text{ m}^3/\text{h}$; de 0,4 a 150 I/min
 - 1CV-151G: de 4 a 34 m³/h; de 75 a 565 l/min
 - ICV-201G: de 9 a 45 m³/h; de 150 a 750 l/min
 - ICV-301: de 34 a 68 m³/h; de 560 a 1.135 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,5 a 15 bar; de 150 a 1.500 kPa

ESPECIFICACIONES DEL SOLENOIDE

- Solenoide de 24 VAC
 - 350 mA en arrangue, 190 mA en mantenimiento, 60 Hz
 - 370 mA en arranque, 190 mA en mantenimiento, 50 Hz
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 81

IBV - ESPECIFICACIONES: ORDEN1 + 2 + 3 + 4								
1 Modelo	2 Entrada/Salida	Opciones (Instalado De Fábrica)	4 Opciones (Instalado Por El Usuario)					
IBV-101G = Válvula en línea de 25 mm (1" BSP) IBV-151G = Válvula en línea de 40 mm (1½" BSP) IBV-201G = Válvula en línea de 50 mm (2" BSP) IBV-301G = Válvula en línea de 80 mm (3" BSP)	(en blanco) = Roscas NPT B = Roscas BSP	(en blanco) = Sin opción FS = Filter Sentry DC = Solenoide tipo "latch" DC	(en blanco) = Sin opción R = Maneta de identificación de agua reciclada CC = Tapa de conductos del solenoide DC = Solenoide tipo "latch" DC AS-ADJ = Regulador de presión ajustable Accu-Sync AS-xx* = Accu-Sync Regulador de presión xx* Indicar el modelo de Accu-Sync elegido: 20 = 1.4 bar, 30 = 2.1 bar, 40 = 2.8 bar, 50 = 3.5 bar, 70 = 4.8 bar					

Ejemplos:

IBV-101G = Válvula en línea de 25 mm (1" BSP), roscas NPT

IBV-151G - FS - R = Válvula en línea de 40 mm (1 1/2" BSP), roscas NPT, Filter Sentry y maneta de identificación de agua

IBV-201G-B-FS = Válvula en línea de 50 mm (2" BSP), roscas BSP y Filter Sentry

IBV, PÉRDIDA DE PRESIÓN EN **BARES**

m³/h	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm
0,05	0,14			
0,10	0,14			
0,25	0,14			
1,00	0,17			
2,50	0,19			
3,50	0,21			
4,50	0,24	0,10		
7,00	0,33	0,11		
9,00	0,45	0,12	0,05	
11,00		0,15	0,07	
13,50		0,20	0,10	
17,00		0,29	0,15	
20,50		0,42	0,22	
23,00		0,52	0,28	
27,00		0,72	0,39	
30,50		0,93	0,50	
34,00		1,20	0,63	0,15
40,00			0,88	0,20
45,50			1,20	0,26
51,00				0,34
57,00				0,43
62,50				0,53
68,00				0,64

Las tablas kPa son localizadas a en la página 90

ACCU-SYNCTM

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Regulación de 1.5 a 7 bar; de 150 a 700 kPa
- Presión estática: 10 bar; 1.000 kPa
- Diferencial de presión dinámica requerido: 1 bar; 100 kPa
- Funciona con solenoides tipo "latch" CC y DC
- Funciona con todas las válvulas Hunter

CAUDALES RECOMENDADOS PARA LA VÁLVULA ACCU-SYNC

Válvula	Caudal			
	m³/h	l/min		
SRV-100/101	19 - 114	1.2 - 6.8		
PGV-100/101	19 - 114	1.2 - 6.8		
PGV-151	75 - 454	4.5 - 28		
PGV-201	150 - 750	9.0 - 34		
ICV-101	19 - 150	1.2 - 9.0		
ICV-151	75 - 565	4.5 - 34		
ICV-201	150 - 750	9.0 - 46		
ICV-301	565 - 1135	34 - 68		
IBV-101	19 - 150	1.2 - 9.0		
IBV-151	75 - 565	4.5 - 34		
IBV-201	150 - 750	9.0 - 46		
IBV-301	565 - 1135	34 - 68		

ACCESORIOS ACCU-SYNC					
Totalmente regulable 1,5 a 7 bar	Accu-Sync ajustable , útil en cualquier instalación, regula presiones de 1.5 a 7 bar; 150 a 700 KPa				
Fijo 1,5 bar	Recomendado para riego localizado				
Fijo 2 bar	Adecuado para difusores				
Fijo 3 bar	Recomendado para sistemas con MP Rotators y tuberias de goteo largas				
Fijo 3,5 bar	Ideal para aspersores de medio alcance				
Fijo 5 bar	Ideal para aspersores de largo alcance				

Totalmente Regulable



Altura con solenoide: 8.2 cm Anchura: 11.4 cm



Altura con solenoide: 8.2 cm



AS-30 Altura con solenoide: 8.2 cm Anchura: 11.1 cm



Altura con solenoide: 8.2 cm Anchura: 11.1 cm



Altura con solenoide: 8.2 cm Anchura: 11.1 cm



Altura con solenoide: 8.2 cm



Instalación El Accu-Sync de la imagen está instalado en las válvulas ICV y PGV.

Anchura: 11.1 cm



Anchura: 11.1 cm



ACOPLES RÁPIDOS

Aplicación: Comercial

Presión Regulada a: 10.5 bar; 1,050 kPa

CARACTERÍSTICAS

- 100% intercambiable con Rain Bird®, Toro® y Buckner®
- Construcción de bronce rojo y acero inoxidable
- Tapa termoplástica TuffTop™ y cubiertas sin cierre
- Estabilización WingThing™ y conexión de llave Acme
- Lengüeta de acero inoxidable en las llaves de 25 mm (1") y 52 mm (11/4")
- Tapas con muelles de acero inoxidable para un correcto cierre y protección de los componentes de las juntas de las válvulas



Acoples Rápidos

HQ, PÉRDIDA DE PRESIÓN "EN **BARES** m³/h HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

1,0	0,06	0,07		
2,3	1,12	0,14		
3,4	0,28	0,30	0,15	
4,5	0,50	0,52	0,30	0,07
6,8			0,79	0,21
9,1				0,43
11,4				0,63
13,6				0,90
15,9				1,37

Las tablas kPa son localizadas a en la página 90



Opción Agua Reciclada

Todos los modelos con tapa disponen de una tapa TuffTop™ violeta opcional para instalaciones que utilicen agua reciclada.

TABLA DE MODELOS PARA ACOPLES RAPIDOS, LLAVE Y PIVOTES DE MANGUERA							
Modelo	Roscas de entrada	Ranuras	Cuerpo	Color*	Llave	Cerradura	Codo Giratorio
HQ-3RC	20 mm (¾") NPT	2	1 - Pieza	Amarillo	No	HK-33	HS-0
HQ-33DRC	20 mm (¾") NPT	2	2 - Pieza	Amarillo	No	HK-33	HS-0
HQ-33DLRC	20 mm (¾") NPT	2	2 - Pieza	Amarillo	Sí	HK-33	HS-0
HQ-44RC	25 mm (1") NPT	1	2 - Pieza	Amarillo	No	HK-44	HS-1 o HS-2
HQ-LRC	25 mm (1") NPT	1	2 - Pieza	Amarillo	Sí	HK-44	HS-1 o HS-2
HQ-RC-AW	25 mm (1") NP	Acme	2 - Piezas con alas**	Amarillo	No	HK-44A	HS-1 o HS-2
HQ-44LRC-AW	25 mm (1") NPT	Acme	2 - Piezas con alas**	Amarillo	Sí	HK-44A	HS-1 o HS-2
HQ-4RC	25 mm (1") NPT	2	1 - Pieza	Amarillo	No	HK-55	HS-1 o HS-2
HQ-5LRC	25 mm (1") NPT	2	1 - Pieza	Amarillo	Sí	HK-55	HS-1 o HS-2
HQ-5RC-B	25 mm (1") BSP	2	1 - Pieza	Amarillo	No	HK-55	HS-1-B o HS-2-B
HQ-5LRC-B	25 mm (1") BSP	2	1 - Pieza	Amarillo	Sí	HK-55	HS-1-B o HS-2-B

^{*} Todos los modelos con tapa con cierre están disponibles con tapas violeta para las aplicaciones con agua reciclada.

^{**}Aletas de estabilización anti-rotación.

ACOPLES RÁPIDOS - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3

Modelos

Opciones Cubierta

Opciones Adicionales

HQ3 = Entrada de 20 mm (3/4"), cuerpo de una pieza, 2 ranuras

HQ5 = Entrada de 25 mm (1"), cuerpo de una pieza, 2 ranuras

HQ33D = Entrada de 20 mm (3/4"), cuerpo de una pieza, 2 ranuras

HQ44 = Entrada de 25 mm (1"), cuerpo de 2 piezas, 1 ranura o Acme

RC = Cubierta de goma amarilla

LRC = Cubierta de goma amarilla

(LRC: No disponible para el cuerpo HQ3)

(en blanco) = Sin opción

AW = Llave Acme con argollas antigiro (sólo disponible en el cuerpo HQ44)

BSP = Roscas BSP (sólo disponible en el cuerpo HQ5)

R = Cubierta con cierre violeta (identificación de agua reciclada, sólo disponible en modelos LRC)

Ejemplos:

HQ3 - RC = Válvula HQ3 con cubierta de goma

HQ44 - LRC = Válvula HQ44 con cubierta de goma con cierre

HQ44- LRC - R = Válvula HQ44 con cubierta de goma con cierre y reclaimed water ID

 $\textbf{HQ44-LRC-AW-R} = \textbf{V\'alvula} \ \textbf{HQ} \ \textbf{con cubierta} \ \textbf{de goma con cierre, enchufe de llave acme, aletas anti-rotación e identificación de agua reciclada$

HQ5 - LRC - BSP = Válvula HQ5 con cubierta de goma con cierre y roscas de entrada del cuerpo BSP

LLAVES		
HK - Modelos De Llave	Valvula Compatible	Pivote Compatible
HK33 = Válvula de 20 mm (¾"), entrada de llave de 20 mm (¾")	HQ3, HQ33	HS0
HK44 = Válvula de 25 mm (1"), entrada de llave de 25 mm (1")	HQ44	HS1, HS2, HS1B, HS2B
HK44A = Válvula de 25 mm (1"), entrada de llave acme	HQ44AW	HS1, HS2, HS1B, HS2B
HK55 = Válvula de 25 mm (1"), entrada de llave de 32 mm (1¼")	HQ5	HS1, HS2, HS1B, HS2B

PIVOTES DE MANGUERA	
Pivotes De Manguera	Llave Compatible
HSO =Entrada de 20 mm (¾"), salida tubo 20 mm (¾")	HK33
HS1 = Entrada de 25 mm (1"), entrada de 20 mm ¾")	HK44, HK44A, HK55
HS2 = Entrada de 25 mm (1"), entrada de 25 mm (1")	HK44, HK44A, HK55
HS1B = Entrada de 25 mm (1"), salida BSP de 20 mm (¾")	HK44, HK44A, HK55
HS2B = Entrada de 25 mm (1"), salida BSP de 25 mm (1")	HK44, HK44A, HK55

PÉRDIDA DE PRESIÓN EN kPa

SRV, PÉRDIDA DE PRESIÓN EN kPa						
I/min	25 mm en línea					
4	7,6					
20	13					
40	13					
55	13					
75	22					
95	35					
115	43					

PGV, PÉRDIDA DE PRESIÓN EN kPa						
l/min	25 mm en línea	25 mm en ángulo	40 mm en línea	40 mm en ángulo	50 mm en línea	50 mm en ángulo
4	8,2	6,8				
20	9,7	6,8				
40	13,0	6,8				
55	11,0	6,8				
75	22,0	14,0	20	22	4,0	8,8
95	31,0	16,0	20	21	5,7	9,2
115	43,0	21,0	21	21	7,3	9,6
135			22	21	9,0	10,0
200			27	24	14,0	12,0
325			47	41	26,0	19,0
400			65	59	33,0	24,0
500			96	92	43,0	32,0
625					56,0	45,0
775					74,0	64,0

PGV DE TAPA ROSCADA, PÉRDIDA DE PRESIÓN EN kPa						
25 mm en línea						
8,2						
9,7						
13,0						
11,0						
22,0						
31,0						
43,0						

ICV, PÉRDIDA DE PRESIÓN EN kPa							
I/min	25 mm	40 mm	50 mm		mm en ángulo		
1	14						
2	14						
4	14						
20	17						
40	20						
60	20						
75	20	9,6					
115	29	10,0					
150	48	12,0	5,0				
190		15,0	7,0				
225		18,0	9,3				
280		26,0	14,0				
340		37,0	20,0				
380		46,0	26,0				
450		65,0	36,0				
510		84,0	47,0				
565		104,0	57,0	16	12		
660			79,0	22	17		
750			103,0	29	23		
850				38	30		
950				47	38		
1050				58	47		
1135				69	56		

Nota:

Tablas calculadas con el regulador de caudal completamente abierto

IBV, PERDIDA DE PRESION EN KPa					
I/min	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	
1	14				
2	14				
4	14				
20	17				
40	20				
60	20				
75	20	9,6			
115	29	10,0			
150	48	12,0	5,0		
190		15,0	7,0		
225		18,0	9,3		
280		26,0	14,0		
340		37,0	20,0		
380		46,0	26,0		
450		65,0	36,0		

84,0

104,0

47,0

57,0

79,0

103,0

16

22

29 38

47

58

69

1135 **Nota:**

510

565

660

750

950


1050

Tablas calculadas con el regulador de caudal completamente abierto

HQ, PÉRDIDA DE PRESIÓN "EN kPa

i/min	HQ-3	HQ-33	HQ-44	HQ-5
18,9	5,5	6,9		
37,9	12,4	13,8		
56,8	28,3	29,6	15,2	
75,7	49,6	52,4	30,3	6,9
113,6			79,3	20,7
151,4				43,4
189,3				63,4
227,1				89,6
265,0				136,5







CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Protección Automática Frente A Cortocircuitos

La protección automática frente a cortocircuitos, que está disponible en todos los programadores Hunter con alimentación AC, detecta automáticamente los fallos eléctricos provocados por el cableado o por daños. Se omiten las estaciones cortocircuitadas permitiendo que el riego continúe en aquellas estaciones que funcionan correctamente. Sin fusibles ni seccionadores internos que se disparen e inutilicen totalmente el riego.

Eco Logic, X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC

Supervisión Del Caudal En Tiempo Real

Esta función permite la conexión a un caudalímetro para verificar las condiciones de exceso o defecto de caudal y reaccionar de forma automática a alarmas. El programador memoriza los caudales típicos de cada zona de riego y hace un seguimiento de su funcionamiento durante el riego automático. Cuando se detecta un caudal incorrecto, el programador puede identificar la estación que falla y cerrarla. Se utiliza con una válvula maestra normalmente cerrada. Los parámetros de alarma son programables por el usuario. Los totales del caudal se registran en la memoria del programador para verificar el uso de agua del sistema.

I-Core, ACC

Ajuste Estacional

Esta función permite ajustes rápidos de los tiempos de funcionamiento del riego mediante una escala de porcentajes. Durante la temporada alta, programe el ajuste estacional al 100%. Si las condiciones climáticas requieren menos agua, introduzca el valor de porcentaje adecuado (p. ej. 50%) para disminuir el tiempo de riego sin necesidad de ajustar cada estación en el programa. Hunter ofrece tres formas diferentes de utilizar el ajuste estacional para reducir el consumo de agua:

En general: Establece un valor de ajuste estacional a todos los programas del programador (disponible en la mayoría de programadores Hunter)

Mensualmente:: Permite al usuario programar un valor de ajuste estacional para cada mes del año (disponible en el programador I-Core). El primer día de cada mes, el programador cambia automáticamente el valor de ajuste estacional programado.

I-Core

Diariamente (Sensor ET Solar Sync): Realiza un ajuste diario automático basado en las mediciones del clima local (disponible para la mayoría de programadores Hunter)

X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC

PROGRAMADORES

Easy Retrieve™

Una herramienta de copia de seguridad manual que almacena la programación completa de un programador y la información de con guración en una memoria de seguridad. Permite la restauración en cualquier momento de la programación de riego guardada. Puede usarse para restablecer la con guración inicial del programador después de una manipulación o al principio de una nueva estación.

X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC, XC Hybrid, Node

Días De "No Riego"

Es posible programar con anterioridad el apagado de uno o varios días de la semana, de manera que no se efectúe el riego sea cual sea la programación establecida. Por ejemplo, si el jardinero corta el césped el sábado, la función Event Day Off (apagado por evento) permite programar el apagado el sábado, para que no se active el riego.

PCC, Pro-C, I-Core, ACC

Ventana De "No-Riego"

Periodos de tiempo especi cados por el usuario en los que el programador no permite el riego automático. La ventana de No-riego puede usarse para cumplir las restricciones de riego locales o para evitar problemas con el tráfico peatonal. Esta función no afecta a las opciones de riego manual para el mantenimiento local.

I-Core, ACC

Retraso Entre Estaciones

Cantidad de días especificados por el usuario en los que el programador está en modo apagado, pero posteriormente vuelve automáticamente a riego automático. Esto evita el riego durante un periodo prolongado de inclemencias meteorológicas, pero reanuda el riego automático sin necesidad de volver a visitar el programador. El programador muestra el número de días restantes antes de que se reanude el riego.

X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC

Retraso Por Lluvia Programable

Cantidad de días determinados por el usuario en los que el programador esta apagado, para volver a funcionar automáticamente después sin alterar los programas establecidos. Evitando, asi, regar durante un periodo prolongado de inclemencias meteorológicas. El programador muestra el número de días restantes antes del re-inicio del riego.

Eco Logic, X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC, XC Hybrid, Node

Ciclo y Remojo

Función de ahorro de agua permite al usuario especificar el tiempo máximo de funcionamiento de cada estación, seguido por un tiempo mínimo de remojo, para evitar la escorrentía en pendientes o suelos saturados. El usuario puede introducir cualquier tiempo de funcionamiento y el programador dividirá este valor automáticamente en ciclos para permitir que el agua sea absorbida durante los periodos de remojo. Esta función es ajustable para cada estación según las condiciones del suelo y la instalación.

I-Core, ACC

Grupos De Estaciones Simultáneos

Posibilidad de agrupar estaciones en unidades de riego mayores que funcionan juntas dentro de programas automáticos. Permite consolidar sistemas grandes en unos pocos elementos a programar y se puede usar para controlar el caudal del sistema en instalaciones de gran capacidad.

ACC

Quick Check™

Esta función permite un diagnóstico rápido de los problemas de cableado de las válvulas, sin necesidad de verificar los problemas potenciales de cada circuito de cableado. Quick Check puede detectar un cortocircuito en el cableado y visualizar el mensaje "ERR" y el número de la estación en la pantalla.

Eco Logic, X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC, Node

Calculadora De Tiempos De Riego

Esta función suma todos los tiempos de funcionamiento y calcula la duración total de un programa o muestra instantáneamente el tiempo total de un ciclo de riego completo. Esta información puede ser utilizada para determinar en qué momento del día se acaba el riego.

X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC, Node

Programabilidad Del Sensor

La posibilidad de especificar qué programa o qué estaciones deberán cerrarse en respuesta a una alarma concreta del sensor. Permite que las estaciones y los programas que no están afectados por ese sensor continúen su funcionamiento de manera automática.

 $\hbox{X-Core, PCC, Pro-C, I-Core, ACC, XC Hybrid}\\$

Memoria No Volátil

Esta función ofrece protección contra una alimentación inestable, guardando la hora actual, el día y la información de programación.

Disponible en todos los programadores Hunter

ECO LOGIC

Aplicación: **Residencial** Número de estaciones: **4, 6**

Tipo: Fijo

CARACTERÍSTICAS

- Número de estaciones: 4, 6
- · Tipo: Fijo
- · Armario: Interior/exterior
- Programas independientes: 3 (adaptable)
- Horas de inicio por programa: 4 (adaptable)
- Tiempos de riego máximo de las estaciones: 4 h
- Compatible con sensores Clik de Hunter y con otros sensores de clima de tipo microrruptor
- Bypass del sensor de lluvia
- Retardo por lluvia programable: de 1 a 7 días
- · Ciclo manual
- El programa de prueba permite efectuar comprobaciones rápidas del sistema
- Quick Check™
- · Memoria no volátil
- · Protección automática frente a cortocircuitos
- Ajuste estacional (global): del 10 al 150%
- Retardo entre estaciones (máximo): 4 h
- Los programas adaptables permiten simplificar el programador
- Período de garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada del transformador: 230/240 V CA a 50/60 Hz
- Salida del transformador (24 V CA): 0,625 A
- Salida de la estación (24 V CA): 0,56 A
- Salida bomba/válvula maestra (24 V CA): 0,56 A

CERTIFICACIONES

• CE, cUL



De interior en plástico

12,6 cm (altura) x 12,6 cm (anchura) x 3,2 cm (profundidad)

ECO LOGIC	
Modelos	Descripción
ELC-401i - E	Programador para interiores de 4 estaciones, 230/240 VAC con conexiones para Europa
ELC-601i - E	Programador para interiores de 6 estaciones, 230/240 VAC con conexiones para Europa

X-CORE

Aplicación: Residencial

Número de estaciones: 2, 4, 6, 8

Tipo: Fijo

CARACTERÍSTICAS

- Número de estaciones: 2, 4, 6, 8
- Tipo: Fijo
- Armarios: Interior y exterior
- Programas independientes: 3
- · Horas de inicio por programa: 4
- Tiempos de riego máximo de las estaciones: 4 h
- · Período de garantía: 2 años
- ► Easy Retrieve[™]
- ► Retraso por Iluvia programable
- ▶ Quick Check™
- ► Memoria no volátil
- ▶ Protección automática frente a cortocircuitos
- ▶ Ajuste estacional: actualización global o automática con solar sync
- ► Retraso entre estaciones
- ▶ Programabilidad del sensor
- ► Calculadora De Tiempos De Riego

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada del transformador: 230/240 V CA (modelo internacional)
- Salida del transformador (24 V CA): 1 A
- Salida de la estación (24 V CA): 0,56 A
- Bomba/Válvula maestra: (24 V CA): 0,28 A
- Entradas de sensor: 1; normalmente cerrada
- Temperatura de funcionamiento: de -18 a 66 °C

CERTIFICACIONES

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en las páginas 93 y 94




De interior en plástico

16,5 cm (altura) x 14,6 cm (anchura) x 5 cm (profundidad)



De exterior en plástico

22 cm (altura) x 17,8 cm (anchura) x 9,5 cm (profundidad)



Ejemplos:

XC-201i - E = Programador para interiores de 2 estaciones 230/240 VAC con armario de plástico, conexiones para Europa

XC-401 - E = Programador para interiores de 4 estaciones 230/240 VAC con armario de plástico

XC-601i - E = Programador para interiores de 6 estationes 230/240 VAC con armario de plástico, conexiones para Australia

XC-801 - E = Programador para interiores de 8 estationes 230/240 VAC con armario de plástico, conexiones para Australia



Aplicación: **Residencial/Comercial** Número de estaciones: **6, 9, 12, 15**

Tipo: Fijo

CARACTERÍSTICAS

- Número de estaciones: 6, 9, 12, 15
- Tipo: fijo
- · Armarios: interior y exterior
- · Programas independientes: 3
- · Horas de inicio por programa: 4
- Tiempos de riego máximo de las estaciones: 6 h
- Los programas específicos de iluminación opcionales proporcionan un control independiente del riego y la iluminación (requiere la actualización de la carátula Pro-C/FX)
- Período de garantía: 2 años
- ► Easy Retrieve[™]
- ► Retraso por Iluvia programable
- Quick Check
- Memoria no volátil
- Protección automática frente a cortocircuitos
- ▶ Ajuste estacional: actualización global o automática con solar sync
- ► Retraso entre estaciones
- Programabilidad del sensor
- ► Calculadora de tiempos de riego
- ▶ Días de "No Riego"





De exterior en plástico 22,6 cm (altura) x 25,1 cm (anchura) x 10,9 cm (profundidad)



Cartula Pro-C/FX (opcional)

Permite controlar desde el Pro-C programas de riego e iluminación (Ref. 526205)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada del transformador: 120 o 230/240 V CA (modelo internacional)
- Salida del transformador (24 V CA): 1 A
- Salida de la estación (24 V CA): 0,56 A
- Salida bomba/válvula maestra (24 V CA): 0,28 A
- Bomba/Válvula maestra, normalmente cerrada
- Entradas de sensor: 1
- Temperatura de funcionamiento de -18 a 66 °C

CERTIFICACIONES

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en las páginas 93 y 94

OPCIÓN INSTALADA POR EL USUARIO (Especifique Por Separado)

Opciones

La actualización a la carátula Pro-C FX proporciona control para la iluminación independiente del sistema de riego. Pueden ser controlados un maximo de 3 transformadores para iluminación utilizando los nuevos programas L1, L2, y L3. (El uso de un solo transformador para iluminación disminuye por 1 el número total de estaciones de riego disponibles.)

PCC - ESPECIFICACIONES: ORDEN1 + 2 + 3 + 4						
1 Modelos	2 Transformador	3 Interior/Exterior	4 Opciones			
PCC-6 = 6 estaciones	00 = 120VAC	(en blanco) = Modelo para	(en blanco) = No opción			
PCC-9 = 9 estaciones	01 = 230/240 VAC	exteriores	E = 230/240 VAC con conexiones para Europa			
PCC-12 = 12 estaciones		i = Modelos para interiores	A = 230/240 VAC con conexiones para Australia			
PCC-15 = 15 estaciones			(el modelo para exteriores incluye un transformador interno con cable)			

Ejemplos

PCC-1201i - E = Programador para interiores de 12 estaciones, 230/240 VAC, y armario de plástico

PCC-600 = Programador para exteriores de 6 estaciones, 120 VAC, y armario de plástico

PCC-901i - E = Programador para interiores de 9 estaciones, 230/240 VAC, y armario de plástico

PRO-C

Aplicación: Residencial/Comercial

Número de estaciones: 3 a 15

Tipo: Modular

CARACTERÍSTICAS

- Número de estaciones: de 3 a 15
- · Tipo: Modular
- Armarios: Interior y exterior
- Programas independientes: 3
- Horas de inicio por programa: 4
- Tiempos de riego máximo de las estaciones: 6 h
- Los programas específicos de iluminación opcionales proporcionan un control independiente del riego y la iluminación (requiere la actualización de la carátula Pro-C/FX)
- Período de garantía: 2 años

- ► Easy Retrieve™
- Arranque y avance manual con una tecla
- ▶ Bypass del sensor de lluvia
- ► Retraso por Iluvia programable
- ▶ Quick Check
- ► Memoria no volátil
- Protección automática frente a cortocircuitos
- ► Ajuste estacional: actualización global o automática con solar sync
- Retraso entre estaciones
- ► Programabilidad del sensor
- ► Calculadora de tiempos de riego
- ▶ Días de "No Riego"



De interior en plástico 21,1 cm (altura) x 24,4 cm (anchura) x 9,4cm (profundidad)



De exterior en plástico 22,6 cm (altura) x 25,1 cm (anchura) x 10,9 cm (profundidad)



Módulos Para Ampliación De Estaciones Permiten ampliar fácilmente el numero de estaciones una vez instalado.



Cartula Pack Pro-C/FX (opcional)
Permite controlar desde el

Permite controlar desde el Pro-C programas de riego e iluminación (Ref. 526205)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada del transformador: 120 o 230/240 V CA (modelo internacional)
- Salida del transformador (24 V CA): 1 A
- Salida de la estación (24 V CA): 0,56 A
- Salida bomba/válvula maestra (24 V CA): 0,28 A
- Bomba/Válvula maestra
- Entradas de sensor: 1
- Temperatura de funcionamiento: de -18 a 66 °C

CERTIFICACIONES

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en las páginas 93 y 94

1 Modelos De Base	2 Opciones		
PC-300i = Programador Pro-C para interiores	(en blanco) = Sin opción		
de 3 estaciones con transformador de enchufe	E = 230/240 VAC con conexiones para Europa		
PC-300 = Programador Pro-C para exteriores de 3 estaciones con transformador interno	A = 230/240 VAC con conexiones para Australia (el modelo para exteriores incluye un		
PC-301i = Versión internacional, programador Pro-C para interiores de 3 estaciones con transformador de enchufe	transformador interno con cable)		
PC-301 = Versión internacional, programador Pro-C para exteriores de 3 estaciones con transformador interno.			

Fi	i۵	m	n	l٥	ς.
1	ľ		М	IU	э.

PC-301i - E = Unidad base para interiores de 3 estaciones, 230/240 VAC y armario de plástico PC-601i - E = Unidad base para interiores de 3 estaciones, un módulo PCM-300, 230/240 VAC y armario de plástico

PC-901i - E = Unidad base para interiores de 3 estaciones, dos módulos PCM-300, 230/240 VAC y armario de plástico

PC-1201 - E = Unidad base para interiores de 3 estaciones, tres módulos PCM-300, 230/240 VAC y armario de plástico

PC-1501 - E = Unidad base para interiores de 3 estaciones, un módulo PCM-300, un módulo PCM-900, 230/240 VAC y armario de plástico

MÓDULOS PARA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES				
Módulos Ampli- ación Estación	Descripción			
PCM-300	Módulo de ampliación de tres esta- ciones: para aumentar el número de estaciones de 3 a 6, de 6 a 9, y de 9 a 12			
PCM-900	Módulo de ampliación de nueve estaciones: utilícelo únicamente para aumentar el número de estaciones de 6 a 15			

I-CORE

Aplicación: Comercial

Número de estaciones: 6 a 42

Tipo: Modular

CARACTERÍSTICAS

- Número de estaciones: de 6 a 42 (48 estaciones con decodificadores DUAL)
- · Tipo: modular
- · Armario: exterior
- Programas independientes: 4
- Horas de inicio por programa: 8 (A, B, C); 16 (D)
- Tiempos de riego máximo de las estaciones: 12 h
- Período de garantía: 5 años
- ► Easy Retrieve[™]
- Arranque y avance manual con una tecla
- ► Retraso por Iluvia programable
- ▶ Quick Check
- ► Memoria no volátil
- Protección automática frente a cortocircuitos

- Retardo entre estaciones máximo 9 horas
- Programabilidad del sensor para I-Core
- ► Funcionamiento simultáneo de programas
- ► Calculadora de tiempos de riego
- ► Ciclo y remojo
- ▶ Ventana de "no riego"
- ▶ Días de "No Riego"
- Monitorización del caudal en tiempo real
- Programación multi idioma (inglés, español, francés, italiano, alemán, portugués)



Armario de plástico 25,7 cm (altura) x 33.7 cm (anchura) x 2,1 cm (profundidad)



Montaje de pared metálico 29 cm (altura) x 39 cm (anchura) x 15 cm (profundidad)



Pedestal metálico 92 cm (altura) x 39 cm (anchura) x 13 cm (profundidad)



Pedestal de plástico 97 cm (altura) x 54 cm (anchura) x 40 cm (profundidad)



Módulos Para Ampliación De Estaciones Los módulos "puente" del I-Core activan los terminales de la regleta de salida existente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada del transformador: 120/240 V CA a 50/60 Hz
- Salida del transformador (24 V CA): 1,4 A
- Transformador de voltaje dual (120/240 V CA)
- Salida de la estación (24 V CA): 0,56 A
- Salida bomba/válvula maestra (24 V CA): 0,28 A
- Funcionamiento simultáneo de estaciones (incluye válvula maestra): 5 válvulas
- Bomba/válvula maestra normalmente cerrada
- Entradas de sensor: plástico: 2; metal: 3
- Temperatura de funcionamiento: de -18 a 66 °C

CERTIFICACIONES

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- · Índice del armario
 - metal: IP-56
 - plástico: IP-24
 - soporte plástico para pared : IP-44
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en las páginas 93 y 94

I-CORE	
Modelos	Descripciones
IC-600-PL	Programador de 6 estaciones, interiores/exteriores, armario de plástico
IC-601-PL	Versión internacional, programador de 6 estaciones, interiores/exteriores, armario de plástico
IC-600-M	Programador de 6 estaciones, interiores/exteriores, armario de metal
IC-600-PP	Programador de 6 estaciones, interiores/exteriores, pedestal de plástico
IC-600-SS	Programador de 6 estaciones, interiores/exteriores, armario en acero inoxidable
ICM600	Módulo de expansión de 6 estaciones conectable
ACC-PED	Pedestal metálico, revestimiento pulverizado gris, para utilizar con los programadores metálicos I-Core y ACC
PED-SS	Pedestal en acero inoxidable, para utilizar con los programadores I-Core y ACC de acero inoxidable

TIPO DE MÓDULO Y ESTACIONES	
Tipo de Módulo	Incrementa a
Armario de plástico	30 estaciones
Metal/acero inoxidable	42 estaciones
 Pedestal de plástico	42 estaciones
 Armario de acero inoxidable	42 estaciones

DUAL

Aplicación: Comercial

Número de estaciones: 6 to 48 Tipo: Decodificador para I-Core

CARACTERÍSTICAS

- Tamaños disponibles de los decodificadores de: 1, 2
- Distancia máx. recomendada, decodificador a solenoide: 2 mm² (14 AWG)
- · Módulos de protección de sobretensión externa DUAL-S
- · Distancia máx. al decodificador, ruta cable 14 AWG: 15,00 m; ruta cable 12 AWG 3,3 mm²
- Decodificadores programables "in situ" (no hay que introducir números de serie)
- · La pantalla del módulo de decodificadores Dual y el botón de programación permiten programar los decodificadores fácilmente desde 🕨 el mismo programador
- Los decodificadores Dual pueden programarse in situ con el ICD-HP de Hunter. No es necesario retirar los decodificadores de la ruta de dos hilos

- · El módulo de decodificadores muestra el funcionamiento del decodificador y la información de diagnóstico
- Puede hacer funcionar hasta 48 estaciones combinando programadores convencionales y decodificadores, permitiendo una fácil reposición
- Conectores estancos para la conexión a la ruta de dos hilos suministrados con todos los decodificadores Dual y protección de sobretensión DUAL-S
- Número de rutas de dos hilos: 3
- I-Core y más
- Decodificadores programables
- Interfaz de programación inalámbrica
- ► Idwire con revestimiento
- Conectores estancos incluidos

Decodificadores DUAL y proteccion de sobretensión

7,6 cm (altura) x 4,4 cm (anchura) x 5 cm (profundidad)



Módulo decodificador DUAL

3,5 cm (altura) x 11,1 cm (anchura) x 10,1 cm (profundidad)



en el programador I-Core convirtiéndolo en un sistema de control de decodificadores de dos hilos. Se pueden conectar al programador hasta 3 rutas de dos hilos permitiendo una máxima flexibilidad de diseño

Puede hacer funcionar hasta 48 estaciones con una única ruta de dos hilos. Reduce los costes de material v mano de obra en la instalación de



Los decodificadores Dual se pueden conectar en cualquier . lugar de la ruta de dos hilos y pueden hacer funcionar 1 o . Válvulas a una distancia de hasta 30 m del decodificador.

ESPECIFICACIONES MODELO DUAL

- Distancia máx. recomendada, decodificador a solenoide: 30 m
- · Distancia máx. al decodificador
 - ruta cable 2 mm² (14 AWG): 1500 m
 - ruta cable 3,3 mm² (12 AWG): 2300 m

CERTIFICACIONES

- · CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en las páginas 93 y 94

DUAL		
Modelos Base	Plus	Descripción
IC-600-PL	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interiores/exteriores, armario de plástico
IC-601-PL	DUAL48M	Versión internacional, programador de 48 estaciones, interiores/exteriores, armario de plástico
IC-600-M	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interiores/exteriores, armario de metal
IC-600-PP	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interiores/exteriores, pedestal de plástico
IC-600-SS	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interiores/exteriores, armario de acero inoxidable

Módulo de salida decodificador Dual. El módulo de acoplamiento convierte cualquier programador I-Core en un sistema de decodificador de 2 cables (hasta un máximo de 48 estaciones) DUAL-1 Decodificador de 1 estación Dual (incluye 2 conectores DBRY-6) DUAL-2 Decodificador de 2 estaciones Dual (incluye 2 conectores DBRY-6) DUAL-S Protección de sobretensión Dual (incluye 4 conectores DBRY-6)	Modelos Dual	Descripción
DUAL-2 Decodificador de 2 estaciones Dual (incluye 2 conectores DBRY-6)	DUAL48M	convierte cualquier programador I-Core en un sistema de decodi-
	DUAL-1	Decodificador de 1 estación Dual (incluye 2 conectores DBRY-6)
DUAL-S Protección de sobretensión Dual (incluye 4 conectores DBRY-6)	DUAL-2	Decodificador de 2 estaciones Dual (incluye 2 conectores DBRY-6)
	DUAL-S	Protección de sobretensión Dual (incluye 4 conectores DBRY-6)

GUÍA DE MODELOS DE CABLE DE ID

Cable decodificador estándar de 2 mm² (14 AWG)		Cable decodificador de alta resistencia y largo alcance de 3.3 mm² (12 AWG)		
evestimiento gris	ID2GRY	Revestimiento gris		
evestimiento violeta	ID2PUR	Revestimiento violeta		
evestimiento amarillo	ID2YLW	Revestimiento amarillo		
evestimiento naranja	ID20RG	Revestimiento naranja		
evestimiento azul	ID2BLU	Revestimiento azul		
evestimiento marrón	ID2TAN	Revestimiento marrón		
	evestimiento gris evestimiento violeta evestimiento amarillo evestimiento naranja evestimiento azul	resistencia 3.3 mm² (1/2 evestimiento gris ID2GRY evestimiento violeta ID2PUR evestimiento amarillo ID2YLW evestimiento naranja ID2ORG evestimiento azul ID2BLU		

	TIRADA MAXIMA DE CABLE ID				
	Cable ID 1	Cable ID 2			
	1500 m con sistemas Dual	2300 m con sistemas I-Core/Dual			
-	3 km con sistemas ACC/ICD	4.5 km con sistemas ACC/ICD			

ACC

Aplicación: **Comercial Gama Alta** Número de estaciones: **12 a 42**

Tipo: Modular

CARACTERÍSTICAS

- Número de estaciones: de 12 a 42
- Tipo: Modular
- · Armario: Exterior
- Programas independientes: 6
- Horas de inicio por programa: 10
- Tiempos de riego máximo de las estaciones: 6 h
- Período de garantía: 5 años
- Monitorización del caudal en tiempo real
- ► Easy Retrieve[™]
- Arranque y avance manual con una tecla
- ► Retraso por Iluvia programable

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Salida de la estación (24 V CA): 0,56 A

Salida del transformador (24 V CA): 4,0 A Transformador de voltaje dual (120/240 V CA)

Entrada del transformador: 120/240 V CA a 50/60 Hz

Salida bomba/válvula maestra (24 V CA): 0,32 A Bomba/válvula maestra: 2, normalmente cerradas

Temperatura de funcionamiento: de -18 a 66 °C

Entradas de sensor: 4 + 1 sensor de caudal (HFS o equivalente)

- ► Memoria no volátil
- Protección automática frente a cortocircuitos
- ► Ajuste estacional: ACC
 - Global, por usuario
 - Fijo, por programa
 - Automatico, por Solar Sync
- Retardo entre estaciones (máximo) 6 horas.
- ► Programabilidad del sensor: ACC
- ► Calculadora de tiempos de riego
- ► Ciclo e infiltración
- ► Ventana de "no riego"
- Grupos de estaciones simultáneos



Armario metálicos (gris o acero inoxidable)

31 cm (altura) x 39 cm (anchura) x 16 cm (profundidad)



Pedestales metálicos (gris o acero inoxidable)

92 cm (altura) x 39 cm (anchura) x 13 cm (profundidad) (sólo pedestal)



Pedestales de plástico

97 cm (altura) x 54 cm (anchura) x 40 cm (profundidad)

CERTIFICACIONES

- · CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- Índice del armario
 - metal: IP-56
 - plástico: IP-24

TODOS LOS MODELOS DE ACERO INOXIDABLE

- Acero inoxidable hecho en Estados Unidos tipo 304 acero del calibre 1,45 mm
- · Pasivado para resistencia a la corrosión
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en las páginas 93 y 94



ACM-600

Módulo opcional de 6 estaciones para descargas Extreme Service.



AGM-600

Módulo standard de 6 estaciones con potente protección para descargas.

ACC		MÓDULOS AMPLIACIÓN		
Modelos Base	Descripción	Módulos Ampliación Estación	Descripción	
ACC-1200	Programador de unidad base para 12 estaciones, ampliable hasta 42 estaciones, armario de metal	ACM-600	Módulo de ampliación de 6 estaciones para usar con los programadores de la	
ACC-1200-SS	Programador de unidad base para 12 estaciones, ampliable hasta 42 estaciones, armario en acero inoxidable		serie ACC-1200 Módulo de ampliación de 6 estaciones	
ACC-1200-PP	Programador de unidad base para 12 estaciones, ampliable hasta 42 estaciones, armario en acero inoxidable	AGM-600	para usar con los programadores de la serie ACC-1200 (versión protección	
ACC-PED	Programador de unidad base para 12 estaciones, ampliable hasta 42 estaciones, armario en plástico		extrema contra descargas)	
PED-SS	Pedestal en acero inoxidable, para utilizar con los programadores metálicos I-Core y ACC			

ACC-99D

Aplicación: **Comercial Gama Alta** Número de estaciones: **1 a 99**

Tipo: Decodificador

CARACTERÍSTICAS

- Tamaños disponibles de los decodificadores de estación: 1, 2, 4, 6
- Distancia máxima al decodificador, ruta cable 2 mm² (14 AW G): 3000 m
- Decodificador de sensor disponible (ICD-SEN)
- Distancia máx. al decodificador, ruta cable 3,3 mm² (12 AWG): 4500 m
- Distancia máx. recomendada, decodificador a solenoide: 45 m
- · Programable in situ
- Compatible con el programador portátil sin cables ICD-HP
- · Comunicación bidireccional
- Protección de sobretensión: Interno (cable de tierra incluido)
- Las dos salidas de la válvula maestra/bomba pueden asignarse a decodificadores
- · Conectores estancos incluidos en cada decodificador
- Número de rutas: 6
- Programación automática diaria basada en la climatológia con el sensor opcional Solar Sync de Hunter

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada del transformador: 120/230 V CA, 50/60 Hz, 2 A máx. a 120 V, 1 A máx. a 230 V.
- Salida del transformador de grupo del decodificador del ACC: 24 V CA, 4 A a 120 V CA
- Salida de la línea (cableado) del decodificador: 34 V pico a pico
- Consumo de potencia del decodificador: 40 mA por salida activa
- Capacidad del solenoide: dos solenoides estándar Hunter de 24 V CA por salida dentro de tendidos de 45,7 m, hasta 14 solenoides simultáneamente (incluye salidas P/MV dobles)
- Cableado, decodificador a solenoide: par estándar de 1 mm (18 AWG) a 45 m (el retorcido mejora la resistencia en los picos). Seis rutas de salida de dos cables a decodificadores de terreno.
- · Rutas de dos hilos a los decodificadores
- · Confirmación bidireccional de la activación del decodificador
- Seguimiento bidireccional de las conexiones del sensor (ICD-SEN)
- LED de diagnóstico con el estado de la línea eléctrica, actividad de la señal, decodificador y estado



ICD-100, 200, ICD-SEN

92 mm (altura) x 38 mm (anchura) x 12,7 mm (profundidad)

ICD-400, 600

92 mm (altura) x 46 mm (anchura) x 38 mm (profundidad)

(La altura no incluye los alambres)



GUÍA DE MODELOS DE CABLES DE IDENTIFICACIÓN

	codificador De 2 mm² (14 AWG) 000 m)	Cable Decodificador de Alta Resis- tencia y Largo Alcance de 3,3 mm² (12 AWG) (hasta 4.500 m)		
ID1GRY	Revestimiento gris	ID2GRY	Revestimiento gris	
ID1PUR	Revestimiento violeto	ID2PUR	Revestimiento violeto	
ID1YLW	Revestimiento amarillo	ID2YLW	Revestimiento amarillo	
ID10RG	Revestimiento naranja	ID20RG	Revestimiento naranja	
ID1BLU	Revestimiento azul	ID2BLU	Revestimiento azul	
ID1TAN	Revestimiento marrón	ID2TAN	Revestimiento marrón	

CABLES DE IDENTIFICACIÓN Cable ID 1 Cable ID 2 1500 m con sistemas Dual 3 km con sistemas ICD 4,5 km con sistemas ICD

ACC-99D DE	CODER	MÓDULOS DE DECODIFICADOR		
Modelos Base Descripción		Modelo de Decoficador*	Descripción	
ACC-99D	Programador de decodificadores de 2 hilos con capacidad para 99 estaciones, con carcasa de metal	ICD-100	Decodificador para única estación con supresión de sobrecargas y cable a tierra	
ACC99D-SS	Programador de decodificadores de 2 hilos con capacidad para 99 estaciones, con armario metálico de acero inoxidable	ICD-200	Decodificador para 2 estaciónes con supresión de sobrecargas y cable a tierra	
ACC-99D-PP	Programador de decodificadores de 2 hilos con capacidad para 99 estaciones, con pedestal de plástico	ICD-400	Decodificador para 4 estaciónes con supresión de sobrecargas y cable a tierra	
ACC-PED	Pedestal metálico, revestimiento pulverizado gris, para utilizar con los programadores metálicos I-Core y ACC	ICD-600	Decodificador para 6 estaciónes con supresión de sobrecargas y cable a tierra	
PED-SS	Pedestal en acero inoxidable, para utilizar con los programadores metálicos I-Core y ACC de acero inoxidable	ICD-SEN	Decodificador con entrada para dos sensores con supresión de descargas y cable a tierra	

Nota:

^{*} Cada decodificador incluye 2 conectores estancos para hilos rojos y azules



Aplicación: Comercial

Tipo: Programador de decodificadores

CARACTERÍSTICAS

- Interfaz de programación estanca
- Se comunica con el decodificador a través de la carcasa de plástico, la inducción electromagnética sin cables ahorra los conectores estancos
- Compatible con los decodificadores de la gama ICD o Dual de Hunter
- Alimentación USB para el uso en el taller o en la oficina; 4 pilas AA para el uso en campo
- Todos los cables y los cables de prueba están incluidos en un maletín de mano duradero forrado de espuma
- Enciende las estaciones del decodificador y visualiza el estado de los solenoides, la corriente en miliamperios y más información
- Programa o reprograma las estaciones del decodificador, sea nuevo o instalado
- Programa los números de las estaciones en cualquier orden o salta estaciones para una futura expansión
- Simplifica la configuración y el diagnóstico de los decodificadores del sensor
- Función de prueba de sensor para los sensores Clik y de caudal, además de un multímetro incorporado
- Pantalla ajustable retroiluminada
- Seis idiomas internacionales de funcionamiento

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Potencia de entrada: Cuatro pilas de tipo AA o conector USB estándar (incluido)
- Comunicaciones: inducción inalámbrica hasta 25 mm
- Cables de prueba protegidos por fusible para funciones de decodificador sin alimentación

CERTIFICACIONES

• FCC, CE, C-tick (no necesita licencia)

ICD-HP	
Modelo	Descripción
ICD-HP	Programador inalámbrico de decodificadores portátil, incluye todos los cables de prueba y de alimentación, interfaz de programación y un sólido maletín de plástico





ICD-HP

21 cm (altura) x 9 cm (anchura) x 5 cm (profundidad) Programador inalámbrico de decodificadores portátil, incluye todos los cables de prueba y de alimentación, interfaz de programación y un sólido maletín de plástico

ICD-HP



RELÉ DE ARRANQUE DE BOMBA

Aplicación: Comercial Tipo: Accesorio

CARACTERÍSTICAS

- Tres modelos disponibles para ajustarse a su aplicación específica
- Armario de plástico NEMA 3R con con cerradura, para exterior, resistente a las condiciones climáticas y segura
- Salida de cables de 24 V CA que permite un cableado rápido y fácil al programador
- El PSR-22 cumple los más exigentes requerimientos eléctricos de la certificación UL, y el PSR-52/-53 contiene relés certificados UL



Diseño compacto El armario mide 17 cm (alto) x 19 cm (ancho) x 12 cm (profundidad)

RELÉ DE AR	RANQUE DE BOMBA
Modelos	Descripción
PSR-22	Relé de arranque de doble polo para motores monofásicos para bombas de 120 VAC de hasta 1,5 kW o para bombas de 240 VAC de hasta 3,7 kW hp
PSR-52	Relé de arranque de doble polo para motores monofásicos sencillo para bombas de 120 VAC de hasta 2,2 kW hp o para bombas de 240 VAC de hasta 5,6 kW
PSR-53	Relé de arranque de doble polo para motores monofásicos para bombas de 120 VAC de hasta 2,2 kW, de 240 VAC de hasta 5,6 kW, o de 240 VAC de hasta 7,5 kW (triple fase)
PSRB	Utilizado para aumentar la potencia de salida disponible del programador para operar réles de arranque de bomba grandes de ser necesario

PSR ESPE	PSR ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS								
Modelos	Monofásica		Trifásica	Carga Total Máxima	Máxima Resistiva	Bobina VA		Bobina VA	
	kW a 110 VAC	kW a 240 VAC	kW a 240 VAC	AMPERIOS	AMPERIOS	ARRANQUE	(AMPERIOS) MANTENIMIENTO	(AMPERIOS)
PSR-22	1,5*	3,7*	N/A	30	40	31	(1.29)	7	(0.29)
PSR-52	2,2	5,6	N/A	40	40	56	(2.33)	6	(0.25)
PSR-53	2,2	5,6	7.5	40	50	56	(2.33)	6	(0.25)

Nota:

^{*} Potencia aproximada

ROAM

Aplicación: Residencial/Comercial

Alcance: hasta 300 m

Tipo: Remoto

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para trabajar con los programadores X-Core, Pro-C, PCC, I-Core y ACC de Hunter mediante una conexión SmartPort®
- 128 direcciones programables para utilizar múltiples programadores remotos Roam en el mismo entorno
- Realice ciclos de riego manuales sin modificar el programa actual
- Número máximo de estaciones soportadas: 240
- Tiempos de riego programables: de 1 a 90 minutos
- Alcance: Hasta 300 m (sin obstrucciones)
- Fuente de alimentación del transmisor: 4 pilas del tipo AAA (incluidas)
- Fuente de alimentación del receptor: 24 V CA, 10 mA (suministrado por el programador)
- Frecuencia de funcionamiento del sistema: 433 MHz
- · Certificación FCC
- Garantía: 2 años



Trasmisor y Receptor

18 cm (altura) x 5,7 cm (anchura) x 3 cm (profundidad)





SmartPort®

fábrica.

Los mandos a distancia de Hunter requieren la presencia de un conector SmarPort. El SmartPort se cablea a los terminales del programador y permite una conexión rápida a cualquier mando a distancia de Hunter.

* Los programadores ACC e i-Core incluyen el arnés Smartport para operación remota montado de

Soporte de Pared para SmartPort Ref. 258200

ROAM	
Modelo	Descripción
ROAM-KIT	Trasmisor, receptor (incluye cableado Smartport® y 4 pilas te tipo AAA)
ROAM-R	Receptor
ROAM-TR	Trasmisor (4 pilas de tipo AAA incluidas)

OPCIONES	
Opciones Descripción	
ROAM-WH	Cableado Smartport (longitud: 1.8 m, paquete de 50)
SRR-SCWH	Cableado Smartport con protección (longitud: 7.6 m)
258200	Soporte de Pared

ROAM XL

Aplicación: Comercial Alcance: hasta 3 km Tipo: Remoto

CARACTERÍSTICAS

- Hasta 3 km de alcance para el funcionamiento manual remoto de sistemas de riego de Hunter
- Diseñado para funcionar con los programadores Hunter X-Core, Pro-C, PCC, I-Core y ACC a través de la conexión SmartPort®
- 128 direcciones programables diferentes
- La pantalla muestra la carga de batería restante
- Número máximo de estaciones soportadas: 240
- Tiempos de riego programables: de 1 a 90 minutos
- Gran pantalla LCD, botones de funcionamiento
- Realiza ciclos de riego manuales sin modificar el programa actual
- Fuente de alimentación del transmisor: 4 pilas alcalinas del tipo AAA (incluidas)
- Fuente de alimentación del receptor: 24 V CA, 10 mA (suministrado por el programador)
- Frecuencia de funcionamiento del sistema: 27 MHz
- El conector SmartPort® se puede montar hasta 15 m (máximo) desde el programador (utilice SRR-SCWH arnés de cableado apantallado)
- · Aprobado por FCC
- Sólido maletín de plástico incluido
- Garantía: 5 años

No disponible en todos partes



Trasmisor (sin antena) 15,9 cm H x 7,6 cm W x 3,2 cm D Receptor (sin antena) 15,9 cm H x 7,6 cm W x 3,2 cm D



Ref. 258200

SmartPort® Soporte de Pared para Los mandos a distancia de Hunter SmartPort

requieren la presencia de un conector SmarPort. El SmartPort se cablea a los terminales del programador y permite una conexión rápida a cualquier mando a distancia de Hunter.

* Los programadores ACC e i-Core
incluyen el arnés Smartport para
operación remota montado de
fábrica.

ROAM	
Modelo	Descripción
ROAMXL-KIT	Trasmisor, receptor (incluye cableado Smartport® y 4 pilas del tipo AAA)
ROAMXL-TR	Transmisor (4 pilas alcalinas del tipo AAA incluidas)
ROAMXL-R	Receptor (incluye arnés SmartPort®)
ROAMXL-CASE	Maletín de Plástico
ROAM-WH	Cableado Smartport (Longitud: 1.8 m, Paquete de 50)
SRR-SCWH	Cableado SmartPort® Apantallado (Longitud: 7.6 m)

OPCIONES	
Opciones	Descripción
258200	Soporte de Pared para SmartPort

XC HYBRID

Aplicación: **Residencial/Comercial** Número de estaciones: **4, 6, 8, 10, 12**

Tipo: Funciona a pilas, fijo

CARACTERÍSTICAS

- · Alimentado por pila o CA
- Número de estaciones: 4, 6, 8, 10, 12 (plástico); 6, 12 (acero inoxidable)
- · Tipo: Fijo
- Armarios: Exterior/interior en plástico, exterior en acero inoxidable
- Programas independientes: 3
- · Horas de inicio por programa: 4
- Tiempos de riego máximo de las estaciones: 4 h
- Funciona sólo con solenoides tipo "latch" CC
- El panel solar opcional reemplaza las pilas y proporciona un funcionamiento libre de mantenimiento.
- · Período de garantía: 2 años
- ▶ XC Hybrid compatible con el kit de panel solar
- ► Easy Retrieve[™]
- ► Arranque y avance manual con una tecla
- ▶ Bypass del sensor de lluvia
- ► Retraso por Iluvia programable
- ► Memoria no volátil
- ► Ajuste estacional global
- Retraso entre estaciones
- ► Programabilidad del sensor

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Funciona (sólo) con solenoides tipo "latch" CC 9-11 V CC
- Bomba/Válvula maestra
- Entradas de sensor: 1
- Temperatura de funcionamiento: de -18 a 66 °C

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Funciona con alimentación por pilas conectado a un transformador de 24 V CA
- Utiliza 6 pilas de tipo AA (modelo plástico)
- Utiliza 6 pilas de tipo C (modelo acero inoxidable)

CERTIFICACIONES

- CE, UL, cUL, C-tick
- IP 24 (modelo plástico)
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en las páginas 93 y 94

XC HYBRID	
Modelos	Descripción
XCH-400	Programador para interiores/exteriores de 4 estaciones
XCH-600	Programador para interiores/exteriores de 6 estaciones
XCH-600-SS	Programador para exteriores de 6 estaciones, de acero inoxidable
XCH-800	Programador para interiores/exteriores de 8 estaciones
XCH-1000	Programador para interiores/exteriores de 10 estaciones
XCH-1200	Programador para interiores/exteriores de 12 estaciones
XCH-1200-SS	Programador para exteriores de 6 estaciones, de acero inoxidable



Exterior/interior en plástico 22 cm (altura) x

22 cm (altura) x 17,8 cm (anchura) x 9,5cm (profundidad)



inoxidable 25 cm (altura) x 19 cm (anchura) x 11cm (profundidad)



Poste de montaje en acero inoxidable 1,2 m (altura)



Panel Solar Opcional 8,3 cm (altura) x 6 cm (anchura) x 1,6 cm (profundidad)

LONGITUD MÁXIMA DEL CABLE			
Tamaño Del Cable	Longitud Máxima (m)		
1,0 mm ²	152		
1,5 mm ²	244		
2,0 mm ²	396		
2,5 mm ²	610		

OPCIONES		
Opciones*	Descripción	
XCHSPOLE	Poste de montaje en acero inoxidable (1,2 m altura)	
XCHSPB	Soporte de acero inoxidable (necesario para poste)	
458200	Solenoide de impulsos de corriente continua (CC)	
SPXCH	Juego de Panel Solar para XC Hybrid	

^{*} Especificar por separado. Utilice sólo solenoides tipo "latch" de impulsos de CC

NODE

Aplicación: **Residencial/Comercial** Número de estaciones: **1, 2, 4, 6** Tipo: **Funciona a pilas, fijo**

CARACTERÍSTICAS

- · Alimentado por pila
- Número de estaciones: 1, 2, 4, 6
- · Tipo: Fijo
- · Montado en arqueta: exterior
- Programas independientes: 3
- Horas de inicio por programa: 4
- Tiempos de riego máximo de las estaciones: 6 h
- Acepta una o dos pilas de 9 V para garantizar una mayor duración de la vida útil de la pila
- Activación de válvula maestra (disponible en los modelos de 2, 4 y 6 estaciones)
- El kit de panel solar SPNODE elimina la necesidad de pilas y proporciona un funcionamiento libre de mantenimiento
- · Desconexión programable
- · Ciclo manual
- Distancia máxima hasta el solenoide: 30 m (18 AWG)
- · Período de garantía: 2 años
- ▶ Node compatible con el kit de panel solar
- ► Easy Retrieve[™]
- ► Ajuste estacional global
- ► Compatibilidad de sensores
- ► Indicador de la vida de la pila
- ► Cuerpo estanco

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Funciona sólo con solenoides tipo "latch" CC (ref. 458200)
- · Bomba/Válvula maestra
- Entradas de sensor: 1
- Temperatura de funcionamiento: de -18 a 66 °C

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Pila de 9 voltios

CERTIFICACIONES

- IP68, CE
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en las páginas 93 y 94



NODE-100 8,9 cm diámetro x 6,4 cm altura



NODE-200 NODE-400 NODE-600



NODE-100-Valve NODE-100-Valve-B (rosca BSP)



Panel Solar Opcional 8,3 cm (altura) x 7,6 cm (anchura) x 1,6 cm (profundidad)

LONGITUD MÁXIMA DEL CABLE	
Tamaño Del Cable	Longitud Máxima (m)
18 AWG	30

NODE	
Modelos	Descripción
NODE-100	Programador de una estación (incluye el solenoide de impulsos de CC)
NODE-200	Programador de 2 estaciónes (el solenoide de impulsos de CC se vende por separado)
NODE-400	Programador de 4 estaciónes (el solenoide de impulsos de CC se vende por separado)
NODE-600	Programador de 6 estaciónes (el solenoide de impulsos de CC se vende por separado)
NODE-100-VALVE	Programador de una estación con válvula PGV-101G y solenoide de impulsos de CC (roscas NPT)
NODE-100-VALVE-B	Programador de una estación con válvula PGV-101G-B y solenoide de impulsos de CC (roscas BSP)

OPCIONES	
Opciones*	Descripción
458200	Solenoide del impulsos de CC
SPNODE	Kit de Panel Solar

Nota:

* Specificar por separado

WVP & WVC

Aplicación: Residencial/Comercial Número de estaciones: 1, 2, 4 Tipo: Funciona a pilas, fijo

CARACTERÍSTICAS

- · Alimentado por pila
- Número de estaciones: 1, 2, 4
- · Tipo: Fijo
- · Armario: Exterior
- · Programa por estación
- Horas de inicio por programa: 9
- · Tiempos de riego máximo de las estaciones: 4 h
- Período de garantía: 2 años
- ► Indicador de carga restante de la pila
- ► Cuerpo estanco (WVC)
- ► Programación remota inalámbrica

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- · Funcionamiento simultáneo de la estación
 - Ejemplo: Un WVC-200 de 2 estaciones puede operar 2 estaciones simultáneamente, mientras que un WVC-400 de 4 estaciones puede operar 4 estaciones al mismo tiempo
- Entradas de sensor: 1
- Fuente de alimentación: Pila de 9 voltios
- Funciona sólo con solenoides tipo "latch" CC (ref. 458200)
- Temperatura de funcionamiento: de -18 a 66 °C
- Frecuencia de funcionamiento: Banda ISM de 900 MHz; para (USA/Australia) o 869.85 MHz (Europa)
- No necesita licencia de la FCC

CERTIFICACIONES

- IP68, CE
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en las páginas 93 y 94



WVP29,2 cm (altura) x 7,6 cm (longitud) x 5 cm (anchura)



WVC 8,3 cm (anchura) x 12,7 cm (profundidad)

LONGITUD M	ÁXIMA DEL CABLE
Tamaño Del Cable	Longitud Máxima (m)
18 AWG	30


WVP / WVC	
Modelos	Descripción
WVC-100	Programador inalámbrico de una estación (el solenoide tipo "latch" CC se vende por separado) (USA/Australia)
WVC-200	Programador inalámbrico de 2 estaciones (el solenoide tipo "latch" CC se vende por separado) (USA/Australia)
WVC-400	Programador inalámbrico de 4 estaciones (el solenoide tipo "latch" CC se vende por separado) 900 MHz ISM band (US/Australia)
WVC-100-E	Programador inalámbrico de una estación (el solenoide tipo "latch" CC se vende por separado) 869.85 MHz (Europa)
WVC-200-E	Programador inalámbrico de 2 estaciones (el solenoide tipo "latch" CC se vende por separado) 869.85 MHz (Europa)
WVC-400-E	Programador inalámbrico de 4 estaciones (el solenoide tipo "latch" CC se vende por separado) 869.85 MHz (Europa)
WVP	Programador de válvula inalámbrico para usar con los programadores de válvula inalámbrica
WVPE	Programador de válvula inalámbrico para usar con los programadores de válvula inalámbrica (Europa)



Sea inteligente, A LA HORA DE CONSTRUIR SU SISTEMA

El uso eficaz del agua debería ser el objetivo de todos los sistemas de riego. El compacto sensor Solar Sync ET le permite alcanzar este objetivo con gran facilidad. En pocas palabras, Solar Sync dota de inteligencia a su programador. Este sistema ahorra agua gracias al ajuste de los tiempos de riego del programador en función de las condiciones climatológicas locales diarias. Además, integra los populares sensores Rain-Clik™ y Freeze-Clik® de Hunter,

que proporcionan una rápida respuesta a la hora de detener sus sistema de riego en caso de lluvia o heladas. Este innovador sensor no solo ahorra agua y contribuye a un crecimiento más sano de las plantas y el césped, también le ahorrará dinero. Consulte el perfil completo de Solar Sync en la página 119 para asegurarse de que utiliza su sistema de la forma más inteligente posible.



CENTRAL

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Mapas

La actualización de IMMS Graphics incluye la posibilidad de crear una o más vistas de mapa con fines de control. Puede ver dónde se encuentran todas sus componentes de riego y clicar en cualquiera de ellos para una vista más detallada o bien para fines de control.

Ideal para orientar a nuevos empleados, IMMS Graphics también simplifica el trabajo de los encargados de riego ocupados con un gran número de activos a controlar. Utilice cualquier imagen de fondo para mostrar el sistema, instalación o área de programador y crear zonas de control y símbolos de estación que enlacen con sus funciones de mando. Usted proporciona las imágenes e IMMS incluye todas las herramientas que necesita para crear sistemas basados en mapas interactivos.

IMMS-ET (Evapotranspiración)

Acabe con las suposiciones acerca de las cantidades de riego necesarias y con los ajustes diarios en función de las condiciones climáticas. El accesorio de software IMMS-ET, opcional, emplea rentables sensores locales, combinados con la base de datos de su estación (por cada tipo de planta, suelo, pluviometría, etc.) para crear programas de riego que ahorren agua al sistema de riego, cada día.

El IMMS-ET modela el nivel de humedad del suelo (incluyendo compensación por lluvia natural) y programa tan sólo el riego suficiente para satisfacer las necesidades de sus plantas. El IMMS-ET puede hacer un seguimiento del historial climático de acuerdo con sus propios sensores, y documentar qué ajustes de riego ha llevado a cabo para compensar dicho historial.

Programación

Cada programador dispone de sus propias pantallas de configuración completa y funcionamiento con herramientas para obtener los resultados que desee con facilidad y rapidez. Elimine la confusión y las dificultades propias del personal de instalación configurando el riego con diales y botones. Apague el riego con un clic del ratón en caso de emergencia. Acceda a todas las funciones de los programadores desde simples hojas de cálculo o escogiendo en un menú de funciones y mandos comunes.

Gestión De Alarma

IMMS informa de todas las alarmas, incluyendo las que se producen por sobrecarga de corriente, fluctuaciones de caudal, problemas de comunicación y variaciones de la ventana de riego, con mensajes numerados individualmente por fecha y hora. El operador IMMS conoce el estado de todos los programadores de riego y válvulas de inmediato, sin tener que desplazarse por la ciudad comprobando las instalaciones individualmente. Los informes, imprimibles, pueden exportarse a otros formatos o enviarse a equipos de trabajo para su investigación.

Seguimiento De Caudal

Hace un seguimiento de su consumo de agua, y encuentra problemas en las tuberías a un quilómetro de distancia (o a varios centenares de quilómetros de distancia). El IMMS está construido entorno a la potente plataforma de programador ACC, que incluye seguimiento de caudal en tiempo real. Con un caudalímetro y válvulas maestras normalmente cerradas, el ACC detecta las condiciones incorrectas de caudal y se mueve rápidamente para aislar las válvulas responsables. Cada fluctuación de caudal es transmitida al software central, una vez el programador ha finalizado su propio diagnóstico. Fugas, roturas e inundaciones son minimizadas, y el gestor de riego es el primero de estar informado sobre cualquier problema.

También hace un seguimiento del consumo total de agua por instalación, programador, programa y estación. Mantenga registros históricos detallados, y vuelva a casa cada día con la tranquilidad que le da el seguimiento de caudal automático.

Sitios: 100+

Programadores: 1,000+

Número de estaciones: Hasta 990,000

CARACTERÍSTICAS

- · Software de comunicaciones y programación basado en Windows
- · Control total de las funciones de cada programador

IMMS COMPONENTES

- Interfaz gráfica de usuario con navegación personalizable basada en mapas
- Seguimiento e informes del caudal mediante los programadores Hunter ACC
- Informes de alarmas e historial de riego detallado
- · Opciones de comunicación con o sin cables, incluyendo Ethernet y GPRS
- El programador comparte los canales de comunicación para reducir los costes de comunicación
- ► Mapas (Ahora incluyendo importación AutoCAD)
- Programación
- ► IMMS-ET (Evapotranspiración)
- ► Gestión de alarma
- ► Seguimiento de caudal
- La compatibilidad con Solar-Sync permite el auto-ajuste de cada programador

REQUISITOS BÁSICOS

- Sistema operativo: : Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
- RAM mínima: 512 MB
- Resolución mínima de la pantalla: 1.024 x 768
- Almacenamiento: 100 MB de espacio en el disco mínimo

PROGRAMADORES COMPATIBLES

 El IMMS ha sido optimizado para los programadores ACC y los accesorios Hunter (incluidos los decodificadores).

SENSORES COMPATIBLES

- Hunter Flow-Sync™: Sensor caudal Hunter para programadores ACC (uno por programador). Facilita, en tiempo real, informes totales del caudal y un seguimiento de las alarmas de caudal, con paros para realizar diagnósticos.
- Clik Sensors: Cada programador debería disponer de su propio sensor de lluvia para un rápido apagado en caso de lluvia. Todos los sensores Clik de Hunter son compatibles con ACC.
- Los programadores pueden, ahora, auto-ajustarse individualmente con el innovador sensor de Hunter Solar-Sync, que reporta al software central los ajustes parciales realizados.
- ET Sensor: La plataforma del sensor ET debe utilizarse con el software IMMS-ET. El sensor ET se incorpora a programadores ACC seleccionados para informar de las condiciones locales. Estos datos locales de ET no tienen cargas mensuales adicionales y, mediante el software, pueden compartirse para crear programaciones para otros programadores situados en un mismo tipo de microclima. Añada tantos sensores ET como sea necesario para obtener información de todos los microclimas.
- ▶ = Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 112

IMMS SOFTWARE	
Modelos	Descripción
IMMSCD	Software de control central de gráficos IMMS (Imágenes personalizadas no incluidas)
IMMS-ET-CD	Software opcional ET para ajuste automático de acuerdo a las condiciones meteorológicas (requiere el modelo IMMS3CD como base; Requiere un Sensor ET en una o en varias ubicaciones del programador ACC)



Añada una dimensión visual al control central con los gráficos.



Haga un seguimiento del caudal y de otras estadísticas vitales tanto mediante tablas como con hojas de cálculo.




Es posible colocar símbolos a nivel de la estación sobre las imágenes de fondo desde cualquier fuente.




ET sensor, incluye pluviométro (en la imagen con anemótro opcional)

COMPONENTES DE COMUNICACIÓN

 ACC: Las opciones de comunicación están instaladas dentro del armario del programador ACC. No se requieren armarios adicionales ni alimentacion electrica para estas opciones.





OPCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA INTERFAZ ACC		
Modelos	Descripción	
ACC-COM-HWR = Módulo para cable/radio*	Admite opciones de comunicación por cable y por radio	
ACC-COM-POTS = Módulo de módem telefónico *	Admite entrada de línea telefónica fija además de compartir la comunicación por cable y por radio (No compatible con líneas VoIP)	
ACC-COM-GSM-E = Módulo CSD*	Admite entrada para móvil GSM además de compartir la comunicación por cable y por radio (se requiere servicio móvil)	
ACC-COM-LAN = Módulo Ethernet*	Supports TCP/IP in Ethernet networks in addition to hardwire and radio sharing with local controllers	
ACC-COM-GPRS-E = modulo de datos GPRS*	Permite envio de datos via conexión GPRS ademas de compartir la informacion con los programadores locales via cable y radio (para internacional)	

Nota:

* También admite cable y radio.

No disponible en todos los países. Consulte disponibilidad con su representante de Hunter.

OPCIONES IN	STALADAS POR EL USUA	RIO (Especificar Por Separado)	
Modelos	Descripción		Propósito
ACC-HWIM	En las conexiones co con cable	n cable se necesita el módulo de interfaz	Ofrece terminales con protección de sobratensión para las conexiones con cable
RAD3	Módulo para radio UHF (Norteamérica), 450-470 MHz		Módulo para radio UHF para conexiones inalámbricas (licencia y antena requeridas y no incluidas)
RAD460INT	Módulo para radio UHF (Internacional), 440-480 MHz Consulte la fábrica para otros rangos de frecuencias internacionales		Módulo para radio UHF para conexiones inalámbricas, sólo internacional (licencia y antena requeridas y no incluidas)
APPBRKT	Soporte de comunica	ación para pedestales de plástico	Sostiene módulos Com y accessorios en pedestal de plástico (no necesario en montaje de pared)
Base	Modelos	Opciones	Propósito
IMMS-CCC	INTERFAZ CENTRAL CABLEADA	Ninguno = 120 VAC (Norteamérica) E = 230/240 VAC (Alimentación Europa/internacional) A = 230/240 VAC (Australia)	Interfaz central cableada para conexiones al Sitio vía cable directo (cable GCBL), cable USB para conexión a computadora central y trasformador con enchufe incluídos
GCBL*	100 = 30 m (100 ft) 300 = 90 m (300 ft) 500 = 150 m (500 ft)		Cable para todas las comunicaciones IMMS vía cable

Nota:

* GCBL disponible en incrementos de 300 m (1000 ft) (hasta 200 m [4000 ft])

OTRAS CONFIGURACIONES

IMMS COMPONENTES

· Posibilidad de diferentes configuracions; consulte a fabrica o la Guía de Diseño para mas información

REQUISITOS

- ACC-COM-HWR, POTS, GSM, LAN, GPRS
- 8 cm x 11 cm x 4,5 cm
- · Conexión eléctrica interna por conexión de datos
- Montado internamente al programador ACC
- Radios UHF, RAD3, RAD460INT: 450-470 MHz . Potencia de salida : 1 Watt, Ancho de banda: 12.5 kHz
- ACC-HWIM: Módulo de interfaz de cableado para comunicaciones de bucle de 4-20 mA; incluye 8 bornes con códigos de colores para conexiones GCBL. Se instala dentro del armario o del pedestal del programador ACC.
- · ACC-COM-LAN requiere una dirección IP fija del administrador
- · ACC-COM-GPRS requiere planes de servicio mensuales

CABLE DE COMUNICACIONES


• Cable GCBL trenzado de 1,5 mm² apantallado, con hilo de drenaje, de hasta 3.000 m entre cada dispositivo

OPCIONES DE ANTENA PARA RADIO (Especificar Por Separado)	
Modelos	Descripción
IMMSANT2	Antena omnidireccional para instalación en la tapa del pedestal de plástico
IMMSANT3	Antena omnidireccional para instalación en poste o pared
IMMSANTYAGI3	Antena direccional de gran eficacia para instalación en poste
RA5M	Antena mástil omnidireccional de gran alcance para instalaciones en poste o techo

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (PROGRAMADORES ACC)

- 1 Defina cómo llegar al primer programador de cada instalación.
 - Línea telefónica fija terrestre: Añada un ACC-COM-POTS al programador
 - Cableado: Añada un IMMS-CCC al ordenador y un ACC-COMHWR más un ACC-HWIM al programador
 - Cableado: Añada un IMMS-CCC al ordenador y un ACC-COMHWR
 - más un ACC-HWIM al programador (requiere plan de servicio CSD)
 - Red de área local Ethernet: Añada un ACC-COM-LAN al programador y conéctelo a la red (conector RJ-45)
 - Móvil GPRS: Añada un ACC-COM-GPRS al programador (requiere cobertura GPRS y contrato de servicio)
- 2 Defina cómo llegará este primer programador a los demás programadores de la instalación.
 - Si es por radio, añada al programador un RAD3 (EEUU) o RAD460INT (internacional,) más una antena
 - Si es por cableado, añada un ACC-HWIM (si no dispone ya de uno, como en 1)
- 3 Equipe los demás programadores. Añada un ACC-COM-HWR a cada programador, más:
 - Un ACC-HWIM cuando se requiera una conexión por cables
 - Un RAD460INT más una antena cuando se requiera una conexión por radio

Consulte con fábrica para información más detallada sobre el diseño del sistema.







MWS

SOLAR SYNC™

SISTEMA ET

Aplicación: Residencial/Comercial

Sensor: Evapotranspiración/Iluvia/congelación

CARACTERÍSTICAS

- · Ajusta automáticamente cada día los tiempos de funcionamiento programados
- Disponibles modelos con cables o sin cables
- · Programación de ventana de riego no disponible en la mayoría de programadores
- · Cierre en caso de lluvia y helada
- El Sensor Solar Sync puede ser utilizado (sin el Módulo ET) en instalaciones con IMMS

RAIN-CLIK™

- Incluye soporte de desagüe
- Período de garantía: 5 años

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Distancia máxima del sensor al módulo: 60 m (modelo con cables) o 240 m (modelo inalámbrico)
- El kit incluye 12 m de cable (modelo con cables)
- El Solar Sync y el Solar Sync inalámbrico son compatibles con los programadores Pro-C, PCC y I-Core
- Solar Sync SEN y Solar Sync SEN inalámbrico son compatibles con los programadores X-Core y ACC
- El sensor incluye la posibilidad de apagado del sensor de lluvia y heladas

APROBACIÓN

• FCC, CE



Sensor Solar Sync con brazo de montaje 7,6 cm (altura) x

22 cm (anchura) x 2,5 cm (profundidad)



Módulo Solar Sync 4,4 cm (altura) x

13 cm (anchura) x 1,9 cm (profundidad)



Sensor Solar Sync sin cables con brazo de montaje

11 cm (altura) x 22 cm (anchura) x 2,5 cm (profundidad)



Receptor Solar Sync sin cables

14 cm (altura) x 3,8 cm (anchura) x 3,8 cm (profundidad)

SOLAR SYNC			
Modelos	Descripción		
SOLAR-SYNC	Juego Solar Sync para usar con los programadores PCC, Pro-C y I-Core. Incluye Sensor Solar Sync y Módulo ilustrado.		II.
SOLAR-SYNC-SEN	Sensor Solar Sync para usar con los programadores ACC, I-Core* y X-Core. Incluye sólo el Sensor Solar Sync. (Módulo no necesario para los programadores X-Core, ACC y I-Core*)		
WSS	Juego Inalámbrico Solar Sync para usar con los programadores PCC, Pro-C y I-Core. Incluye Sensor Inalámbrico Solar Sync, Receptor Inalámbrico y Módulo ilustrado.		II.
WSS-SEN	Sensor Inalámbrico Solar Sync para usar con los programadores ACC, X-Core y I-Core*. Incluye Sensor Inalámbrico Solar Sync y Receptor Inalámbrico ilustrado. (Módulo no necesario para los programadores X-Core y ACC)	1	Fa-

^{*}Disponible en primavera de 2013

Aplicación: Comercial

Sensor: ET

SISTEMA ET

CARACTERÍSTICAS

- Calcula la evapotranspiración (ET) de cada microclima individual para ajustarse a las necesidades exactas del jardín
- Programación específica del riego para cada zona según las características de cada una de ellas
- Permite el cumplimiento de las restricciones de riego locales
- Fácil actualización de los PCC, Pro-C, I-Core y ACC de Hunter a programadores basados en la meteorología
- Memoria no volátil
- Gama completa de opciones de programación
- Incluye 30 m de cable de 2 conductores de 0,5 mm² (20 AWG), para la instalación del sensor
- La tecnología WiltGard™ activa el riego preventivo cuando las plantas están amenazadas por condiciones extremas
- Período de garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Potencia de entrada: 24 V CA, 50/60 Hz (desde el programador anfitrión)
- · Consumo de corriente: 20 mA, máximo
- Distancia máx. del programador al módulo ET: 2 m
- Distancia máx. del sensor ET al módulo: 30 m
- Cable del sensor: Incluye 30 m de cable de 0,5 mm² (20 AWG) con certificación UL




Sensor ET

27 cm (altura) x 18 cm (anchura) x 31 cm (profundidad)



Módulo ET

15 cm (anchura) x 10 cm (anchura) x 5 cm (profundidad)



ET SYSTEM	
Modelos	Descripción
ET-SYSTEM	Sensor ET con módulo para uso con los programadores PCC y Pro-C
ET-WIND	Anemómetro opcional adicional para colectar datos de la velocidad del viento
ET-SENSOR	El Sensor ET sólo debe utilizarse en instalaciones con IMMS-ET

SENSORES

RAIN-CLIK[™]

Aplicación: Residencial/Comercia

Sensor: Lluvia

CARACTERÍSTICAS

- La función Quick Response™ detiene el sistema en cuanto empieza a llover
- Diseño libre de mantenimiento con una pila de 10 años de vida para el Rain Clik inalámbrico
- El anillo de ventilación ajustable permite regular el retardo del reinicio
- Estructura resistente de policarbonato y brazo de extensión metálico
- Rain-Clik incluye 7,6 m de cable con cubierta de 0,5 mm² (20 AWG), de dos conductores y certificado UL
- Unidad inalámbrica disponible con 244 m de alcance entre el sensor y el receptor inalámbricos
- Período de garantía: 5 años
- Compatible con la mayoría de programadores

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Cableado: normalmente cerrado o normalmente abierto
- Tiempo para detener el sistema de riego: de 2 a 5 minutos aprox, para Quick Response
- Tiempo para reiniciar Quick Response: cuatro horas aprox. en condiciones secas y soleadas
- Tiempo para restaurar cuando está completamente mojado: tres días aprox. en condiciones secas y soleadas
- · Certificado UL, CUL (CSA), CE
- Voltaje interruptor: 24 V CA y 3 A
- El sensor de hielo apaga el sistema cuando la temperatura desciende por debajo de los 3° C (Modelo Rain/Freeze-Clik)
- Frecuencia de funcionamiento del sistema: 433 MHz
- Certificado UL, aprobado por la FCC, adecuado para su uso en Australia, CUL (CSA), CE
- Intervalo de comunicación de hasta 244 m sin obstáculos (modelo inalámbrico)
- El Rain/Freeze-Clik apaga el sistema cuando la temperatura desciende por debajo de 3 °C
- Voltaje de entrada del receptor: 24 V CA (desde el controlador)

RAIN-CLIK™	
Modelos	Descripción
RAIN-CLIK	Sensor Rain-Clik
RFC	Sensor Rain/Freeze-Clik
WR-CLIK	Sistema Inalámbrico Rain-Clik
WRF-CLIK	Sistema Inalámbrico Rain/Freeze-Clik

OPCIÓN INSTALADA POR EL USUARIO (Especificar Por Separado)	
Modelo	Descripción
SGM	Montaje opcional para canaleras (incluido en el WRF-CLIK)



RAIN-CLIK 6,4 cm (altura) x 18 cm (anchura)



WR-CLIK (trasmisor) 7,6 cm (altura) x 20 cm (anchura)



WR-CLIK (receptor) 8,3 cm (altura) x 10 cm (anchura)



Montaje opcional para canaleras

MWS



Aplicación: Residencial/Comercia

Sensor: Lluvia

CARACTERÍSTICAS

- Fácimente instalable en cualquier sistema automático de riego
- Resistente a la presencia de residuos, evitando cortes innecesarios
- Puede cerrar el sistema entre 3 y 25 mm de lluvia

SISTEMA ET

• Incluye 7.6 m de cable con cubierta de 0,5 mm² (20 AWG) de dos conductores, Certificado UL

RAIN-CLIK™

- Montaje opcional en canalón metálico instalado por el usuario para Mini-Clik (pedir SGM)
- Período de garantía : 5 años



MINI-CLIK

8 cm (altura) x 15 cm (anchura)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Voltaje interruptor: 24 V CA y 5 A
- Cableado: 0,5 mm² (20 AWG), certificado UL, generalmente interrumpe el cable de tierra común entre las válvulas solenoides y el programador



SGM

Montaje opcional para canalera

MINI-CLIK®	
Modelos	Descripción
MINI-CLIK	Sensor de Iluvia
MINI-CLIK-NO	Sensor de Iluvia con interruptor normalmente abierto
MINI-CLIK-C	Sensor de Iluvia con montaje para conducto portacables
MINI-CLIK-HV	Sensor de Iluvia para aplicaciones de alto voltaje de 120/240 VAC





SG-MC

Armario protector de acero inoxidable para el sensor Mini-Clik

SISTEMA ET

RAIN-CLIK™

MINI-CLIK®

WIND-CLIK™

Aplicación: Residencial/Comercial Sensor: Viento/congelación/lluvia

MINI ESTACIÓN METEOROLÓGICA

CARACTERÍSTICAS

- Sensor compacto que mide viento, lluvia y bajas temperaturas y para el riego si las condiciones meteorológicas lo requieren
- Fácil instalación en sistemas de riego automáticos
- Corta el riego para velocidades de viento entre 19 y 56 km/h
- Puede cerrar el sistema entre 3 y 25 mm de lluvia
- Corta automaticamente el riego a temperaturas inferiores a 3°C
- Periodo de garantía: 5 años

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Voltaje: 24 V CA, 5 A máximo
- · Diámetro de la veleta: 13 cm
- Ajustes de la velocidad del viento: Velocidad de accionamiento: de 19 a 56 km/h
- Velocidad de reinicio: de 13 a 39 km/h
- Punto establecido de temperatura de Freeze-Clik®: 3° C
- Montaje: Ajuste perfecto en tuberías de 55 mm de PVC o conectado a un conducto de 1 cm con adaptador (suministrado con la unidad)



MWS-FR

10 cm (altura) x 13 cm (diámetro de la veleta)

MINI ESTACIÓN METEOROLÓGICA	
Modelos Descripción	
MWS	Estación Meteorológica combina sensores de viento y lluvia
MWS-FR	Estación Meteorológica combina sensores de viento, lluvia y hielo

WIND-CLIK™

CARACTERÍSTICAS

- Regulable para que se active y reinicie a distintas velocidades de viento
- Dos tipos de funcionamiento: cableado "normalmente abierto" o "normalmente cerrado"
- Funciona con sistemas de fuentes para evitar un exceso de agua cuando sopla el vientos
- Período de garantía: 5 años

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Voltaje interruptor: 24 V CA, 5 A máximo
- Ajuste velocidad viento
 - Velocidad de accionamiento: de 19 a 56 km/h
 - Velocidad de reinicio: de 13 a 39 km/h

Aplicación: Residencial/Comercial Sensor: Viento



WIND-CLIK

9,9 cm (altura) x 13 cm (diàmetro de la veleta)

WIND-CLIK™	
Modelo	Descripción
WIND-CLIK	Sensor de viento regulable para que active o apague el riego de acuerdo a la velocidad del viento programada.

FLOW-CLIK™

Aplicación: Residencial/Comercial

Sensor: Caudal

CARACTERÍSTICAS

- · Cierre automático del sistema en caso de exceso de caudal
- Calibrado para un control preciso del sistema. Con un único botón se programa el sistema a un nivel de caudal determinado.

RAIN-CLIK™

- Protege contra las inundaciones y erosión
- Funciona con todos los programadores Hunter y con la mayoriade otras marcas.
- LED multicolor indica el estado del sistema, muestra cuando esta encendido y si el caudal esta en los limites seleccionados
- Compatible con todo tipo de tuberías. Su amplia tolerancia le da una gran flexibilidad
- Período de garantia: 5 años



- Incluye 90 cm de cable de panel de interfaz de Flow-Clik para facilitar la conexión con el programador (dos cables a los bornes 24 V CA del programador y dos cables al sensor y los bornes)
- Consumo de corriente: 24 V CA y 0,025 A
- · Corriente de conmutación: 2 A máximo
- Distancia máxima entre el panel de la interfaz y el sensor: 300 m (tamaño cable mínimo 18 AWG); se necesitan dos cables para el sensor Flow-Clik
- Retraso del inicio programable: de 0 a 300 segundos
- Periodo de interrupción programable: de 2 a 60 minutos
- · Indicador luminoso del estado del sistema
- Calibración del sistema mediante un sólo botón para programar la zona de mayor caudal



Sensor y módulo Flow-Clik y tes

FLOW-CLIK™	
Modelos	Descripción
FLOW-CLIK*	Equipo estándar para todos los programadores 24 VAC (el FCT para la instalación en la tubería se vende por separado) Incluye sensor y panel de interfaz, el sensor requiere un FCT para la instalación en la tubería

OPCIÓN INSTALADA POR EL USUARIO (Especificar Por Separado)		
Modelos	Descripción	
FCT-100	Te de recepción Cédula 40 de 25 mm (1") para el sensor	
FCT-150	Te de recepción Cédula 40 de 40 mm (1½") para el sensor	
FCT-158	Te de recepción Cédula 80 de 40 mm (1½") para el sensor	
FCT-200	Te de recepción Cédula 40 de 50 mm (2") para el sensor	
FCT-208	Te de recepción Cédula 80 de 50 mm (2") para el sensor	
FCT-300	Te de recepción Cédula 40 de 80 mm (3") para el sensor	
FCT-308	Te de recepción Cédula 80 de 80 mm (3") para el sensor	
FCT-400	Te de recepción Cédula 40 de 100 mm (4") para el sensor	

* El FCT para la instalación en la tubería se vende por separado

RANGO DE CAUDAL		
Diámetro	Rango De Fun	cionamiento (l/min)
	Mínimo	Máximo Propuesto*
25 mm (1")	23	64
40 mm (1.5")	50	132
50 mm (2")	76	208
80 mm (3")	150	450
100 mm (4")	225	750

Nota:

* Las buenas prácticas del diseño recomiendan que el caudal máximo no exceda los 1,5 m/seg. El caudal máximo recomendado se ha calculado en base a la tubería de plástico de clase 200 IPS.

Aplicación: Comercial Sensor: Caudal

FLOW-SYNC™

CARACTERÍSTICAS

- Conexión de dos cables simple a los programadores ACC y I-Core (hasta 300 m)
- Comunica las informaciones de caudal (galones o litros) al programador, para la monitorización o el registro del caudal

RAIN-CLIK™

- Construcción impermeable robusta (utilizada con las tes FTC adecuadas según el diámetro del tubo, ver tabla)
- Monitoriza el caudal del nivel de la estación para poder actuar en consecuencia ante un caudal alto o bajo
- Evita desperfectos y pérdidas por fugas y roturas en el sistema de tuberías



Sólo incluye el sensor. Utilizar con los programadores ACC y I-Core, el sensor requiere un FCT para la instalación en la tubería (se vende por separado)

RANGO DE CAUDAL		
Diámetro Del	Rango De Fu	incionamiento (LPM)
Flow-Sync	Mínimo	Máximo Propuesto*
25 mm (1")	7,6	64
40 mm (1.5")	19	132
50 mm (2")	37,8	208
80 mm (3")	106	454
100 mm (4")	129	738

ADAPTADORES BSP	
Diámetro (mm)	Modelo
25 mm	795700
40 mm	795800
50 mm	241400
80 mm	477800

† Las buenas prácticas de riego recomiendan que la velocidad del caudal sea menor de 1,5 m/s. El caudal máximo recomendado se ha calculado en base a una tubería de plástico de diámetro exterior 200.

FLOW-SYNC		
Modelo	Descripción	
HFS*	Sensor Flow-Sync, Utilizar con los programadores ACC y I-Core, el sensor requiere un FCT para la instalación en la tubería (se vende por separado)	

OPCIÓN INSTALADA POR EL USUARIO (Especificar Por Separado)	
Modelos	Descripción
FCT-100	Te de recepción Cédula 40 de 25 mm (1") para el sensor
FCT-150	Te de recepción Cédula 40 de 40 mm (1½") para el sensor
FCT-158	Te de recepción Cédula 80 de 40 mm (1½") para el sensor
FCT-200	Te de recepción Cédula 40 de 50 mm (2") para el sensor
FCT-208	Te de recepción Cédula 80 de 50 mm (2") para el sensor
FCT-300	Te de recepción Cédula 40 de 80 mm (3") para el sensor
FCT-308	Te de recepción Cédula 80 de 80 mm (3") para el sensor
FCT-400	Te de recepción Cédula 40 de 100 mm (4") para el sensor

* El FCT para la instalación en la tubería se vende por separado



Aplicación: Residencial/Comercial

FREEZE-CLIK®

Sensor: Congelación

CARACTERÍSTICAS

- Se instala fácilmente sin necesidad de realizar ajustes
- Un sensor de temperatura preciso detiene el sistema cuando la temperatura del aire alcanza los 3° C
- Utilizado con otros sensores, aumenta la eficacia global de los sistemas de riego
- Período de garantía: 5 años

No adecuado para uso agrario

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Voltaje interruptor: 24 V CA y 5 A
- Cableado: Generalmente interrumpe el cable de tierra común entre el programador con certificado UL y las válvulas solenoides



FREEZE-CLIK 5 cm (altura) x 11 cm (anchura)

FREEZE-CLIK®	
Modelos	Descripción
FREEZE-CLIK	Sensor de heladas que interrumpe el riego cuando la temperatura del aire alcanza los 3° C (37° F)
FREEZE-CLIK REV	Sensor de heladas que activa el riego cuando la temperatura del aire alcanza los 3° C (37° F)





CARACTERÍSTICAS

- Manta de riego afelpada con tuberia PLD-ESD integrada. (ECO-MAT)
- Tubería con gotero auto-compensante integrado (PLD), modelo recubierta de felpa (PLD-ESD)
- Compensación de presión / emisor con válvula de retención
- Emisor LPH 2,2
- Capacidad de retención de agua de 4 litros por metro cuadrado
- Distancia entre emisores 30 cm., Separación entre lineas 35 cm
- 0,80 m diámetro x 100 m longitud
- Bobina de 0.80 m de diámetro x 100 m. de longitud
- Recomendado para todos los kits de zona de control de goteo Hunter

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Compensación de presión, emisores con válvula de retención
- Presión de funcionamiento de 1.4 a 3.4 bares
- Compatible con accesorios de inserción de espiga de 16 mm PLD
- Filtración reomendada: 120 micras
- Profundidad de instalación recomendada de 10 cm a 30 cm



Eco-Mat


Manta de tejido de polypropileno contuberia PLD-ESD integrada.



PLD-ESD


Tuberia con goteros integrados recubierta de fielro de polypropileno.

ECO-MAT™ ESPECIFICACIONES							
Modelos	Caudal	Longitud Bobina	Ancho	m ²	Presión de Trabajo	Filtración Mínima	Separación entre Filas
Eco-Mat 16 mm	2.2 LPH	100 m	0.80 m	80	1.4 to 3.4 bar	120 mesh/125 micron	35 cm
PLD-ESD16	2.2 LPH	100 m	N/A	N/A	1.4 to 3.4 bar	120 mesh/125 micron	N/A



Eco-Mat

Eco-Mat esta formado por una tuberia de goteo recubierta (PLD-ESD) y una manta para riego subterraneo de tejido de polypropileno.



PLD-ESD

La tuberia PLD-ESD permite un movimiento lateral del agua manifiestamente superior respecto a las tuberias no recubiertas donde el agua principalmente percola. La longitud A y la separacion entre lineas B varian en función del emplazamiento.



Eco-Mat debe ser instalado cerca de la zona de absorción radicular. Variando según la cubierta vegetal.

Nota: Eco-Mat no esta recomendado para riego de árboles



CARACTERÍSTICAS

- Emisores que compensan la presión dentro de la línea con un rendimiento de alta calidad
- Válvula de retención incorporada que evita que el emisor se atasque y la escorrentía
- Separaciones del emisor disponibles de 30, 45 y 60 cm
- Caudal del emisor disponible de 1,35, 2,35 y 3,75 l/h
- Tubos lisos disponibles (sin emisores)
- Suministrado en bobinas de 75 y 305 m
- Flexibilidad superior y resistencia a los pliegues
- Funciona con kits de control de zona de goteo
- Rollos de 30 m disponibles en los modelos PLD 0612100, PLD 1012100 y PLD 1018100
- Período de garantía: 5 años (2 años adicionales en caso de agrietamiento por tensión ambiental)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO PLD

- · Compensación de presión, emisores anti-drenaje
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 1,0 a 3,5 bares; de 100 a 350 kPa
- Filtración reomendada: 150 micras
- Diseñado específicamente para productos PLD de 16 mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESSORIOS PLD

- Conexiones rápidas y sencillas sin utilizar herramientas ni cola
- Soporta presiones de hasta 3,5 bares; 350 kPa
- · Resistente a los rayos UVA

PLD y Accesorios de Inserción PLD





PLD-CPL-16 Punta de 16 mm x acoplamiento de punta



PLD-050-16 MPT de ½" x punta de 16 mm



PI D-TFF-16 Punta de 16 mm x te de punta



PLD-ELB-16 Punta de 16 mm x codo de punta de 90°



PLD-BV-16 Punta de 16 mm x Válvula de desconexión de punt

PLD - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3				
1 Modelos	2	Separación	3	Longitud
PLD-22 = caudal de 2.2 LPH	30	cm	100) m
PLD-38 = caudal de 3.8 LPH		cm	20	0 m
			40	0 m

Ejemplos:

PLD-22 - 30 - 100 = Línea de goteo de 2.2 LPH para jardines con separación de 30 cm en rollos de 100 m

PLD-22 - 50 - 200 = Línea de goteo de 2.2 LPH para jardines con separación de 50 cm en rollos de 200 m

PLD-38 - 50 - 400 = Línea de goteo de 3.8 LPH para jardines con separación de 50 cm en rollos de 400 m

ACCESSORIOS DE INSERCIÓN PLD				
Modelos	Descripción			
PLD-050-16	MPT de ½" x punta de 16 mm			
PLD-CPL-16	Punta de 16 mm x acoplamiento de punta			
PLD-ELB-16	Punta de 16 mm x codo de punta de 90°			
PLD-TEE-16	Punta de 16 mm x te de punta			
PLD-BV-16	Punta de 16 mm x Válvula de desconexión de punt			

Tablas adicionales en página 153

PLD-17 MM

Aplicación: Residencial/Comercial Caudal: 1.4, 2.3, 3.8 LPH

CARACTERÍSTICAS

- Emisores que compensan la presión dentro de la línea con un rendimiento de alta calidad
- Válvula de retención incorporada que evita que el emisor se atasque y la escorrentía
- Separaciones del emisor disponibles de 30, 45 y 60 cm
- Caudal del emisor disponible de 1,35, 2,35 y 3,75 l/h
- Tubos lisos disponibles (sin emisores)
- Suministrado en bobinas de 75 y 305 m
- · Flexibilidad superior y resistencia a los pliegues
- Funciona con kits de control de zona de goteo
- Rollos de 30 m disponibles en los modelos PLD 0612100, PLD 1012100 y PLD 1018100
- Período de garantía: 5 años (2 años adicionales en caso de agrietamiento por tensión ambiental)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO PLD

- · Compensación de presión, emisores anti-drenaje
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 1,0 a 3,5 bar; de 100 a 350 kPa
- Filtración recomendada: 120 micras
- Admite la inserción de una conexión de 17 mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESSORIOS PLD

- Ideal para su uso con todos los productos de linea de goteo PLD
- · Conexiones rápidas y sencillas sin utilizar herramientas o cola
- Soporta presiones de hasta 3,5 bares; 350 kPa
- · Resistente a los rayos UVA
- Del mismo color que el producto de línea de goteo PLD original para adaptarse perfectamente bajo el mantillo

ACCESSORIOS DE INSERCIÓN PLD						
Modelos	Descripción	Modelos	Descripción			
PLD-050 Punta de 13 mm (½") Adaptador		PLD-CAP	Punta a tapa			
	NPT	PLD-BV	Válvula en punta			
PLD-075	Punta de 19 mm (¾") Adaptador NPT	PLD-075-TBTEE	Rosca hembra ¾" x te			
PLD-CPL	Punta a acoplamiento de punta		de punta de 17 mm			
PLD-ELB	Punta a punta, codo de 90°	PLD-AVR	Válvula reguladora de aire			
PLD-TEE	Extremo en punta					

Tablas adicionales en página 153

PLD - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 Opciones Modelos Separación Longitud PLD-04 = caudal de 1.5 LPH 12 = 30 cm**100*** = 30 m (en blanco) = Sin opción PLD-06 = caudal de 2.3 LPH **18** = 45 cm **250** = 75 m PLD-10 = caudal de 3.8 LPH 24 = 60 cm1K = 300 mR = Reciclada PLD-BLNK = Liso

PLD y Accessorios de Inserción PLD





PLD-050 MPT de ½" x punta de 17 mm



PLD-075 MPT de ¾" x punta de 17 mm



PLD-CPL Punta de 17 mm x acoplamiento de punta



PLD-ELB Punta de 17 mm x codo de punta de 90°



PI D-TFF Punta de 17 mm x te de punta



PLD-CAP Punta de 17 mm x MPT de 1/2" con tapa



PLD-BV Punta de 17 mm x válvula de desconexión de punta



PLD-075-TBTEE 34" Female thread x 17 mm barb tee



PI D-AVR Válvula reguladora de aire/aspiracirón roscada

Ejemplos:

PLD-04 - 12 - 250 = Línea de goteo de 1.4 LPH para jardines con separación de 30 cm (12") en rollos de 75 m (250')

PLD-06 - 12 - 100 = Línea de goteo de 2.3 LPH para jardines con separación de 30 cm (12") en rollos de 30 m (100')

PLD-10 - 24 - 250 - R = Línea de goteo de 3.8 LPH para jardines con separación de 60 cm (24") en rollos de 75 m (250'), con opción para agua reciclada

PLD-BLNK - 100 = Rollo de tubo liso 30 m (100')

* Rollos de 30 m (100') solo disponible en PLD-06-12-100, PLD-10-12-100 y PLD-10-18-1

MICRO DIFUSORES

Aplicación: Residential/Commercial

Usos: Riego de precisión

SOLO-DRIP

- Ocho chorros de agua para un riego preciso
- Control de la tapa con el dedo para el ajuste del caudal y la dispersión
- Especificaciones de funcionamiento: de 1 a 2,5 bares (de 100 a 250 kPa)
- · Dimensiones:

[A] SD-T: 2,41 cm (altura) x 1,98 cm (anchura) x 1,60 cm (profundidad) [B] SD-B: 2,41 cm (altura) x 1,98 cm (anchura) x 1,60 cm (profundidad) [C] SD-B-STK: 15,2 cm (altura) x 4,32 cm (anchura) x 1,60 cm (profundidad)

HALO-SPRAY

- · Circunferencia de agua de amplio diámetro
- · Ajuste del radio según sea necesario
- Combine varios para un conseguir un "manto" de agua
- Especificaciones de funcionamiento: de 1 a 2,5 bares; de 100 a 250 kPa
- · Dimensiones:

[A] HS-T: 2,41 cm (altura) x 1,98 cm (anchura) x 1,60 cm (profundidad) [B] HS-B: 2,41 cm (altura) x 1,98 cm (anchura) x 1,60 cm (profundidad) [C] HS-B-STK: 15,2 cm (altura) x 4,32 cm (anchura) x 1,60 cm (profundidad)

TRIO-SPRAY

- Configuración de círculo completo, medio círculo o cuarto de círculo
- Funciona como los difusores grandes, pero a nivel de microriego
- Botón de control para ajustes específicos
- Especificaciones de funcionamiento: de 68,9 a 206,7 kPa de 0.7 a 2 bares
- · Dimensiones:

[A] TS-F: 3,81 cm (altura) x 2,29 cm (anchura) x 1,52 cm (profundidad) [B] TS-H: 3,81 cm (altura) x 2,29 cm (anchura) x 1,52 cm (profundidad) [C] TS-Q: 3,81 cm (altura) x 2,29 cm (anchura) x 1,52 cm (profundidad)

DATOS DE RENDIMIENTO DEL SOLO-DRIP

NZ	Presión (bar)	Caudal (LPH)	Diámetro de dispersión (m)
·· · *··	1.0	0 - 40	0 - 0.5
. ; ,	1.5	0 - 50	0 - 0.6
	2.0	0 - 60	0 - 0.8

Nota:

Regulable al máximo (aprox. 20 clicks)

DATOS DE RENDIMIENTO DEL HALO-SPRAY

Presión (bar)	Caudal (LPH)	Diámetro de dispersión (m)	
1.0	0 - 52	0 - 1.7	_ _ Nota
1.5	0 - 65	0 - 2.8	_ Regi
2.0	0 - 74	0 - 3.4	(anr

a:

gulable al máximo (aprox. 14 clicks)

TRIO-SPRAY PERFORMANCE DATA

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Presión	Caudal	Patrón de dispersión			
	(bar)	(LPH)	Diámetro de dispersión (m)	Radio de di	ispersión (m)	
			360° x 18 Orificios	180°	90°	
	0.5	0 - 54	0 - 5.0	0 - 2.0	0 - 1.5	
	1.0	0 - 77	0 - 5.8	0 - 2.5	0 - 2.1	
	1.5	0 - 94	0 - 6.4	0 - 2.9	0 - 2.6	
	2.0	0 - 105	0 - 7.0	0 - 3.2	0 - 3.0	
	2.5	0 - 119	0 - 7.5	0 - 3.5	0 - 3.3	









Halo-Spray





Trio-Spray



MODELOS MICRORIEGO				
Modelos	Descripción			
SD-T	Solo-Drip con roscas 10-32, 360°			
SD-B	Solo-Drip con punta, 360°			
SD-B-STK	Solo-Drip con punta con asta, 360°			
HS-T	Halo-Drip con roscas 10-32, 360°			
HS-B	Halo-Drip con punta, 360°			
HS-B-STK	Halo-Drip con punta con asta, 360°			
TS-T-F	Trio-Spray con roscas 10-32, 360 $^\circ$			
TS-T-H	Trio-Spray con roscas 10-32, 180°			
TS-T-Q	Trio-Spray con roscas 10-32, 90°			

KITS DE CONTROL DE **ZONA DE GOTEO**

Aplicación: Microrriego residencial/ comercial

Caudal: 2 a 55 I/min

CARACTERÍSTICAS

- Montado de fábrica y verificado
- Componentes de alta calidad (malla filtro INOX, tapón de descarga estándar, tapa del regulador de línea)
- Amplio caudal para cubrir la mayoría de instalaciones de microriego

PCZ-101

- Regulación de presión: 172,3 o 275,6 kPa
- Caudal: de 1,9 a 57 l/min (de 114 a 3.420 l/h)
- Presión de funcionamiento: de 137,8 a 826,8 kPa
- Temperatura de funcionamiento: hasta 66 °C
- Pantalla de acero inoxidable de 150 micras

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Maneta de identificación de agua reciclada para PCZ-101 (ref. 269205)
- Disponibilidad de filtros por separado (HY100 1" NPT y HY075 ¾")

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL SOLENOIDE

- · Solenoide resistente: 24 V CA
 - 350 mA corriente de irrupción, 190 mA corriente de mantenimiento, 60 Hz
 - 370 mA corriente de irrupción, 230 mA corriente de mantenimiento, 50 Hz




PCZ-101 15 cm (altura) x 33 cm (anchura) x 7,5 cm (profundidad) entrada de 25 mm (salida de 19 mm)



HY100, HY075, HY175 (El sistema de filtrado se vende por separado)

MODELOS KITS DE CONTROL DE ZONA DE GOTEO				
Modelos	Descripción			
PCZ-101 - 25	Válvula PGV en línea de 25 mm (1") con sistema de filtro HY100 de 1" y regulador de 1,7 bar (25 PSI)			
PCZ-101 - 40	Válvula PGV en línea de 25 mm (1") con sistema de filtro HY100 de 1" y regulador de 2,8 bar (40 PSI)			

Tablas adicionales en página 154



SISTEMA RIEGO **ZONA RADICULAR**

Aplicación: Riego de arbustos y árboles

Dimensiones: 25, 45, 90 cm Caudal: 1 I/min o 2 I/min

CARACTERÍSTICAS

- Codo articulado Hunter incorporado para instalar directamente a una conexión de PVC de 1/2"
- Los deflectores StrataRoot, patentados, dirigen el agua a la zona de las raíces, al tiempo que refuerzan el equipo
- Tapa con cierre

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudales de aspersión: 0,95 l/min o 1,9 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,0 a 4,8 bares; de 100 a 480 kPa

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- · Válvula de comprobación
- Tapa reciclada violeta con cierre

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Manguito: Manguito de tela que evita la entrada de tierra en los suelos arenosos (ref. RZWS-SLEEVE)
- Tapón de repuesto sólo para 0,46 m y 0,9 m (ref. RZWS-CAP)
- Tapón violeta con cierre de agua reciclada sólo de 0,46 m y 0,9 m (ref. RZWS-RCCAP)
- Tapón violeta de agua reciclada para 25 cm (10") (ref. RZWS-10RCC)

DIMENSIONES

- 0,25 m (10"): 5,1 cm diámetro x 25 cm longitud
- 0,46 m (18"): 7,6 cm diámetro x 46 cm longitud
- 0,09 m (36"): 7,6 cm diámetro x 90 cm longitud



Disponible en modelos estándar y agua reciclada



Modelos de agua reciclada disponibles: se añade -R al número de modelo.

Repuesto de tapón violeta de agua reciclada (Ref. RZWS-RCCAP para modelos de 45 y 90 cm. Ref. RZWS-10RCC para modelos de 25 cm)

ROOT ZONE WATERING SYSTEM - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3					
1 Modelos	2 Caudal	3 Opciones			
RZWS-10 = Sistema de riego de las zonas de raíces de 25 cm	25 = 1 l/min	(en blanco) = Sin opción			
RZWS-18 = Sistema de riego de las zonas de raíces de 45 cm	50 = 2 l/min	CV = Válvula de retención			
RZWS-36 = Sistema de riego de las zonas de raíces de 90 cm		R = Cubierta de identificación de agua reciclada (exepto modelos RZWS-10)			
		CV-R = Válvula de retención y cubierta de identificación de agua reciclada			

OPCIONES ADICIONALES (ESPECIFICAR POR SEPARADO)

RZWS-SLEEVE = Funda de filtro de tela instalable in situ

RZWS-CAP = Tapa de repuesto sólo para modelos de 45 cm y 90 cm

RZWS-RCCAP = Tapa de repuesto para agua reciclada sólo para modelos de 45 cm y 90 cm

RZWS-10RCC = Tapón de repuesto de agua reciclada para modelos de 25 cm (10")

Ejemplos:

RZWS-18 - 25 - CV = Sistema de riego de las zonas de raíces de 45 cm a 1 l/min, con válvula anti-drenaje RZWS-10 - 50 - R = Sistema de riego de las zonas de raíces de 25 cm a 2 l/min, con tapón agua reciclada

RZWS-36 - 25 - CV = Sistema de riego de las zonas de raíces de 90 cm a 1 l/min, con válvula anti-drenaje





ACCESORIOS

VÁLVULA RETENCIÓN HCV

Modelos

- HC-50F-50F: Entrada hembra de 1,3 cm (½") salida hembra de 1,3 cm (½")
- HC-50F-50M: Entrada hembra de 1,3 cm ($\frac{1}{2}$ ") salida macho de 1,3 cm ($\frac{1}{2}$ ")
- HC-75F-75M: Entrada hembra de 1,9 cm (¾") salida macho de 1,9 cm (¾")

Características

- Acceso a la regulación desde la parte superior de la válvula
- Regulación para compensar los cambios de desnivel, hasta 11 m: Máxima flexibilidad
- Variedad de opciones de entrada y salida: Reduce la necesidad de accesorios adicionales
- Puede programar 80 especificaciones: Resistente a altas presiones

HCV HCV

Válvula Retención HCV Altura tota: 7,6 cm

PIPETAS DE ESPIGA EN ESPIRAL

Modelos

- HSBE-050: NPT macho de 1,3 cm (1/2") x pipetas de espiga en espiral
- HSBE-075: NPT macho de 1,9 cm (¾") x pipetas de espiga en espiral
- · HSBE TOOL: Insertar herramienta

Características

- Para su uso con la tubería FLEXSG y la tubería fl exible Hunter (HFT-100)
- Resina de Acetal para pipetas duras
- Presión de funcionamiento de hasta 5,5 bares; 550 kPa
- · Compatible con FLEXSG, HFT, y otras marcas



Pipetas de espiga en espiral HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075

Las tablas de pérdida de presión de los productos HCV se encuentran en la págin 163.

ACCESORIOS

CODOS ARTICULADOS SJ

Modelos

- SJ-506: 1,3 cm roscado x 15 cm longitud estándar
- SJ-506-R: 1,3 cm roscado x 15 cm longitud estánda
- SJ-7506: 1,3 cm x 1,9 cm roscado x 15 cm length
- SJ-706: 1,9 cm roscado x 15 cm longitud
- SJ-512: 1,3 cm roscado x 30 cm longitud
- SJ-7512: 1,3 cm x 1,9 cm roscado x 30 cm longitud
- SJ-712: 1,9 cm roscado x 30 cm longitud

Características

- La configuración estándar cuenta con un codo articulado en cada extremo para una mayor versatilidad
- La versión para reposiciones tiene una rosca hexagonal de 21 mm para facilitar el montaje en los accesorios orientados horizontalmente
- Codos articulados patentados únicos que pueden instalarse en prácticamente cualquier configuración, sin pérdidas
- Presión nominal de 10 bar; 1.000 kPa

TUBERÍA FLEXsg

Modelo

• FLEXsg: rollo de 30 m

Características

- Diseñado para resistir los pliegues
- Diámetro interno: 1,2 cm (0,49")
- Presión de funcionamiento: hasta 5,5 bares; 550 kPa
- · Material lineal de polietileno de baja densidad
- Cumple con la normativa ASTM D2104, D2239, D2737

Las tablas de pérdida de presión de los productos SJ se encuentran en la página 163.



Codos articulados SJ uniones de 15 cm y 30 cm



Tubería FLEXsg

HERRAMIENTAS



Llave Hunter Ref. 172000



Herramienta Ergonómica en Forma de "T" Ref. 053191



Manómetro de Presión Ref. 129900 (funciona con PGP-ADJ)



Manómetro Pitot para Aspersores Ref. 280100



Manómetro con Montaje para MP Ref. MPGAUGE



Herramienta para MP Ref. MPTOOL

HERRAMIENTAS



Collar para Inserción de Tobera Ref. 123200



Bomba Manua Ref. 460302



Boquilla para Manguera SpotShot 3/4" Ref. 160700 1" Ref. 160705




Punzón de Bolsillo Ref. POCKETPUNCH (Agujerea, inserta y saca emisores)




Llave para ST1600 Ref. 517600



Multi usos Hunter Emitter Ref. HEMT (Agujerea, inserta y saca emisores, corta tuberia)





GUÍA DE SUSTITUCIÓN

Combinando un diseño inteligente, una fabricación controlada con precisión y una verificación que asegure la conformidad a las normativas más estrictas, Hunter ha sido capaz de crear aquello que los estudios de rendimiento consideran toberas realmente excepcionales. Esencialmente, hemos hecho fácil la ciencia del desarrollo de toberas de calidad superior y, en consecuencia, de aspersores de calidad superior. Asimismo, le ayudamos para que pueda decidir exactamente cuál de estos aspersores Hunter de gran rendimiento es el adecuado para instalar en lugar del producto que tiene actualmente que no es Hunter. Sencillamente consulte nuestra completa guía de sustitución y verá que existe un aspersor Hunter de mejor calidad y rendimiento que se adaptará al tipo de riego que usted tenga.

ASPERSORES DE TURBINA PGJ		
Para sustituir RAIN BIRD®	Utilice toberas	• Rojo
3500	0,75	,75
	1	1,0
	1,5	1,5
	2	2,0
	3	3,0
	4	4
T-Bird T-22	0,65 (Azul)	,75
	1,0 (Rojo)	1,0
	1,3 (Negro)	1,5
	2,0 (Marrón)	2,0
	2,5 (Gris)	2,5
	4,0 (Amarillo)	4,0
T-Bird T-30	1,0 (Rojo)	1,0
	1,3 (Negro)	1,5
	2,0 (Marrón)	2,0
	2.5 (Gris)	2.5

Para sustituir TORO®	Utilice toberas Hunter Rojo	
300/340	1	,75
Turbina chorro	2	1,5
	3	3,0

4,0 (Amarillo)

5,0 (Verde)

4,0

5,0

Para sustituir NELSON®	Utilice toberas	Hunter ■ Rojo
5500	#51	,75
	#52	1,5
	#53	2,0
	#54	2,5

ACOPLES DE TURBINA PGP®			
Para sustituir RAIN BIRD®	Utilio	e tobera: Rojo	• Hunter • Azul
Mini-Paw 15103	07 (Negro)	6	2,5
	07 (Negro)	7	3,0
Maxi-Paw 2045	06 (Rojo)	5	2,0
	07 (Negro)	6	2,5
	08 (Azul)	8	4,0
	10 (Amarillo)	9	5,0
	12 (Beige)	10	8,0
R-50	1,5 (Negro)	5	2,0
	2,0 (Marrón)	7	3,0
	3,0 (Gris)	8	4,0
	4,0 (Amarillo)	9	5,0
	6,0 (Verde)	10	8,0
T-Bird T-30	1,3 (Negro)	4	1,5
	2,5 (Gris)	6	2,5
	5,0 (Verde)	9	5,0
5000	1,5	4	1,5
	2,0	5	2,0
	3,0	7	3,0
	4,0	8	4,0
	6,0	9	5,0
	8,0	10	8,0
5505	2	5	2,0
	3	6	2,5
	4	7	3,0
	5	8	4,0
	6	9	5,0
	8	10	8,0
	10	10	8,0
	12	11	8,0
	(tobera de 5/32")	9	5,0
	(tobera de 5/32")	9	5,0
	(tobera de 5/32")	9	5,0
-	(tobera de 7/32")	11	8,0
35 12 ((tobera de 3/16")	10	8,0

Para sustituir K-RAIN®	Util	ice tobera • Rojo	• Azul
RPS75	0,50	1	
	0,75	2	
	1,0	4	1,5
	2,0	6	2,0
	2,5	7	2,5
	3,0	8	3,0
	4,0	9	4,0
	6,0	10	6,0
	8,0	11	8,0

ASPERSORES DE TURBINA PGP®				
Para sustituir TORO®	Utilio	ce tobera Rojo	s Hunter Azul	
300/340	308-XX-02	4	1,5	
Turbina chorro	308-XX-03	7	3,0	
	316-XX-02	7	3,0	
	316-XX-03	10	8,0	
Serie XP-300	XP-300-090-07	4	1,5	
	180-07	7	3,0	
	360-07	10	8,0	
	XP-300-090-09	5	2,0	
	180-09	8	4,0	
	360-09	11		
	XP-300-090-10	5	2,0	
	180-10	9	5,0	
	360-10	12		
Super 600	1,3	4	1,5	
	2,5	7	3,0	
	5,0	10	8,0	
	6,0	10	8,0	
Super 700	1,3	3	1,5	
	1,5	4	1,5	
	2,0	5	2,0	
	3,0	7	3,0	
	4,5	8	4,0	
	6,0	9	5,0	
	7,5	10	8,0	
	9,0	11	8,0	
Super 800	0,50	1		
	0,75	2		
	1,0	4	1,5	
	2,0	6	2,0	
	2,5	7 8	2,5	
	3,0 4,0	9	3,0	
	6,0	10	4,0 6,0	
	8,0	11	8,0	
TR50	1,0	3		
11130	1,5	4	1,5	
	2,0	5	2,0	
	3,0	6	3,0	
	4,5	8	4,0	
	6,0	9	6,0	
	7,5	10	8,0	
	9.0	11	8.0	

TÉCNICO

GUÍA DE SUSTITUCIÓN

ASPERSO PGP ULTF		DE TURBINA 20	
Para sustit		Utilice toberas	• Azul
		07.01	
Mini-Paw 1	5103	07 (Negro)	2,5
14 · D ·	20.45	09 (Verde)	3,0
Maxi-Paw 2	2045	06 (Rojo)	2,0
		07 (Negro)	2,5
		08 (Azul)	4,0
		10 (Amarillo)	5,0
		12 (Beige)	8,0
R-50		1,5 (Negro)	2,0
		2,0 (Marrón)	3,0
		3,0 (Gris)	4,0
		4,0 (Amarillo)	5,0
		6,0 (Verde)	8,0
T-Bird T-30		1,3 (Negro)	1,5
		2,5 (Gris)	2,5
		5,0 (Verde)	5,0
5000		1,5	1,5
		2,0	2,0
		3,0	3,0
		4,0	4,0
		6,0	5,0
		8,0	8,0
5505		2	2,0
		3	2,5
		4	3,0
		5	4,0
		6	5,0
		8	8,0
		10	8,0
		12	8,0
15111	10 (t	obera de 5/32")	5,0
21A, 27A	10 (t	obera de 5/32")	5,0
25	10 (t	obera de 5/32")	5,0
214 274	11/4	- h - m - d - 7 /22 \	0.0

Para sustituir	Utilice tober	as Hunter
K-RAIN®		Azul
RPS75	0,50	
	0,75	
	1,0	1,5
	2,0	2,0
	2,5	2,5
	3,0	3,0
	4,0	4,0
	6,0	6,0
	8,0	8,0

31A, 37A 14 (tobera de 7/32")

12 (tobera de 3/16") **8,0**

8,0

ASPERSORES DE TURBINA PGP ULTRA/I-20			
Para sustituir TORO®	Utilice tobera	• Azul	
300/340	308-XX-02	1,5	
Turbina chorro	308-XX-03	3,0	
	316-XX-02	3,0	
	316-XX-03	8,0	
Serie XP-300	XP-300-090-07	1,5	
	180-07	3,0	
	360-07	8,0	
	XP-300-090-09	2,0	
	180-09	4,0	
	360-09		
	XP-300-090-10	2,0	
	180-10	5,0	
	360-10		
Super 600	1,3	1,5	
	2,5	3,0	
	5,0	8,0	
	6,0	8,0	
Super 700	1,3	1,5	
	1,5	1,5	
	2,0	2,0	
	3,0	3,0	
	4,5	4,0	
	6,0	5,0	
	7,5	8,0	
	9,0	8,0	
Super 800	0,50		
	0,75		
	1,0	1,5	
	2,0	2,0	
	2,5	2,5	
	3,0	3,0	
	4,0	4,0	
	6,0	6,0	
	8,0	8,0	
TR50	1,0		
	1,5	1,5	
	2,0	2,0	
	3,0	3,0	
	4,5	4,0	
	6,0	6,0	
	7,5	8,0	
	9,0	8,0	
	9,0	8,0	

DIFUSORES		
Para sustituir TOBERAS DE TODOS LOS FABRICANTES	Utilice toberas	Hunter Toberas
Toberas	8' de radio	8A
	10' de radio	10A
	12' de radio	12A
	15' de radio	15A
	17' de radio	17A
Rain Bird 1800	Pro-Spr	ay
1800 SAM	Pro-Spray-CV	
1800 SAM PRS	Pro-Spray-PRS30-CV	
Uni-Spray	PS Ultr	a

GUÍA DE SUSTITUCIÓN

ASPERSORE	ES DE TURBINA I-	25			
Para sustituir RAIN BIRD®	Util	ice toberas Hunter	Para sustituir NELSON®	Ut	ilice toberas Hunter
FALCON	4 (Negra)	4 (AMARILLA)	7000 & 7500	1	7 (Naranja)
	6 (Azul claro)	5 (Blanca)		2	8 (Marrón claro)
	8 (Verde oscuro)	7 (Naranja)		3	10 (Verde claro)
	10 (Gris)	8 (Marrón claro)		4	13 (Azul claro)
	12 (Beige)	10 (Verde claro)		5	15 (Gris)
	14 (Verde claro)	13 (Azul claro)		6	20 (Marrón oscuro)
	16 (Marrón oscuro)	18 (Roja)		7	23 (Verde oscuro)
	18 (Azul oscuro)	20 (Marrón oscuro)		8	25 (Azul oscuro)
41-51A	18 x 11,5	20 (Marrón oscuro)			
41-51A	13 x 11	13 (Azul claro)			
47A	16	13 (Azul claro)	Para sustituir	Ut	lice toberas Hunter
37A	14	8 (Marrón claro)	THOMPSON®		
7005	4 (Negra)	4 (Amarilla)	186/187	Tobera P	5 (Blanca)
	6 (Azul claro)	5 (Blanca)		Tobera Q	7 (Naranja)
	8 (Verde oscuro)	8 (Marrón claro)		Tobera R	12 (Azul claro)
	10 (Gris)	10 (Verde claro)		Tobera S	15 (Gris)
	12 (Beige)	13 (Azul claro)		Tobera T	18 (Roja)
	14 (Verde claro)	15 (Gris)		Tobera U	24 (Verde oscuro)
	16 (Marrón oscuro)	18 (Roja)		Tobera VS	30 (Negra)
	18 (Azul oscuro)	20 (Marrón oscuro)		Tobera V	30 (Negra)
8005	12 (Beige)	13 (Azul claro)		Tobera W	30 (Negra)
	14 (Verde claro)	15 (Gris)			
	16 (Marrón oscuro)	18 (Roja)	Danie socialitation		
	18 (Azul oscuro)	20 (Marrón oscuro)	Para sustituir		To do a falor to orante
	20 (Roja)	23 (Verde oscuro)	TOBERA		Todos fabr. impacto
	22 (Amarilla)	25 (Azul oscuro)	ÚNICA		
	24 (Naranja)	28 (Negra)		5⁄32"	4 (Amarilla)
	, ,,			11/64"	5 (Blanca)
				316"	7 (Naranja)
Para sustituir	Util	ice toberas Hunter		1364"	8 (Marrón claro)
TORO®				7/32"	10 (Verde claro)
2001	6 (Amarilla)	7 (Naranja)		15⁄64"	13 (Azul claro)
	9 (Roja)	8 (Marrón claro)		1/4"	15 (Gris)
	12 (Marrón)	10 (Verde claro)		17/64"	20 (Marrón oscuro)
	18 (Azul)	18 (Roja)			
	24 (Verde)	25 (Azul oscuro)			
640	40	8 (Marrón claro)			
	41	10 (Verde claro)			
	42	13 (Azul claro)			
	43	15 (Gris)			
	44	20 (Marrón oscuro)			

GUÍA DE SUSTITUCIÓN

ASPERSORES	S DE TURBINA I	-40
Para sustituir RAIN BIRD®	Utilice	toberas Hunter
41-51A	18 x 11,5	23 (Verde oscuro
41-51A	13 x 11	15 (Gris)
47A-SAM	16	13 (Azul claro)
37A	14	10 (Verde claro)
SERIE 65	16	13 (Azul claro)
8005	12 (Beige)	10 (Verde claro)
	14 (Verde claro)	15 (Gris)
	16 (Marrón	15 (Gris)
	oscuro)	
	18 (Marrón	23 (Verde
	oscuro)	oscuro)
	20 (Rojo)	25 (Azul oscuro)
	22 (Amarilla)	25 (Azul oscuro)
TALON	14	13 (Azul claro)
	16	10 (Verde claro)
	18	23 (Verde oscuro
	20	25 (Azul oscuro)
	22	25 (Azul oscuro)
Para sustituir	Utilice	toberas Hunter

LLAVES HK					
Para sustituir RAIN BIRD®	Para sustituir TORO ®	Para sustituir BUCKNER	Para sustituir WEST AG/STORM		Utilice Hunter
33K, 33DK 44K 4K-Acme 55K-1	075-SLK 100-SLK 100-AK	QB33K07 QB44K10 QB44KAT10 QB5RK10	4C075, C075 4C100, C100 4C100A, C100A 4C101, C101	HK-33 HK-44 HK-44A HK-55	

CODOS HS					
Para sustituir RAIN BIRD®	Para sustituir TORO®	Para sustituir BUCKNER	Para sustituir WEST AG/STORM		Utilice Hunter
SH-0 SH-1 SH-2	075-75MHS 075-MHS 100-MHS	HS075 HS100 HS101 HS100BS HS101BS	4HS-075, HS075 4HS-100, HS-100 4HS-101, HS-101 4HS-100-BS, HS-100-BS 4HS-101-BS, HS-101-BS	HS-0 HS-1 HS-2 HS-1-B HS-2-B	

Para sustituir TORO®	Utilic	e toberas Hunter
640	40	8 (Marrón claro)
	41	10 (Verde claro)
	42	13 (Azul claro)
	43	15 (Gris)
	44	23 (Verde oscuro)
Para sustituir THOMPSON®	Utilic	e toberas Hunter
186/7	R-Nozzle	13 (Azul claro)
	S-Nozzle	15 (Gris)
	T-Nozzle	15 (Gris)
188/9	U-Nozzle	23 (Verde oscuro
	V-Nozzle	25 (Azul oscuro)
Para sustituir TOBERA ÚNICA	Too	dos fabr. impacto

15⁄64"

1/4"

17.64"

9/32"

ACOPLES RA	PIDOS HQ			
Para sustituir	Para sustituir	Para sustituir	Para sustituir	Utilice
RAIN BIRD®	TORO®	BUCKNER	WEST AG/STORM	Hunter
3RC	075-SLSC	QB3RC07	4V075-RY, QCV075-R	HQ-3RC
33DRC		QB33RC07	4V133-4A-RY, QCV133-4A-R	HQ-33DRC
33DLRC		QB33LRC07	4V133-4A-RLY, QCV133-4A-RL-2	HQ-33DLRC
33DNP		QB33NP07	4V133-4A-RL-NP, QVC133-4A-N-2	HQ-33DLRC-R
44RC		QB44RC10	4V144-RY, OCV-144-R	HO-44RC
44LRC 44NP 4NP-Acme 5RC	100-2SLVC 100-SLVLC 100-2SLLVC	QB44LRC10 QB44NO10 QB44RCATAR10 QB44LRCATAR10 QB44NPATAR10 QBRB5RC10	4V144-RLY, QCV-144-RL 4V144-RL-NP, QCV-144-N 4V101-RY, QCV-101-R	HQ-44LRC HQ-44LRC-R HQ-44RC-AW HQ-44LRC-AW HQ-44LRC-AW-R HQ-5RC
5LRC		QBRB5LRC10	4V101-RLY, QCV-101-RL	HQ-5LRC
5NP		QBRB5NP10	4V101-RL-NP, QCV-101-N	HQ-5LRC-R
5RC-BSP		QBRB5RC10BS	4V101-RY-BS, QCV-101-R-BS	HQ-5RC-BSP
5LRC-BSP		QBRB5LRC10BS	4V101-RLY-BS, QCV-101-RL-BS	HQ-5LRC-BSP
5NP-BSP		QBRB5NP10BS	4V101-RL-NP-BS, QCV-101-N-BS	HQ-5LRC-BSPR

10 (Verde claro)

13 (Azul claro)

15 (Gris)

15 (Gris)

PLUVIOMETRÍAS

En esta sección, se utiliza la ecuación "Método de separación entre aspersores: cualquier sector y cualquier separación" para calcular las pluviometrías. El primer grupo de ecuaciones con ■ muestra la pluviometría de los aspersores cuando están distribuidos formando un cuadrado. El siguiente grupo con ▲ muestra la pluviometría para aspersores distribuidos formando un triángulo equilátero. Esta es la ecuación "Método de separación de aspersores: separación triángulo equilátero".

¿QUÉ SIGNIFICA "PLUVIOMETRÍA"?

Si alguien dijera que le sorprendió una tormenta que descargó 25 litros de agua por hora, ya podría hacerse una idea de la intensidad con la que cayó el agua. Una tormenta que cubre una zona con 25 L. de agua por hora tiene una "pluviometría" de 25 milímetros (25 mm/h). De manera similar, la pluviometría es la "velocidad" a la que un aspersor o un sistema de riego emite agua.

PLUVIOMETRÍAS AJUSTADAS

Cuando todos los cabezales de una zona o sistema tienen pluviometrías similares se conoce como "pluviometrías ajustadas". Los sistemas que tienen pluviometrías ajustadas reducen los lugares secos y húmedos, así como los tiempos de funcionamiento que llevan a un mayor consumo de agua y al incremento de los costes. Sabiendo que la separación de los aspersores, el caudal y el sector de cobertura afectan a la pluviometría, la regla general es: si el sector se dobla, el caudal también debería doblarse.



90° Sector = 1 GPM $(0,23 \text{ m}^3/\text{hr}; 3,8 \text{ l/min})$



 180° Sector = 2 GPM (0,45 m³/hr; 7,6 l/min)



 360° Sector = 4 GPM (0,91 m³/hr; 15,1 l/min)

El caudal de los cabezales de 180° debe ser dos veces mayor al caudal de los cabezales de 90°, y los cabezales de 360° deben tener el doble de caudal que los cabezales de 180°. En la imagen se aplica la misma cantidad de agua a cada cuarto de la zona, por lo que la pluviometría es ajustada.

CÁLCULO DE LAS PLUVIOMETRÍAS

Dependiendo de la construcción del sistema de riego, la pluviometría se puede calcular tanto por el método de "separación de aspersores", como por el de "zona completa".

Método de separación entre aspersores

Se debe calcular la pluviometría de cada zona individual. Si todos los aspersores de la zona tienen la misma separación, caudal y sector de cobertura, utilice una de las siguientes fórmulas:

Cualquier arco y cualquier separación (■):

DD (1 (1)	GPM (para cualquier arco) x 34.650
P.R. (pulg/h) =	Grados del sector x separación entre aspersores (pies) x Separación entre filas (pies)
D.D. (199199 (b))	m³/hr (para cualquier arco) x 360.000
P.R. (mm/h) =	Grados del arco x separación entre aspersores (m) x separación entre filas (m)
55 (()	l∕min (para cualquier arco) x 21.600
P.R. (mm/h) =	Grados del arco x separación entre aspersores (m) x separación entre filas (m)

Separación triángulo equilátero (▲):

P.R. (pulg/h) =
$$\frac{\text{GPM de arco de } 360 \times 96,25}{(\text{Separación aspersores})^2 \times 0,866}$$
P.R. (mm/h) =
$$\frac{\text{l/min de arco de } 360 \times 60}{(\text{Separación aspersores})^2 \times 0,866}$$

P.R. (mm/h) = $\frac{\text{m}^3/\text{h} \times 1.000}{\text{Área total}}$

Método de zona completa


La pluviometría de un "sistema" es la pluviometría media de todos los aspersores de un área, independientemente de la separación, el caudal o el sector de cada aspersor. El método de la zona completa calcula todos los caudales de todos los aspersores de una zona dada. P.R. (pulg/h) = $\frac{\text{Total GPM x } 96,25}{\text{for a total}}$

Área total

P.R. (mm/h) = $\frac{m^3/h \times 1.000}{\text{Área total}}$ P.R. (mm/h) = $\frac{l/\text{min} \times 60}{\text{Área total}}$

EQUIVALENTE PENDIENTE/RIEGO

PORCENTAJE, ÁNGULO Y RATIO



RIEGO DE PENDIENTES: Pluviometrias maximas para pendientes en milimetros por hora								
Textura Suelo	pendiente	del 0 al 5%	pendiente	del 5 al 8%	pendiente	del 8 al 12%	12% + pc	endiente
	Con cubierta vegetal	Sin cubierta vegetal	Con cubierta vegetal	Sin cubierta vegetal	Con cubierta vegetal	Sin cubierta vegetal	Con cubierta vegetal	Sin cubierta vegetal
Suelo arenoso grueso	51	51	51	38	38	25	25	13
Suelo arenoso grueso sobre subsuelo compacto	44	38	32	25	25	19	19	10
Suelo franco arenoso fino con textura uniforme	44	25	32	20	25	15	19	10
Suelo franco arenoso fino sobre subsuelo compacto	32	19	25	13	19	10	13	8
Suelo franco limoso con textura uniforme	25	13	20	10	15	8	10	5
Suelo franco limoso sobre subsuelo compacto	15	8	13	6	10	4	8	3

Nota


Franco arcilloso o arcilloso

Pluviometrías máximas para pendientes en milímetros por hora

Los valores máximos de precipitación indicados a continuación son los valores recomendados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se trata de valores medios que pueden variar en función de las condiciones reales del suelo y de la cubierta vegetal.

ALTURA DEL CHORRO

Cuando se diseña e instala un sistema de riego, es importante definir la trayectoria y la altura del chorro deagua que sale de la tobera del aspersor.



Estas tablas de la trayectoria de la tobera de la turbina han sido diseñadas para ayudarle a determinar la distancia a la que puede colocarse un aspersor de un objeto, como una valla o un seto, sin obstruir la trayectoria del chorro. La información que se indica está calculada a una presión de funcionamiento óptima.

						1
TABLA DE TRAYE	CTORIAS Y	ALTU	RAS DE	LAS TOBER	AS HUNTER	
Modelos	Tobera n.º	Pre:	sión kPa	Grados de trayectoria	Altura máxima del difusor (m)	Distancia del cabezal (m) a la altura máxima
MP ROTATOR	1000	2,8	275	20	0,5	Varies
mi Kontrok	2000	2,8	275	26	1,1	Varies
	3000	2,8	275	26	2,0	Varies
	3500	2,8	275	26	2,0	Varies
			275	14		Varies
	Esquina Franja	2,8	2/5	14	0,4	varies
	lateral	2,8	275	16	0,5	Varies
	Franja izquierda	2,8	275	16	0,5	Varies
PGJ	0,75	2,8	275	10	0,6	1,2
	1,0	2,8	275	10	0,6	2,4
	1,5	2,8	275	10	0,9	3,7
	2,0	2,8	275	15	1,5	4,9
	2,5	2,8	275	12	1,5	6,1
	3,0	2,8	275	15	1,5	6,1
	4,0	2,8	275	15	1,5	6,7
	5,0	2,8	275	15	1,8	7,3
TOBERAS PGP	1,0	3,5	350	26	2,1	6,7
ROJAS	2,0	3,5	350	26	2,1	6,7
	3,0	3,5	350	26	2,4	7,0
	4,0	3,5	350	26	2,4	7,0
	5,0	3,5	350	27	2,7	7,9
	6,0	3,5	350	27	3,0	8,5
	7,0	3,5	350	26	3,4	9,1
	8,0	3,5	350	26	3,4	9,1
	9,0	3,5	350	27	3,7	9,8
	10,0	4,0	400	25	4,0	9,8
	11,0	4,0	400	25	4,0	11,6
	12,0	4,0	400	25	4,0	12,2
TOBERAS PGP	4,0	3,5	350	15	1,5	6,7
GRISES DE	5,0	3,5	350	15	1,2	6,7
ÁNGULO BAJO	6,0	3,5	350	14	1,2	6,7
	7,0	3,5	350	14	1,2	
	8,0		350	14		6,7
		3,5	350	15	1,5	7,3
	9,0 10,0	3,5 4,0	400	15	1,5 1,8	7,9 9,1
TOBERAS PGP	1,5	3,0	300	25	2,4	7,0
AZULES	2,0	3,0	300	25	2,4	7,0
	2,5	3,0	300	25	2,7	7,9
	3,0	3,0	300	25	3,0	8,5
	4,0	3,0	300	25	3,4	9,1
	5,0	3,0	300	25	3,4	9,1
	6,0	3,8	380	25	3,7	9,8
	8,0	3,8	380	25	4,0	9,8
TOBERAS PGP	1,0	3,5	350	26	2,4	7,0
ULTRA/I-20 AZUL	1,5	3,5	350	26	2,4	7,0
MARINO	2,0	3,5	350	27	2,7	7,9
	3,0	3,5	350	27	3,0	8,5
	3,5	3,5	350	26	3,4	9,1
	4,0	3,5	350	26	3,4	9,1
	6,0	3,5	350	27	3,7	9,8
	8,0	4,0	400	25	4,0	9,8
TOBERAS PGP	1,5	3,0	300	25	2,4	7,0
ULTRA/I-20	2,0	3,0	300	25	2,4	7,0
AZULES	2,5	3,0	300	25	2,7	7,9
	3,0	3,0	300	25	3,0	8,5
	4,0	3,0	300	25	3,4	9,1
	5,0	3,0	300	25	3,4	9,1
	6,0	3,8	380	25	3,7	9,8
	8,0	3,8	380	25	4,0	9,8

ALTURA DEL CHORRO

Modelos	Tobera	Pre	sión	Grados de	Altura máxima	Distancia del cabezal
	n.º	bar	kPa	trayectoria	del difusor (m)	(m) a la altura máxima
TOBERAS PGP	2,0 LA	3,5	350	13	1,5	6,7
ULTRA/I-20 DE	2,5 LA	3,5	350	13	1,2	6,7
ÁNGULO BAJO	3,5 LA	3,5	350	13	1,2	6,7
	4,5 LA	3,5	350	13	1,2	6,7
TOBERAS NEGRAS	0,5	3,5	350	15	1,5	2,4
PGP ULTRA/I-20	1,0	3,5	350	14	1,8	2,7
DE RADIO CORTO	2,0	3,5	350	3	0,3	1,8
TOBERAS NEGRAS	0,75	3,5	350	22	2,1	4,0
PGP ULTRA/I-20	1,5	3,5	350	18	2,1	4,0
DE RADIO CORTO	3,0	3,5	350	8	0,3	1,8
I-25	4	3,5	350	25	2,7	6,7
	5	3,5	350	25	3,4	8,5
	7	3,5	350	25	3,0	8,5
	8	3,5	350	25	3,4	8,5
	10	4	400	25	3,7	9,1
	13	4	400	25	4,0	9,4
	15	4	400	25	3,7	9,4
	18	4	400	25	4,6	10,4
	20	5	500	25	4,6	10,7
	23	5	500	25	4,9	11,6
	25	5	500	25	4,9	11,6
	28	5	500	25	4,9 5,2	12,2
1-40				25		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1-40	8 (40)	3,5 4	350	25	3,7	9,8
	10 (41)		400		4,3	9,8
	13 (42)	4	400	25	4,3	10,4
	15 (43)	4	400	25	4,6	12,8
	23 (44)	5	500	25	5,2	14,0
1.00.400	25 (45)	5	500	25	5,2	14,6
I-60 ADS	7	4	400	20	3,0	8,5
	10	4	400	20	4,0	11,6
	13	4	400	20	4,0	11,6
	15	4	400	20	4,3	12,2
	18	4	400	20	4,3	12,2
	20	4	400	20	4,6	14,0
I-60 36S	7	4	400	20	4,0	11,0
	10	4	400	20	4,3	12,2
	13	4	400	20	4,3	12,5
	15	4	400	20	4,3	12,8
	18	4	400	20	4,3	13,1
	20	4	400	20	5,2	15,2
I-90 ADV	33	5,5	550	22	4,6	12,8
	38	5,5	550	22	4,9	14,6
	43	5,5	550	22	4,9	14,6
	48	5,5	550	22	5,2	16,5
	53	5,5	550	22	5,2	17,1
	63	5,5	550	22	5,5	19,5
I-90 36V	33	5,5	550	22	5,2	14,0
	38	5,5	550	22	5,2	15,2
		5,5	550	22	5,2	16,5
	Δ≺			44	J, Z	10,5
	43 48					
	48	5,5	550	22	5,2	17,1

TABLAS PLD

INTERVALOS DE APLICACIÓN PLD

CAUDAL DEL EMISOR DE 16 MM - 2,2 LPH			CAUDAL DEL EMISOR DE 16 MM - 3,8 LPH			
Separación entre lineas (m)	Separación entre emisores (m)		Separación entre lineas (m)	Separación entre emisores (m)		
	0,30	0,50		0,30	0,50	
0,30	24,4	14,7	0,30	42,2	25,3	
0,35	21,0	12,6	0,35	36,2	21,7	
0,40	18,3	11,0	0,40	31,7	19,0	
0,45	16,3	9,8	0,45	28,1	16,9	
0,50	14,7	8,8	0,50	25,3	15,2	
0,55	13,3	8,0	0,55	23,0	13,8	
0,60	12,2	7,3	0,60	21,1	12,7	

Nota = Intervalos de aplicación PLD en mm por hora

CAUDAL DEL EMISOR DE 17 MM - 1,5 LPH				CAUDAL DE 2,3 LPH	EL EMIS	OR DE 1	7 MM -
Separación entre lineas	Separación entre emisores (m)		Separación entre lineas	Separación entre emisores (m)			
(m)	0,30	0,45	0,60	(m)	0,30	0,45	0,60
0,30	16,7	11,1	8,2	0,30	25,6	17,0	12,6
0,35	14,3	9,5	7,0	0,35	21,9	14,6	10,8
0,40	12,5	8,3	6,1	0,40	19,2	12,8	9,4
0,45	11,1	7,4	5,5	0,45	17,0	11,4	8,4
0,50	10,0	6,7	4,9	0,50	15,3	10,2	7,5
0,55	9,1	6,1	4,5	0,55	13,9	9,3	6,9
0,60	8,3	5,6	4,1	0,60	12,8	8,5	6,3

CAUDAL DE 3,8 LPH	L EMIS	OR DE 1	7 MM -
Separación entre lineas		aración e nisores (r	
(m)	0,30	0,45	0,60
0,30	42,2	28,1	20,8
0,35	36,2	24,1	17,8
0,40	31,7	21,1	15,6
0,45	28,1	18,8	13,8
0,50	25,3	16,9	12,5
0,55	23,0	15,4	11,3
0,60	21,1	14,1	10,4

TABLAS DE LONGITUD LATERAL MÁXIMA PLD

LONGITUD LATERAL MÁXIMA 16MM - 2,2 LPH					
Presión (bar)		ión entre res (m)			
	0,30	0,50			
1,0	47	73			
2,0	84	131			
3,0	104	162			

LONGITUD I 16MM - 3,8	LATERAL MÁ LPH	XIMA
Presión (bar)		ón entre res (m)
	0,30	0,50
1,0	35	54
2,0	59	91
3,0	72	112

MM - 1,5 L	PH			
Presión (bar)		aración e nisores (
	0,30	0,50	0,60	
1,0	86	119	149	
2,0	132	185	232	
3.0	159	223	281	

LONGITUD LATERAL MÁXIMA 17

IVIIVI - 2,5 L	.РП		
Presión (bar)		aración e nisores (r	
	0,30	0,50	0,60
1,0	51	71	88
2,0	89	124	156
3,0	108	152	191

LONGITUD LATERAL MÁXIMA 17

MM - 3,8	LPH		
Presión (bar)		aración e nisores (1	
	0,30	0,50	0,60
1,0	37	52	65
2,0	65	92	115
3,0	80	112	142


LONGITUD LATERAL MÁXIMA 17

TABLAS DE CONVERSIÓN DE CAUDAL PLD

TABLA DE R DE 16 MM -		
Emisor (LPH)	Separaci emisor	
	0,30	0,50
2,2	12,2	7,3
3,8	21,1	12,7

	E REFEREI I – LPM PC		
Emisor (LPH)		aración e nisores (r	
	0,30	0,50	0,60
1,5	8,1	5,4	4,2
2,3	12,6	8,5	6,4
3,8	20,2	13,6	10,2

TABLAS DEL KIT DE CONTROL DE ZONA DE GOTEO



FACTORES DE CONVERSIÓN

FACTORES DE CO			
Para convertir	De	A	Multiplicar po
Área	acres	pie2	43560
	acres	metro ²	4046.8
	metro ²	pie ²	10.764
	pie ²	pulgada ²	144
	pulgada ²	centímetro ²	6.452
	hectáreas	metro ²	10000
	hectáreas	acres	2.471
Potencia	kilovatios	caballos de vapor	1.341
Caudal	pie³/minuto	metro ³ /segundo	0.0004719
	pie³/segundo	metro³/segundo	0.02832
	yardas³/minuto	metro ³ /segundo	0.01274
	galón/minuto	metro ³ /hora	0.22716
	galón/minuto	litro/minuto	3.7854
	galón/minuto	litro/segundo	0.06309
	metro³/hora	litro/minuto	16.645
	metro ³ /hora	litro/segundo	0.2774
	litro/minuto	litro/segundo	60
Longitud	pie	pulgada	12
	pulgada	centímetro	2.54
	pie	metro	0.30481
	kilómetro	millas	0.6214
	millas	pie	5280
	millas	metro	1609.34
	milímetro	pulgada	0.03937
PRESIÓN	PSI	kilopascales	6.89476
	PSI	bar	0.068948
	bar	kilopascales	100
	PSI	pies de altura	2.31
Velocidad	pies/segundo	metro/segundo	0.3048
Volumen	pies ³	galón	7.481
	pies ³	litro	28.32
	metro ³	pies ³	35.31
	metro ³	yarda ³	1.3087
	yarda ³	pies ³	27
	yarda³	galón	202
	acres/pies	pie ³	43,560
	galón	metro ³	0.003785
	galón	litro	3.785
	galón imperial	galón	1.833
	galori irriperial	galuli	1.033

Tamaño Tubo Ol	nominal D		mm mm		mm mm	63 ı 59,2			mm 5 mm		mm 5 mm		mm 6 mm		mm 2 mm		mm 2 mm
Tubo ID)	40	mm mm	,	mm	63 ı 1,9 ı	nm	75	mm mm	90	mm mm	110	mm mm	160	mm	200	mm
Grosor		Velocidad				Velocidad				Velocida				- /		Velocida	
GPM)	m³/h	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida
1	0,25	111/3	uiua	111,75	uiua	111,7 5	uiua	1117 5	uiua	111,5	uiua	111,5	uiua	111,5	uiua	111,5	uiu
2	0,5																
3	0,75																
4	1	0,3	0,03														
7	1,5	0,4	0,06	0,2	0,02												
9	2	0,5	0,09	0,3	0,03												
11	2,5	0,7	0,14	0,4	0,04												
13	3	0,8	0,20	0,5	0,06												
15	3,5	0,9	0,20	0,5	0,08												
18	4	1,1	0,34	0,0	0,10												
22	5	1,1	0,54	0,7	0,10												
26	6	1,6	0,32	1,0	0,10	0,6	0,07	0,4	0,03								
31	7	1,0	0,72	1,0	0,22	0,0	0,07	0,4	0,03								
35	8	2,1	1,23	1,1	0,30	0,7	0,09	0,5	0,04								
40	9	2,1	1,23	1,5	0,38	0,8	0,12	0,6	0,05								
40	10	2,4	1,86	1,6	0,47	1,0	0,14	0,6	0,06								
44	11	۷,1	1,00	1,8	0,57	1,0	0,17	0,7	0,07	0,5	0,04						
53	12			2,0	0,08	1,1	0,21	0,8	0,09	0,5	0,04						
55 57	13																
				2,1	0,93	1,3	0,28	0,9	0,12	0,6	0,05						
62	14			2,3	1,07	1,4	0,33	1,0	0,14	0,7	0,06	0.5	0.00				
66	15			2,5	1,21	1,5	0,37	1,1	0,16	0,7	0,06	0,5	0,02				
70	16					1,6	0,42	1,1	0,18	0,8	0,07	0,5	0,03				
75	17					1,7	0,47	1,2	0,20	0,8	0,08	0,6	0,03				
79	18					1,8	0,52	1,3	0,22	0,9	0,09	0,6	0,03				
84	19					1,9	0,57	1,3	0,24	0,9	0,10	0,6	0,04				
88	20					2,0	0,63	1,4	0,27	1,0	0,11	0,7	0,04				
92	21					2,1	0,69	1,5	0,29	1,0	0,12	0,7	0,05				
97	22					2,2	0,75	1,6	0,32	1,1	0,13	0,7	0,05				
101	23					2,3	0,82	1,6	0,35	1,1	0,14	0,8	0,05				
106	24							1,7	0,37	1,2	0,16	0,8	0,06				
110	25							1,8	0,40	1,2	0,17	0,8	0,06				
114	26							1,8	0,43	1,3	0,18	0,9	0,07				
119	27							1,9	0,47	1,3	0,19	0,9	0,07				
123	28							2,0	0,50	1,4	0,21	0,9	0,08				
128	29							2,1	0,53	1,4	0,22	1,0	0,08				
132	30							2,1	0,57	1,5	0,23	1,0	0,09				
154	35									1,7	0,31	1,2	0,12				
176	40									2,0	0,40	1,3	0,15				
198	45									2,2	0,50	1,5	0,19				
220	50											1,6	0,23				
242	55											1,8	0,27				
264	60											2,0	0,32				
286	65											2,1	0,37	1,0	0,05		
308	70											2,3	0,42	1,1	0,06		
330	75													1,1	0,07		
352	80													1,2	0,08		
374	85													1,3	0,09		
396	90													1,4	0,10		
440	100													1,5	0,12	1,0	0,0
484	110													1,7	0,14	1,1	0,0
528	120													1,8	0,17	1,2	0,0
572	130													2,0	0,20	1,3	0,0
616	140													2,1	0,23	1,4	0,0
560	150					1		1						2,3	0,26	1,5	0,0

amaño ubo Ol ubo ID irosor		22	mm mm mm	28,4 32	mm 1 mm mm mm	36,2 40	mm mm mm	45,2 50	mm ! mm mm mm	57 63	mm mm mm	67,8 75	mm 8 mm mm	81,4 90	mm mm mm mm	99,4 110	mm I mm mm mm	144,0 160	mm 6 mm mm mm	180,8 200	mm 8 mm mm mm
		Velocidad	bares		a bares	, -	bares		a bares		d bares		a bares		a bares		ս bares		ս bares		a bar
SPM)	m³/h	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	péi did
1	0,25	0,2	0,02																		
2	0,5	0,4	0,08																		
3 4	0,75 1	0,5 0.7	0,18 0,30																		
+ 7	1,5	1,1	0,50	0,7	0,19																
9	2	1,5	1,10	0,9	0,13																
1	2,5	1,8	1,66	1,1	0,48	0,7	0,15														
3	3	2,2	2,33	1,3	0,67	0,8	0,21														
5	3,5	2,6	3,10	1,5	0,89	0,9	0,27														
8	4			1,8	1,14	1,1	0,35	0,7	0,12												
2	5			2,2	1,73	1,3	0,53	0,9	0,18												
6	6			2,6	2,42	1,6	0,74	1,0	0,25	0,7	0,08										
1	7					1,9	0,99	1,2	0,34	0,8	0,11										
5	8					2,2	1,27	1,4	0,43	0,9	0,14										
C	9					2,4	1,58	1,6	0,53	1,0	0,17	0,7	0,07								
4	10							1,7	0,65	1,1	0,21	0,8	0,09								
8 3	11 12							1,9	0,77	1,2	0,25	0,8	0,11								
7	13							2,1 2,3	0,91 1,06	1,3 1,4	0,29 0,34	0,9 1,0	0,13 0,15								
2	14							2,3	1,21	1,4	0,34	1,0	0,13								
6	15							2,6	1,38	1,6	0,44	1,2	0,19								
0	16							2,0	.,50	1,7	0,50	1,2	0,22	0,9	0,09						
5	17									1,9	0,56	1,3	0,24	0,9	0,10						
79	18									2,0	0,62	1,4	0,27	1,0	0,11						
4	19									2,1	0,69	1,5	0,30	1,0	0,12						
88	20									2,2	0,76	1,5	0,33	1,1	0,13						
92	21									2,3	0,83	1,6	0,36	1,1	0,15						
97	22									2,4	0,90	1,7	0,39	1,2	0,16						
01	23									2,5	0,98	1,8	0,42	1,2	0,17						
)6	24											1,8	0,46	1,3	0,19						
10 14	25 26											1,9 2,0	0,49	1,3	0,20	0,9	0,08				
14 19	27											2,0	0,55	1,4 1,4	0,22	1,0	0,08				
23	28											2,1	0,61	1,5	0,25	1,0	0,09				
28	29											2,2	0,65	1,5	0,27	1,0	0,10				
32	30											2,3	0,69	1,6	0,28	1,1	0,11	0,5	0,02		
54	35													1,9	0,38	1,3	0,14	0,6	0,02		
76	40													2,1	0,48	1,4	0,18	0,7	0,03		
98	45													2,4	0,60	1,6	0,23	0,8	0,04		
20	50															1,8	0,28	0,8	0,04		
42	55															2,0	0,33	0,9	0,05		
64	60															2,1	0,39	1,0	0,06		
86 20	65															2,3	0,45	1,1	0,07		
30 30	70 75															2,5 2,7	0,51 0,58	1,2 1,3	0,08		
50 52	75 80															2,7	0,58	1,3	0,09		
74	85															3,0	0,74	1,4	0,11		
96	90															3,2	0,82	1,5	0,12	1,0	0,0
40	100															,-	,	1,7	0,16	1,1	0,0
84	110																	1,9	0,19	1,2	0,0
28	120																	2,0	0,22	1,3	0,0
72	130																	2,2	0,26	1,4	0,0
16	140																	2,4	0,30	1,5	0,
60	150	1																2,5	0,34	1,6	(

Tubo ID Tubo OI)	21,2 25 r	nm	27,2 32	mm 2 mm mm	34 i 40	mm mm mm	42,6 50	mm mm mm	53,6 63	mm 5 mm mm	63,8 75	mm 3 mm mm	76,6 90	mm 5 mm mm	93,6 110	mm 5 mm mm	136,: 160	mm 2 mm mm	170,2 200) mm 2 mm) mm
Grosor p		1,5 ו			mm . baros		mm		mm		nm . baros		mm		mm		mm . baros		mm . baros		mm
GPM)	m ³ /h	Velocidad m/s	per-	Velocida m/s	pér-	Velocidad m/s	per-	Velocida:	pér-	Velocida m/s	pér-	Velocida m/s	pér-	Velocida m/s	pér-	Velocida m/s	pér-	Velocida m/s	d pares	Velocida m/s	d pare
1	0,25	0,2	0,03	111/3	alaa	111/3	aida	111/3	alaa	111/3	aiaa	111/3	alaa	111/3	alaa	111/3	dida	111/3	aida	111/3	ala
2	0,5	0,4	0,10																		
3	0,75	0,6	0,21	0,4	0,06																
4	1	0,8	0,36	0,5	0,11	0,3	0,04														
7	1,5	1,2	0,77	0,7	0,23	0,5	0,08	0,3	0,03												
9	2	1,6	1,32	1,0	0,39	0,6	0,13	0,4	0,04												
11	2,5	2,0	1,99	1,2	0,59	0,8	0,20	0,5	0,07												
13	3	2,4	2,79	1,4	0,83	0,9	0,28	0,6	0,09												
15	3,5			1,7	1,10	1,1	0,37	0,7	0,12												
18	4			1,9	1,41	1,2	0,48	0,8	0,16												
22	5			2,4	2,13	1,5	0,72	1,0	0,24												
26	6					1,8	1,01	1,2	0,34	0,7	0,11										
31	7					2,1	1,34	1,4	0,45	0,9	0,15										
35	8					2,4	1,72	1,6	0,57	1,0	0,19										
40	9							1,8	0,71	1,1	0,23										
44	10							1,9	0,87	1,2	0,28	4.0									
48	11							2,1	1,03	1,4	0,34	1,0	0,14								
53	12							2,3	1,21	1,5	0,40	1,0	0,17								
57 62	13 14									1,6	0,46	1,1	0,20								
66	15									1,7 1,8	0,53 0,60	1,2 1,3	0,23								
70	16									2,0	0,68	1,4	0,29	1,0	0,12						
75	17									2,1	0,76	1,5	0,32	1,0	0,12						
79	18									2,2	0,84	1,6	0,36	1,1	0,15						
84	19									2,3	0,93	1,7	0,40	1,1	0,16						
88	20									2,5	1,02	1,7	0,44	1,2	0,18						
92	21											1,8	0,48	1,3	0,20						
97	22											1,9	0,52	1,3	0,21						
101	23											2,0	0,57	1,4	0,23						
106	24											2,1	0,61	1,4	0,25	1,0	0,09				
110	25											2,2	0,66	1,5	0,27	1,0	0,10				
114	26											2,3	0,71	1,6	0,29	1,0	0,11				
119	27											2,3	0,76	1,6	0,31	1,1	0,12				
123	28											2,4	0,82	1,7	0,33	1,1	0,13				
128 132	29 30											2,5	0,87	1,7	0,36	1,2	0,13				
154	35													1,8 2,1	0,38 0,51	1,2 1,4	0,14				
176	40													2,1	0,51	1,4	0,19				
198	45													2,7	0,81	1,8	0,30				
220	50													_,.	2,01	2,0	0,37	1,0	0,06		
242	55															2,2	0,44	1,0	0,07		
264	60															2,4	0,52	1,1	0,08		
86	65															2,6	0,60	1,2	0,10		
308	70															2,8	0,69	1,3	0,11		
30	75															3,0	0,78	1,4	0,13		
352	80															3,2	0,88	1,5	0,14		
374	85																	1,6	0,16		
396	90																	1,7	0,18		
140	100																	1,9	0,21	1,2	0,0
184	110																	2,1	0,26	1,3	0,0
528	120																	2,3	0,30	1,5	0,1
572	130																	2,5	0,35	1,6	0,1
516 560	140 150																	2,7 2,9	0,40 0,45	1,7 1,8	0,1 0,1

) • PÉ			1	4"		<u>'</u> 2"		<u>, </u>	21	/2"	-	3"	,	1"		5"	0	"
Tubo O)	1,3	15"	1,6	56"	2,3	75"	2,3	75"	2,3	75"	3,5	00"	4,5	00"	6,6	25"	8,6	525
Tubo IC Tubo IC		1,04 26,		,	80" ,05		69" ,89		67" ,50	,	69" ,71		68" ,93)26" 2,26		65" 1,05	7,9 202	81" 2,72
Grosor	pared	0,1			40"		45"		54"		03"		16"		237"		80"	0,3	
Caudal (GPM)	m³/h	Velocidad m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	m/s	pér- dida	Velocity m/s	los
1	0,25 0,5	0,1 0,2	0,01																
3	0,75	0,2	0,03	0,2	0,02														
4	1	0,5	0,12	0,3	0,03	0,2	0,01												
7 9	1,5 2	0,7 1,0	0,25 0,43	0,4	0,07 0,11	0,3 0,4	0,03	0,2	0,01										
11	2,5	1,0	0,45	0,0	0,17	0,4	0,03	0,3	0,02										
13	3	1,5	0,92	0,9	0,24	0,6	0,11	0,4	0,03										
15	3,5	1,7	1,22	1,0	0,32	0,7	0,15	0,4	0,04										
18 22	4 5	2,0 2.5	1,56 2,36	1,2 1,4	0,41 0,62	0,8 1,1	0,19 0,29	0,5 0,6	0,06										
26	6			1,7	0,87	1,3	0,41	0,8	0,12	0,5	0,05	0,3	0,02						
31	7			2,0	1,16	1,5	0,55	0,9	0,16	0,6	0,07	0,4	0,02						
35 40	8			2,3 2,6	1,48 1,84	1,7 1,9	0,70 0,87	1,0 1,2	0,21	0,7	0,09 0,11	0,5 0,5	0,03 0,04						
44	10			2,9	2,24	2,1	1,06	1,3	0,31	0,9	0,13	0,6	0,05						
48	11					2,3	1,26	1,4	0,37	1,0	0,16	0,6	0,05						
53 57	12 13					2,5 2,7	1,48 1,72	1,5 1,7	0,44	1,1 1,2	0,18 0,21	0,7 0,8	0,06 0,07						
62	14					3,0	1,72	1,8	0,58	1,3	0,21	0,8	0,07						
66	15					3,2	2,24	1,9	0,66	1,3	0,28	0,9	0,10						
70 75	16 17							2,1 2,2	0,75 0,84	1,4 1,5	0,31 0,35	0,9	0,11 0,12						
79	18							2,2	0,84	1,6	0,33	1,0	0,12						
84	19							2,4	1,03	1,7	0,43	1,1	0,15						
88 92	20							2,6	1,13	1,8 1,9	0,48	1,2 1,2	0,17						
97	22									2,0	0,52	1,3	0,18						
101	23									2,1	0,62	1,3	0,21						
106	24									2,2	0,67	1,4	0,23						
110	25 26									2,2	0,72	1,5 1,5	0,25						
119	27									2,4	0,83	1,6	0,29						
123	28											1,6	0,31						
128 132	29 30											1,7 1,7	0,33						
154	35											2,0	0,47	1,2	0,12				
176	40											2,3	0,60	1,4	0,16				
198 220	45 50											2,6	0,74 0,90	1,5 1,7	0,20 0,24				
242	55											2,3	0,50	1,7	0,24				
264	60													2,0	0,34				
286 308	65 70													2,2	0,39	1,0 1,0	0,07 0,08		
330	75													2,4 2,5	0,45 0,51	1,0	0,08		
352	80													2,7	0,57	1,2	0,10		
374	85													2,9	0,64		0,11	0.0	0.0
396 440	90													3,0	0,71	1,3 1,5	0,12 0,15	0,8	0,0
484	110															1,6	0,18	0,9	0,0
528	120															1,8	0,21	1,0	0,0
572 616	130 140															1,9 2,1	0,25 0,28	1,1 1,2	0,0
660	150															2,1	0,32	1,2	0,0


Nomina		1"		11/2		2/100 M 1½			,	21/	2 "	3	,"		1"		5"	8	"
Tubo O)	1,3	15	1,60		1,90			375	2,8		3,5		4,5	500		525	8,6	525
Tubo ID		0,9	57	1,2	78	1,50	00	1,9	39	2,3	23	2,9	00	3,8	326	5,	761		25
Tubo ID	mm	24,		32,		38,			,25	59,		73,			7,18		5,33		,68
Grosor		0,1		0,1		0,20			218	0,2			00		337		132		00
Caudal	Caudal m ³ /h	Velocidad	bares pér-	Velocidad	bares pér-	Velocidad m/s	bares pér-	Velocidad	per-	Velocidad	per-	Velocidad	bares pér-	Velocida	d bares per-	Velocida m/s	d bares pér-	Velocity m/s	bar loss
1	0,25	0,1	0,01	111/ 3	alaa	111/3	aiaa	111/3	aida	1117.5	alaa	1117.5	alaa	111/ 3	aida	111/ 3	alaa	111/3	1033
2	0,5	0,3	0,05																
3	0,75	0,4	0,11	0,3	0,03														
4	1	0,6	0,19	0,3	0,05	0,2	0,02												
7	1,5	0,9	0,40	0,5	0,10	0,4	0,04	0,2	0,01										
9	2	1,2	0,68	0,7	0,17	0,5	0,08	0,3	0,02										
11 13	2,5	1,5 1,8	1,02	0,8	0,25	0,6	0,11	0,4	0,03										
15	3 3,5	2,1	1,43 1,90	1,0 1,2	0,35 0,47	0,7 0,9	0,16	0,4	0,05										
18	4	2,4	2,44	1,3	0,60	1,0	0,27	0,5	0,08										
22	5	3,0	3,69	1,7	0,90	1,2	0,41	0,7	0,12										
26	6	-,-	.,50	2,0	1,26	1,5	0,58	0,9	0,17	0,6	0,07	0,4	0,02						
31	7			2,3	1,68	1,7	0,77	1,0	0,22	0,7	0,09	0,5	0,03						
35	8			2,7	2,15	1,9	0,99	1,2	0,28	0,8	0,12	0,5	0,04						
40	9			3,0	2,68	2,2	1,23	1,3	0,35	0,9	0,15	0,6	0,05						
44	10					2,4	1,49	1,5	0,43	1,0	0,18	0,7	0,06						
48	11					2,7	1,78	1,6	0,51	1,1	0,21	0,7	0,07						
53	12					2,9	2,09	1,7	0,60	1,2	0,25	0,8	0,08						
57	13							1,9	0,69	1,3	0,29	0,8	0,10						
62 66	14 15							2,0 2,2	0,80	1,4 1,5	0,33 0,38	0,9	0,11						
66 70	16							2,2	0,91	1,6	0,38	1,0	0,13						
75	17							2,5	1,14	1,7	0,42	1,0	0,14						
79	18							2,6	1,14	1,7	0,53	1,1	0,18						
84	19							2,0	1,27	1,9	0,58	1,2	0,20						
88	20									2,0	0,64	1,3	0,22						
92	21									2,1	0,70	1,4	0,24						
97	22									2,2	0,76	1,4	0,26						
101	23									2,3	0,83	1,5	0,28						
106	24									2,4	0,90	1,6	0,30						
110	25									2,5	0,97	1,6	0,33						
114	26											1,7	0,35						
119 123	27 28											1,8 1,8	0,38 0,41	1,0	0,11				
123 128	28 29											1,8	0,41	1,0	0,11				
132	30											2,0	0,43	1,1	0,11				
154	35											2,3	0,61	1,3	0,12				
176	40											2,6	0,78	1,5	0,20				
198	45													1,7	0,25				
220	50													1,9	0,31				
242	55													2,1	0,37				
264	60													2,2	0,43	4.4	0.07		
286	65 70													2,4	0,50	1,1	0,07		
308 330	70 75													2,6 2,8	0,57 0,65	1,2 1,2	0,08 0,09		
352	80													3,0	0,03	1,2	0,09		
374	85													3,2	0,82	1,4	0,10		
396	90													3,4	0,91	1,5	0,12		
140	100														,	1,7	0,15	0,9	0,0
184	110															1,8	0,18	1,0	0,0
528	120															2,0	0,21	1,1	0,0
572	130															2,1	0,25	1,2	0,0
616	140															2,3	0,28	1,3	0,0
660	150															2,5	0,32	1,4	(

	nomina				mm		mm														
Tubo ID Grosor		21,			,40 ,8		,40 ,3		,20 ,9		,80 ,6		,40 ,3		,80 5,1		,40 ,3		,80 ,1		,20 ,4
Caudal (GPM)		Velocidad m/s																			
1	0,25	0,2	0,03																		
2	0,5	0,4	0,11	0.0	0.00																
3 4	0,75	0,6	0,23	0,3	0,06 0,10	0,3	0,03														
7	1,5	1,2	0,84	0,7	0,10	0,4	0,07	0,3	0,02												
9	2	1,5	1,43	0,9	0,36	0,6	0,12	0,4	0,04												
11	2,5	1,9	2,16	1,1	0,54	0,7	0,19	0,5	0,06												
13 15	3 3,5	2,3 2,7	3,03 4,03	1,3 1,5	0,76 1,01	0,8 1,0	0,26 0,35	0,5 0,6	0,09 0,12												
18	4	3,1	5,16	1,8	1,30	1,1	0,33	0,0	0,12												
22	5	-,		2,2	1,96	1,4	0,67	0,9	0,23												
26	6			2,6	2,75	1,7	0,94	1,1	0,32	0,7	0,10	0,5	0,04								
31 35	7 8			3,1 3,5	3,66 4,69	2,0 2,3	1,25	1,3 1,4	0,42 0,54	0,8	0,14 0,17	0,6	0,06 0,07								
40	9			5,5	4,09	2,5	1,60 2,00	1,4	0,54	1,0	0,17	0,6 0,7	0,07								
44	10					2,8	2,43	1,8	0,82	1,1	0,26	0,8	0,11								
48	11							2,0	0,98	1,2	0,32	0,9	0,14								
53 57	12 13							2,2	1,15	1,4	0,37	1,0	0,16								
62	14							2,4 2,5	1,34 1,53	1,5 1,6	0,43	1,0 1,1	0,18 0,21								
66	15							2,7	1,74	1,7	0,56	1,2	0,24								
70	16							2,9	1,96	1,8	0,63	1,3	0,27								
75	17							3,1	2,20	1,9	0,71	1,4	0,30								
79 84	18 19							3,3	2,44	2,0 2,2	0,79 0,87	1,4 1,5	0,34 0,37								
88	20									2,2	0,95	1,6	0,41								
92	21									2,4	1,04	1,7	0,45	1,2	0,18						
97	22									2,5	1,14	1,8	0,49	1,2	0,2						
101 106	23 24									2,6 2,7	1,24 1,34	1,8 1,9	0,53 0,57	1,3 1,3	0,22 0,23						
110	25									3,8	1,44	2,0	0,62	1,4	0,25						
114	26									,		2,1	0,67	1,4	0,27	1,0	0,10	0,5	0,02		
119	27											2,2	0,71	1,5	0,29		0,11	0,5	0,02		
123 128	28 29											2,2 2,3	0,76 0,81	1,6 1,6	0,31 0,33	1,0 1,1	0,12 0,13	0,5 0,5	0,02		
132	30											2,4	0,87	1,7	0,35	1,1	0,13	0,5	0,02		
154	35											2,8	1,15	1,9	0,47	1,3	0,18	0,6	0,03		
176	40											3,2	1,48	2,2	0,6	1,5	0,23	0,7	0,04		
198 220	45 50													2,5 2,8	0,75 0,91	1,7 1,9	0,28 0,35	0,8	0,05 0,06		
242	55													3,1	1,09	2,1	0,33	1,0	0,00		
264	60													3,3	1,28	2,2	0,48	1,1	0,08		
286	65															2,4	0,56	1,1	0,09		
308 330	70 75															2,6	0,64		0,10		
352	80																	1,3 1,4	0,12 0,13		
374	85																	1,5	0,15		
396	90																	1,6	0,16		
440	100																	1,8	0,20	1,1	0,07
484 528	110 120																	1,9 2,1	0,24 0,28	1,2 1,4	0,08
572	130																	2,3	0,33	1,5	0,11
616	140																			1,6	0,13
660	150																			1,7	0,14


Tamaño Tubo ID Grosor		20	mm ,40 ,3	26	mm ,20 ,9	40 r 32, 3,	60	50 i 40 4		51,	mm 40 ,8	61,	mm 40 ,8	73	mm ,60 ,2	110 90,		130	mm ,80 ,6	163	mm 3,60 3,2
						Velocidad m/s										Velocidao m/s	bares pér- dida	Velocida m/s	bares pér- dida		
1	0,25	0,2	0,04		uiuu		uiuu		uiuu		uiuu		uiuu		uiuu		uiuu		uiuu		uiuc
2	0,5 0,75	0,4	0,14 0,29	0,4	0,09																
4	1	0,8	0,50	0,5	0,15																
7 9	1,5 2	1,3 1,7	1,06 1,80	0,8	0,31 0,53	0,5 0,7	0,11 0,18														
11	2,5	2,1	2,73	1,3	0,81	0,8	0,28	0,5	0,09												
13	3	2,5	3,82	1,5	1,13	1,0	0,39	0,6	0,13												
15 18	3,5 4	3,0	5,08	1,8 2,1	1,50 1,92	1,2 1,3	0,52	0,7 0,8	0,17	0,5	0,07										
22	5			2,6	2,91	1,7	1,00	1,1	0,34	0,7	0,11										
26 31	6 7			3,1	4,08	2,0 2,3	1,41 1,87	1,3 1,5	0,47 0,63	0,8	0,15 0,20										
35	8					2,7	2,40	1,7	0,03	1,1	0,26										
40	9					3,0	2,98	1,9	1,00	1,2	0,32										
44 48	11							2,1 2,3	1,21 1,45	1,3 1,5	0,39	1,0	0,20								
53	12							2,5	1,70	1,6	0,55	1,1	0,23								
57 62	13 14							2,8 3,0	1,97 2,27	1,7 1,9	0,64 0,74	1,2 1,3	0,27 0,31								
66	15							-,-		2,0	0,84	1,4	0,35								
70 75	16 17									2,1 2,3	0,94 1,05	1,5 1,6	0,40	1,1	0,18						
79	18									2,4	1,17	1,7	0,49	1,2	0,20						
84 88	19 20									2,5 2,7	1,30 1,42	1,8 1,9	0,54 0,60	1,2 1,3	0,23 0,25						
92	21									2,7	1,56	2,0	0,66	1,4	0,23						
97	22									2,9	1,70	2,1	0,71	1,4	0,30						
101 106	23 24									3,1	1,84	2,2 2,3	0,78 0,84	1,5 1,6	0,32						
110	25											2,3	0,91	1,6	0,37						
114 119	26 27											2,4 2,5	0,97 1,04	1,7 1,8	0,40 0,43	1,1 1,2	0,15 0,16				
123	28											2,6	1,12	1,8	0,46	1,2	0,17				
128 132	29 30											2,7 2,8	1,19	1,9 2,0	0,49	1,3 1,3	0,19 0,20				
152 154	35											3,3	1,27 1,69	2,0	0,53 0,70	1,5	0,20				
176	40													2,6	0,89	1,7	0,34				
198 220	45 50													2,9 3,3	1,11 1,35	2,0	0,42 0,51	1,0	0,08		
242	55													-,-	,,	2,4	0,61	1,1	0,10		
264 286	60 65															2,6 2,8	0,71	1,2 1,3	0,12		
308	70															3,1	0,83		0,15		
330	75															3,3	1,08	1,6	0,17		
352 374	80 85																	1,7 1,8	0,20 0,22		0,0
396	90																	1,9	0,24	1,2	0,0
140 184	100 110																	2,1 2,3	0,30 0,35		0,10 0,12
528	120																	2,5	0,33		0,12
572	130																	2,7	0,48	1,7	0,16
616 660	140 150																			1,8 2,0	0,1 0,2

TABLAS DE PÉRDIDA DE PRESIÓN EN ACCESORIOS

GRÁCO DE PÉRDIDA DE PRESIÓN HCV EN BARES Y KPA



PÉRDIDA DE FRICCIÓN DE LOS CODOS ARTICULADOS



DATOS DEL CABLE

ESTÁNDAR D	E COBRE RECO	OCIDO A 20°C			
Calibre americano de cable	Calibre métrico de cable	Diámetro (Mils)	Diámetro (mm)	Resistencia por miles de pies en ohmios	Resistencia por kilómetros en ohmios
1		289,3	7,348	0,9239	0,4065
	7	,	7	,	0,448
2		257,6	6,543	0,1563	0,5128
	6		6		0,6098
3		229,4	5,827	0,1971	0,6466
4		204,3	5,189	0,2485	0,8152
	5		5		0,08781
5		181,9	4,62	0,3134	1,028
	4,5		4,5		1,084
6	•	162	4,115	0,3952	1,297
	4		4		1,372
7		144,3	3,665	0,4981	1,634
	3,5		3,5		1,792
8		128,5	3,264	0,6281	2,061
	3		3		2,439
9		114,4	2,906	0,7925	2,6
10		101,9	2,588	0,9988	3,277
	2,5		2,5		3,512
11		90,7	2,3	1,26	4,14
12		80,8	2,05	1,59	5,21
	2		2		5,49
13		72	1,83	2	6,56
	1,8		1,8		6,78
14		64,1	1,63	2,52	8,28
	1,6		1,6		8,58
15		57,1	1,45	3,18	10,4
	1,4		1,4		11,2
16		50,8	1,29	4,02	13,2
	1,2		1,2		15,2
17		45,3	1,15	5,05	16,6
18		40,3	1,02	6,39	21
	1		1		22
19		35,9	0,912	8,05	26,4
	0,9		0,9		27,1
20		32	0,813	10,1	33,2

TAMAÑO DEL CABLE

INFORMACIÓN NECESARIA

- · Longitud real del cable en una sola dirección entre los programadores y la fuente de alimentación o entre los programadores y las válvulas
- Pérdida de tensión permitida a través del circuito del cable
- Flujo acumulado de corriente a través de la sección del cable, medido en amperios

LA RESISTENCIA SE CALCULA APLICANDO ESTA FÓRMULA

$$R = \frac{1000 \times AVL}{2L \times I}$$

R = La resistencia máxima permitida del cable en ohmios por 1.000 m

AVL = Pérdida de tensión permitida

L = Longitud cable (una dirección) en metros

I = Corriente de irrupción

La AVL para el tamaño del cable del programador se calcula restando el voltaje mínimo de funcionamiento necesario para el programador al voltaje mínimo disponible en la fuente de alimentación.

La AVL para medir el tamaño del cable de la válvula se calcula restando la tensión mínima de funcionamiento del solenoide a la tensión de salida del programador. Este número variará dependiendo del fabricante, y en algunos casos, de la presión de la línea.

EJEMPLO DE LA MEDICIÓN DEL CABLE DE LA VÁLVULA

Si: la distancia desde el programador a la válvula es de 600 m. La salida del programador es de 24 V. La válvula tiene un voltaje de funcionamiento mínimo de 20 V y una corriente de irrupción de 370 mA (0,37 A).

$$R = \frac{1000 \times 4}{2(600) \times 0.37}$$

$$R = \frac{4000}{444}$$

R = 9.01 ohmios/1000 metros

En consecuencia, la resistencia del cable no puede ser superior a 9 ohmios por 1.000 metros. Diríjase a la tabla 1 y seleccione el tamaño de cable adecuado. Como la resistencia del cable de 1,5 mm² es superior a 9 ohmios por 1.000 m, seleccione el cable de 2,5 mm².

La tabla 2 es una referencia rápida y está diseñada para proporcionar los funcionamientos máximos del cable, según la información dada en la parte inferior de la tabla.

TABLA 1 - RESISTENCIA DEL CABLE DE COBRE

Tamaño del cable (mm²)	Resistencia a 20 °C (68 °F) (ohmios/1,000 m)
0,5	38,4
1,0	18,7
1,5	13,6
2,5	7,4
4,0	4,6
6,0	3,1

TABLA 2- MEDIDA DEL CABLE DE LA VÁLVULA

Cable	Cable de control										
de tierra	0,5	1	1,5	2,5	4	6	6				
0,5	140	190	210	235	250	260	1590				
1,0	190	290	335	415	465	495	2440				
1,5	208	335	397	515	595	647	3700				
2,5	235	415	515	730	900	1030	5400				
4,0	250	465	595	900	1175	1405	7690				
6,0	260	495	647	1030	1405	1745	10530				

Nota:

Distancia máxima en metros entre el programador y la válvula Solenoide: Presión 24 VCA:.

10 bares (1.000 kPa), caída de tensión: 4V, tensión mín. de funcionamiento: 20 V, pico de amperaje: 0,37 A Para el funcionamiento de 2 válvulas (pico de amperaje: 0,74 A), la distancia permitida es la mitad de la indicada anteriormente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

TABLA DE RE	FERENC	IAS								
Tamaño de cable (mm²)	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	75 mm	90 mm	110 mm	160 mm	Tamaño de cable (mm²)
0,5	20	35	49	80	110	175	-	-	-	0,5
1	16	30	42	67	97	150	-	-	-	1
1,5	10	18	25	40	56	88	120	150		1,5
2,5	7	15	20	33	50	75	102	130	-	2.5
4	6	13	16	27	40	63	85	110	-	4
6	4	6	9	16	25	35	50	65	150	6


Nota:

Número aproximado de cables a instalar en la tubería o conducción Número máximo de cables en las tuberías o fundas


TABLA CLIMA ETp								
Clima*	mm diarios							
Fresco Húmedo	2,5 to 3,8							
Fresco Seco	3,8 to 5,1							
Templado Húmedo	3,8 to 5,1							
Templado Seco	5,1 to 6,3							
Caluroso Húmedo	5,1 to 7,6							
Caluroso Seco	7,6 to 11,4							

- * Fresco = menos de 21°C de temperatura máxima media de verano
- * Templado = entre 21°C y 32°C de temperatura máxima de verano.
- * Caluroso = más de 32°C * Humedad = más del 50% de humedad relativa media de verano (seco= inferior al 50%)

NOTAS



NOTAS



DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Hunter Industries Incorporated ("Hunter") garantiza que los productos: gama SRM y Micro difusores están libres de defectos de fabricación y tienen, en condiciones de uso adequadas, un (1) año de garantia desde la fecha de fabricación. Hunter garantiza que los productos: PGP-ADJ®, PGJ, gama MP Rotator, toberas difusoras, PCN, PCB, AFB, gama PGV, SRV, gama X-Core, gama Pro-C, ROAM, NODE, WVP, WVS, ACZ, PCZ, PSR, HCV, SJ, FLEXsg, gama HSB, RZWS Y ET system están, libres de defectos de fabricación y tienen, en condiciones de uso adequadas, dos (2) años de garantia desde la fecha de fabricación. Hunter garantiza que los productos: ROAM XL, gama PGP Ultra, I-20, I-25, I-40, I-60 gama, gama I-90, gama Pro-Spray, gama PRS-30, gama PRS-40, gama I-Core/Dual, gama ACC, ICD, ICR, IMMS, sensores "clik", Solar-Sync, HQ, válvulas ICV, válvulas de bronce IBV, ICZ, tuberias PLD, Eco-Mat, aspersores de la gama ST system y accesorios,, están libres de defectos de fabricación y tienen, en condiciones de uso adequadas, cinco (5) años de garantia desde la fecha de fabricación. Si la utilización se hace en agricultura Hunter limita la garantia de sus difusores, MP Rotator y aspersores a un (1) año, a partir de la fecha de fabricación. Esta limitación prevalecera sobre el resto de garantias. Hunter garantiza la vida de la bateria de los sensores Rain-Clik y Solar Sync sin cables por 10 años. Si durante este periodo se detectara algún defecto cubierto por la garantia, Hunter cambiara o sustituira, a su discreción, el producto o la pieza defectuosa. Esta garantia no cubre reparaciones o sustituciones que sean resultado de un uso indebido, negligencia, alteración, modificación, manipulación, instalación y/o mantenimiento incorrectos. Esta garantía cubre solo al instalador original de los productos Hunter. Si durante el periodo de garantía encontrase algún defecto en nuestros productos, pongase en contacto con su distribuidor autorizado Hunter.

LA OBLIGACIÓN POR PARTE DE HUNTER DE REPARAR O SUSTITUIR LOS PRODUCTOS QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, ES LA ÚNICA GARANTÍA CONCEDIDA POR HUNTER. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. HUNTER NO CONTRACRÁ RESPONSABILIDADES CON OTRAS PARTES, CONTRACTUALES, NO CONTRACTUALES O DE CUALQUIER OTRO TIPO, POR DAÑOS CAUSADOS O QUE SE IMPUTEN COMO RESULTADO DE UN DISEÑO O DEFECTO EN PRODUCTOS HUNTER O POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O RESULTANTES DE CUALQUIER NATURALEZA.

Si tiene alguna pregunta relativa a la garantía o a su aplicación, escriba a HunterTechnicalSupport@hunterindustries.com.

DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE ASAE

Hunter Industries Incorporated certifica que los datos sobre presión, caudal y radio de estos productos se determinaron y enumeraron según el Estándar S398.1 de ASAE, Procedimiento para comprobación de aspersores e informes de rendimiento, y representa el rendimiento de los aspersores en el momento de su producción. El rendimiento real del producto puede ser distinto al de las especificaciones publicadas debido a las variaciones normales de la fabricación y la selección de muestras. Las demás especificaciones constituyen, únicamente, una recomendación de Hunter Industries Incorporated.

HUNTER: Built on Innovation



Lo que nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo que hacemos, es el compromiso que hemos contraído de ofrecerle una asistencia excepcional lo que nos hace albergar la esperanza de que siga formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.

Richard E. Hunter, CEO of Hunter Industries

Nichard E. Hento

Website hunterriego.com | Tel +1760-744-5240 | Asistencia Técnica +1760-591-7383

USA

1940 Diamond Street San Marcos, California 92078, USA TEL: +1760-744-5240 hunterindustries.com

MEXICO FABRICACIÓN

Con Certificado ISO 2001:2008 Calle Nordika #8615 Parque Industrial Nordika Tijuana, B.C., México CP 22709 TEL: +52 64-903- 1300

EUROPA

Avda. Diagonal 523, 5°- 2° Edificio Atalaya 08029 Barcelona, España TEL: +34 9-34-94-88-81

AUSTRALIA

8 The Parade West Kent Town, South Australia 5067 TEL: +618-8363-3599

ORIENTE MEDIO

P.O. Box 2370 Amman, 11941, Jordan TEL: 962 6-5152882 FAX: 962 6-5152992

CHINA

B1618, Huibin Office Bldg. No.8, Beichen Dong Street Pekin 100101, China TEL/FAX: +86 10-84975146