

TRATAMIENTO DE AGUA

Un aliado para su progreso

CATÁLOGO



PURIKOR

ÍNDICE

SECCIÓN	PÁGINA
 	FILTROS CARTUCHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO 3
 	FILTROS CARTUCHO PLEGABLES 4
 	FILTROS CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR GAC, BLOCK CTO Y EN LÍNEA 5
 	PORTAFILTROS 6
 	SISTEMA DE FILTRACIÓN BÁSICA PUNTO DE USO (POU) 7
 	SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN PUNTO DE USO (POU) 8
 	SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA PUNTO DE USO (POU) 9
 	VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA LOS SISTEMAS DE SUAVIZACIÓN Y FILTRACIÓN 10
 	TANQUES FIBRA DE VIDRIO PARA FILTRACIÓN Y SUAVIZACIÓN 11
 	RESINA CATIÓNICA 11
 	TANQUES PARA SALMUERA PARA SISTEMAS DE SUAVIZACIÓN 12
 	SUAVIZADOR ENSAMBLADO EN GABINETE 13
 	SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA SERIE CLASSIC 14
 	SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA SERIE GOLD 15
 	SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA SERIE PLATINUM 16

FILTROS CARTUCHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO



PURIKOR pone a su disposición una serie de filtros cartucho contruidos en polipropileno termofusionado, para la reducción de sedimentos en el agua.

- Buena resistencia química
- No presenta migración de fibras o partículas
- Altos rangos de remoción y mejor retención de partículas contaminantes
- Dos niveles de filtrado 5 y 20 micras
- Baja caída de presión

Bajo costo

Alta retención de sólidos



AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (pulgadas)	ALTURA (pulgadas)	MICRAS NOMINALES	FLUJO NOMINAL (gpm)	CAÍDA DE PRESIÓN A 8 GPM *
PKCPP2.5X10X5	FILTRO CARTUCHO POLIPROPILENO TERMO- FUSIONADO	2.5	10	5	2-8	0.6 psi
PKCPP2.5X10X20				20		
PKCPP2.5X20X5			20	5		
PKCPP2.5X20X20				20		
PKCPP4.5X10X5		4.5	10	5		
PKCPP4.5X10X20				20		

* Flujos y caídas de presión pueden variar de acuerdo a las condiciones de operación.

PURIKOR le ofrece una serie de filtros de alta eficiencia, de tipo cartucho con diseño plegable para la reducción de sedimentos en el agua.

- Mayor superficie de retención de sólidos
- Menor costo de filtración
- Alta eficiencia
- Lavable / reusable
- Cuatro niveles de filtración: 1, 5, 20 y 50 micras

FILTROS CARTUCHO PLEGABLES

Larga duración



**AÑO DE
GARANTÍA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (pulgadas)	ALTURA (pulgadas)	MICRAS NOMINALES	FLUJO NOMINAL (gpm)
PKCPL2.5X10X1	FILTRO CARTUCHO POLIPROPILENO PLEGADO	2.5	10	1	4
PKCPL2.5X10X5				5	7
PKCPL2.5X10X20				20	8
PKCPL2.5X20X5			20	5	14
PKCPL2.5X20X20				20	16
PKCPL4.5X10X1		4.5	10	1	15
PKCPL4.5X10X5				5	
PKCPL4.5X10X20				20	
PKCPL4.5X10X50				50	
PKCPL4.5X20X1			20	1	25
PKCPL4.5X20X5				5	
PKCPL4.5X20X20				20	
PKCPL4.5X20X50				50	

* El flujo puede variar de acuerdo a las condiciones de operación.

FILTROS CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR GAC, BLOCK CTO y EN LÍNEA



PURIKOR pone a su disposición una gama de filtros cartucho de carbón activado, para la reducción de cloro, sabores, olores y sedimentos presentes en el agua.

- Reduce sedimentos y sólidos suspendidos
- Reduce sabores y olores presentes en el agua
- Reducción del sabor a cloro
- Baja pérdida de presión
- Ideales para sistemas de pre y post filtración
- Alto flujo
- Alta eficiencia

GRANULAR-GAC

Remueve malos olores y cloro presente en el agua



BLOCK-CTO

Remueve los remanentes de mal olor, cloro, sedimentos y partículas suspendidas



FILTRO EN LÍNEA / POST FILTRACIÓN

**Ideal como
filtro en
refrigeradores
domésticos**



PKCCAL2.5X10
Da un último toque para mejorar
el sabor al agua

1
**AÑO DE
GARANTÍA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (pulgadas)	ALTURA (pulgadas)	MICRAS NOMINALES	REDUCCIÓN DE CLORO *	CAÍDA DE PRESIÓN (psi) *	CONEXIONES
PKCGAC2.5X10	CARBÓN ACTIVADO GRANULAR (GAC)	2.5	10	N / A	2,500 gal a 1 gpm	N / A	N / A
PKCCAL2.5X10	CARBÓN ACTIVADO GRANULAR EN LÍNEA				1,500 gal a 0.75 gpm		
PKCCTO2.5X10X5	CARBÓN ACTIVADO BLOCK (CTO)	4.5	20	5 MICRAS	4,000 gal a 1 gpm	6	N / A
PKCCTO2.5X20X5			20		6,000 gal a 2 gpm	2	
PKCCTO4.5X10X5			10		11,000 gal a 4 gpm	1.5	
PKCCTO4.5X20X5			20		20,000 gal a 8 gpm	2.5	

* Flujos y caídas de presión pueden variar de acuerdo a las condiciones de operación.

La línea de portafiltros marca PURIKOR, le ofrece una solución eficiente y económica para el acondicionamiento de agua. Diseñados para cartuchos de sedimentos (PP, PL) y carbón activado (CTO, GAC).

- O-Ring de sellado en EPDM y en gel de sílica (PFB10X.25 y PFA10X.75)
- Botón de purga (excepto modelo PKPFB10X.25)

Todos incluyen:

Llave para portafiltros



Soporte de montaje (bracket)



PORTAFILTROS



Fácil instalación

Construcción robusta en polipropileno

1
AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	FLUJO (gpm)*	CONEXIÓN DE ENTRADA/SALIDA (pulgadas)	CONEXIÓN CON REFUERZO EN BRONCE	COLOR DEL CUERPO	COLOR DE TAPA	PURGA
PKPFB10X.25	1	1/4" HEMBRA	—	BLANCO	BLANCO	—
PKPFA10X.75P	6	3/4" HEMBRA	—	AZUL	NEGRO	✓
PKPFA20X.75P	6	3/4" HEMBRA	✓			✓
PKPFB10X1P	12	1" HEMBRA	✓			✓
PKPFB20X1.5P	24	1.5" HEMBRA	—			✓

* Los flujos son estimados y varían en función del cartucho

SISTEMA DE FILTRACIÓN BÁSICA PUNTO DE USO (POU)



Los sistemas PURIKOR de filtración básica son equipos que le permitirán comenzar a experimentar una vida más saludable.

- Incluye filtros cartucho
- Incluye lámpara UV PHILIPS para esterilizar bacterias, virus y microorganismos (sólo modelo PKF-3UV)
- Disponibilidad de repuestos: lámparas, filtros cartucho de sedimentos, de carbón CTO y GAC

Mejora la calidad de agua para beber

Equipo completamente ensamblado

Listo para instalarse

Diseño elegante

PKF-1/T



Modelo PKF-1/T incluye:

Llave para portafiltros



PKF-2



Modelo PKF-2 y PKF-3UV incluyen:

Conexión alimentación de agua



Llaves para portafiltros



Mangueras TUBING



Llave de gancho



PKF-3UV Lámpara



1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	FLUJO (gpm)*	ETAPAS	MICRAS NOMINALES	LUZ UV		CONEXIONES
				POTENCIA (W)	FASES x VOLTS	
PKF-1/T	0.5	1	5	N / A	N / A	1/2" HEMBRA, 1/2" MACHO Y 1/4" TUBING
PKF-2		2				
PKF-3UV		3		6	1 x 115	

* Los flujos pueden variar de acuerdo a las condiciones de operación.

PURIKOR consciente de la necesidad de cuidar el agua y la calidad de la misma, le ofrece dentro de su gama de soluciones dos sistemas específicos de ultrafiltración que le permitirán beber agua más saludable y de buen sabor, mejorando su calidad de vida.

- Incluye filtros cartucho y membrana de ultrafiltración
- Incluye lámpara UV PHILIPS para esterilizar bacterias, virus y microorganismos (sólo modelo PKUF-6UV)
- No produce agua de rechazo
- No necesita tanque precargado
- Disponibilidad de repuestos: lámparas, membranas, filtros (cartucho) de sedimentos, de carbón CTO y GAC

SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN PUNTO DE USO (POU)



Mejora la calidad de agua para beber

Equipo completamente ensamblado

Compacto y ligero

Listo para instalarse

Diseño elegante

PKUF-5



PKUF-6UV / LÁMPARA



TODOS LOS MODELOS INCLUYEN:



**1
AÑO DE
GARANTÍA**

CÓDIGO	FLUJO (gpm)*	ETAPAS	MICRAS NOMINALES	MICRAS MEMBRANA	AUTO-FLUSH	CONEXIONES	LUZ UV	
							POTENCIA (watts)	FASES x VOLTS
PKUF-5	.66	5	5	0.02	MANUAL	1/2" HEMBRA, 1/2" MACHO Y 1/4" TUBING	N / A	
PKUF-6UV		6					6	1 x 115

* Los flujos pueden variar de acuerdo a las condiciones de operación.

SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA PUNTO DE USO (POU)

El sistema PURIKOR de ósmosis inversa, utiliza técnicas avanzadas para entregar agua saludable y obtener un buen sabor. La parte central de la unidad es la membrana de ósmosis inversa con una precisión de 0.001 micrones que remueve bacterias, metales pesados, sal, sustancias minerales dañinas y otras sustancias químicas disueltas en el agua.

- Sistema con enjuague automático de membrana (autoflush)
- Incluye filtros cartucho y membrana de ósmosis inversa
- Monitor que indica la temperatura, el tiempo de vida de los filtros cartucho y mide la calidad de agua en ppm (sólo modelo PKRO-1006UVPM)
- Incluye lámpara UV PHILIPS para esterilizar bacterias, virus y microorganismos (excepto modelo PKRO100-5P)
- Disponibilidad de repuestos: lámparas, membranas, filtros (cartucho) de sedimentos, de carbón CTO y GAC

Mejora la calidad de agua para beber

Equipo completamente ensamblado

Compacto y ligero

Listo para instalarse

Diseño elegante



Incluyen llave de ganso de lujo

PKRO100-5P



PKRO100-6UVPM



PKRO400-6UVP



TODOS LOS MODELOS INCLUYEN:

Conexión agua desecho



Conexión alimentación de agua



Llaves para portafiltros y portamembrana



Mangueras TUBING



Bomba Booster



Tanque de almacenamiento (excepto modelo PKRO400-6UVP)



AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	FLUJO (gpd)*	ETAPAS	MICRAS NOMINALES	MICRAS MEMBRANA	BOMBA DE PRESIÓN	MEDIDOR TDS (ppm)	CONEXIONES	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	BOMBA (watts)	FASES x VOLTS BOMBA	LUZ UV	
											POTENCIA (watts)	FASES x VOLTS
PKRO100-5P	100	5	5	0.001	✓		1/2" HEMBRA, 1/2 MACHO Y 1/4" TUBING	3.2 Gal.	25-36	1 x 115	N / A	
PKRO100-6UVPM	100	6	5		✓	✓					6	1 x 115
PKRO400-6UVP	400	6	5		✓			NO REQUIERE TANQUE	48-96			

* Los flujos pueden variar de acuerdo a las condiciones de operación.

Las válvulas PURIKOR, ofrecen un control automático sobre los ciclos de los sistemas de suavización y filtración de agua.

- Válvula certificada por la NSF, ACS, CE y RoHS
- Funcionamiento automático para los ciclos de operación por tiempo y/o demanda
- Pantalla iluminada y botones de navegación (excepto PKVS26T y PKVF26T)
- Fácil instalación y operación, sin códigos o símbolos complicados para programar
- Cuerpo de válvula construida en Noryl (PPO)
- Tornillería en acero inoxidable y O-rings en EPDM
- Diseño versátil y eficiente
- Ajuste de la dureza en el agua de salida
- Ajuste del nivel de llenado de salmuera
- Bypass incluido (sólo modelos PKVSF26D y PKVSF27DHE)
- Incluye transformador de voltaje para la alimentación
- El agua nunca está en contacto con materiales sujetos a oxidación
- Hora de regeneración ajustable (excepto modelos PKVS26T y PKVF26T)



VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA LOS SISTEMAS DE SUAVIZACIÓN Y FILTRACIÓN

VÁLVULAS CON PERILLA MECÁNICA QUE INDICA EL MODO DEL CICLO DE OPERACIÓN



PKVF26T
Válvula para filtración



PKVS26T
Válvula para suavización

VÁLVULAS CON PANTALLA LCD PARA SUAVIZACIÓN



PKVSF26D
Pantalla LCD que muestra la hora actual, modo de regeneración y la capacidad restante en GPM
Perilla mecánica que indica el modo del ciclo de operación



PKVSF27DHE
Pantalla LCD amigable de 2 líneas (16 caracteres) y fácil programación.
Válvula de alta eficiencia que al regenerarse ahorra hasta un 75% de sal y 58% de agua



PKVSF48D
Resistente al agua
Pantalla a color, muestra la hora actual, capacidad restante y el flujo en GPM
Programación amigable



5 AÑOS DE GARANTÍA

VÁLVULA PARA FILTRACIÓN

CÓDIGO	CAPACIDAD ft ³	DIMENSIONES DEL TANQUE	MODELO VÁLVULA	FLUJO		CONEXIÓN			MODO DE RETRO- LAVADO	VOTAJE DE ALIMENTACIÓN
				SERVICIO (Zeolita) gpm	SERVICIO (Carbón)* gpm	ENTRADA/ SALIDA	DRENAJE	TANQUE		
PKVF26T	1	9" X 48"	PKVF26T	4 - 7	7.5	1" NPT	1/2" CONEX. ESPIGA	2.5" NPSM	TIEMPO	110V
	1.5	10" X 54"	PKVF26T	5 - 8	11					

* Considerando un tiempo de contacto de 1 minuto

TABLA DE SELECCIÓN DE VÁLVULA PARA SUAVIZADORES DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL TANQUE.

CÓDIGO	CAPACIDAD ft ³	DIMENSIONES DEL TANQUE	MODELO VÁLVULA	CAPACIDAD EN GRANOS 9LBS SAL/ ft ³	FLUJO		CONEXIÓN				VOTAJE DE ALIMENTACIÓN
					SERVICIO NOMINAL gpm	SERVICIO PICO gpm	ENTRADA/ SALIDA	DRENAJE	SALMUERA	TANQUE	
PKVS26T-1-948	1	9" x 48"	PKVS26T	25,000	5	8	1" NPT	1/2" CONEX. ESPIGA	3/8" CONEX. RÁPIDA	2.5" NPSM	110 V
PKVS26T-1.5-1054	1.5	10" x 54"	PKVS26T	37,500	7.5	11					
PKVS26T-2-1248	2	12" x 48"	PKVS26T	50,000	10	15					
PKVS26D-1-948	1	9" x 48"	PKVSF26D	25,000	5	8					
PKVS26D-1-1035	1	10" x 35"	PKVSF26D	25,000	5	8					
PKVS26D-1.5-1054	1.5	10" x 54"	PKVSF26D	37,500	7.5	11					
PKVS26D-2-1248	2	12" x 48"	PKVSF26D	50,000	10	15					
PKVS27D-2-1248	2	12" x 48"	PKVSF27DHE	50,000	10	15	1.5" NPT	3/4" ROSCADO	1/2" ROSCADO	4" NPSM**	110 V
PKVS27D-2.5-1354	2.5	13" x 54"	PKVSF27DHE	62,500	13	19					
PKVS27D-3-1465	3	14" x 65"	PKVSF27DHE	75,000	15	23					
PKVS48D-4-1665	4	16" x 65"	PKVSF48D	100,000	20	30					
PKVS48D-5-1865	5	18" x 65"	PKVSF48D	125,000	25	35					
PKVS48D-7-2162	7	21" x 62"	PKVSF48D	175,000	35	45					
PKVS48D-10-2472	10	24" x 72"	PKVSF48D	250,000	40	48					

**Reducción disponible para 2.5" utilizar el código R-PK02170079

TANQUES de FIBRA DE VIDRIO para filtración y suavización



Diseño elegante



5 AÑOS DE GARANTÍA

PURIKOR ofrece una amplia gama de tanques en fibra de vidrio para sistemas de suavización y filtración, teniendo el tanque más adecuado para cada aplicación y a la medida de sus necesidades.

- 100% libres de corrosión. El agua nunca está en contacto con materiales sujetos a oxidación
- Recubrimiento interno en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Base de polietileno (PE) muy robusta resistente a los impactos
- Fabricados en fibra de vidrio con tecnología de moldeado sin costuras
- Conexión reforzada con una mezcla de polipropileno y fibra de vidrio para una mayor resistencia a la temperatura y presión
- Tanques sometidos a pruebas de 250,000 ciclos con presiones de 0-150psi (NSF requiere 100,000 ciclos)
- Tanques sometidos a pruebas de ruptura de hasta 4 veces (600psi) su presión de operación

CÓDIGO	CAPACIDAD EN PIES CÚBICOS	CAPACIDAD DE MATERIAL FILTRANTE		VOLUMEN		CONEXIÓN HEMBRA SUPERIOR
		LITROS	GALONES	LITROS	GALONES	
PKT0948-1	1	28.32	7.5	44.6	11.7	2.5" NPSM
PKT1035-1	1	28.32	7.5	38.3	10.1	
PKT1054-1.5	1.5	42.4	11.2	61	16.1	
PKT1248-2	2	56.6	15	78.54	20.7	
PKT1354-2.5	2.5	70	18.7	105.7	28	
PKT1465-3	3	84.8	22.4	148	39	
PKT1665-4	4	113.2	30	188.6	50	4" NPSM
PKT1865-5	5	141.5	37.4	257	67.8	
PKT2162-7	7	198	52.3	330	87.1	
PKT2472-10	10	282	74.8	494	130.5	

RESINA CATIÓNICA

La resina catiónica PURIKOR remueve la dureza del agua eliminando el calcio y magnesio, evitando incrustaciones.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	PESO
PKRES	25 litros	20 kg.



PURIKOR pone a su disposición la línea de tanques para salmuera, utilizados para la regeneración de la resina en los sistemas de suavización

- Fácil instalación
- Construcción robusta en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Económico y de bajo mantenimiento
- Tapa de seguridad, cierre con bloqueo
- Tanques 100% libres de corrosión
- Mejora la calidad del agua
- Incluye 2m de manguera de 3/8" para succión de salmuera

TANQUES PARA SALMUERA para sistemas de suavización



1
AÑO DE
GARANTÍA

CÓDIGO	CAPACIDAD EN		CONEXIÓN DE SEGURIDAD PARA DESBORDAMIENTO
	LITROS	GALONES	
PKTS100	100	26	3/8" CONEXIÓN ESPIGA
PKTS145	145	38	
PKTS200	200	53	

SUAVIZADOR ENSAMBLADO EN GABINETE



El sistema PURIKOR para suavización de agua, le ofrece una solución para prevenir la formación de sarro ocasionado por los minerales (calcio y magnesio) disueltos en el agua. El equipo está ensamblado en una sola unidad compuesto por una válvula de control automático por demanda, un tanque de fibra de vidrio con resina y con el depósito de salmuera integrado en el mismo gabinete.

- Evita las incrustaciones en tuberías, llaves, regaderas, boilers y todo equipo en contacto con el agua
- Válvula con pantalla iluminada de fácil programación, modo de regeneración tiempo/demanda
- Evita la formación de sarro por calcio y magnesio
- Mayor vida útil de equipos en contacto con el agua. Por ejemplo: boilers, lavavajillas, máquinas de hielo, etc.
- Permite usar menor cantidad de detergentes, suavizantes y jabón, reduciendo en ahorros
- Perduran más los colores en la ropa
- Piel y cabello más suave
- Incluye 25 litros de resina PURIKOR

El agua nunca está en contacto con materiales sujetos a oxidación



Certificaciones:



**AÑO DE
GARANTÍA**

CÓDIGO	SISTEMA	TANQUE DE FIBRA			VÁLVULA	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
		CAPACIDAD EN PIES CÚBICOS	CAPACIDAD EN LITROS	CAPACIDAD EN GALONES		
PKSOFT1035-1G	Suavización	1	38.3	10.1	PKVSF26D	110V

El sistema de desinfección con luz ultravioleta marca PURIKOR, le ofrece una solución altamente eficiente y económica para desinfectar el agua de bacterias, virus y microorganismos resistentes al cloro.

- Proceso libre de sustancias químicas
- Desinfección instantánea y eficiente
- No cambia las propiedades del agua
- Amigable con el ambiente
- Bajo costo de inversión y funcionamiento
- Bases de montaje para una fácil instalación
- Portalámpara en acero inoxidable 304

**Agua limpia y
segura
para beber**

SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA

SERIE CLASSIC

NUEVO

PKUV-1-AAV-PK



PKUV-2-AAV-PK

PKUV-6-AAV-PK



1
AÑO DE
GARANTÍA

CÓDIGO	SERIE	CAPA- CIDAD (gpm)	CORRIENTE MÁXIMA (amp.)	CANT. FOCOS	POTENCIA FOCO EMISOR (watts/foco)	POTENCIA TOTAL (watts)	CONEXIONES ENTRADA/ SALIDA	ALARMA	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
PKUV-1-AAV-PK	Classic	1	0.44	1	12	16	1/4" TUBING	AUDITIVA Y VISUAL	120 V
PKUV-2-AAV-PK		2			16	21	1/2" NPT		
PKUV-6-AAV-PK		6			25	32	MACHO		

El sistema de desinfección con luz ultravioleta marca PURIKOR, le ofrece una solución altamente eficiente y económica para desinfectar el agua de bacterias, virus y microorganismos resistentes al cloro.

- Contador de tiempo para reemplazo de luz UV
- Proceso libre de sustancias químicas
- Desinfección instantánea y eficiente
- No cambia las propiedades del agua
- Amigable con el ambiente
- Bajo costo de inversión y funcionamiento
- Bases de montaje para una fácil instalación
- Portalámpara en acero inoxidable 304

SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA

SERIE GOLD

PKUV-6-RAV-PK
PKUV-12-RAV-PK



**Agua limpia y
segura
para beber**

**1
AÑO DE
GARANTÍA**

CÓDIGO	SERIE	CAPA- CIDAD (gpm)	CORRIENTE MÁXIMA (amp.)	CANT. FOCOS	POTENCIA FOCO EMISOR (watts/foco)	POTENCIA TOTAL (watts)	CONEXIONES ENTRADA/ SALIDA	ALARMA	RECORDATORIO DÍAS DE USO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
PKUV-6-RAV-PK	Gold	6	0.44	1	25	32	1/2" NPT MACHO	AUDITIVA Y VISUAL	SI	110-240V
PKUV-12-RAV-PK		12			55	72	3/4" NPT MACHO			

El sistema de desinfección con luz ultravioleta marca PURIKOR, le ofrece una solución altamente eficiente y económica para desinfectar el agua de bacterias, virus y microorganismos resistentes al cloro.

- Contador de tiempo para reemplazo de luz UV
- Foco PHILIPS
- Proceso libre de sustancias químicas
- Desinfección instantánea y eficiente
- No cambia las propiedades del agua
- Amigable con el ambiente
- Bajo costo de inversión y funcionamiento
- Bases de montaje para una fácil instalación
- Portalámpara en acero inoxidable 304

**Agua limpia y
segura
para beber**

SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA

SERIE PLATINUM

PKUV-18-RAV-PH

PKUV-30-RAV-PH

NUEVO



PKUV-40-RAV-PH

PKUV-60-RAV-PH

PKUV-80-RAV-PH



1

**AÑO DE
GARANTÍA**

CÓDIGO	SERIE	CAPA- CIDAD (gpm)	CORRIENTE MÁXIMA (amp.)	CANT. FOCOS	POTENCIA FOCO EMISOR (watts/foco)	POTENCIA TOTAL (watts)	CONEXIONES ENTRADA/ SALIDA	ALARMA	RECORDATORIO DÍAS DE USO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
PKUV-18-RAV-PH	Platinum	18	0.44	1	40	45	1" NPT MACHO / 3/4" NPT HEMBRA	AUDITIVA Y VISUAL	SI	110-240V
PKUV-30-RAV-PH		30	1.03			85				
PKUV-40-RAV-PH		40	2.06	2	75	195	1.5" NPT MACHO			
PKUV-60-RAV-PH		60	3.09	3		292				
PKUV-80-RAV-PH		80	4.12	4		390				